

**SPORTOVNÍ ŘÁD  
ČESKÉ REPUBLIKY  
PRO LETECKÉ MODELÁŘE**



**SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY  
Klub leteckých modelářů  
České republiky**

**2021**

Základní dokument je v aktualizovaném znění platném pro 31.12.2020 a rok 2021. Jediná oficiální verze Sportovního řádu 2021 je zveřejněna na webové stránce Klubu leteckých modelářů Svazu modelářů ČR.

<https://www.svazmodelaru.cz/klem/pravidla/>

Dokument je připraven v programu PDF Creator v jediném souboru ve formátu \*pdf, který ztěžuje dodatečné nepovolené úpravy. V zápatí dole na stránce je vedle stránkování „ochranný“ nápis Sportovní řád ČR 2021. Pro čtení je nutná jakákoli verze programu Adobe Reader který lze kdekoliv zdarma získat.

Jediné povolené kopie pro použití při soutěžích jsou celé vytištěné stránky, které musí obsahovat tento „ochranný“ nápis a originální čísla stránek. Pro praktické použití je tak možné si vytisknout z celého souboru pouze potřebné stránky.

Změny pro další rok předsednictvo schvaluje na svém říjnovém zasedání. Změny pravidel je možné podávat pouze s vědomím šéftrenérů jednotlivých sportovních komisí, nebo alespoň trenérů příslušné kategorie.

Připomínky, náměty a návrhy změn k celému Sportovnímu řádu laskavě adresujte na e-mail: [pravidla@klem.cz](mailto:pravidla@klem.cz).

# Změny ve Sportovním řádu 2021 proti Sportovnímu řádu 2020

Odstavec	Zjednodušený popis změny	Platnost
1.1.	Doplňena definice modelu. Model nemá záznamové zařízení, např kameru, atd.	31.12.2020
1.2.	Doplňeny Obecné charakteristiky modelů letadel o označování modelu	31.12.2020
1.6.	Nový odstavec 1.6. Označování modelů, sportovní licence	31.12.2020
5.3.	Zrušen odstavec Sportovní licence, který je nahrazen 1.6.	31.12.2020
6.2.1.	Je zakázáno mít na modelu záznamová zařízení	31.12.2020
6.2.2.	Je povinné označit modely dle 1.6.	31.12.2020
	Přečíslování 2019 na 2020 a 2020 na 2021	1.1.2021
	Zrušena kategorie RCEJ	1.1.2021
1.5.10	Doplňen 1.5.10 o výkladu pravidel	1.1.2021
9.2.2.1.	UR20, doplněna možnost a $2.1\text{cm}^3$	1.1.2021
9.2.2.5.	UR20, doplněna délka dráhy pro $2.1\text{cm}^3$	1.1.2021
9.3.1.13	Sestava letových obratů RCA pro r. 2021 až 2023	1.1.2021
9.3.2.	Řada změn v pravidlech RCAS	1.1.2021
9.4.4.2.	Doplňena definice háčku pro RCH	1.1.2021
9.4.8.	Upravena řada odstavců RES	1.1.2021
9.6.9.	Zcela nová pravidla ERES v maximálním možném souznění s pravidly RES	1.1.2021

# Zjednodušený obsah

<i>Změny ve Sportovním řádu 2021 proti Sportovnímu řádu 2020.....</i>	<b>2</b>
<i>Zjednodušený obsah .....</i>	<b>3</b>
<i>Detailní obsah .....</i>	<b>4</b>
<b>1. OBECNÁ USTANOVENÍ .....</b>	<b>16</b>
<b>2. LETECKOMODELÁŘSKÉ SPORTOVNÍ PODNIKY.....</b>	<b>20</b>
<b>3. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ .....</b>	<b>25</b>
<b>5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ .....</b>	<b>31</b>
<b>6. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA .....</b>	<b>32</b>
<b>7. POVOLENÉ ODCHYLKY OD PRAVIDEL FAI PŘI SOUTĚŽÍCH V ČESKÉ REPUBLICE.....</b>	<b>36</b>
<b>8. NÁRODNÍ REKORDY .....</b>	<b>39</b>
<b>9. STAVEBNÍ A SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA NÁRODNÍCH KATEGORIÍ.....</b>	<b>43</b>
<b>9.1. VOLNĚ LÉTAJÍCÍ MODELY.....</b>	<b>43</b>
9.1.1. KATEGORIE H - HÁZECÍ KLUZÁKY.....	43
9.1.2. KATEGORIE A3 - KLUZÁKY .....	44
9.1.3. KATEGORIE P30 - MODELY S GUMOVÝM MOTOREM .....	46
9.1.4. KATEGORIE CO2 - MODELY S MOTOREM NA CO2 .....	48
9.1.5. KATEGORIE P3 - HALOVÉ MODELY .....	50
9.1.6. KATEGORIE A6 - HALOVÉ MODELY S GUMOVÝM MOTOREM .....	52
9.1.7. KATEGORIE V - VYSTŘELOVACÍ KLUZÁKY - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....	54
9.1.8. KATEGORIE A1 – KLUZÁKY – PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....	56
<b>9.2. UPOUTANÉ MODELY .....</b>	<b>57</b>
9.2.1. KATEGORIE UŠ - ŠKOLNÍ UPOUTANÉ MODELY.....	57
9.2.2. KATEGORIE UR20 a UR25 - RYCHLOSTNÍ UPOUTANÉ MODELY .....	62
<b>9.3. RÁDIEM ŘÍZENÉ MOTOROVÉ MODELY .....</b>	<b>64</b>
.3.1. KATEGORIE RCA - AKROBATICKÉ MOTOROVÉ MODELY .....	64
9.3.2. KATEGORIE RCAS - VELKÉ AKROBATICKÉ MOTOROVÉ MODELY .....	68
9.3.3. KATEGORIE RCAH - AKROBATICKÉ MODELY HYDROPLÁNŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....	81
9.3.4. KATEGORIE RPCa - RÁDIEM ŘÍZENÉ MODELY PARAŠUTISTŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA.....	87
9.3.7. KATEGORIE Q40 - MODELY PRO ZÁVOD KOLEM PYLONŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....	92
<b>9.4. RÁDIEM ŘÍZENÉ MODELY VĚTROŇŮ .....</b>	<b>96</b>
9.4.1. KATEGORIE RCV1 - TERMICKÉ VĚTRONĚ ŘÍZENÉ SMĚROVKOU .....	96
9.4.2. KATEGORIE RCV2 - TERMICKÉ VĚTRONĚ .....	98
9.4.3. KATEGORIE RCVM - VĚTRONĚ S POMOCNÝM PÍSTOVÝM MOTOREM.....	105
9.4.4. KATEGORIE RCH - MALÉ VĚTRONĚ ŘÍZENÉ RÁDIEM.....	108
9.4.5. KATEGORIE RCVN - VĚTRONĚ STARTUJÍCÍ POMOCÍ ELEKTRONAVIJÁKU - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....	111
9.4.6. KATEGORIE RCVS - VĚTRONĚ PRO LÉTÁNÍ V TERMICE .....	116
9.4.7. KATEGORIE VOSA – PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....	119
9.4.8. KATEGORIE RES – PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....	121
<b>9.5. MAKETY.....</b>	<b>125</b>
9.5.1. KATEGORIE MCO2 - MAKETY S MOTOREM MODELA CO2.....	125
9.5.2. KATEGORIE MMIn - VOLNÉ MAKETY NA GUMOVÝ POHON.....	127
9.5.3. KATEGORIE MOř, MPis - MAKETY S GUMOVÝM POHONEM.....	133
9.5.4. KATEGORIE SUM - SPORTOVNÍ UPOUTANÉ POLOMAKETY .....	135
9.5.5. KATEGORIE RCMV - RÁDIEM ŘÍZENÉ MAKETY VRTULNÍKŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....	140
9.5.6. KATEGORIE RCMX - VELKÉ RÁDIEM ŘÍZENÉ POLOMAKETY - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....	158
9.5.7. KATEGORIE RCMH - RÁDIEM ŘÍZENÉ MAKETY HYDROPLÁNŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....	180
9.5.8. KATEGORIE UŠS - ŠKOLNÍ UPOUTANÉ STÍNOVÉ POLOMAKETY .....	184
<b>9.6. RÁDIEM ŘÍZENÉ MODELY POHÁNĚNÉ ELEKTROMOTOREM .....</b>	<b>190</b>
9.6.2. KATEGORIE RCHP - ZÁVOD KOLEM PYLONŮ S ELEKTROMOTOREM V HALE .....	190
9.6.3. KATEGORIE RCEN - KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM MOTOREM .....	191
9.6.4. KATEGORIE RCEA - HALOVÉ AKROBATICKÉ MODELY S ELEKTROMOTOREM .....	194
9.6.5. KATEGORIE RCEO - KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM MOTOREM .....	200
9.6.8. KATEGORIE RCEV - KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM POHONEM A VÝŠKOMĚREM .....	203
9.6.9. KATEGORIE ERES – PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....	210

# Detailní obsah

<i>Změny ve Sportovním řádu 2021 proti Sportovnímu řádu 2020.....</i>	<b>2</b>
<i>Zjednodušený obsah .....</i>	<b>3</b>
<i>Detailní obsah .....</i>	<b>4</b>
<b>1. OBECNÁ USTANOVENÍ .....</b>	<b>16</b>
1.1.    Obecná definice modelu letadla .....	16
1.2.    Obecné charakteristiky modelů letadel.....	16
1.3.    Rozdělení modelů letadel.....	16
1.3.1. Modely pro volný let.....	16
1.3.2. Modely pro upoutaný let.....	16
1.3.3. Rádiem řízené motorové modely .....	16
1.3.4. Rádiem řízené modely větroňů .....	17
1.3.5. Makety.....	17
1.3.6. Modely s elektrickým pohonem .....	17
1.4.    Definice výrazů použitých pro specifikaci a pravidla .....	17
1.4.1. Celková nosná plocha .....	17
1.4.2. Hmotnost.....	17
1.4.3. Vzletová hmotnost, nebo také letová hmotnost .....	17
1.4.4. Zatížení .....	17
1.4.5. Přídavná přítěž.....	17
1.4.6. Vzlet .....	17
1.4.7. Vzlet z ruky.....	18
1.4.8. Přistání.....	18
1.4.9. Hydroplán .....	18
1.4.10. Vrtulník .....	18
1.5.    Platnost pravidel.....	18
1.6. Označování modelů, sportovní licence .....	19
<b>2. LETECKOMODELÁŘSKÉ SPORTOVNÍ PODNIKY.....</b>	<b>20</b>
2.1.    Mezinárodní soutěže FAI .....	20
2.2.    Mistrovství České republiky.....	20
2.3.    Druhy Mistrovství České republiky: .....	20
2.3.1. Mistrovství České republiky.....	20
2.3.2. Mistrovství České republiky pro mládež.....	20
2.3.3. Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí.....	21
2.3.4. Mezinárodní Mistrovství České republiky .....	21
2.4.    Oblastní mistrovství .....	21
2.5.    Seriálové soutěže .....	21
2.6.    Veřejné soutěže .....	21
2.7.    Soutěže pro mládež.....	22
2.8.    Klubové soutěže.....	22
2.9.    Ostatní akce.....	22
2.10.    Hodnocení výsledků soutěží.....	22
2.10.1. Soutěže jednotlivců .....	22
2.10.2. Soutěže družstev .....	22
2.10.3. Žebříčky .....	22
2.11.    Výkonnostní stupně.....	23
<b>3. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ .....</b>	<b>25</b>

3.1.	<b>Povinnosti pořadatele soutěže .....</b>	25
3.2.	<b>Povinnosti soutěžících .....</b>	27
3.3.	<b>Maximální povolený počet modelů přihlášených k soutěži: .....</b>	27
3.4.	<b>Přerušení soutěže .....</b>	27
3.5.	<b>Protesty.....</b>	27
3.6.	<b>Diskvalifikace soutěžícího nebo anulování letu .....</b>	28
<b>4.</b>	<b>FUNKCIONÁŘI SOUTĚŽE .....</b>	<b>29</b>
4.1.	Jury, nebo hlavní rozhodčí .....	29
4.1.1.	Práva a povinnosti jury nebo hlavního rozhodčího .....	29
4.2.	Ředitel soutěže.....	29
4.3.	Ostatní rozhodčí .....	29
4.3.2.	Rozhodčí .....	29
4.3.3.	Bodovači .....	30
4.3.4.	Startér.....	30
4.3.5.	Časoměřiči.....	30
4.3.6.	Ostatní rozhodčí .....	30
<b>5.</b>	<b>ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ .....</b>	<b>31</b>
5.1.	Rozdělení podle věku .....	31
5.2.	Účast na soutěžích .....	31
<b>6.</b>	<b>BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA .....</b>	<b>32</b>
6.1.	<b>Stavební omezení .....</b>	<b>32</b>
6.1.1.	Obecná definice modelu letadla .....	32
6.2.	<b>Model.....</b>	<b>32</b>
6.2.1.	Je zakázáno používat: .....	32
6.2.2.	Je povinné: .....	33
6.2.3.	Doporučuje se:.....	33
6.3.	<b>Kmitočtové kanály pro modelářské stanice .....</b>	<b>33</b>
6.3.1.	Pro všechny druhy modelů: .....	33
6.3.2.	Pouze pro letecké modely: .....	33
6.3.3.	Pro řízení modelů lze také využívat tzv. volné pásmo 2,4 GHz a 900MHz .....	33
6.4.	<b>Létání na soutěžích .....</b>	<b>33</b>
6.4.1.	Odpovědnost za bezpečnost .....	33
6.4.2.	Zvláštní bezpečnostní pravidla .....	34
6.4.3.	Místní úprava pravidel:.....	34
6.5.	<b>Propagační létání, létání na veřejnosti, trénink.....</b>	<b>34</b>
6.6.	<b>Letový prostor .....</b>	<b>35</b>
<b>7.</b>	<b>POVOLENÉ ODHÝLKY OD PRAVIDEL FAI PŘI SOUTĚŽÍCH V ČESKÉ REPUBLICE.....</b>	<b>36</b>
7.1.	<b>Obecná část .....</b>	<b>36</b>
7.2.	<b>Třída F1 - volně létající modely .....</b>	<b>36</b>
7.3.	<b>Třída F2 - upoutané modely.....</b>	<b>36</b>
7.3.1.	Kategorie F2B .....	36
7.3.2.	Kategorie F2D .....	36
7.3.3.	Kategorie F2F .....	37

<b>7.4. Třída F3 - rádiem řízené motorové modely.....</b>	<b>37</b>
7.4.3. Kategorie F3A.....	37
7.4.4. Kategorie F3M.....	37
<b>7.5. Třída F3 – rádiem řízené modely větroňů .....</b>	<b>37</b>
7.5.2 kategorie F3K.....	37
<b>7.6. Třída F4 - makety - kategorie F4B, F4C, F4D, F4E, F4F.....</b>	<b>37</b>
7.6.1. Soutěžní program.....	37
7.6.2. Rozhodčí.....	37
7.6.3. Kontrolní přijímač.....	38
7.6.4. Měření hlučnosti .....	38
7.6.5. Bodovací tabulky .....	38
<b>7.7. Třída F5 - rádiem řízené modely s elektrickým pohonem .....</b>	<b>38</b>
7.7.1. Kontrolní přijímač.....	38
<b>8. NÁRODNÍ REKORDY .....</b>	<b>39</b>
<b>8.1. Podmínky pro přiznání rekordů .....</b>	<b>39</b>
<b>8.2. Odchylky od Sportovního řádu FAI platné pro národní rekordy.....</b>	<b>39</b>
<b>8.3. Přílohy:.....</b>	<b>39</b>
Tabulka I - Zatříďení rekordů České republiky (platná od r. 2007) .....	39
Žádost o uznání rekordu České republiky.....	41
Kontrolní list pro žádost o rekord České republiky.....	42
<b>9. STAVEBNÍ A SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA NÁRODNÍCH KATEGORIÍ .....</b>	<b>43</b>
<b>9.1. VOLNĚ LÉTAJICÍ MODELY.....</b>	<b>43</b>
9.1.1. KATEGORIE H - HÁZECÍ KLUZÁKY.....	43
9.1.1.1. Definice .....	43
9.1.1.2. Charakteristika házedla H.....	43
9.1.1.3. Počet letů .....	43
9.1.1.4. Definice platného letu .....	43
9.1.1.5. Definice neúspěšného pokusu .....	43
9.1.1.6. Pokus se může opakovat, když:.....	43
9.1.1.7. Trvání letu .....	43
9.1.1.8. Hodnocení .....	43
9.1.1.9. Měření času.....	43
9.1.1.10. Vzlet modelu .....	43
9.1.2. KATEGORIE A3 - KLUZÁKY .....	44
9.1.2.1. Definice .....	44
9.1.2.2. Charakteristika kluzáku A3 .....	44
9.1.2.3. Počet letů .....	44
9.1.2.4. Definice platného letu .....	44
9.1.2.5. Definice neúspěšného pokusu .....	44
9.1.2.6. Pokus se může opakovat, když:.....	44
9.1.2.8. Hodnocení .....	44
9.1.2.9. Měření času.....	45
9.1.2.10. Počet pomocníků.....	45
9.1.2.11. Vzletové zařízení .....	45
9.1.2.12. Organizace vzletů .....	45
9.1.3. KATEGORIE P30 - MODELY S GUMOVÝM MOTOREM.....	46
9.1.3.1. Definice .....	46
9.1.3.2. Charakteristika modelu P30 .....	46
9.1.3.3. Počet letů .....	46
9.1.3.4. Definice platného letu .....	46
9.1.3.5. Definice neúspěšného pokusu .....	46
9.1.3.6. Opakování pokusu.....	46
9.1.3.7. Trvání letu .....	46
9.1.3.8. Hodnocení .....	46
9.1.3.9. Měření času.....	46
9.1.3.10. Počet pomocníků.....	47

9.1.3.11. Vzlet modelu .....	47
9.1.4. KATEGORIE CO2 - MODELY S MOTOREM NA CO2 .....	48
9.1.4.1. Definice .....	48
9.1.4.2. Charakteristika modelu CO2 .....	48
9.1.4.3. Počet letů .....	48
9.1.4.4. Definice platného letu .....	48
9.1.4.5. Definice neúspěšného pokusu .....	48
9.1.4.6. Opakování pokusu .....	48
9.1.4.7. Trvání letu .....	48
9.1.4.8. Hodnocení .....	48
9.1.4.9. Měření času .....	48
9.1.4.10. Počet pomocníků .....	49
9.1.4.11. Vzlet modelu .....	49
9.1.5. KATEGORIE P3 - HALOVÉ MODELY .....	50
9.1.5.1. Definice .....	50
9.1.5.2. Charakteristika modelu P3 .....	50
9.1.5.3. Počet letů .....	50
9.1.5.4. Definice platného letu a definice pokusu .....	50
9.1.5.5. Počet pokusů .....	50
9.1.5.6. Pravidlo o srážce modelů .....	50
9.1.5.7. Řízení modelu (použití upoutaného balónu nebo tyče) .....	50
9.1.5.8. Hodnocení .....	51
9.1.5.9. Měření času .....	51
9.1.5.10. Počet pomocníků .....	51
9.1.5.11. Vzlet modelu .....	51
9.1.5.12. Kategorie výšek hal .....	51
9.1.6. KATEGORIE A6 - HALOVÉ MODELY S GUMOVÝM MOTOREM .....	52
9.1.6.1. Definice .....	52
9.1.6.2. Charakteristika modelu .....	52
9.1.6.4. Definice platného letu a definice pokusu .....	52
9.1.6.5. Počet pokusů .....	52
9.1.6.6. Pravidlo o srážce modelů .....	52
9.1.6.7. Řízení modelu (použití upoutaného balónu nebo tyče) .....	52
9.1.6.8. Hodnocení .....	53
9.1.6.9. Měření času .....	53
9.1.6.10. Počet pomocníků .....	53
9.1.6.12. Kategorie výšek hal .....	53
9.1.7. KATEGORIE V - VYSTŘELOVACÍ KLUZÁKY - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....	54
9.1.7.1. Definice .....	54
9.1.7.3. Počet letů .....	54
9.1.7.4. Definice platného letu .....	54
9.1.7.5. Definice neúspěšného pokusu .....	54
9.1.7.6. Pokus se může opakovat, když: .....	54
9.1.7.7. Trvání letu .....	54
9.1.7.8. Hodnocení .....	54
9.1.7.9. Měření času .....	54
9.1.7.10. Vzlet modelu .....	54
9.1.7.11. Startovací zařízení .....	55
9.1.8. KATEGORIE A1 – KLUZÁKY – PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....	56
9.1.8.1 Definice .....	56
<b>9.2. UPOUTANÉ MODELY .....</b>	<b>57</b>
9.2.1. KATEGORIE UŠ - ŠKOLNÍ UPOUTANÉ MODELY .....	57
9.2.1.1. Věkové kategorie .....	57
9.2.1.2. Definice a charakteristika modelu .....	57
9.2.1.3. Rídící lanka (dráty) .....	57
9.2.1.4. Bezpečnostní pravidla .....	57
9.2.1.5. Bodování .....	57
9.2.1.5.1. Tabulka pro nadhodnocení .....	57
9.2.1.6. Definice pokusu, počet pokusů .....	58
9.2.1.7. Definice platného letu .....	58
9.2.1.8. Počet letů .....	58

9.2.1.9. Počet pomocníků.....	58
9.2.1.10. Pracovní a přípravný čas.....	58
9.2.1.11. Letový program .....	58
9.2.1.12. Katalog výběrových obratů .....	59
9.2.1.13. Celkové hodnocení .....	61
<b>9.2.2. KATEGORIE UR20 a UR25 - RYCHLOSTNÍ UPOUTANÉ MODELY .....</b>	<b>62</b>
9.2.2.1. Definice rychlostních modelů.....	62
9.2.2.2. Charakteristika .....	62
9.2.2.3. Palivo .....	62
9.2.2.4. Řídící dráty.....	62
9.2.2.5. Délka dráhy .....	62
9.2.2.6. Zkouška pevnosti.....	62
9.2.2.8. Za pokus se považuje: .....	63
9.2.2.9. Počet pokusů.....	63
9.2.2.10. Definice platného letu.....	63
9.2.2.11. Počet letů .....	63
9.2.2.12. Počet pomocníků.....	63
9.2.2.13. Anulování letu .....	63
9.2.2.14. Klasifikace.....	63
<b>9.3. RÁDIEM ŘÍZENÉ MOTOROVÉ MODELY .....</b>	<b>64</b>
.3.1. KATEGORIE RCA - AKROBATICKÉ MOTOROVÉ MODELY .....	64
9.3.1.1. Definice rádiem řízeného akrobatického modelu .....	64
9.3.1.2. Obecné charakteristiky rádiem řízených akrobatických modelů: .....	64
9.3.1.3. Počet letů .....	64
9.3.1.4. Definice platného letu .....	64
9.3.1.5. Definice pokusu.....	64
9.3.1.6. Opakování pokusu.....	64
9.3.1.7. Počet pokusů.....	64
9.3.1.8. Hodnocení .....	64
9.3.1.9. Počet pomocníků.....	65
9.3.1.10. Organizace soutěžních letů .....	65
9.3.1.11. Provedení soutěžních obratů .....	65
9.3.1.12. Povinnosti pořadatele .....	66
9.3.1.13. Sestava letových obratů RCA pro r. 2021 až 2023.....	66
.9.3.2. KATEGORIE RCAS - VELKÉ AKROBATICKÉ MOTOROVÉ MODELY .....	68
9.3.2.1. Definice .....	68
9.3.2.2. Charakteristiky modelu .....	68
9.3.2.3. Rozdělení na podkategorie dle obtížnosti .....	68
9.3.2.4. Počet letů .....	68
9.3.2.4.1 Počet letů BASIC .....	68
9.3.2.4.2. Počet letů SPORTSMAN, INTERMEDIATE, ADVANCED a FREESTYLE .....	68
9.3.2.5. Pořadí soutěžících v kolech .....	68
9.3.2.6. Bodování .....	68
9.3.2.6.1. Bodování letového prostoru .....	69
9.3.2.6.2. Bodování BASIC, SPORTSMAN, INTERMEDIATE a ADVANCED .....	69
9.3.2.6.3. Bodování FREESTYLE .....	69
9.3.2.7. Bezpečnost .....	70
9.3.2.8. Sestava obratů RCAS .....	70
9.3.2.9. Povinná sestava obratů RCAS - BASIC    K .....	71
9.3.2.10. Letový čas .....	71
9.3.2.11. Upřesnění .....	71
9.3.2.12. Popis obratů povinné sestavy RCAS - BASIC .....	72
.9.3.3. KATEGORIE RCAH - AKROBATICKÉ MODELY HYDROPLÁNŮ - PŘEDBEŽNÁ PRAVIDLA .....	81
9.3.3.1. Definice .....	81
9.3.3.2. Charakteristiky modelu .....	81
9.3.3.5. Za pokus je považováno, jestliže: .....	81
9.3.3.7. Počet pokusů.....	81
9.3.3.8. Hodnocení .....	81
9.3.3.9. Počet pomocníků.....	81
9.3.3.10. Organizace soutěžních letů .....	81
9.3.3.11. Předvádění soutěžních obratů .....	82

9.3.3.12. Povinnosti pořadatele .....	82
9.3.3.15 Další ustanovení .....	86
<b>9.3.4. KATEGORIE RCPa - RÁDIEM ŘÍZENÉ MODELY PARAŠUTISTŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA.....</b>	<b>87</b>
9.3.4.1. Definice .....	87
9.3.4.2. Charakteristika modelu .....	87
9.3.4.3. Všeobecná ustanovení .....	87
9.3.4.4. Bezpečnostní pokyny k závodu .....	87
9.3.4.5. Vynášení modelu parašutisty.....	87
9.3.4.6. Průběh soutěže. ....	88
9.3.4.7. Opravy .....	88
9.3.4.8. Rozhodčí. ....	88
9.3.4.9. Hodnocení jednotlivců. ....	88
9.3.4.10. Hodnocení družstev. ....	88
9.3.4.11. Bodování hodnocených prvků.....	89
9.3.4.12. Přidělování bonusových bodů .....	89
9.3.4.13. Umístění .....	90
9.3.4.14. Bodovací karta RCPa.....	90
<b>9.3.7. KATEGORIE Q40 - MODELY PRO ZÁVOD KOLEM PYLONŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA.....</b>	<b>92</b>
9.3.7.1. Definice .....	92
9.3.7.2. Charakteristika modelu .....	92
9.3.7.3. Technická omezení modelu:.....	92
9.3.7.4. Specifikace závodní dráhy .....	93
9.3.7.5. Organizace závodů kolem pylonů .....	93
9.3.7.6. Činnost při závodu.....	94
9.3.7.7. Přidělování bodů .....	95
9.3.7.8. Hodnocení družstev .....	95
<b>9.4. RÁDIEM ŘÍZENÉ MODELY VĚTROŇŮ .....</b>	<b>96</b>
9.4.1. KATEGORIE RCV1 - TERMICKÉ VĚTRONĚ ŘÍZENÉ SMĚROVKOU .....	96
9.4.1.1. Definice .....	96
9.4.1.2. Charakteristika modelu .....	96
9.4.1.3. Počet letů .....	96
9.4.1.4. Definice pokusu.....	96
9.4.1.5. Opakování letu .....	96
9.4.1.6. Hodnocení .....	96
9.4.1.7. Pracovní čas....	97
9.4.1.8. Počet pomocníků.....	97
9.4.1.9. Vzlet modelu .....	97
9.4.1.10. Organizace vzletů .....	97
9.4.1.11. Technické podmínky soutěže .....	97
9.4.1.12. Povinnosti soutěžícího .....	97
9.4.1.13. Anulování letu a diskvalifikace .....	97
9.4.1.14. Měření času.....	97
9.4.2. KATEGORIE RCV2 - TERMICKÉ VĚTRONĚ.....	98
9.4.2.1. Všeobecná pravidla .....	98
9.4.2.1.1. Definice rádiem řízeného větroně.....	98
9.4.2.1.2. Prefabrikace modelů .....	98
9.4.2.1.3. Charakteristiky rádiem řízených modelů .....	98
9.4.2.2. Soutěžící a pomocníci .....	98
9.4.2.3. Letiště .....	98
9.4.2.4. Bezpečnostní pravidla .....	99
9.4.2.5. Soutěžní lety.....	99
9.4.2.6. Opakování letu .....	100
9.4.2.7. Zrušení letu, penalizace a diskvalifikace.....	100
9.4.2.8. Organizace letů. .....	100
9.4.2.9. Dozor nad vysílači.....	101
9.4.2.10. Vzlety .....	101
9.4.2.11. Startovací zařízení .....	101
9.4.2.11.1. Startovací zařízení pro ruční vlek .....	101
9.4.2.11.2. Elektrický naviják.....	102
9.4.2.12. Způsob měření elektrického navijáku: .....	103
9.4.2.13. Doba letu a měření času.....	103

9.4.2.14. Přistání .....	103
9.4.2.15. Pořadí soutěžících .....	104
9.4.2.16. Organizační požadavky .....	104
9.4.2.17. Povinnosti časoměřiců .....	104
<b>9.4.3. KATEGORIE RCVM - VĚTRONĚ S POMOCNÝM PÍSTOVÝM MOTOREM.....</b>	<b>105</b>
9.4.3.1. Definice .....	105
9.4.3.2. Charakteristika modelu .....	105
9.4.3.3. Počet letů .....	105
9.4.3.4. Definice pokusu.....	105
9.4.3.5. Opakování letu .....	105
9.4.3.6. Hodnocení .....	105
9.4.3.7. Pracovní čas.....	106
9.4.3.8. Počet pomocníků.....	106
9.4.3.9. Organizace vzletů .....	106
9.4.3.10. Technické podmínky soutěže .....	106
9.4.3.11. Povinnosti soutěžícího .....	106
9.4.3.12. Anulování letu a diskvalifikace .....	106
9.4.3.13. Měření času.....	107
<b>9.4.4. KATEGORIE RCH – MALÉ VĚTRONĚ ŘÍZENÉ RÁDIEM.....</b>	<b>108</b>
9.4.4.1. Obecná ustanovení.....	108
9.4.4.2. Definice modelu .....	108
9.4.4.3. Definice letiště.....	108
9.4.4.4. Definice startovacího zařízení (gumicuku) .....	108
9.4.4.5. Platný let .....	109
9.4.4.6. Definice přistání .....	109
9.4.4.7. Definice kola.....	110
9.4.4.8. Celkový výsledek .....	110
<b>9.4.5. KATEGORIE RCVN - VĚTRONĚ STARTUJÍCÍ POMOCÍ ELEKTRONAVIJÁKU - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....</b>	<b>111</b>
9.4.5.1. Všeobecná část.....	111
9.4.5.1.1. Definice rádiem řízeného větroně.....	111
9.4.5.1.2. Prefabrikace modelů .....	111
9.4.5.1.3. Charakteristiky rádiem řízených modelů .....	111
9.4.5.1.4. Soutěžící a pomocníci.....	111
9.4.5.2. Definice soutěže .....	111
9.4.5.2.1. Definice soutěžní úlohy .....	112
9.4.5.2.2. Definice pokusu .....	112
9.4.5.2.3. Definice platného letu .....	112
9.4.5.2.4. Organizace soutěže .....	112
9.4.5.2.5. Letová úloha doba trvání letu .....	112
9.4.5.2.6. Organizace vzletů .....	113
9.4.5.2.7. Vzlety.....	113
9.4.5.3. Specifikace vlečného zařízení .....	113
9.4.5.3.1 Způsob měření vlečného zařízení .....	114
9.4.5.4. Anulování letu, diskvalifikace nebo trestné body .....	114
9.4.5.5. Bezpečnostní pravidla .....	114
9.4.5.6. Vyhodnocení soutěže .....	115
9.4.5.6.1. Výsledky jednotlivých skupin .....	115
9.4.5.6.2. Celkový výsledek .....	115
9.4.5.6.3. Klasifikace .....	115
9.4.6. KATEGORIE RCVS - VĚTRONĚ PRO LÉTÁNÍ V TERMICE .....	116
9.4.6.1. Definice .....	116
9.4.6.2. Charakteristika modelu .....	116
9.4.6.3. Počet letů .....	116
9.4.6.4. Definice pokusu.....	116
9.4.6.5. Opakování letu .....	116
9.4.6.6. Hodnocení .....	116
9.4.6.7. Pracovní čas.....	117
9.4.6.8. Počet pomocníků.....	117
9.4.6.9. Vzlet modelu .....	117
9.4.6.10. Organizace vzletů .....	117
9.4.6.11. Technické podmínky soutěže .....	117
9.4.6.12. Povinnosti soutěžícího .....	117

9.4.6.13. Anulování letu a diskvalifikace .....	118
9.4.6.14. Měření času.....	118
9.4.6.15. Nový pracovní čas .....	118
<b>9.4.7. KATEGORIE VOSA – PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....</b>	<b>119</b>
9.4.7.1. Definice .....	119
9.4.7.2. Charakteristika modelu .....	119
9.4.7.3. Počet letů .....	119
9.4.7.4. Definice pokusu.....	119
9.4.7.5. Opakování letu .....	119
9.4.7.6. Hodnocení .....	119
9.4.7.7. Počet pomocníků.....	119
9.4.7.8. Vzlet modelu .....	119
9.4.7.9. Organizace vzletu .....	119
9.4.7.10. Povinnosti soutěžícího .....	120
9.4.7.11. Anulování letu .....	120
9.4.7.12. Měření času.....	120
9.4.7.13. Časoměřiči.....	120
<b>9.4.8. KATEGORIE RES – PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....</b>	<b>121</b>
9.4.8.1. Obecná ustanovení.....	121
9.4.8.2. Model .....	121
9.4.8.3. Soutěžní plocha .....	122
9.4.8.4. Soutěžní lety.....	122
9.4.8.5. Opakování letu .....	122
9.4.8.6. Vzlet.....	123
9.4.8.7. Přistání .....	123
9.4.8.8. Hodnocení letu a přistání .....	123
9.4.8.9. Konečný výsledek .....	124
<b>9.5. MAKETY.....</b>	<b>125</b>
<b>9.5.1. KATEGORIE MCO2 - MAKETY S MOTOREM MODELA CO2 .....</b>	<b>125</b>
9.5.1.1. Definice .....	125
9.5.1.2. Charakteristika modelu MCO2 .....	125
9.5.1.3. Počet letů .....	125
9.5.1.4. Definice platného letu .....	125
9.5.1.5. Definice pokusu.....	125
9.5.1.6. Počet pokusů.....	125
9.5.1.7. Statické hodnocení.....	125
9.5.1.8. Letové hodnocení.....	125
9.5.1.9. Celkové hodnocení.....	126
9.5.1.10. Vzlet modelu .....	126
9.5.1.11. Počet modelů .....	126
9.5.1.12. Poznámky .....	126
<b>9.5.2. KATEGORIE MMin - VOLNÉ MAKETY NA GUMOVÝ POHON.....</b>	<b>127</b>
9.5.2.1. Definice makety: .....	127
9.5.2.2. Počet modelů .....	127
9.5.2.3. Počet pomocníků.....	127
9.5.2.4. Rozhodčí a časoměřiči .....	127
9.5.2.5. Stavební hodnocení.....	127
9.5.2.5.1. Dokumentace .....	127
9.5.2.5.2. Bodovací tabulka .....	127
9.5.2.6. Letové hodnocení.....	128
9.5.2.6.1. Počet letů .....	128
9.5.2.6.2. Měření letů, srážka modelů .....	128
9.5.2.6.3. Definice platného letu.....	128
9.5.2.6.4. Definice pokusu.....	128
9.5.2.6.5. Nadhodnocení .....	128
9.5.2.6.6 Letové maximum .....	129
9.5.2.6.7 Letové hodnocení.....	129
9.5.2.7. Celkové hodnocení .....	129
9.5.2.8. Poznámky k hodnocení .....	129
9.5.2.8.1. Poznámky k nadhodnocení. ....	129
9.5.2.8.2. Poznámky ke stavebnímu hodnocení.....	130

9.5.3. KATEGORIE MOŘ, MPis - MAKETY S GUMOVÝM POHONEM.....	133
9.5.3.1. Definice .....	133
9.5.3.2. Charakteristika modelu     MOŘ MPis .....	133
9.5.3.3. Počet letů .....	133
9.5.3.4. Definice platného letu .....	133
9.5.3.5. Definice pokusu.....	133
9.5.3.6. Stavební hodnocení.....	133
9.5.3.7. Letové hodnocení.....	133
9.5.3.8. Hodnocení .....	134
9.5.3.9. Počet pomocníků.....	134
9.5.3.10. Vzlet modelu .....	134
9.5.3.11. Měření času.....	134
9.5.3.12. Rozhodčí.....	134
9.5.3.13. Počet modelů .....	134
9.5.3.14. Pravidlo o srážce modelů .....	134
9.5.3.15. Poznámky: .....	134
9.5.4. KATEGORIE SUM - SPORTOVNÍ UPOUTANÉ POLOMAKETY .....	135
9.5.4.1. Definice a charakteristika modelu SUM .....	135
9.5.4.2. Stavební podmínky.....	135
9.5.4.3. Bezpečnostní pravidla .....	135
9.5.4.4. Řídící mechanismus.....	135
9.5.4.5. Bodování .....	136
9.5.4.6. Dokumentace k hodnocení .....	136
9.5.4.7. Hodnocení podobnosti modelu s předlohou .....	136
9.5.4.8. Hodnocení modelu .....	136
9.5.4.9. Celkové hodnocení podobnosti modelu .....	136
9.5.4.10. Pracovní a přípravný a vzletový čas.....	137
9.5.4.11. Definice pokusu, počet pokusů, počet letů .....	137
9.5.4.12. Letový program .....	137
9.5.4.13. Letové hodnocení.....	137
9.5.4.14. Celkové hodnocení .....	138
9.5.4.15. Popis letových obratů.....	138
9.5.5. KATEGORIE RCMV - RÁDIEM ŘÍZENÉ MAKETY VRTULNÍKŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....	140
9.5.5.1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ .....	140
9.5.5.1.1. Definice modelu .....	140
9.5.5.1.2. Všeobecné charakteristické vlastnosti .....	140
9.5.5.1.3. Počet (množství) modelů .....	140
9.5.5.1.4. Bodoví rozhodčí.....	140
9.5.5.1.5. Pomocník.....	140
9.5.5.1.6. Organizace soutěže .....	140
9.5.5.1.7. Program soutěže .....	140
9.5.5.1.8. Koeficient .....	140
9.5.5.2. STATICKÉ HODNOCENÍ .....	140
9.5.5.2.1. Všeobecná pravidla .....	140
9.5.5.2.2. Dokumentace (shoda se vzorem).....	141
9.5.5.2.3. Hodnocení (klasifikace) .....	141
9.5.5.2.4. Hodnocení shody se vzorem .....	141
9.5.5.2.5. Zbarvení.....	142
9.5.5.2.6. Označení.....	142
9.5.5.2.7. Struktura a realismus povrchu: .....	142
9.5.5.2.8. Zpracování:.....	142
9.5.5.2.9. Maketové detaily: .....	142
9.5.5.2.10. Hodnocení detailů .....	142
9.5.5.2.11. Vyhlášení výsledků hodnocení stavby (konstrukce) .....	142
9.5.5.2.12. Hodnocení věrnosti vzoru (statické hodnocení) .....	143
9.5.5.3. POKYNY PRO HODNOCENÍ LETU .....	143
9.5.5.3.1. Všeobecné pokyny .....	143
9.5.5.3.2. Poznámky .....	143
9.5.5.3.3. Letový prostor .....	143
9.5.5.3.4. Oficiální (hodnocený) let .....	144
9.5.5.3.5. Startovní čas.....	144
9.5.5.3.6. Letový čas.....	144

9.5.5.3.7. Hodnocení letu .....	144
9.5.5.3.8. Hodnocení shody se vzorem za letu .....	145
9.5.5.3.9. Volitelné figury .....	145
9.5.5.3.10. Zvláštní figury / Funkce .....	145
9.5.5.3.11. Body za let .....	146
9.5.5.3.12. Konečné hodnocení .....	146
9.5.5.4. Povinné, volitelné a zvláštní (mimořádné) figury .....	146
<b>9.5.6. KATEGORIE RCMX - VELKÉ RÁDIEM ŘÍZENÉ POLOMAKETY - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....</b>	<b>158</b>
9.5.6.1. Obecná pravidla a normy pro hodnocení .....	158
9.5.6.1.1. Definice: .....	158
9.5.6.2.1. Obecné charakteristiky: .....	159
9.5.6.2.2. Letová část (letový program) .....	159
9.5.6.2.3. Výběrové prvky: .....	160
9.5.6.2.4. Známkování (letové hodnocení): .....	161
9.5.6.2.5. Letový výsledek: .....	161
9.5.6.2.6. Celkový výsledek: .....	161
9.5.6.3.1. Statické hodnocení .....	161
9.5.6.3.2. Letové hodnocení .....	162
<b>9.5.7. KATEGORIE RCMH - RÁDIEM ŘÍZENÉ MAKETY HYDROPLÁNŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....</b>	<b>180</b>
9.5.7.1. Obecná pravidla a normy pro hodnocení maket .....	180
9.5.7.2. Hodnocení shodnost se vzorem .....	180
9.5.7.3. Letový program .....	181
9.5.7.4. Celkové hodnocení .....	183
<b>9.5.8. KATEGORIE UŠS - ŠKOLNÍ UPOUTANÉ STÍNOVÉ POLOMAKETY .....</b>	<b>184</b>
9.5.8.1. Věkové kategorie .....	184
9.5.8.2. Definice a charakteristika modelu .....	184
9.5.8.3. Řídící lanka (dráty) .....	184
9.5.8.4. Bezpečnostní pravidla .....	184
9.5.8.5. Bodování .....	184
9.5.8.5.1. Tabulka pro letové nadhodnocení .....	185
9.5.8.7. Statické hodnocení .....	185
9.5.8.7. Definice pokusu, počet pokusů .....	186
9.5.8.8. Definice platného letu .....	186
9.5.8.9. Počet letů .....	186
9.5.8.10. Počet pomocníků .....	186
9.5.8.11. Pracovní a přípravný čas .....	186
9.5.8.12. Letový program .....	186
9.5.8.13. Katalog výběrových obratů .....	187
9.5.8.14. Celkové hodnocení .....	189
<b>9.6. RÁDIEM ŘÍZENÉ MODELY POHÁNĚNÉ ELEKTROMOTOREM .....</b>	<b>190</b>
<b>9.6.2. KATEGORIE RCHP - ZÁVOD KOLEM PYLONŮ S ELEKTROMOTOREM V HALE .....</b>	<b>190</b>
9.6.2.1. Upřesnění .....	190
9.6.2.2. Průběh závodu .....	190
9.6.2.3. Hodnocení .....	190
<b>9.6.3. KATEGORIE RCEN - KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM MOTOREM .....</b>	<b>191</b>
9.6.3.1. Definice .....	191
9.6.3.2. Stavitel modelu .....	191
9.6.3.3. Obecné charakteristiky .....	191
9.6.3.4. Přenos informací .....	191
9.6.3.5. Počet modelů .....	191
9.6.3.6. Soutěžící a pomocník .....	191
9.6.3.7. Definice platného letu .....	191
9.6.3.8. Anulování letu nebo diskvalifikace .....	191
9.6.3.9. Organizace soutěže .....	192
9.6.3.10. Organizace vzletů .....	192
9.6.3.11. Uspořádání vzletové a přistávací plochy .....	192
9.6.3.12. Vyhodnocování .....	192
9.6.3.13. Vzlety .....	192
9.6.3.14. Letová úloha .....	192
9.6.3.15. Letová plocha .....	193
<b>9.6.4. KATEGORIE RCEA - HALOVÉ AKROBATICKÉ MODELY S ELEKTROMOTOREM .....</b>	<b>194</b>

9.6.4.1. Definice .....	194
9.6.4.2. Stavitel modelu .....	194
9.6.4.4. Počet modelů .....	194
9.6.4.5. Soutěžící a pomocník.....	194
9.6.4.6. Definice platného letu .....	194
9.6.4.7. Počet letů .....	194
9.6.4.8. Anulování letu nebo diskvalifikace .....	194
9.6.4.9. Organizace soutěže .....	194
9.6.4.10. Organizace letů .....	194
9.6.4.11. Sestava akrobatických obratů .....	195
9.6.4.12. Rozhodčí .....	195
9.6.4.13. Vyhodnocování výsledků.....	195
PŘÍLOHA 9.6.4.P.1. - SEZNAM OBRATŮ PRO HALOVOU AKROBACII RCEA.....	195
PŘÍLOHA 9.6.4.P.2. - POKYNY PRO ROZHODČÍ RCEA.....	199
<b>9.6.5. KATEGORIE RCEO - KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM MOTOREM .....</b>	<b>200</b>
9.6.5.1. Definice .....	200
9.6.5.2. Stavitel modelu .....	200
9.6.5.3. Obecné charakteristiky .....	200
9.6.5.4. Přenos informací .....	200
9.6.5.5. Počet modelů .....	200
9.6.5.6. Soutěžící a pomocník.....	200
9.6.5.7. Definice platného letu:.....	200
9.6.5.8. Diskvalifikace, nebo kdy je letové kolo hodnoceno nulou: .....	200
9.6.5.9. Organizace soutěže .....	201
9.6.5.10. Organizace vzletů .....	201
9.6.5.11. Uspořádání vzletové a přistávací plochy .....	201
9.6.5.12. Vyhodnocení soutěže .....	201
9.6.5.13. Vzlety.....	201
9.6.5.14. Letová úloha .....	201
9.6.5.14.1. Klouzavý let .....	201
9.6.5.14.2. Přistání .....	202
9.6.5.15. Letová plocha .....	202
<b>9.6.8. KATEGORIE RCEV - KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM POHONEM A VÝŠKOMĚREM .....</b>	<b>203</b>
9.6.8.1. Obecná pravidla .....	203
9.6.8.1.1. Definice rádiem řízeného větroně s elektrickým pohonem .....	203
9.6.8.1.2. Výrobce modelu .....	203
9.6.8.1.3. Charakteristika modelu .....	203
9.6.8.1.4. Specifikace výškoměru .....	204
9.6.8.1.5. Soutěžící a pomocníci.....	204
9.6.8.2. Letiště .....	204
9.6.8.2.1. Terén letiště .....	204
9.6.8.2.2. Organizace plochy letiště .....	204
9.6.8.2.3. Bezpečnostní pravidla .....	205
9.6.8.3. Soutěžní lety.....	205
9.6.8.3.2. Náhradní lety .....	205
9.6.8.3.3. Diskvalifikace soutěžícího a anulování letu .....	206
9.6.8.3.4. Organizování letů .....	206
9.6.8.3.4.1. Nasazení a skupiny .....	206
9.6.8.3.4.2. Přípravný a pracovní čas.....	206
9.6.8.4. Vzlety.....	206
9.6.8.4.1. Místo startu .....	206
9.6.8.4.2. Předčasný start.....	206
9.6.8.4.3. Inicializace výškoměru .....	207
9.6.8.4.4. Druhý pokus .....	207
9.6.8.4.5. Chod motoru .....	207
9.6.8.5. Přistání .....	207
9.6.8.5.1. Přistávací body .....	207
9.6.8.5.2. Pohyb osob v přistávacím kruhu .....	207
9.6.8.5.3. Opuštění přistávacího kruhu .....	207
9.6.8.5.4. Přistání v cizím přistávacím kruhu .....	207
9.6.8.6. Bodování soutěžního letu.....	207
9.6.8.6.1. Měření letového času.....	207

9.6.8.6.2. Bodové hodnocení letového času .....	207
9.6.8.6.3. Bonus za přesnost přistání .....	207
9.6.8.6.4. Penalizace za překročení pracovního času .....	208
9.6.8.6.5. Hodnocení startovací výšky .....	208
9.6.8.7. Konečné pořadí .....	208
9.6.8.7.1. Stanovení vítěze skupiny a jeho bodové ohodnocení .....	208
9.6.8.7.2. Bodové hodnocení ostatních soutěžících skupiny .....	208
9.6.8.7.3. Celkový výsledek soutěže .....	208
9.6.8.8. Pomocné informace .....	208
9.6.8.8.1. Organizační požadavky .....	208
9.6.8.8.2. Povinnosti rozhodčích .....	209
9.6.8.8.3. Výpočetní technika .....	209
<b>9.6.9. KATEGORIE ERES – PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA .....</b>	<b>210</b>
9.6.9.1. Obecná ustanovení .....	210
9.6.9.2. Model .....	210
9.6.9.3. Soutěžní plocha .....	211
9.6.9.4. Soutěžní lety .....	211
9.6.9.5. Opakování letu .....	211
9.6.9.6. Vzlet .....	212
9.6.9.7. Přistání .....	212
9.6.9.8. Hodnocení letu a přistání .....	212
9.6.9.9. Konečný výsledek .....	213

# 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

## 1.1. Obecná definice modelu letadla

Modelem letadla se rozumí zařízení schopné vyvazovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu, které není schopno nést člověka, bylo zkonstruováno a vyrobeno a je používáno výhradně pro sportovní nebo rekreační účely, je odlišné od bezpilotních prostředků vyvinutých pro provádění leteckých prací, leteckých činností pro vlastní potřebu, experimentální a výzkumné nebo vojenské účely. Model nemá záznamová zařízení, která umožňují shromažďovat osobní údaje, např. kamera se záznamem.

## 1.2. Obecné charakteristiky modelů letadel

Největší vzletová hmotnost	25 kg
Největší nosná plocha	500 dm <sup>2</sup>
Největší plošné zatížení	250 g/dm <sup>2</sup>
Největší zdvihový objem pístového motoru(ú)	250 cm <sup>3</sup>
Nejvyšší napětí nezatíženého zdroje elektrického pohonu	60 V

Model letadla musí být jednoznačně označen příslušným registračním číslem Svazu modelářů ČR **CZE7sly2nqzwrj** a odpovídající sportovní licencí SMČR ve tvaru CZE 123-456 v souladu s odstavcem

### 1.6. Označení modelů, sportovní licence.

Obecná max. hladina hluku je 96 dB ve vzdálenosti 3 metry.

Obecné charakteristiky platí pro všechny kategorie, pokud není ve stavebních pravidlech jednotlivých kategorií uvedeno jinak.

## 1.3. Rozdělení modelů letadel

### 1.3.1. MODELY PRO VOLNÝ LET

Modely letadel, u kterých v průběhu letu neexistuje žádné fyzické spojení mezi modelem letadla a soutěžícím, nebo jeho pomocníkem.

<b>Kategorie:</b>	H	házecí kluzáky	oficiální pravidla (9.1.1.)
	A3	kluzáky	oficiální pravidla (9.1.2.)
	P30	modely s gumovým motorem	oficiální pravidla (9.1.3.)
	CO2	modely s motorem na CO <sub>2</sub>	oficiální pravidla (9.1.4.)
	P3	halové modely	oficiální pravidla (9.1.5.)
	A6	halové modely s gumovým motorem	oficiální pravidla (9.1.6.)
	V	vystřelovací kluzáky	předběžná pravidla (9.1.7.)
	A1	kluzáky	předběžná pravidla (9.1.8.)

### 1.3.2. MODELY PRO UPOUTANÝ LET

Modely letadel, jejichž let je řízen aerodynamickými plochami ovládajícími polohu a výšku. Pilot stojí na zemi a řídí model dvěma nebo více neprotažitelnými dráty nebo lanky přímo připojenými k ovládacímu systému modelu. Je povoleno použít zařízení, jímž se drží lanka v ruce, nebo se během měření rychlosti vkládá do vidlice středového pylonu. Během vzletu a letu se nesmí použít žádný jiný způsob ovládání modelu, motoru, nebo dalších zařízení kromě ovládání lanky.

<b>Kategorie:</b>	UŠ	školní upoutané modely	oficiální pravidla (9.2.1.)
	UR20 a UR25	rychlostní upoutané modely	oficiální pravidla (9.2.2.)

### 1.3.3. RÁDIEM ŘÍZENÉ MOTOROVÉ MODELY

Modely letadel, jejichž let je aerodynamicky řízen plochou nebo plochami ovládající polohu, směr a výšku. Pilot stojí na zemi a ovládá řídící plochy a další zařízení prostřednictvím rádiového zařízení.

<b>Kategorie:</b>	RCA	akrobatické motorové modely	oficiální pravidla (9.3.1.)
	RCAS	velké akrobatické motorové modely	předběžná pravidla (9.3.2.)
	RCAH	akrobatické modely hydroplánů	předběžná pravidla (9.3.3.)
	RCPa	rádiem řízené modely parašutistů	předběžná pravidla (9.3.4.)
	Q40	závod kolem pylonů	předběžná pravidla (9.3.7.)

## **1.3.4. RÁDIEM ŘÍZENÉ MODELY VĚTROŇŮ**

<b>Kategorie:</b>	RCV1	termické větroně řízené směrovkou	oficiální pravidla (9.4.1.)
	RCV2	termické větroně	oficiální pravidla (9.4.2.)
	RCVM	větroně s pomocným pístovým motorem	oficiální pravidla (9.4.3.)
	RCH	malé větroně řízené rádiem	oficiální pravidla (9.4.4.)
	RCVN	větroně startující pomocí elektronavijáku	předběžná pravidla (9.4.5.)
	RCVS	větroně pro létání v termice	oficiální pravidla (9.4.6.)
	VOSA	větroně VOSA řízené radiem	předběžná pravidla (9.4.7.)
	RES	větroně RES řízené radiem	předběžná pravidla (9.4.8.)

## **1.3.5. MAKETY**

<b>Kategorie:</b>	MCO2	makety s motorem na CO <sub>2</sub>	oficiální pravidla (9.5.1.)
	MMin	volné makety na gumový pohon	oficiální pravidla (9.5.2.)
	MOř a MPis	makety s gumovým pohonom	oficiální pravidla (9.5.3.)
	SUM	sportovní upoutané makety	oficiální pravidla (9.5.4.)
	RCMV	rádiem řízené makety vrtulníků	předběžná pravidla (9.5.5.)
	RCMX	velké rádiem řízené polomakety	předběžná pravidla (9.5.6.)
	RCMH	rádiem řízené makety hydroplánů	předběžná pravidla (9.5.7.)
	UŠS	upoutané polomakety	předběžná pravidla (9.5.8.)

## **1.3.6. MODELY S ELEKTRICKÝM POHONEM**

<b>Kategorie:</b>	RCHP	závod kolem pylonů s elektromotorem v hale	oficiální pravidla (9.6.2.)
	RCEN	kluzáky s elektrickým motorem	oficiální pravidla (9.6.3.)
	RCEA	halové akrobatické modely s elektromotorem	oficiální pravidla (9.6.4.)
	RCEO	kluzáky s elektrickým motorem	oficiální pravidla (9.6.5.)
	RCEK	kluzáky s pohonem střídavým elektromotorem	oficiální pravidla (9.6.7.)
	RCEV	kluzáky s elektrickým motorem a výškoměrem	oficiální pravidla (9.6.8.)
	ERES	elektrokluzáky úzce navazující na RES	předběžná pravidla (9.6.9)

## **1.4. Definice výrazů použitých pro specifikaci a pravidla**

### **1.4.1. CELKOVÁ NOSNÁ PLOCHA**

je dána součtem plochy křídla a vodorovné nebo šikmé ocasní plochy či ploch. Pro výpočet se používá plocha kolmého průmětu všech ploch, připadajících v úvahu, na vodorovnou rovinu. Do celkové nosné plochy se zahrnuje i ta část plochy trupu, která je dána prodloužením normálních obrysů nosných ploch až k ose souměrnosti modelu.

### **1.4.2. HMOTNOST**

Při stanovení nejmenšího plošného zatížení a nejmenší hmotnosti se uvažuje s hmotností úplného letu schopného modelu bez paliva.

### **1.4.3. VZLETOVÁ HMOTNOST, NEBO TAKÉ LETOVÁ HMOTNOST**

je hmotnost modelu včetně paliva, jakékoli přítěže a nákladu.

### **1.4.4. ZATÍŽENÍ**

je definováno jako podíl hmotnosti v gramech a nosné plochy v dm<sup>2</sup>

### **1.4.5. PŘÍDAVNÁ PŘÍTĚŽ**

Pokud je nutné pro dosažení předepsané hmotnosti, nebo k nastavení polohy těžiště použít přítěž, musí být tato umístěna uvnitř modelu a trvale připevněna. Její umístění musí být překontrolováno a schváleno příslušným rozhodčím soutěže.

### **1.4.6. VZLET**

Model musí odstartovat ze země nebo vody bez jakékoli pomoci pilota nebo jeho pomocníka.

## **1.4.7. VZLET Z RUKY**

je vzlet, kdy soutěžící stojí na zemi a vypouští model z ruky.

## **1.4.8. PŘISTÁNÍ**

Za přistání se považuje první dotyk modelu se zemí nebo vodou, nebo definitivní ukončení jeho dopředného pohybu nepřipouští-li pravidla jednotlivých kategorií jinak.

## **1.4.9. HYDROPLÁN**

je model letadla, který musí vzlétnout z vody, ale nemusí při skončení letu na vodu přistát. Před vzletem musí být provedena zkouška schopnosti modelu plavat, při které musí model plavat na hladině ve vzletové poloze alespoň po dobu jedné minuty bez vnější pomoci.

## **1.4.10. VRTULNÍK**

je model těžší vzduchu, u něhož se veškerý vztlak a vodorovný tah získává rotorovým systémem(y) otáčejícím se kolem přibližně svislé osy(os) poháněným motorem. Pevné vodorovné nosné plochy mohou mít plochu max. 4 % celkové plochy rotoru(ů). Pevné nebo řiditelné stabilizátory mohou mít nejvíce 2 % z celkové plochy rotoru(ů).

## **1.5. Platnost pravidel**

**1.5.1.** Za znění tohoto Sportovního řádu odpovídá předsednictvo KLeM ČR.

**1.5.2.** Návrhy na změny obecných ustanovení mohou předkládat členové předsednictva KLeM ČR, nebo jejich prostřednictvím kterýkoli člen SMČR.

**1.5.3.** Návrhy na změny stavebních a soutěžních pravidel národních kategorií a návrhy na zrušení nebo zavedení pravidel nových kategorií lze předkládat pouze prostřednictvím příslušného šéftrenéra.

**1.5.4.** Každý návrh změny musí obsahovat číslo odstavce, kterého se změna týká a vysvětlení proč se změna navrhuje. Vždy se uvede přesné znění celého odstavce. Zrušený text bude ~~přeskřítnutým~~ **písmen** a nově navrhovaný text bude uveden **písmen tučným**.

**1.5.5.** Změny v kategoriích, v nichž se vyhlašuje mistrovství ČR, musí platit nejpozději od 1. ledna roku, předcházejícího roku, v němž se podle změněných pravidel bude pořádat mistrovství ČR v případě, že se jedná o zásadní změnu stavebních a soutěžních pravidel.

**1.5.6.** Návrhy na změny pravidel se mohou podávat nejdéle do konce měsíce září a předsednictvo je projednává na své říjnové schůzi. Schválená změna vstupuje v platnost v lednu následujícího roku. Text Sportovního řádu ČR bude zveřejněn nejdéle do konce roku. Všechny nové změny budou v textu označeny dvojitou čarou vedle odstavce.

**1.5.7.** Pokud navržená změna ovlivňuje bezpečnost létání, může se schválit kdykoli během roku a začíná platit od okamžiku zveřejnění na webové stránce KLeM ČR.

**1.5.8.** Pravidla nové kategorie budou vždy zařazena jako předběžná. O změnu na oficiální pravidla může požádat šéftrenér, do jehož působnosti příslušná kategorie spadá, za těchto předpokladů:

**1.5.8.1.** V posledních dvou letech nedošlo ke změně charakteristik modelů a zásadních rysů soutěžních pravidel (počet letů, způsob hodnocení atp.).

**1.5.8.2.** Podle předběžných pravidel se během tří posledních roků uskutečnilo každoročně nejméně pět soutěží, uspořádaných v nejméně třech krajích, na nichž bylo hodnoceno vždy aspoň pět soutěžících s výsledkem lepším než nula (nutno doložit výsledkovými listinami).

**1.5.9.** Předsednictvo může zrušit pravidla kategorie, v níž nebyla nejméně dva roky uspořádána žádná soutěž zařazená do Kalendáře soutěží KLeM ČR.

**1.5.10.** Při aplikaci nebo výkladu kteréhokoliv ustanovení Sportovního řádu (dále jen ustanovení) je třeba upřednostnit výklad ustanovení směřující k uplatnění jeho smyslu, před výkladem pouze jazykovým/textovým. Rozhodčí, ředitel soutěže, jury i sami soutěžící by měli vzít na vědomí, že jazykový výklad představuje základ a východisko pro objasnění smyslu a účelu ustanovení. Pouhá mechanická aplikace textu, která nebene v úvahu, buď úmyslně nebo v důsledku neznalosti, smysl a účel ustanovení, může pak vyvolávat dojem absurdity a odcizuje Sportovní řád modelářům.

## **1.6. Označování modelů, sportovní licence**

**1.6.1.** Každý člen SMČR má přiděleno členské číslo, které je současně číslem sportovní licence, a skládá se z písmen CZE, evidenčního čísla modelářského klubu a z pořadového čísla modeláře v rámci daného klubu. (příklad: CZE 123-456)

**1.6.2.** Každý člen SMČR je povinen označit všechny svoje modely registračním číslem Svazu modelářů z registru provozovatelů bezpilotních letadel **CZEt7slfy2nqzwrj** a číslem sportovní licence SMČR (příklad: CZE 123-456), obě čísla jsou povinná, takovým způsobem, aby byla tato informace čitelná přinejmenším, je-li model na zemi, bez potřeby jakéhokoli jiného zařízení, než jsou dioptrické brýle nebo kontaktní čočky. Je použitelný QR kód. Pokud rozměry modelu nedovolují, aby byla značka uvedena viditelným způsobem na trupu, nebo model představuje reálné letadlo, kdy by připevnění značení na modelu zkazilo realističnost zpodobnění, je přijatelné označení umístit uvnitř prostoru baterie, je-li tento prostor přístupný. Povinnost se nevztahuje na modely, které létaří výlučně ve vnitřních prostorách nebo modely se vzletovou hmotností nižší než 250g nebo na upoutané modely.

**1.6.3.** Mezinárodní licence je doklad, který opravňuje držitele k účasti na mezinárodních soutěžích pořádaných pod patronací FAI. Na tomto dokladu je uvedeno, kromě dalších údajů také: Osobní číslo FAI (FAI ID) přidělené systémem FAI při prvním záznamu osoby do databáze FAI. Osobní číslo FAI (FAI ID) je šestimístné (dříve přidělovaná jsou pětimístná).

**1.6.4.** Každý člen SMČR je povinen označit všechny svoje modely na soutěžích s výjimkou halových volných modelů a všech kategorií maket buď číslem sportovní licence SMČR nebo osobním číslem FAI. Před číslem musí být na modelu vždy i označení státu, tj. třípísmenová olympijská zkratka CZE. Na všech mezinárodních soutěžích zařazených do kalendáře FAI (i v ČR) musí být na modelu použito osobní číslo FAI. Na modelu nesmí být jiné číslo sportovní licence, které by se vztahovalo k jiné osobě, než je soutěžící. Použité označení modelu musí být soutěžící schopen doložit buď platným průkazem SMČR, platným průkazem sportovní licence FAI, nebo odkazem na databázi licencí FAI. Všechny znaky sportovní licence musí být vysoké nejméně 25 mm a na každém modelu musí být alespoň jednou. Pro kategorii házedel (H) a kategorii vystřelovadel (V) musí být znaky sportovní licence vysoké nejméně 15 mm. Doporučuje se umístění na horním povrchu křídla. Na každé oddělitelné části modelu musí být identifikační kód modelu, kterým může být číslo sportovní licence, barevné značení, pořadová čísla, písmena a podobně. Znaky identifikačního kódu modelu musí být vysoké nejméně 10 mm, zřetelně viditelné a na volně přístupném místě modelu.

**CZEt7slfy2nqzwrj**



Návod včetně příkladů, jak označit model, najdete na webových stránkách:

<https://svazmodelaru.cz/klem/oznacovani-modelu/>

## **2. LETECKOMODELÁŘSKÉ SPORTOVNÍ PODNIKY**

### **2.1. Mezinárodní soutěže FAI**

Jsou to soutěže zařazené do Sportovního kalendáře FAI. Na těchto soutěžích se soutěží podle Sportovního rádu FAI bez povolených odchylek od pravidel FAI. Všichni soutěžící musí mít pro daný rok platnou sportovní licenci FAI.

### **2.2. Mistrovství České republiky**

Jsou to soutěže výkonnostního charakteru. Účast může být omezena postupovým klíčem, který musí být vyhlášen s dostatečným předstihem tak, aby se mohla provést nominace soutěžících z nižších postupových kol. Soutěží se podle Sportovního rádu České republiky, nebo podle Sportovního rádu FAI s případnými povolenými odchylkami od pravidel FAI.

Podmínkou pro vyhlášení titulu "Mistr České republiky" je účast nejméně 5 soutěžících, nebo 5 týmů, kteří jsou hodnoceni ve výsledkové listině.

**2.2.1.** Mistrovství republiky může být uspořádáno, pokud v uvažované kategorii v předcházejícím roce startovalo na mistrovství republiky nejméně 5 soutěžících, nebo 5 týmů s platným výsledkem.

V případě, že se v předchozím roce v uvažované kategorii mistrovství republiky nekonalo, musí být požadovaných 5 soutěžících, nebo 5 týmů v žebříčku zpracovaném za předcházející rok.

**2.2.2.** Propozice a složení jury pro mistrovství republiky schvaluje předsednictvo KLeM ČR. Jury musí být tříčlenná. Nejméně jeden člen jury musí být buď členem odborné komise KLeM ČR, která příslušnou kategorii řídí, nebo členem předsednictva KLeM ČR.

**2.2.3.** Mistrovství republiky v kategoriích podle Sportovního rádu FAI vyhlašuje předsednictvo v oficiálních i předběžných kategoriích zejména v případě, kdy navazuje na mistrovství světa, nebo mistrovství Evropy.

**2.2.4.** Mistrovství republiky v kategoriích podle Sportovního rádu ČR vyhlašuje předsednictvo pouze v oficiálních kategoriích.

**2.2.5.** Mistrovství republiky je vyhlašováno samostatně pro každou věkovou skupinu. Není-li výslovňě vyhlášena žádná věková skupina, rozumí se tím, že je mistrovství republiky vyhlášeno pouze pro věkovou skupinu seniorů.

Pokud budou v takovém mistrovství republiky startovat soutěžící z mladších věkových skupin, hodnotí se společně s vyhlášenou věkovou skupinou bez ohledu na jejich počet. Ve výsledkové listině je ale pořadatel povinen označit sportovce z mladší věkové skupiny (pouze pro identifikaci).

a) V případě, že je vyhlášeno mistrovství republiky pro dvě (nebo tři) věkové skupiny, bude mít výsledková listina dvě (nebo tři) části a budou vyhlášeni dva (nebo tři) mistři České republiky.

Pokud nebude splněn minimální počet 5 soutěžících pro vyhlášení Mistra republiky, přeřazuje se nižší věková skupina do vyšší.

b) Není-li vyhlášena žádná věková skupina, nebo je vyhlášena věková skupina seniorů, mohou zde létat junioři i žáci, ale nebudou vyhlášeni ve zvláštním pořadí. Mistr republiky bude vždy pouze jeden.

c) Je-li vyhlášeno mistrovství republiky pro juniory, mohou zde létat také žáci, ale nebudou vyhlášeni ve zvláštním pořadí.

d) Je-li vyhlášeno mistrovství republiky pro žáky, nesmí zde létat ani senioři ani junioři.

### **2.3. Druhy Mistrovství České republiky:**

#### **2.3.1. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY**

Je uzavřená soutěž pro členy SMČR. Vítěz mistrovství republiky získává pro daný rok titul "Mistr České republiky" pro vyhlášenou kategorii a věkovou skupinu.

#### **2.3.2. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO MLÁDEŽ**

Je uzavřená soutěž pro členy SMČR ve věkové skupině žáků a juniorů. Vítěz mistrovství republiky mládeže získává pro daný rok titul "Mistr České republiky" pro vyhlášenou kategorii a vyhlášenou věkovou skupinu.

a) Pro účast na mistrovství České republiky mládeže je podmínkou splnění předepsaného výkonnostního limitu v příslušné kategorii na krajském přeboru. Okresní kola jsou nepovinná a pro účast na krajském kole nejsou podmínkou.

b) Krajské přebory mládeže jsou otevřenou soutěží pro žáky a juniory, členy SMČR, bez ohledu na místo jejich trvalého bydliště. Kvalifikační limit pro postup na mistrovství České republiky mládeže mohou žáci a junioři splnit na kterémkoli krajském přeboru, bez ohledu na místo bydliště.

Hodnocení krajského přeboru bude vždy provedeno v absolutním pořadí bez ohledu na příslušnost ke kraji.

Žáci a junioři budou vždy vyhlašováni odděleně. Ve výsledkové listině musí být uveden rok narození každého účastníka.

b) Na MČR mládeže může každý soutěžící soutěžit nejvýše ve dvou kategoriích, ve kterých splnil předepsaný limit.

c) Přímý postup na MČR mládeže v každé kategorii mají zajištěni všichni vítězové z minulého roku, pokud ještě splňují věkovou kategorii mládeže. Pokud je „loňský“ žák již juniorem, bude „letos“ zařazen mezi juniory.

d) Hodnocení MČR mládeže: Budou vyhodnoceni první tři v každé vyhlášené soutěžní i věkové kategorii. Vítězové získají titul „Mistr České republiky“ jen v případě, že se zúčastní minimální počet 5 soutěžících v dané soutěžní i věkové kategorii.

e) Mistrovství České republiky pro mládež, Krajská kola, Okresní přebory mohou být vyhlášeny podle zvážení pořadatele pro věkové kategorie: mladší žáci (do 12 let), starší žáci (13-15 let) a mládež (16-18 let) ve všech kategoriích, které jsou zahrnuty do programu příslušné soutěže.

### **2.3.3. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ**

V případě účasti zahraničních soutěžících je Mistrem České republiky nejlepší soutěžící z České republiky. Nejlépe umístěný soutěžící z České republiky získává pro daný rok titul „Mistr České republiky“ pro vyhlášenou kategorii a věkovou skupinu.

V případě zahraničních účastníků musí mít platný průkaz jejich domácí modelářské organizace.

Zahraniční soutěžící se musí prokázat platnou pojistkou z odpovědnosti za způsobené škody.

### **2.3.4. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY**

Jsou to soutěže zařazené do Sportovního kalendáře FAI. Na těchto soutěžích se soutěží podle Sportovního rádu FAI bez povolených odchylek od pravidel FAI. Všichni soutěžící musí mít pro daný rok platnou sportovní licenci FAI. Mistrem České republiky je vítěz soutěže bez ohledu na to, jakou má státní příslušnost. Zahraniční soutěžící se musí prokázat platnou pojistkou z odpovědnosti za způsobené škody.

## **2.4. Oblastní mistrovství**

Jsou vyhlašována pro určité geografické či správní oblasti v případech, kdy jde o postup do vyššího kola. Soutěží se podle Sportovního rádu České republiky, nebo podle Sportovního rádu FAI s případnými povolenými odchylkami od pravidel FAI.

Přístup zahraničních účastníků může být omezen, nebo zcela vyloučen propozicemi soutěže. V případě účasti zahraničních soutěžících musí mít platný průkaz jejich domácí modelářské organizace.

## **2.5. Seriálové soutěže**

Jsou to soutěže, v nichž se společně hodnotí výsledky několika soutěží ve stejné kategorii v průběhu jednoho roku. Soutěží se podle Sportovního rádu České republiky, nebo podle Sportovního rádu FAI s případnými povolenými odchylkami od pravidel FAI. Přístup zahraničních účastníků může být omezen, nebo zcela vyloučen propozicemi soutěže.

V případě zahraničních účastníků musí mít platný průkaz jejich domácí modelářské organizace.

O zařazení soutěže jako seriálové rozhoduje příslušná odborná komise KLeM ČR.

Pořadatel seriálu soutěží musí zajistit:

a) Definování pravidel, podle kterých budou soutěžícím započítány výsledky z jednotlivých soutěží. Tato pravidla musí být vyhlášena a zveřejněna před zahájením první soutěže zařazené do seriálu

b) Předem určit a v Kalendáři soutěží KLeM ČR označit, které soutěže jsou do seriálu zařazeny. Dodatečné zařazení soutěže do seriálu není povoleno.

c) Každá soutěž musí být vyhodnocena samostatně a musí z ní být vydána samostatná výsledková listina.

d) Zpracování a zveřejnění závěrečné výsledkové listiny.

## **2.6. Veřejné soutěže**

Jsou to ostatní soutěže zveřejněné v Kalendáři soutěží leteckých modelářů SMČR. Soutěží se podle Sportovní rádu České republiky, nebo podle Sportovního rádu FAI s případnými povolenými odchylkami od pravidel FAI.

Přístup zahraničních účastníků může být omezen, nebo zcela vyloučen propozicemi soutěže. V případě účasti zahraničních závodníků musí mít platný průkaz jejich domácí modelářské organizace.

## **2.7. Soutěže pro mládež**

Přístup je povolen pouze žákům a juniorům. Ve výsledkové listině musí být vždy odděleni.

## **2.8. Klubové soutěže**

Jsou to ostatní soutěže, které nejsou zveřejněny v Kalendáři soutěží leteckých modelářů SMČR.

## **2.9. Ostatní akce**

Jsou to všechny akce nesoutěžního charakteru, kde se předvádějí modely veřejnosti. Všichni piloti předváděných modelů musí mít platnou sportovní licenci Svazu modelářů ČR. V případě zahraničních účastníků musí mít platný průkaz jejich domácí modelářské organizace a platnou pojistku z odpovědnosti za způsobené škody, pokud pořadatel akce nezajistil pro všechny účastníky skupinové pojištění.

## **2.10. Hodnocení výsledků soutěží**

### **2.10.1. SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ**

Výkony seniorů, juniorů a žáků je třeba hodnotit odděleně, pokud se ve věkové skupině zúčastní alespoň tři soutěžící. Přísluší se vždy mladší neúplná skupina ke starší, nikdy naopak. Pokud jsou žáci nebo junioři hodnoceni v jiné věkové skupině, je pořadatel povinen každého žáka nebo juniora ve výsledkové listině označit.

### **2.10.2. SOUTĚŽE DRUŽSTEV**

**2.10.2.1.** Družstvo musí být nejméně tříčlenné.

**2.10.2.2.** Členy družstva je nutno určit před zahájením soutěže jmenovitě. Po zahájení soutěže se složení družstva nesmí měnit.

**2.10.2.3.** Pokud se hodnotí soutěž družstev v jedné kategorii, hodnotí se součet výsledků dosažených jednotlivými členy družstva.

**2.10.2.4.** Pokud se hodnotí pořadí družstev ve více kategoriích najednou, stanoví se výsledek součtem umístění jednotlivých členů družstva ve všech létaných kategoriích.

### **2.10.3. ŽEBŘÍČKY**

**2.10.3.1.** Započítávají se pouze výsledky ze všech soutěží uvedených v Kalendáři soutěží ČR, které byly uspořádány podle platného Sportovního řádu ČR, nebo platného Sportovního řádu FAI.

**2.10.3.2.** Do žebříčků se započítávají pouze výkony ze základní soutěže, nezapočítává se výkon z rozlétávání.

**2.10.3.3.** Při zpracování žebříčků se nezapočítávají konečné výsledky seriálových soutěží.

**2.10.3.4.** Započítávají se tři nejlepší výkony každého sportovce v jednom kalendárním roce. V případě shody rozhoduje další nejlepší výkon.

Pro halové modely kategorie RCHP, RCEA, F3P se posune hodnocení sezóny od 1. září roku předchozího (podzim) do 31. května (jaro) roku následujícího. Znamená to, že žebříčky pro kategorie RCHP, RCEA, F3P budou známé v červnu daného roku a bude do nich započítané druhé pololetí předcházejícího roku.

**2.10.3.5.** Každá kategorie i věková skupina se zpracovává samostatně. Pro vyhlášení žebříčku není určen žádný minimální počet sportovců. Proto se vyhlašuje pořadí i v případě, že je v dané kategorii nebo věkové skupině pouze jeden soutěžící.

**2.10.3.6. a)** V kategoriích, kde jsou stanovená různá maxima, se provede přepočet na tzv. jednotné maximální časy: F1A, F1B, F1C = 1020 s; F1H, F1G, F1J, F1K = 600 s

Příklad: Pokud se soutěž F1A, F1B, F1C létala na  $5 \times 180 = 900$  s a bylo dosaženo výsledku 861 s, tak se provede přepočet:  $851 : 900 \times 1020 = 964,466 = 964$  s pro žebříček

**b)** Pro srovnatelnost výsledků ze soutěží s různým počtem soutěžních kol je možné výsledky normalizovat přepočtením podle vzorce:

normalizované body pro soutěžícího =  $1000 * \text{výsledek soutěžícího} / \text{výsledek vítěze soutěže}$

Použití normalizace výsledků musí být oznámeno předem a musí být použito pro všechny výkony zařazené do žebříčku dané kategorie.

**2.10.3.7.** Žebříčky zpracovávají trenéři ze zaslávaných výsledkových listin, nebo z výkonů, které je možné poslat za celý klub, nebo oblast, nebo i jednotlivě.

**Žebříčky musí obsahovat:**

- a) jméno a příjmení soutěžícího, věkovou kategorii, číslo jeho sportovní licence a název klubu, jehož je členem
- b) tři nejlepší dosažené výkony spolu s čísly soutěží
- c) dosažený součet tří nejlepších výkonů
- d) pokud jsou dosažené výkony maximem v příslušné kategorii, potom ještě výkony z dalších soutěží

## **2.11. Výkonnostní stupně**

**2.11.1.** Body lze získat pouze na soutěžích uvedených v Kalendáři soutěží ČR, v Kalendáři soutěží FAI a z žebříčků všech kategorií, které trenéři zpracují a zveřejní ve Zpravodaji, nebo na webové stránce SMČR.

**2.11.2.** Hodnotí se výsledky jednotlivců. Výsledky družstev se započítávají pouze z mistrovství světa a mistrovství Evropy, na nichž bylo vyhlášeno i pořadí družstev. Při souběhu bodových zisků za pořadí v hodnocení jednotlivců i za pořadí v hodnocení družstev se započítávají obojí body.

**2.11.3.** Body pro výkonnostní stupně nelze získat na soutěžích v soutěžních kategoriích podle předběžných pravidel Sportovního řádu ČR.

**2.11.4.** Evidence bodů je časově neomezená, započítávané výkony se mohou stále sčítat pro získání dalšího vyššího výkonnostního stupně.

**2.11.5.** Výkonnostní stupně (zkratka VS) se rozlišují takto:

<b>odznak MLADÝ MODELÁŘ</b>	- pouze pro žáky do 15 let
<b>výkonnostní stupeň A</b>	- základní kvalifikace
<b>výkonnostní stupeň B</b>	- střední kvalifikace
<b>výkonnostní stupeň C</b>	- vysoká kvalifikace
<b>zlaté C</b>	- nejvyšší kvalifikace
<b>diamantové C</b>	- mistrovská kvalifikace
<b>C s dvěma diamanty</b>	- mistrovská kvalifikace
<b>C s třemi diamanty</b>	- mistrovská kvalifikace

**2.11.6.** Získané body si eviduje soutěžící ve formuláři "Evidence výkonů", kde mu je potvrzuje předseda klubu. Tento formulář je přílohou členského průkazu. Při popsání formuláře se přiloží další a očísluje pořadovým číslem. Formulář může být nahrazen jinou formou evidence (např. elektronickou), při dodržení obsahové náplně formuláře „Evidence výkonů“. Pro uznání takto evidovaných výkonů je nutné elektronickou evidenci vytisknout, očíslovat a nechat podepsat předsedou klubu.

Získání Odznaku MLADÝ MODELÁŘ a Výkonnostního stupně A a B potvrzuje do členského průkazu - sportovní licence předseda klubu. Výkonnostní stupně C přiznává, potvrzuje a diplomy rozesílá předsednictvo KLeM ČR.

**2.11.7.** Body se přiznávají podle připojené tabulky. V každé soutěžní kategorii je pouze jeden limit bez rozdílu pro věkové kategorie.

Tabulka pro hodnocení výkonnostních stupňů

Body za výkon na soutěži

kategorie	limit	body	kategorie	limit	body
H	250 s	2 body	F1A	720 s	3 body
A3	220 s	2 body	F1B	570 s	3 body
P30	300 s	2 body	F1C	570 s	3 body
CO2	400 s	2 body	F1D	30 minut	3 body
P3	8 minut	2 body	F1E	330 %	3 body
A6	5 minut	2 body	F1G (B1)	370 s	3 body
UŠ	200 bodů	2 body	F1H (A1)	400 s	3 body
SUM	1800 bodů	2 body	F1J (C1)	370 s	3 body
UR20	80 km/hod	2 body	F1K	450 s	3 body
UR25	90 km/hod	2 body	F1L	16 minut	3 body
RCV1	850 bodů	2 body	F1M	14 minut	3 body
RCV2	60 % vítěze	2 body	F1N	45 s	3 body
RCVM	1100 bodů	2 body	F1P 7/5 letů	800/570 s	3 body
RCA	600 bodů	2 body	F1Q 7/5 letů	800/570 s	3 body
RCH	60 % vítěze	2 body	F1R	16 minut	3 body
F2A	200 km/hod	3 body	F2D	4 kola	3 body
RCEN	60 % vítěze	2 body	F2B	1000 bodů	3 body

RCEO	60 % vítěze	2 body	F2C	do 5 minut	3 body
RCEV	60 % vítěze	2 body	F3A, F3D, F3P	60 % vítěze	3 body
MOř	120 bodů	2 body	F3B, F3F, F3J, F3K	60 % vítěze	3 body
MMin	130 bodů	2 body	F3M	700 bodů	3 body
F4B, F4C	3000 bodů	3 body	F4D, F4E	2600 bodů	3 body
F5B, F5D	60 % vítěze	3 body	F5J,	60 % vítěze	3 body
RCVS	60 % vítěze	2 body	RCEA, RCHP	60 % vítěze	2 body

#### Body za umístění

umístění:	žebříček ČR	mistrovství ČR	soutěže z kalendáře FAI
1. místo	80 bodů	50 bodů	20 bodů
2. místo	60 bodů	40 bodů	10 bodů
3. místo	40 bodů	30 bodů	5 bodů
4. místo	20 bodů	20 bodů	
5. místo	10 bodů	10 bodů	
umístění:	mistrovství Evropy, mistrovství světa, Světový pohár (celkový výsledek)		
1. místo jednotlivců	150 bodů	300 bodů	
2. místo jednotlivců	125 bodů	250 bodů	
1. místo družstev	125 bodů	250 bodů	
3. místo jednotlivců	100 bodů	200 bodů	
2. místo družstev	100 bodů	200 bodů	
3. místo družstev	75 bodů	150 bodů	
4. místo jednotlivců	50 bodů	100 bodů	
5. místo jednotlivců	25 bodů	50 bodů	

#### Body za rekordy

ustavení, nebo překonání rekordu národního 200 bodů, světového 400 bodů

#### Limity pro přiznání výkonnostních stupňů

odznak LETECKÝ MODELÁŘ (pouze žákům přizná předseda klubu)	3 body
výkonnostní stupeň A (přiznává předseda klubu)	20 bodů
výkonnostní stupeň B (přiznává předseda klubu)	100 bodů
výkonnostní stupeň C (přiznává předsednictvo KLeM ČR)	200 bodů
zlaté C (přiznává předsednictvo KLeM ČR)	400 bodů
diamantové C (přiznává předsednictvo KLeM ČR)	800 bodů
C s dvěma diamanty (přiznává předsednictvo KLeM ČR)	2000 bodů
C s třemi diamanty (přiznává předsednictvo KLeM ČR)	4000 bodů

### **3. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ**

#### **3.1. Povinnosti pořadatele soutěže**

Pořadatel, který pořádá soutěž, ji musí zajistit tak, aby byla dodržena všechna sportovní, bezpečnostní a organizační pravidla. Zejména musí respektovat tato ustanovení:

**3.1.1.** Při určení soutěžní kategorie a druhu soutěže zvážit své organizační možnosti a schopnosti, zejména možnost přístupu na vhodnou letištní plochu.

**3.1.2.** Vydat pozvánku (propozice soutěže) a rozeslat ji všem, kdo si ji vyžádají.

Pozvánka musí zejména obsahovat: evidenční číslo soutěže, létaňou kategorie, datum, čas a místo soutěže, datum uzávěrky přihlášek, podmínky účasti, výši vkladů a případných dalších poplatků, které nesmí být součástí vkladů. Při soutěžích RC modelů se zde také uvede, zda bude k dispozici kontrolní monitor. Doporučená je i mapka, nebo nákres polohy letové plochy.

Pomůcka pro sestavení propozic na soutěž:

Pozvánka na leteckomodelářskou soutěž kategorie F1A, F1B, F1C

Pořadatel: Aeroklub České republiky (povinné u mezinárodních soutěží)

Svaz modelářů České republiky

Leteckomodelářský klub Sezimovo Ústí

Číslo soutěže: 236 (je uvedeno v Kalendáři soutěží ČR)

Datum: 29. února 2000

Místo konání: letiště Všechnov – doplnit mapku,

nebo aspoň popis: 12 km severozápadním směrem od Sezimova Ústí po silnici směr...

Kategorie: F1A, F1B, F1C – všechny věkové kategorie - jednotlivci

Pravidla: Sportovní řád FAI s povolenými odchylkami od pravidel podle Sportovního řádu ČR

Hlavní rozhodčí: Novák Josef (nebo jury: Novák Josef, Nový Jiří, Kovanda Petr)

Ředitel soutěže: Novotný Petr

Přístup: platná licence SMČR; je/není povolena účast zahraničních soutěžících  
pokud je povolena účast zahraničních soutěžících, musí mít průkaz jejich mod.  
organizace a doklad o uzavření osobní pojistění zákonné odpovědnosti za škody  
jím způsobené

Vklady: 50 Kč za všechny kategorie – napsat zda se platí s přihláškou, nebo na místě

Hodnocení: nejlepší tři soutěžící v každé kategorii a každé věkové skupině dostanou diplomy  
a věcné ceny, které věnoval...

Protesty: podle Sportovního řádu ČR - s vkladem 50 Kč

Přihlášky: jméno, kontaktní adresa, telefon, E – mail:

Uzávěrka přihlášek: 1 týden před soutěží = do 22. února, nebo také na místě

Program: od 7,00 prezentace

8,00 nástup soutěžících, upřesnění pravidel, letového prostoru...

8,30 začátek létání

15,30 konec létání

16, 00 vyhlášení výsledků

Občerstvení: je možné na letišti – pořadatel nezajišťuje

Ubytování: pořadatel nezajišťuje, účastníci mají možnost postavit si stan, nebo obytný přívěs  
za poplatek přímo na letišti, nebo v kempu vzdáleném 5 km v místě...

**3.1.3.** Propozice na mistrovství republiky předkládá pořadatel současně se žádostí o zařazení soutěže do Kalendáře soutěží šéftrenérovi, který je předloží předsednictvu KLeM ČR ke schválení.

**3.1.4.** Sestavit sbor kvalifikovaných organizátorů, jmenovat hlavního rozhodčího nebo členy jury a ostatní rozhodčí podle druhu a rozsahu soutěže.

**3.1.5.** Není dovoleno rozšiřovat soutěž o další kategorie, které nejsou zveřejněny v Kalendáři soutěží KLeM ČR.

**3.1.6.** Zajistit vhodnou soutěžní plochu dovolující plné využití výkonnosti modelů a jejich bezpečný návrat.

**3.1.7.** Vytyčit startoviště, vzletovou čáru, přistávací terče apod. v souladu s požadavky pravidel příslušné kategorie.

**3.1.8.** Zajistit všechna potřebná a dostupná měříci a kontrolní zařízení pro prověření charakteristik modelů a pomocných zařízení a umožnit soutěžícím, aby se mohli přesvědčit o správnosti charakteristik svých modelů a zařízení na oficiálním kontrolním zařízení před zahájením soutěže.

**3.1.9.** Zabezpečit, aby kontrolu charakteristik modelů a pomocných zařízení vykonávali pouze pořadatelé a hlavní rozhodčí nebo členové jury, nikoli ostatní soutěžící. Kontrola se musí uskutečnit za přítomnosti soutěžícího létajícího s prověřovaným modelem, nebo používajícího kontrolované pomocné zařízení. Při

zvažování tvrdosti postihu za nedodržení charakteristik modelu a pomocných zařízení je třeba přihlédnout k tomu, zda pořadatel umožnil soutěžícím včas přístup k oficiálnímu kontrolnímu zařízení.

**3.1.10.** Při soutěžích RC modelů se vysílače předávají před zahájením soutěže do úschovy pověřenému pořadateli. Vysílač se soutěžícímu vydává, pouze když je vyvolán k letu. V případě souhlasu hlavního rozhodčího nebo jury a všech soutěžících je možné, aby vysílače zůstaly v úschově u soutěžících. I v tomto případě však platí, že povolení k zapnutí vysílače může dát pouze startér.

Pořadatelé na vzletové čáře musí sledovat soutěžící, aby nezapínali vysílače před tím, než jim dá startér k tomu povolení.

Pokud je nutná zkouška rádiového zařízení, dává souhlas se zapnutím vysílače hlavní rozhodčí nebo jury po dohodě se startérem.

**3.1.11.** Pokud je pro řízení modelů použit vysílač využívající rozprostřené pásmo 2,4 GHz předcházející odstavec o úschově vysílačů neplatí.

**3.1.12.** Oficiálně zahájit soutěž nástupem soutěžících, představením rozhodčích a seznámením s letovým prostorem.

**3.1.13.** V průběhu soutěže umožnit soutěžícím seznámení s výsledky měření, nebo jiného hodnocení soutěžního letu přímo na startovišti. Povinností pořadatele je zveřejňovat v průběhu soutěže výsledky jednotlivých kol.

**3.1.14.** Respektovat rozhodnutí hlavního rozhodčího nebo jury a neměnit je.

**3.1.15.** Do 60 minut po skončení soutěže vyhlásit výsledky a pořadí nejméně do 10. místa v každé kategorii a věkové skupině.

**3.1.16.** Do 14 dnů rozeslat výsledkovou listinu:

- a) všem zúčastněným klubům
- b) trenérovi příslušné kategorie

**3.1.17.** Výsledková listina musí obsahovat:

Jméno a příjmení soutěžícího, číslo jeho sportovní licence, klubovou příslušnost, dosažené výkony v jednotlivých soutěžních kolech, celkový součet a pořadí.

Dále jména hlavního rozhodčího nebo členů jury, ředitele a zpracovatele výsledkové listiny.

Rozdělení na věkové skupiny musí být v souladu s odstavcem 5.1.

Ve výsledkové listině se musí uvést všechny protesty a jejich řešení, případná diskvalifikace soutěžícího i s udáním důvodu. Dále zde musí být uvedeny i případné odchylky od platného Sportovního řádu.

Pomůcka pro sestavení výsledkové listiny

Výsledková listina z leteckomodelářské soutěže kat. H

Číslo soutěže: 430

Pořadatel: Modelklub Praha

Datum konání: 29. února

Počasí: jasno, vítr SZ ráno 1 m/s, později 5 m/s

Kategorie: H – všechny věkové skupiny

Pravidla: Sportovní řád ČR

Ředitel soutěže: Novotný Petr

Hlavní rozhodčí: Novák Josef (nebo členové jury: Novák Josef, Nový Jiří, Kovanda Petr)

Zpracování výsledků: Vomáčka Jan

Výsledky: Zde musí být uvedeno:

Věková skupina, pořadí, jméno a příjmení soutěžícího, číslo jeho sportovní licence, klubová příslušnost, dosažené výkony v jednotlivých soutěžních kolech, celkový součet.

Do výsledkové listiny se zapíší všechni soutěžící s platným výsledkem, kteří se soutěže zúčastnili. Sem se počítají i soutěžící, kteří mají výsledek 0.

Možné příklady výsledku 0: Soutěžící na soutěž přijel, ale rozbil model, ulétl mu, u maket má statické hodnocení, ale letovou část z nějakého důvodu nemá atd.

Do výsledkové listiny se zapíší i soutěžící, kteří se přihlásili a zaplatili soutěžní vklad, ale na soutěž nepřijeli. U nich se místo výsledků napíše "nedostavil se".

Příklad:

H – žáci:

1. Tomáček Roman 024 – 32 LMK Praha 35+45+60+60+0+23+48+55+33+44=403

2. Kroupa Tomáš 123 – 24 LMK Žatec 35+33+45+56+55+... =xxx

3. Hančík Petr 078 – 45 LMK Hranice 0+0+0+0+0+0+0+0=0

Křížek Petr 256 – 5 LMK Svitavy nedostavil se (nehodnotí se)

Motl Pavel 256 – 6 LMK Svitavy nedostavil se

H – senioři:

1. Červenka Jan	03 – 58	MK Lhota	60+60+55+23+48+... =xxx
2. Král Josef	123 – 2	LMK Žatec	25+60+49+55+20+... =xxx
3. Jandl Jaromír	222 – 25	LMK Roudnice	60+45+52+33+16+...=xxx junior
4. Bek Josef	123 – 12	LMK Žatec	22+60+45+55+...=xxx junior
5. Zíma Josef	256 – 12	LMK Svitavy	33+55+44+26+... =xxx

Věkové skupiny se rozdělují podle 5.1. Ve výsledkové listině se hodnotí zvlášť, pokud se zúčastní nejméně 3 soutěžící ve věkové skupině. V případě, že jsou ve věkové skupině méně než 3 soutěžící, přiřadí se do starší věkové skupiny.

Ve výsledkové listině se musí uvést všechny protesty a jejich řešení, případná diskvalifikace soutěžícího i s udáním důvodu. Dále zde musí být uvedeny i případné odchylky od platného Sportovního řádu.

Na závěr výsledkové listiny se musí být uvedeno, kdo výsledkovou listinu zpracoval, podpisy hlavního rozhodčího nebo předsedy jury a ředitele soutěže.

## 3.2. Povinnosti soutěžících

**3.2.1.** Soutěžící je povinen se seznámit s propozicemi na soutěž, které se chce zúčastnit. Zejména je povinen dodržet požadavek pořadatele na poslední termín poslání přihlášky k soutěži.

**3.2.2.** Všechny modely, které soutěžící k soutěži přihlásil a použil, musí odpovídat pravidlům příslušné kategorie. Soutěžící může libovolně kombinovat části svých modelů pouze za předpokladu, že výsledný model odpovídá pravidlům soutěže.

**3.2.3.** Opravy modelu jsou povoleny za předpokladu, že i po opravě model odpovídá pravidlům soutěže a neohrožuje bezpečnost ostatních soutěžících.

**3.2.4.** Soutěžící odpovídá za dodržení pravidel soutěže i v tom případě, kdy nebyla provedena kontrolní přejímka. Toto ustanovení se vztahuje i na jeho vzletová zařízení, nebo i jiná zařízení, která k soutěži použil.

## 3.3. Maximální povolený počet modelů přihlášených k soutěži:

- a) jeden model: SUM; RCMV; RCMX; UPM
- b) dva modely: UŠ; UR20; UR25; RCV1; RCV2; RES; RCPa; RCVM; RCA; MCO2; MMin; RCEN; RCEA; RCEO; RCEK; ERES
- c) tři modely: A3; CO2; P30; RCH; Q40; RCVN; Moř; MPis
- d) nestanoveno: H; P3; A6; V; RCAS; RCAH; RCVS; RCMH

## 3.4. Přerušení soutěže

**3.4.1.** Hlavní rozhodčí nebo jury může nařídit soutěž přerušit, nebo ji vůbec nezahájit v těchto případech:

- a) rychlosť větru je vyšší než 9 m/s po dobu nejméně 20 sekund (pokud není u některé kategorie uvedeno jinak). Měří se u startovní čáry 2 m nad zemí.
- b) špatná viditelnost znemožňuje správné sledování modelů
- c) atmosférické podmínky jsou takové, že by bylo nebezpečné v soutěži pokračovat
- d) terén letiště se stane vlivem počasí nebezpečný pro soutěžící, nebo jejich modely
- e) při soutěžích upoutaných modelů, je-li nebezpečí elektrostatických výbojů
- f) je-li třeba přemístit startovní čáru, vyznačený letový prostor, nebo přistávací terče  
(změnu je možné provést pouze mezi dvěma soutěžními koly)
- g) převládající podmínky jsou takové, že by vedly k nepřijatelným sportovním výsledkům

**3.4.2.** Soutěž může pokračovat pouze tehdy, pominou-li skutečnosti uvedené v bodu 3.4.1. Hlavní rozhodčí nebo jury rozhodne o tom, jestli se započaté soutěžní kolo dokončí, nebo jestli budou dosažené výsledky započatého kola zrušeny a bude se léhat celé kolo znova.

**3.4.3.** Jestliže byla soutěž přerušena podle bodu 3.4.1. a bylo rozhodnuto o jejím ukončení, nesmí být znovu zahájeny soutěžní starty, i když důvody pro přerušení již pominuly.

**3.4.4.** Byla-li soutěž ukončena po uplynutí alespoň jednoho letového kola, vyhlásí se pořadí z výsledků dokončených letových kol. U soutěží, které probíhají bez časového, nebo jiného omezení kol, se vyhlásí pořadí z výsledků dosažených před přerušením trval-li čistý čas soutěže alespoň 60 minut.

## 3.5. Protesty

**3.5.1.** Soutěžící má právo sdělit pořadatelům soutěže připomínky a námítky týkající se porušování Sportovního řádu. Není-li spokojen s jejich řešením, má právo podat protest.

Protest musí být písemný a předává se řediteli soutěže. Poplatek za protest je 50 Kč pokud není propozicemi soutěže stanoveno jinak. Vrací se pouze v případě kladného vyřízení protestu, jinak propadá pořadateli soutěže. Znění protestu a jeho vyřešení se musí uvést do výsledkové listiny.

**3.5.2. Časové limity pro předložení protestu:**

a) před zahájením soutěže - protest proti platnosti přihlášek ostatních soutěžících, proti rozhodčím, nebo jiným pořadatelům, přejímce modelů, nebo letovému prostoru.

b) v průběhu soutěže - protest proti rozhodnutí rozhodčích a ostatních pořadatelů soutěže, nebo proti chybám a nesprávnostem, kterých se v průběhu soutěže dopustil jiný soutěžící. Protest musí být podán okamžitě.

c) po ukončení soutěže - protest proti výsledkům soutěže a proti výsledkové listině, pokud tato obsahuje jiné, než vyhlášené výsledky.

**3.5.3. Zmeškání časového limitu pro podání protestu je důvodem pro jeho zamítnutí, i když by jinak byl oprávněný.**

## **3.6. Diskvalifikace soutěžícího nebo anulování letu**

**3.6.1.** Soutěžící, kteří používají model, vybavení, nebo palivo neodpovídající Sportovnímu řádu, budou diskvalifikováni ze soutěže nebo bude soutěžícím anulován výsledek v příslušném kole. Diskvalifikace je možná i za nesportovní chování, nebo porušení bezpečnostních pravidel.

**3.6.2.** Podle závažnosti prokázaného přestupku je soutěžící diskvalifikován pro celou soutěž, nebo je anulován jeho výsledek v příslušném kole. S diskvalifikací, nebo anulováním výsledku, musí jury seznámit soutěžícího ihned a přestupek musí být i s udáním důvodu zapsán do výsledkové listiny.

## **4. FUNKCIONÁŘI SOUTĚŽE**

### **4.1. Jury, nebo hlavní rozhodčí**

Členy jury nebo hlavního rozhodčího je možné vybírat pouze z platného seznamu rozhodčích KLeM ČR, nebo z platného seznamu mezinárodních rozhodčích FAI.

Na mezinárodní soutěži se jury ustavuje podle pravidel FAI. Pokud do jury budou vybráni členové z České republiky, musí být v seznamu rozhodčích. Nejméně jeden člen jury musí být člen předsednictva, nebo člen odborné komise.

Pro M ČR určí pořadatel tříčlennou jury. Členem jury na M ČR musí být jeden člen předsednictva, nebo člen příslušné odborné komise a další dva členy jury je možné vybrat ze seznamu platných rozhodčích. Funkci člena jury může vykonávat též soutěžící a funkcionář soutěže s výjimkou ředitele soutěže. Pro případ, kdy bude podán protest proti soutěžícímu který je současně členem jury, nebo soutěžící který je členem jury sám protest podá, nahrazuje jej náhradní člen jury.

Pro ostatní soutěže může určit pořadatel jednoho hlavního rozhodčího ze seznamu platných rozhodčích. V případě, kdy se na jedné soutěži létá více kategorií současně, je možné jmenovat pro každou kategorii jednoho samostatného hlavního rozhodčího.

Hlavní rozhodčí nemůže být současně soutěžícím.

#### **4.1.1. Práva a povinnosti jury nebo hlavního rozhodčího**

Odpovídají za to, že je soutěž vedena v souladu s příslušnými ustanoveními Sportovního řádu FAI, nebo Sportovního řádu České republiky. Na základě vlastního pozorování, nebo na základě připomínek a námitek soutěžících dávají příkazy a pokyny řediteli soutěže ke zjednání nápravy. Jsou zmocněni rozhodovat a nařizovat za všech okolností, které mohou během soutěže vzniknout. V souladu s příslušnými články Sportovního řádu řeší protesty podané soutěžícími prostřednictvím ředitele soutěže.

Kromě toho jsou jury a hlavní rozhodčí oprávněni:

- a) Před zahájením soutěže se přesvědčit, zda pořadatel splnil všechny svoje povinnosti.
- b) Při hrubém porušení kázně, nebo sportovních pravidel diskvalifikovat soutěžícího, nebo zprostít funkce kteréhokoli rozhodčího soutěže. Diskvalifikace, nebo zproštění funkce znamená vyloučení z celého průběhu soutěže.
- c) Jsou oprávněni zrušit kterékoli rozhodnutí ostatních rozhodčích soutěže, pokud prokazatelně odporuje Sportovnímu řádu. Nemají však právo měnit výsledek měření letového času, rychlosti, nebo bodování, pokud příslušný rozhodčí sám nepřipustí omyl.
- d) Před soutěží se přesvědčit o znalosti Sportovního řádu u všech rozhodčích pořadatele a podle potřeby provést instruktáž. Ve sporných případech výkladu sportovních pravidel platí jejich výklad Sportovních řádů.
- e) Určit prostor pro tréninkové létání tak, aby nebyly ovlivňovány soutěžní lety (létání na sondy).
- f) V případě potřeby a v souladu se Soutěžním řádem vyhlásit délku pracovního času.
- g) Při rozlétávání podat výklad pravidel ohledně způsobu rozlétávání.

### **4.2. Ředitel soutěže**

Je konkrétní osoba, která jedná se soutěžícími jménem pořadatele a zodpovídá za všechny úkoly, které má v popisu práce pořadatel soutěže. Jeho jménem, pořadatel předkládá návrhy, nebo jmenuje jury, případně hlavního rozhodčího. Pro hladké zabezpečení průběhu soutěže musí zajistit dostatečný počet funkcionářů.

### **4.3. Ostatní rozhodčí**

#### **4.3.1. Rozhodčí – lektor**

Je osoba oprávněná vykonávat na soutěžích pořádaných SMČR všechny funkce včetně člena jury, hlavního rozhodčího a bodovače. Jako jediní jsou oprávněni školit ostatní rozhodčí.

Tuto kvalifikaci přiznává, či odebírá předsednictvo KLeM ČR obvykle delegátům CIAM FAI, členům předsednictva KLeM ČR, mezinárodním rozhodčím a trenérům KLeM ČR.

Platnost kvalifikace musí být potvrzena do členského průkazu SMČR.

#### **4.3.2. Rozhodčí**

Jsou osoby oprávněné vykonávat na soutěžích všechny funkce včetně hlavního rozhodčího, člena jury i bodovače.

Pro přiznání této kvalifikace je nutné členství v KLeM ČR, absolvování odborného školení KLeM ČR a minimální věk 21 roků.

Vyžaduje se dokonalá znalost platných Sportovních řádů, přiměřená zkušenosť a schopnost tyto znalosti uplatňovat v praxi.

Kvalifikace platí čtyři roky. Platnost začíná dnem absolvování školení. Doba platnosti se počítá od 1. ledna následujícího kalendářního roku. Platnost kvalifikace musí být potvrzena do členského průkazu SMČR.

#### **4.3.3. Bodovači**

Jsou to rozhodčí určení pro statické hodnocení maket a pro hodnocení letových obratů modelů v těch kategoriích, kde je to vyžadováno Sportovním řádem.

Bodovače je možné vybírat pouze z platného seznamu rozhodčích KLeM ČR, nebo ze seznamu mezinárodních rozhodčích FAI pro danou kategorii.

K výkonu své funkce musí mít bodovač platnou sportovní licenci. Lze ověřit vylepením známky na příslušný rok nebo v centrální databázi SMČR

Na jedné soutěži nesmí být bodovač zároveň soutěžícím.

#### **4.3.4. Startér**

Ustanovuje se při soutěžích, v nichž se vyhlašuje pracovní čas jako součást sportovního výkonu. Startér organizuje činnost ostatních rozhodčích i soutěžících na startovištích a dává jim pokyny a informace v souvislosti s měřením pracovního času a v souladu s příslušnými soutěžními pravidly.

Vyžaduje se přiměřená zkušenosť a věk nejméně 18 roků.

#### **4.3.5. Časoměřiči**

Ustanovují se pro měření letového času modelů. Na startovišti je časoměřič povinen kontrolovat dodržování charakteristik modelů a zařízení včetně označení modelů licenčními čísly. Měření letového času časoměřicem je vždy platné s výjimkou případu, kdy sám připustí omyl.

Časoměřič má právo žádat od soutěžícího podpis do startovacího lístku na znamení souhlasu se zapsaným naměřeným výkonem. Tento výkon je platný i v tom případě, kdy se soutěžící na startovní lístek odmítne podepsat.

Vyžaduje se přiměřená zkušenosť pro měřenou kategorii a věk nejméně 15 roků.

#### **4.3.6. Ostatní rozhodčí**

Jsou to zejména: Rozhodčí pro kontrolu charakteristik modelů a zařízení, rozhodčí zodpovědní za úschovu vysílacích rádiových stanic, zapisovatelé výsledků, praporečníci, počítači kol a pod.

Vyžaduje se přiměřená zkušenosť a kázeň.

## **5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ**

### **5.1. Rozdělení podle věku**

mladší žáci	do věku 12 let
starší žáci	13 až 15 let
junioři	16 až 18 let
senioři	19 let a starší

**5.1.1.** Soutěžící je považován za mladšího žáka (žáka nebo juniora) ještě i v celém průběhu roku, kdy dosáhne 12 (15 nebo 18) let. **Stejně tak je považován za seniora soutěžící již od začátku roku, kdy mu bude 19 let.**

### **5.2. Účast na soutěžích**

**5.2.1.** Základní podmínkou na soutěžích všech stupňů je osobní účast soutěžícího. Zastoupení (proxy) není povoleno v žádné kategorii.

**5.2.2.** Pořadatel soutěže nesmí připustit k soutěži soutěžícího bez platné sportovní licence SMČR. Lze ověřit vylepením známky na příslušný rok nebo v centrální databázi SMČR.

**5.2.3.** Pořadatel soutěže může připustit k soutěži zahraničního soutěžícího pouze v případě, že se prokáže platným průkazem své národní organizace.

## **6. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA**

Je nejvýš důležité, aby všichni letečtí modeláři věnovali při létání zvýšenou pozornost bezpečnosti. Dnes se létá s modely nejen soutěžně, ale stále více i rekreačně na veřejnosti přístupných místech. Jakákoli nehoda způsobená modelem letadla může vést k poškození majetku, zranění a případně i smrti. Kromě tohoto přímého poškození je vedlejším důsledkem, že pod dojmem nehod způsobených modely dochází k odporu veřejnosti k modelářství a tím k omezování letových možností všech ostatních modelářů. Proto platí tato bezpečnostní pravidla především pro soutěžní létání, ale většina z nich platí také i pro rekreační modelářské létání.

Lety s modelem letadla smí být prováděny jen takovým způsobem a za podmínky splnění všech pravidel stanovených platným právním řádem, aby nedošlo k ohrožení a omezení bezpečnosti ostatního letového provozu, osob a majetku.

Stejně jako mezinárodní organizace FAI se SMČR přihlašuje k antidopingovému programu.

Letící model je nebezpečný nástroj a proto při jeho řízení v průběhu soutěže, nebo modelářského vystoupení nesmí být pilot pod vlivem alkoholu, nebo návykových látek zpomalujících jeho reakce.

Ředitel soutěže, nebo řídící létání má právo na soutěži, nebo modelářském vystoupení požádat pilota o dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, nebo návykových látek. Pokud pilot odmítne, je automaticky vyloučen z létání.

Pokud se při případné pojistné události ukáže, že viník byl pod vlivem alkoholu, nebo návykových látek, žádná pojišťovna takovou škodu nehradí.

### **6.1. Stavební omezení**

#### **6.1.1. OBECNÁ DEFINICE MODELU LETADLA**

Model letadla je zařízení, které nenese lidskou posádku a je schopné letu v atmosféře. Žádný model letadla používaný pro soutěžní, sportovní, nebo rekreační účely nesmí překročit tato základní omezení:

Největší vzletová hmotnost	25 kg
Největší nosná plocha	500 dm <sup>2</sup>
Největší plošné zatížení	250 g/dm <sup>2</sup>
Největší zdvihový objem pístového motoru(ů)	250 cm <sup>3</sup>
Nejvyšší napětí nezatíženého zdroje elektrického pohonu	60 V
Obecná max. hladina hluku je 96 dB ve vzdálenosti 3 metry.	

Pro některé soutěžní kategorie modelů se může stanovit ještě další omezení, které potom platí pouze pro příslušnou soutěžní kategorii, ale tato základní omezení nesmí být překročena.

Jakmile letadlo překročí kterékoliv z těchto maximálních omezení, nejedná se již z hlediska zákona o model letadla, ale o bezpilotní létající prostředek, pro který platí jiné povolovací podmínky jiné organizace.

Soutěžní, předváděcí, tréninkové a rekreační létání s modely letadel se vzletovou hmotností vyšší než 25 kg členy SMČR musí odpovídat příslušné legislativě platné pro modely o vzletové hmotnosti vyšší než 25 kg.

V případě propagačních vystoupení s modely letadel se vzletovou hmotností vyšší než 25 kg nenesou SMČR žádnou právní odpovědnost za jejich provoz i když byla akce zveřejněna v Kalendáři soutěží leteckých modelářů SMČR.

Přímou právní odpovědnost má a za provoz zodpovídá každý uživatel samostatně. Je pouze na pořadateli akce, zda bude souhlasit s předvedením takového letadla se všemi právními důsledky, které z toho vyplývají.

### **6.2. Model**

#### **6.2.1. JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT:**

- a) kovové listy vrtulí nebo rotorů
- b) opravované listy vrtulí nebo rotorů
- c) špičaté kužely nebo upevňovací matice vrtulí
- d) nožově ostré náběžné hrany
- e) závaží nebo jiné těžké díly modelu, které by mohly za letu odpadnout
- f) nedostatečně upevněné motory
- g) vrtule, které se skládají dopředu a konce jejich listů vyčnívají ve směru letu.

h) hořící doutnáky neuzavřené do ochranné trubky, nebo podobného zařízení, které je uzavírá a uhasí

i) na modelu mít záznamová zařízení, která umožňují shromažďovat osobní údaje, např. kamera se záznamem.

## 6.2.2. JE POVINNÉ:

a) Všechny kužely a dopředu směrující pevné části modelu musí mít poloměr nejméně 7,5 mm, není-li v příslušné kategorii uvedeno jinak.

b) Model letadla musí být jednoznačně označen příslušným registračním číslem Svazu modelářů ČR **CZEt7sIfy2nqzwrj** a odpovídající sportovní licencí SMČR ve tvaru CZE 123-456 v souladu s odstavcem 1.6. Označení modelů, sportovní licence.

## 6.2.3. DOPORUČUJE SE:

a) pružně uložit rádiové vybavení zejména u motorových modelů

b) předletová zkouška před každým letem:

aa) prověřit správné upevnění a zajištění všech částí modelu se zvláštním zřetelem na motory a vrtule.

bb) ujistit se, že použitý kmitočet je volný a vyhrazený pro mne

cc) přezkoušet funkci všech řídících ploch s motorem v klidu

dd) přezkoušet totéž při běžícím motoru

c) létání s modelem:

aa) odstartovat ve směru, ve kterém nejsou diváci a nebo jiní soutěžící

bb) provést první zatáčku po vzletu směrem od diváků, depa nebo parkoviště

cc) nelétej a neprováděj žádné obraty nad diváky, depem a nebo parkovištěm

dd) při jakémkoli příznaku závady ubere otáčky motoru a ihned přistaň

d) modely, jejichž letuschopnost nebyla ještě prověřena, by neměly být zkoušeny za přítomnosti diváků

e) model by měl mít nálepku se jménem, adresou a telefonem modeláře

## 6.3. Kmitočtové kanály pro modelářské stanice

Pro ovládání modelů se používají speciální modelářské radiostanice. Pro jejich provoz přidělil Český telekomunikační úřad tyto kmitočty:

### 6.3.1. PRO VŠECHNY DRUHY MODELŮ:

a) 13,56 MHz                       jediný kmitočet                         (max. vyzářený výkon 0,1 W)

b) pásmo 27,120 MHz               kanály 4. 9. 14. 19. 24.                 (max. vyzářený výkon 0,1 W)

c) pásmo 40 MHz                   kanály 50. až 54.                         (max. vyzářený výkon 0,1 W)

   55. až 59. a 81. až 92.                         (max. vyzářený výkon 1 W)

### 6.3.2. POUZE PRO LETECKÉ MODELY:

pásmo 35 MHz                       kanály 60. až 80. a 182. až 191. (max. vyzářený výkon 1 W)

### 6.3.3. PRO ŘÍZENÍ MODELŮ LZE TAKÉ VYUŽÍVAT TZV. VOLNÉ PÁSMO 2,4 GHZ A 900MHZ

Využití tohoto pásmo pro řízení modelů je povolen. Pro pásmo 900MHz je povolen v rámci EU pouze frekvenční rozsah 863-870MHz.

## 6.4. Létání na soutěžích

### 6.4.1. ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNOST

Za používání, prosazování a dodržování bezpečnostních pravidel při soutěžích jsou v rozsahu svých pravomocí odpovědní:

a) soutěžící

b) ředitel soutěže

c) jury

d) startér a časoměřiči

- e) rozhodčí zabezpečující přejímku modelů
- f) ostatní pořadatelé soutěže

Všichni sportovci se bezpečnostními pravidly řídí nejen při vlastním soutěžním výkonu, ale i při tréninkových a zkušebních letech.

Bezpečnostní pravidla pro létání na soutěžích se přiměřeně uplatňují i pro létání před veřejnosti.

## 6.4.2. ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

**6.4.2.1.** Během soutěže, závodu, nebo propagační akce může dát jury, nebo řídící létání příkaz k okamžitému přistání modelu, který létá nebezpečně, nebo jinak porušuje bezpečnostní pravidla.

### 6.4.2.2. Pro volné modely:

- a) Je zakázáno odhadovat naviják vlečné šňůry (neplatí pro kroužek, nebo cívku do hmotnosti 10 gramů).
- b) Soutěžící musí ihned po uplynutí pracovního času svinout vlečnou šňůru, opustit vzletovou plochu a odnест svoje pomůcky pro start.

### 6.4.2.3. Pro upoutané modely:

Pokud není v jednotlivých kategoriích uvedeno jinak, platí:

- a) pořadatel soutěže musí zřetelně vyznačit středový kruh pro pilota o průměru 3 metry
- b) pilot je povinen si před odstartováním modelu nasadit bezpečnostní řemínek
- c) během letu nesmí opustit vyhrazený středový kruh a uvolnit bezpečnostní řemínek dokud model nepřistál a nezastavil se motor

### 6.4.2.4. Pro motorové modely:

Hlučnost:

- a) pořadatel má právo nepřipustit k soutěži modely, které jsou příliš hlučné i když jinak vyhovují pravidlům
- b) pro dvoudobé motory se doporučuje použití účinných tlumičů hluku. Pro motory nad 2,5 cm<sup>2</sup> je použití tlumiče hluku povinné.

### 6.4.2.5. Pro RC modely:

Povolení k zapnutí vysílače dává pouze startér, nebo řídící létání.

Při závodech RC modelů kolem pylonů musí mít soutěžící i všichni rozhodčí pohybující se na letové dráze v průběhu letu nasazenou ochrannou přílbu.

## 6.4.3. MÍSTNÍ ÚPRAVA PRAVIDEL:

Je to upřesnění pravidel jednotlivých soutěží z hlediska zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku v daném místě a čase pořádání soutěže. Nesmí zasáhnout ani měnit soutěžní pravidla dané kategorie, ani technické specifikace modelů.

Místní úprava musí být uvedena v propozicích soutěže a známa účastníkům před zahájením soutěže.

## 6.5. Propagační létání, létání na veřejnosti, trénink

**6.5.1.** Provoz modelů letadel musí být za všech okolností podřízen ostatnímu letovému provozu.

**6.5.2.** Piloti modelů letadel se musí řídit těmito bezpečnostními pravidly a všemi pravidly stanovenými pro používanou letovou plochu.

**6.5.3.** Na všech letecko modelářských podnicích je přísně zakázáno létat nad diváky! Pro ten účel musí být vytyčen viditelnými prostředky prostor pro diváky a letový prostor. Mezi těmito koridory musí být dostatečná vzdálenost a obvykle je zde umístěna stojánka modelů. Pokud pilot poruší letový prostor, může mu řídící letového provozu nařídit okamžité přistání a zakázat další lety.

**6.5.4.** Všichni sportovci se bezpečnostními pravidly řídí nejen při vlastním soutěžním výkonu, ale i při tréninkových a zkušebních letech. Každý pilot se musí snažit o vedení letu způsobem neznamenajícím nebezpečí pro diváky nebo ostatní modeláře.

**6.5.5.** Každá akce musí mít osobu zodpovědnou za provoz, která řídí přidělování kmitočtů, zapínání vysílačů a povoluje starty. Pouze tato osoba smí dát povolení k zapnutí vysílače. Na velkých akcích může mít pomocníka, který organizuje přípravu jednotlivých letů.

**6.5.6.** Model nesmí odhadovat žádná pyrotechnická zařízení, která vybuchují, nebo vystřelují náboje libovolného druhu. Výjimkou jsou zařízení, která hoří s vývojem dýmu a jsou spolehlivě připevněna k modelu během letu. Raketové motory jsou povoleny za předpokladu, že zůstávají pevně spojeny s modelem během letu. Modely raket nesmí být vypouštěny z létajících modelů.

**6.5.7.** Upoutaný let - Před letem je nutné podrobit celý řídící systém kontrole a tahové zkoušce. V letovém prostoru nesmí být žádné dráty nebo stožáry. Dříve než pilot odstartuje, musí zajistit, aby v letovém prostoru nebyli žádní diváci.

### **6.5.8. Rádiový provoz:**

Vysílací frekvence musí být kontrolovány dostupnými prostředky. Pokud se létá ve větší skupině, měl by být určen systém identifikace kmitočtů. Velmi se osvědčil způsob, kdy každý soutěžící před zapnutím vysílače umístí na tabuli před osobu řídící provoz kolíček s vyznačením čísla kanálu, který používá.


Před zahájením létání sepíše pořadatel všechny používané vysílací kmitočty a seznam se vyvěsí tak, aby byl k dispozici všem pilotům. Během celé akce se tyto nahlášené vysílací kmitočty nesmí měnit. Je povinností každého pilota aby věděl, kdo používá stejnou a nejbližší frekvenci.

V případě větší akce všichni piloti odevzdají vysílače do úschovy pověřenému činovníkovi. Ten potom vysílač vydá pouze v případě, že pilot má přípravu ke startu.

V případě menší akce stačí, aby všichni soutěžící používající stejný kanál, nebo vedlejší kanály věděli o sobě kdy budou zapínat vysílače.

## **6.6. Letový prostor**

- 6.6.1.** Všechny prostory pro létání musí být v dostatečné vzdálenosti od elektrických vedení. Pokud model na elektrické vedení přistane, je přísně zakázáno tento model vyprošťovat bez přítomnosti odborníka a bez vypnutí vedení.
- 6.6.2.** Letový prostor musí být vybrán z hlediska maximální bezpečnosti s ohledem na směr a sílu větru, na polohu budov, parkoviště automobilů, prostoru pro diváky a prostoru, kam budou modely pravděpodobně přistávat.
- 6.6.3.** Na všech letištích musí být vytvořena přímá, nebo zakřivená hranice letového prostoru. V dostatečné vzdálenosti musí být vytvořena hranice prostoru pro diváky. Mezi těmito hranicemi je prostor pouze pro osoby spojené s létáním modelů. Úmyslné létání mimo vymezený letový prostor je zakázáno.
- 6.6.4.** Hranice prostoru pro diváky se vytváří podle rozsahu akce. Nejlepší jsou kovové ploty, u menšího počtu diváků stačí natažená lana.
- 6.6.5.** Hranici letového provozu stačí vytvořit položením stuh na zem.  
Vzdálenost mezi hranicí prostoru pro diváky a hranicí letového prostoru se vytváří větší, pokud fouká silnější vítr, nebo pokud je směr větru kolmý na tyto čáry.



Pokud bude vítr foukat z levé strany, přemístí se řízení letového provozu včetně místa odkud piloti svá letadla řídí na druhou stranu stojánky modelů.

## **7. POVOLENÉ ODCHYLY OD PRAVIDEL FAI PŘI SOUTĚŽÍCH V ČESKÉ REPUBLICE**

Pravidla FAI ve Sportovním řádu FAI jsou určena pro soutěže na úrovni mistrovství světa, mistrovství Evropy a pro mezinárodní soutěže. Při organizaci soutěží v kategoriích FAI není možné na národní či místní úrovni z různých důvodů dodržet znění pravidel. Proto jsou povoleny odchylky a výjimky ze Sportovního řádu FAI. Tyto odchylky a výjimky neplatí pro mezinárodní soutěže FAI, pořádané na území České republiky a zařazené do kalendáře FAI.

### **7.1. Obecná část**

- 7.1.1. Články 7.1. až 7.7. tohoto Sportovního řádu platí i pro všechny soutěže pořádané v kategoriích FAI, které nejsou uvedeny ve Sportovním kalendáři FAI, pokud některé články Sportovního řádu FAI nestanoví jinak.
- 7.1.2. V případech, kdy pořadatel není schopen zajistit dostatečný počet časoměřiců, může požádat soutěžící o spolupráci a vzájemné měření výkonů mezi soutěžícími navzájem. Na tuto skutečnost je pořadatel povinen upozornit v propozicích soutěže.

### **7.2. Třída F1 - volně létající modely**

- 7.2.1. Hlavní rozhodčí nebo jury může nařídit soutěž přerušit, nebo ji vůbec nezahájit v případě, kdy je rychlosť větru je vyšší než 8 m/s po dobu nejméně 20 sekund. Měří se u startovní čáry 2 m nad zemí.
- 7.2.2. U kategorií třídy F1 je povoleno nejvíce 6 soutěžících na jednom startovišti.
- 7.2.3. Časový průběh soutěže může být dvojí:
  - a) pro každý let je stanoveno jedno kolo. Platí, že každé soutěžní kolo musí trvat 30 až 90 minut
  - b) volné létání.  
Stanoví se čas začátku a konce soutěže, přičemž platí, že na každé kolo se počítá nejméně 60 minut. Pro soutěže kategorií V, H a A3 se na každé kolo počítá nejméně 30 minut.  
Pokud soutěžící při volném létání letí platný let, nemůže současně v téže kategorii letět další let s jiným modelem, i kdyby měl dalšího časoměřice.
- 7.2.4. Maximální doba letu pro základní kola soutěže je u kategorií F1G; F1H; F1J; F1K 120 s. Pořadatel s ohledem na místní a meteorologické podmínky (v době předpokládané minimální termické a větrné aktivity) může pro jedno kolo určit delší maximální čas ve formátu 120+xx sekund, kde xx je 30 a 60.  
V případě mimořádných meteorologických podmínek nebo při problémech s navracením modelů může jury zkrátit maximum pro dané kolo. Tato změna musí být oznámena před zahájením kola.
- 7.2.5. U kategorií třídy F1 může být určen pracovní čas (obvykle 5 minut) na jeden pokus. V případě jeho vyčerpání následuje ztráta pořadí na pokus o let.
- 7.2.6. Pořadatel není povinen zajíšťovat dalekohledy pro optické sledování modelů. Pokud se dalekohledy použijí, musí být k dispozici pro všechna startoviště. Není povinné použít stojanu pod dalekohledy.
- 7.2.7. U kategorie F1C neplatí povinnost vybavení modelu RC determalizátorem. Výjimka se nevztahuje na mezinárodní soutěže nebo na soutěže s mezinárodní účastí.

### **7.3. Třída F2 - upoutané modely**

#### **7.3.1. KATEGORIE F2B**

Měření hlučnosti – pokud není pořadatel vybaven měřičem hluku, neuplatní se postupy dle článku 4.2.6. Sportovního řádu FAI, odstavec 6.4.2.4. Sportovního řádu ČR se i v tomto případě uplatní.  
Pokud je pořadatel vybaven pouze jedním měřičem hluku, uplatní se postupy dle článku 4.2.6. Sportovního řádu FAI tak, že pro druhé měření lze použít stejný měřič hluku, jakým bylo provedeno první měření hlučnosti.

#### **7.3.2. KATEGORIE F2D**

- 7.3.2.1. Je povoleno použít starší typy motorů (CSTKAM, TAIFUN, VIPER, KOZYOL, PROFI, CYCLON, apod.) bez výfuku a otvorem difuzoru větším než 4 mm, nebo s výfukem s výstupním otvorem větším než 6 mm. Nové typy motorů (FORA, MM) lze provozovat pouze dle pravidel FAI.
- 7.3.2.2. Materiál na stuhy (Streamer) je možno použít o šířce 20 mm.

**7.3.2.3.** Standardní palivo pro trénink i soutěž ve složení 5 % nitrometanu, 15 % oleje (Ricinový, syntetický, nebo směs těchto olejů) a 80 % metylalkoholu si v potřebném množství zajistí sám soutěžící.

### **7.3.3. KATEGORIE F2F**

**7.3.3.1.** Je povoleno používat pouze komerční motory s ocelovým výbrusem včetně jejich úprav.

**7.3.3.2.** Není povinné účinné zařízení pro zastavení motoru před tím, než bude nádrž prázdná.

## **7.4. Třída F3 - rádiem řízené motorové modely**

**7.4.1. Kontrolní přijímač** - pořadatel není povinen zajistit, ale je povinen na tuto skutečnost upozornit v propozicích.

**7.4.2. Hlučnost** - pokud není pořadatel schopen zajistit měřič hluku, je povinen na tuto skutečnost upozornit v propozicích.

### **7.4.3. KATEGORIE F3A**

Na soutěžích se létají 3 kola sestavy P (preliminary). V případě MČR může pořadatel zařadit dvoukolové finále, sestava F (final). Tato změna však musí být uvedena v propozicích minimálně 30 dní před konáním soutěže.

V tomto případě se nejprve létají 3 kvalifikační kola sestavy P, výsledkem kvalifikace je součet jednotlivých letů, nejhorší výsledek se škrťá. Z kvalifikace do finále postupuje třetina nejlepších, nejméně však 5 pilotů. Ve finále se letí 2 kola sestavy F. Výsledkem soutěže je součet výsledků z finálových letů a kvalifikačního výsledku, který je normalizován na 1000 bodů vítěze kvalifikace. Nejhorší z těchto 3 výsledků se škrťá.

Mistr republiky je vyhlášen z výsledků soutěže po finále. Do žebříčku F3A se však započítávají všem pilotům výsledky z kvalifikace.

### **7.4.4. KATEGORIE F3M**

Povinnou sestavu pro daný rok určí trenér kategorie nejpozději 90 dní před první soutěží. Pokud tak neučiní, létá se sestava uvedená v řádu FAI.

## **7.5. Třída F3 – rádiem řízené modely větroňů**

**7.5.1. Kontrolní přijímač** – pořadatel není povinen zajistit, ale je povinen na tuto skutečnost upozornit v propozicích.

### **7.5.2 KATEGORIE F3K**

**7.5.2.1.** Při pořádání soutěží se škrťá nejhorší výsledek po osmém kole. Tuto výjimku musí pořadatel uvést v propozicích své soutěže.

## **7.6. Třída F4 - makety - kategorie F4B, F4C, F4D, F4E, F4F**

### **7.6.1. SOUTĚŽNÍ PROGRAM**

Pokud to místní podmínky dovolí, není nutné dodržet odstavec 6.1.3. Sportovního řádu FAI.

Soutěž může být soutěž zahájena statickým hodnocením. Letové hodnocení může proběhnout po ukončení statického hodnocení, nebo může probíhat souběžně po zahájení statického hodnocení.

### **7.6.2. ROZHODČÍ**

Pro veřejné soutěže určí pořadatel minimálně tři rozhodčí s platnou kvalifikací z aktuálního seznamu rozhodčích KLeM ČR. Jeden z těchto rozhodčích je určen jako hlavní rozhodčí.

Pro Mistrovství ČR musí mít hlavní rozhodčí z každé skupiny rozhodčích pro statiku a pro létání kvalifikaci mezinárodní rozhodčí nebo rozhodčí - lektor. Seznam rozhodčích a hlavní rozhodčí musí být předem schváleni předsednictvem KLeM ČR.

### **7.6.3. KONTROLNÍ PŘIJÍMAČ**

Pokud pořadatel nemůže zajistit kontrolní přijímač, je povinen na tuto skutečnost upozornit v propozicích.

### **7.6.4. MĚŘENÍ HLUČNOSTI**

Pokud není pořadatel schopen zajistit měřič hluku, je povinen na tuto skutečnost upozornit v propozicích. V tomto případě platí odstavec 6.3.4. Sportovního řádu ČR.

### **7.6.5. BODOVACÍ TABULKY**

Pořadatel není povinen vydávat soutěžícím během soutěže, ani po jejím ukončení kopie bodovacích tabulek.

## **7.7. Třída F5 - rádiem řízené modely s elektrickým pohonem**

### **7.7.1. KONTROLNÍ PŘIJÍMAČ**

Pořadatel není povinen zajistit, ale je povinen na tuto skutečnost upozornit v propozicích.

## 8. NÁRODNÍ REKORDY

### 8.1. Podmínky pro přiznání rekordů

- 8.1.1. SMČR uznává a registruje jako národní rekordy pouze výkony dosažené občany České republiky.
- 8.1.2. Tabulka zatřídění rekordů i podmínky pro přiznání národních rekordů jsou shodné s podmínkami platnými pro registraci světových rekordů. Tyto podmínky jsou uvedené ve Sportovním řádu FAI svazek ABR oddíl 4C díl druhý - Světové rekordy.
- 8.1.3. Všechna potřebná potvrzení jsou oprávněni vystavovat a podepisovat oficiální rozhodčí a pozorovatelé přítomni pokusu o rekord s výjimkou bodu 9.c z Kontrolního listu pro žádost o rekord České republiky.

### 8.2. Odchylky od Sportovního řádu FAI platné pro národní rekordy

- 8.2.1. článek FAI 7.2.10. Funkcionáři a pozorovatelé: Pokusu o rekord České republiky musí být přítomen rozhodčí s platnou licencí SMČR. Pokus musí dosvědčit nejméně dva další pozorovatelé - členové SMČR starší 21 let.
- 8.2.2. článek FAI 7.10. Spis pokusu o rekord - Platí všechny body s výjimkou, že místo na sekretariátu FAI se všechny doklady potřebné pro přiznání národního rekordu předkládají na sekretariát SMČR.
- 8.2.3. článek FAI 7.10.2. neplatí - Spisy pokusu o rekord zůstávají na sekretariátu SMČR.

### 8.3. Přílohy:

- Tabulka zatřídění rekordů - proti tabulce ve Sportovním řádu FAI pro letecké modeláře jsou zde navíc některé národní rekordy, které se sledují pouze v České republice.
- Žádost o uznání rekordu České republiky
- Kontrolní list pro žádost o rekord České republiky

### TABULKA I - ZATŘÍDĚNÍ REKORDŮ ČESKÉ REPUBLIKY (PLATNÁ OD R. 2007)

Třída	Typ modelu	Kategorie	Způsob pohonu	Trvání letu	Vzdálenost přímé linii v	Výška	Rychlosť
F1 Volný let	Kluzák	Volná		101	102	103	
	Letadlo	Volná	Pružný motor	104	105	106	107
		Volná	Pružný motor	108	109	110	111
	Halový model			Trvání letu			
				Výška stropu I < 8 m	Výška stropu II 8 - 15 m	Výška stropu III 15 - 30 m	Výška stropu IV > 30 m
		Volná	Pružný motor	115(a)	115(b)	115(c)	115(d)
		F1D	Pružný motor	125(a)	125(b)	125(c)	125(d)
		F1L	Pružný motor	116(a)	116(b)	116(c)	116(d)
		F1M	Pružný motor	117(a)	117(b)	117(c)	117(d)
		P3	Pružný motor	NR 1(a)	NR 1(b)	NR 1(c)	NR 1(d)
	Halový kluzák	F1N		118(a)	118(b)	118(c)	118(d)
				Trvání letu na soutěži			
				Jediný let	Dva lety		
	Halový model	F1D	Pružný motor	119		120	

	Letadlo	F1L	Pružný motor	122	123			
F2 kruhový upoutaný let	Letadlo	Pístový motor	F2A	Rychlosť				
				Zdvihový objem cm <sup>3</sup>				
				I 0,00 až 1,00	II 1,01 až 2,50	III 2,51 až 5,00	IV 5,01 až 10,00	
				130	131	132	133	
					Rychlosť na soutěži			
					134			
		Reaktivní motor		135				
		F2C	Pístový motor	100 okruhů - 57	200 okruhů - 58			

Třída	Typ modelu	Kategorie	Způsob pohonu	Trvání letu	Vzdálenost v přímé linii	Výška	Přelet s návratem	Rychlosť	Vzdálenost na uzavřené trati	Rychlosť na uzavřené trati
F3 Rádiem řízený let	Letadlo	Volná	Pístový motor	141	142	143	144	145	146	147
	Hydroplán	Volná	Pístový motor	148	149	150	151	152	153	154
	Kluzák	Volná		155	156	157	158	159	160	161
	Vrtulník	Volná	Pístový motor	162	163	164	165	166	167	168
	Letadlo	F3D	Pístový motor							10 okruhů - 83
F5 Rádiem řízený let	Letadlo	Volná	Elektrom. *S	171	172	173	174	175	176	177
			*P	178	179	180	181	182	183	184
			*SOL	185	186	187	188	189	190	191
			*COMB	192	193	194	195	196	197	198
	Vrtulník	Volná	Elektromotor	199	200	201	202	203	204	205
	Letadlo	F5D	Elektromotor							10 okruhů - 90
F8 Automaticky	Kluzák	Volná		900	901	902	903	904	905	906
	Letadlo	Volná	Pístový motor	907	908	909	910	911	912	913

řízený let			Elektrom. *S	914	915	916	917	918	919	920
			*SOL	921	922	923	924	925	926	927
			*COMB	928	929	930	931	932	933	934

## ŽÁDOST O UZNÁNÍ REKORDU ČESKÉ REPUBLIKY

Svaz modelářů České republiky

Klub leteckých modelářů České republiky

1. Číselné označení rekordu podle tabulky:

2. Rekordní výkon:

3. Datum a místo pokusu o rekord:

4. Jméno a příjmení modeláře:

adresa:

5. Číslo sportovní licence:

6. Údaje o modelu:

rozpětí:

celková plocha:

hmotnost bez paliva:

hmotnost s palivem:

největší zatížení:

MOTOR: označení/výrobce:

vrtání: zdvih:

8. Níže podepsaní potvrzují, že byly řádně splněny všechny požadavky Sportovního řádu FAI včetně zvláštních pravidel platných pro ustavení rekordu v příslušné kategorii a že žadatel o rekord je občanem České republiky.

Datum podání žádosti:

zdvihový objem:

ELEKTRICKÝ MOTOR: výrobce/typ:

příkon motoru (VA):

zdroj energie P - S - SOL - COMB

typ článků:

počet článků:

celkové jmenovité napětí (V):

7. Pro přiznání rekordu České republiky je podle Sportovního řádu České republiky závazné dodržení všech podmínek obsažených ve Sportovním řádu FAI část 4. svazek ABR, oddíl 4C - pravidla pro rekordy.

jméno a podpis žadatele: jméno a podpis rozhodčího a jeho číslo sportovní licence:

-----  
jména, podpisy, čísla sportovních licencí dvou dalších pozorovatelů (členů SMČR):

# KONTROLNÍ LIST PRO ŽÁDOST O REKORD ČESKÉ REPUBLIKY

Svaz modelářů České republiky

Klub leteckých modelářů České republiky

1. Vyplněná "Žádost o rekord"
2. Fotografie modelu
3. Třípohledový výkres modelu
4. Popis pokusu o rekord
5. Rekordy trvání letu:
  - a) zápis o času měřený dvěma časoměřiči zaokrouhlený na nejbližší nižší celou sekundu
  - b) ověření přesnosti stopk nebo časoměrného zařízení
  - c) potvrzení, že doba vzletu hydroplánu nepřesáhla 2 % z celkového letového času
  - d) potvrzení, že doba chodu motoru RC modelu nebyla kratší než 98 % celkového letového času
  - e) potvrzení místa startu a přistání modelu
6. Výškové rekordy:
  - a) záznam barografu
  - b) pokud byl model sledován skutečným letadlem, záznam barografu podepisuje pilot a oficiální pozorovatel
  - c) záznam o kalibraci barografu nebo kalibrační tabulka
  - d) v případě použití teodolitu musí být přiloženy naměřené údaje a výpočet
  - e) potvrzení místa startu a přistání modelu
  - f) prohlášení o metodě měření výšky
7. Rychlostní rekordy v přímé linii (volně létající modely a RC modely):
  - a) zápis o časech měřených dvěma časoměřiči při každém ze dvou předepsaných průletech
  - b) prohlášení o vytyčení měřeného úseku
  - c) prohlášení o metodě použité k určení rychlosti
8. Rychlostní rekordy upoutaných modelů:
  - a) zápis o časech naměřených oběma stopkami
  - b) prohlášení o tom, že vzdálenost je v souladu s požadavky zvláštních pravidel pro tento druh rekordu
9. Rekordy na vzdálenost v přímé linii:
  - a) úřední mapa se zaznamenanou rekordní vzdáleností, místy vzletu a přistání - v měřítku min. 1:100 000 pro vzdálenosti do 50 km
  - v měřítku min. 1:200 000 pro vzdálenost 50 až 500 km
  - b) souřadnice míst vzletu a přistání při vzdálenosti nad 100 km
  - c) výpočet rekordní vzdálenosti zeměměřičskou společností včetně prohlášení o stupni přesnosti výpočtu
  - d) potvrzení o skutečném bodu přistání v porovnání s místem přistání ohlášeným písemně před startem k pokusu o rekord
10. Rekordy ve vzdálenosti na uzavřené trati
  - a) popis a nákres vytyčené trati
  - b) potvrzení o přeměření trati
11. Rychlostní rekordy na uzavřené trati
  - a) zápis o časech naměřených oběma stopkami
  - b) popis a nákres vytyčení trati
  - c) potvrzení o přeměření trati.

Poznámka: Všechna potřebná potvrzení jsou oprávněni vystavovat a podepisovat oficiální rozhodčí a pozorovatelé přítomni pokusu o rekord s výjimkou bodu 9.c.

# **9. STAVEBNÍ A SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA NÁRODNÍCH KATEGORIÍ**

## **9.1. VOLNĚ LÉTAJICÍ MODELY**

### **9.1.1. KATEGORIE H - HÁZECÍ KLUZÁKY**

#### **9.1.1.1. Definice**

Modely bez pohonné jednotky. Vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které jsou za letu nepohyblivé (nejsou povoleny rotující či mívající plochy). Model s měnitelnou geometrií či plochou musí vždy odpovídat pravidlům i když plochy jsou ve složeném či rozevřeném uspořádání.

#### **9.1.1.2. Charakteristika házedla H**

Rozpětí křídla: nejvíce 600 mm.

Model musí odpovídat přiměřeným požadavkům bezpečnosti. Jury může vyřadit modely nebezpečné pro okolí.

#### **9.1.1.3. Počet letů**

Každý soutěžící má právo na deset platných letů.

#### **9.1.1.4. Definice platného letu**

Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí v odst.

9.1.1.5. Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicí v odstavci

9.1.1.5. také neúspěšný, výsledek letu je nula.

#### **9.1.1.5. Definice neúspěšného pokusu**

Pokus je hodnocen jako neúspěšný, pokud se během startu, nebo v průběhu letu oddělí část modelu.

#### **9.1.1.6. Pokus se může opakovat, když:**

Model se během letu srazí s jiným modelem nebo vlečnou šňůrou.

Pokud model pokračuje v letu normálním způsobem, může soutěžící žádat, aby byl let uznán, i když požadavek uplatní na konci pokusu.

#### **9.1.1.7. Trvání letu**

Maximální trvání každého letu je 60 sekund. Celková doba letu modelu se měří od okamžiku vypuštění modelu do konce letu.

#### **9.1.1.8. Hodnocení**

V konečném hodnocení se sčítá čas 10 letů každého soutěžícího.

V případě rovnosti časů dosažených dvěma či více soutěžícími se vítěz určí dalším rozlétáváním, které musí proběhnout ihned po ukončení posledních letů soutěže. Maximální čas každého rozlétávacího letu se prodlužuje o 10 sekund proti maximu předchozího kola.

Pořadatel stanoví určitý čas, během něhož musí všichni soutěžící vypustit svoje modely. Pro každý rozlétávací let je povolen jeden pokus.

#### **9.1.1.9. Měření času.**

a) Let se považuje za ukončený, jakmile se model dotkne povrchu země, narazí na překážku, která definitivně ukončí jeho let, nebo zmizí-li definitivně časoměřič z dohledu. Zmizí-li model za překážkou nebo v mraku, časoměřič čekají 10 sekund, neobjeví-li se znova, a potom ukončí měření. Z celkového času se odečte uvedených 10 sekund.

b) Let může měřit jeden časoměřič stopkami nebo měřicím zařízením, umožňujícím měření s přesností nejméně 0,2 sekundy. Ke sledování modelu může časoměřič použít optické prostředky, jestliže je pořadatel pro každé startoviště zajistil.

c) Časoměřič musí zůstat po celou dobu měření v kruhu o průměru 10 metrů. V případě měření času dvěma časoměřiči je dosažený čas aritmetickým průměrem časů zaznamenaných oběma časoměřiči.

d) Výsledný čas je matematické zaokrouhlení dosaženého času na celé sekundy.

#### **9.1.1.10. Vzlet modelu**

a) Model se vypouští z ruky, rozběh či vyskočení jsou při vzletu povoleny.

b) Model musí vzlétnout ve vzdálenosti nejvíce 25 m od středu startoviště.

## **9.1.2. KATEGORIE A3 - KLUZÁKY**

### **9.1.2.1. Definice**

Modely bez pohonné jednotky. Vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které jsou za letu nepohyblivé (nejsou povoleny rotující či mívající plochy). Model s měnitelnou geometrií či plochou musí vždy odpovídat pravidlům, i když plochy jsou ve složeném či rozevřeném uspořádání. V průběhu letu je možné provést jedinou změnu úhlu nastavení křídla nebo výškovky a to pouze pro determalizaci.

### **9.1.2.2. Charakteristika kluzáku A3**

Celková plocha nejvíce:	12 dm <sup>2</sup>
Hmotnost nejméně:	150 gramů
Délka vlečné šňůry:	max. 25 metrů v nezatíženém stavu

### **9.1.2.3. Počet letů**

Každý soutěžící má nárok na pět platných letů.

Každý soutěžící má nárok na jeden platný let v každém kole soutěže. Trvání kola musí být oznámeno předem a nesmí být kratší než 30 minut a delší než 90 minut.

### **9.1.2.4. Definice platného letu**

Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí v odst.

9.1.2.5.

Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicí v odstavci 9.1.2.5. také neúspěšný, výsledek letu je nula.

### **9.1.2.5. Definice neúspěšného pokusu**

Pokus je hodnocen jako neúspěšný, je-li model odstartován a vznikne-li aspoň jedna z dále popsaných situací. Pokud se tak stane při prvním pokusu, má soutěžící právo na druhý pokus.

Trvání letu je kratší než 10 sekund.

Model se vrátí na zem, aniž se odpoutal od vlečné šňůry.

Okamžik odpoutání od šňůry nemůže být časoměřiči správně stanoven.

Během letu nebo letového času se oddělí část modelu.

Časoměřicům je zjevné, že soutěžící ztratil kontakt se šňůrou a soutěžící nebo vedoucí družstva se rozhodnou pro vybrání pokusu.

### **9.1.2.6. Pokus se může opakovat, když:**

Model se v průběhu vzletu srazí s osobou.

Model se při vleku srazí s jiným, volně letícím modelem (ale nikoli s jiným vlečeným modelem nebo vlečnou šňůrou) a vlek nemůže pokračovat normálním způsobem.

Během letu se model srazí s jiným modelem nebo vlečnou šňůrou.

Pokud model pokračuje v letu normálním způsobem, může soutěžící žádat, aby byl let uznán, i když požadavek uplatní na konci pokusu.

### **9.1.2.7. Trvání letu**

Maximální trvání každého platného letu je 60 sekund. Pořadatel s ohledem na místní podmínky může pro první kolo určit maximální čas 60+30 sekund. V případě mimořádných meteorologických podmínek nebo při problémech s navracením modelů může sportovní komise změnit maximum pro dané kolo. Tato změna maxima musí být oznámena před zahájením kola.

### **9.1.2.8. Hodnocení**

Do konečného hodnocení se započítá čas z pěti platných letů.

V případě rovnosti dosažených výsledků v individuálním hodnocení následují další rozlétávací lety, které musí proběhnout ihned po ukončení posledních letů soutěže. Maximální čas každého rozlétávacího letu se prodlužuje o 60 sekund proti předchozímu kolu.

Pořadatel stanoví desetiminutový časový interval, během kterého musí všichni účastníci rozlétávání odstartovat a uvolnit z vlečné šňůry svoje modely. Během těchto 10 minut má soutěžící právo na druhý pokus v případě neúspěšného prvního pokusu.

### **9.1.2.9. Měření času**

Měření času začíná uvolněním modelu ze šňůry a končí při ukončení letu.

Let se považuje za ukončený, jakmile se model dotkne povrchu země, narazí na překážku, která definitivně ukončí jeho let, nebo zmizí-li definitivně časoměřič z dohledu. Zmizí-li model za překážkou nebo v mraku, časoměřič čekají 10 s, neobjeví-li se znovu, a potom ukončí měření. Z celkového času se potom odečte uvedených 10 s.

Let může měřit jeden časoměřič stopkami nebo měřicím zařízením, umožňujícím měření s přesností nejméně 0,2 sekundy. Ke sledování modelu může časoměřič použít optické prostředky, jestliže je pořadatel pro každé startoviště zajistil.

Časoměřič musí zůstat po celou dobu měření v kruhu o průměru 10 metrů. V případě měření času dvěma časoměřiči je dosažený čas aritmetickým průměrem časů zaznamenaných oběma časoměřiči. Výsledný čas je matematické zaokrouhlení dosaženého času na celé sekundy.

### **9.1.2.10. Počet pomocníků**

Soutěžící může mít jednoho pomocníka na startovišti.

### **9.1.2.11. Vzletové zařízení**

Kluzák musí vzléétat pomocí jediné šňůry, jejíž délka včetně zařízení pro odpoutání a vzletového zařízení nesmí přesáhnout 25 metrů.

Zařízení připojená k vlečné šňůře nesmí soutěžící pod trestem zrušení letu odhodit. Soutěžící může odhodit vlečnou šňůru a lehkou součást na jejím konci (například kroužek, praporek nebo malou gumovou kuličku).

Pro zajištění sledování modelu a měření času musí být vlečná šňůra opatřena praporkem o ploše nejméně  $2,5 \text{ dm}^2$ , připevněným přímo k hlavní šňůře.

Jakákoli pomocná stabilizační zařízení na vlečné šňůře jsou zakázána. Praporek může být nahrazen padákem za předpokladu, že není připevněn k modelu a zůstává nerozvinutý až do odpoutání vlečné šňůry.

### **9.1.2.12. Organizace vzletů**

Soutěžící musí setrvávat na zemi a musí sám model startovat pomocí vzletového zařízení.

Kromě odhození vzletového zařízení má soutěžící plnou volnost pohybu k co nejlepšímu využití šňůry.

Model musí být vypuštěn v okruhu asi 5 metrů od středu startoviště označeného kolíkem.

## **9.1.3. KATEGORIE P30 - MODELY S GUMOVÝM MOTOREM**

### **9.1.3.1. Definice**

Modely poháněné gumovým motorem (svazkem). Vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které jsou za letu nepohyblivé (nejsou povoleny rotující či mávající plochy). Model s měnitelnou geometrií či plochou musí vždy odpovídat pravidlům. i když plochy jsou ve složeném či rozevřeném uspořádání.

### **9.1.3.2. Charakteristika modelu P30**

Rozpětí křídla nejvíce:	760 mm
Celková délka včetně vrtule:	760 mm
Povolena pouze plastová vrtule o průměru	240 mm (neskloná).
Hmotnost namazaného gumového svazku nejvíce	10 gramů
Minimální hmotnost modelu bez gumového svazku	50 gramů

### **9.1.3.3. Počet letů**

Každý soutěžící má nárok na pět platných letů.

Každý soutěžící má nárok na jeden platný let v každém kole soutěže. Trvání kola musí být oznámeno předem a nesmí být kratší než 30 minut a delší než 90 minut.

### **9.1.3.4. Definice platného letu**

Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí v odst.

#### **9.1.3.5.**

Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicí v odstavci 9.1.3.5. také neúspěšný, výsledek letu je nula.

### **9.1.3.5. Definice neúspěšného pokusu**

Pokus je hodnocen jako neúspěšný, je-li model odstartován a vznikne-li aspoň jedna z dále popsaných situací. Pokud se tak stane při prvním pokusu, má soutěžící právo na druhý pokus.

Trvání letu je kratší než 20 sekund.

Během letu nebo letového času se oddělí část modelu.

### **9.1.3.6. Opakování pokusu**

Pokus se může opakovat, pokud se model při vzletu srazí s osobou nebo za letu srazí s jiným letícím modelem.

Pokud model pokračuje v letu normálním způsobem, může soutěžící žádat, aby byl let uznán jako platný, i když požadavek uplatní na konci pokusu.

### **9.1.3.7. Trvání letu**

Maximální trvání každého platného letu je 100 sekund.

V případě mimořádných meteorologických podmínek nebo při problémech s navracením modelů může sportovní komise změnit maximum pro dané kolo. Tato změna maxima musí být oznámena před zahájením kola.

### **9.1.3.8. Hodnocení**

Do konečného hodnocení se započítá čas z pěti platných letů.

V případě rovnosti dosažených výsledků v individuálním hodnocení následují další rozlétávací lety, které musí proběhnout ihned po ukončení posledních letů soutěže. Maximální čas každého rozlétávacího letu se prodlužuje o 60 sekund proti předchozímu kolu.

Pořadatel stanoví desetiminutový časový interval, během kterého musí všichni účastníci rozlétávání odstartovat svoje modely. Během těchto 10 minut má soutěžící právo na druhý pokus v případě neúspěšného prvního pokusu.

### **9.1.3.9. Měření času**

Měření času začíná vypuštěním modelu a končí při ukončení letu.

Let se považuje za ukončený, jakmile se model dotkne povrchu země, narazí na překážku, která definitivně ukončí jeho let, nebo zmizí-li definitivně časoměřiči z dohledu. Zmizí-li model za překážkou nebo v mraku,

časoměřič čekají 10 sekund, neobjeví-li se znova, a potom ukončí měření. Z celkového času se potom odečte uvedených 10 sekund.

Let může měřit jeden časoměřič stopkami nebo měřicím zařízením, umožňujícím měření s přesností nejméně 0,2 sekundy. Ke sledování modelu může časoměřič použít optické prostředky, jestliže je pořadatel pro každé startoviště zajistil.

Časoměřič musí zůstat po celou dobu měření v kruhu o průměru 10 metrů. V případě měření času dvěma časoměřiči je dosažený čas aritmetickým průměrem časů zaznamenaných oběma časoměřiči. Výsledný čas je matematické zaokrouhlení dosaženého času na celé sekundy.

#### **9.1.3.10. Počet pomocníků**

Soutěžící může mít jednoho pomocníka na startovišti.

#### **9.1.3.11. Vzlet modelu**

Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi (vyskočení při vzletu je povoleno).

Každý soutěžící musí sám natáčet gumový svazek a vypustit model.

Model musí být vypuštěn v okruhu asi 5 metrů od středu startoviště označeného kolíkem.

## **9.1.4. KATEGORIE CO2 - MODELY S MOTOREM NA CO2**

### **9.1.4.1. Definice**

Modely poháněné motory na CO<sub>2</sub>. Vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které jsou za letu nepohyblivé (nejsou povoleny rotující či mávající plochy). Model s měnitelnou geometrií či plochou musí vždy odpovídат pravidlům, i když plochy jsou ve složeném či rozevřeném uspořádání.

### **9.1.4.2. Charakteristika modelu CO2**

Hmotnost modelu s nenaplněnou nádrží nejméně 70 gramů.

Objem nádrže na CO<sub>2</sub> je nejvíce 3 cm<sup>3</sup>

### **9.1.4.3. Počet letů**

Každý soutěžící má nárok na pět platných letů.

Každý soutěžící má nárok na jeden platný let v každém kole soutěže. Trvání kola musí být oznámeno předem a nesmí být kratší než 30 minut a delší než 90 minut.

### **9.1.4.4. Definice platného letu**

Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí v odst. 9.1.4.5.

Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicí v odstavci 9.1.4.5. také neúspěšný, výsledek letu je nula.

### **9.1.4.5. Definice neúspěšného pokusu**

Pokus je hodnocen jako neúspěšný, je-li model odstartován a vznikne-li aspoň jedna z dále popsaných situací. Pokud se tak stane při prvním pokusu, má soutěžící právo na druhý pokus.

Trvání letu je kratší než 20 sekund.

Během letu nebo letového času se oddělí část modelu.

### **9.1.4.6. Opakování pokusu**

Pokus se může opakovat, pokud se model při vzletu srazí s osobou nebo za letu srazí s jiným letícím modelem.

Pokud model pokračuje v letu normálním způsobem, může soutěžící žádat, aby byl let uznán jako platný, i když požadavek uplatní na konci pokusu.

### **9.1.4.7. Trvání letu**

Maximální trvání každého oficiálního letu je 120 sekund.

V případě mimořádných meteorologických podmínek nebo při problémech s navracením modelů může sportovní komise změnit maximum pro dané kolo. Tato změna maxima musí být oznámena před zahájením kola.

### **9.1.4.8. Hodnocení**

Do konečného hodnocení se započítá čas z pěti platných letů.

V případě rovnosti dosažených výsledků v individuálním hodnocení následují další rozlétávací lety, které musí proběhnout ihned po ukončení posledních letů soutěže. Maximální čas každého rozlétávacího letu se prodlužuje o 60 sekund proti předchozímu kolu.

Pořadatel stanoví desetiminutový časový interval, během kterého musí všichni účastníci rozlétávání odstartovat svoje modely. Během těchto 10 minut má soutěžící právo na druhý pokus v případě neúspěšného prvního pokusu.

### **9.1.4.9. Měření času**

Měření času začíná vypuštěním modelu a končí při ukončení letu.

Let se považuje za ukončený, jakmile se model dotkne povrchu země, narazí na překážku, která definitivně ukončí jeho let, nebo zmizí-li definitivně časoměřiči z dohledu. Zmizí-li model za překážkou nebo v mraku, časoměřič čekají 10 s, neobjeví-li se znova, a potom ukončí měření. Z celkového času se potom odečte uvedených 10 s.

Let může měřit jeden časoměřič stopkami nebo měřicím zařízením, umožňujícím měření s přesností nejméně na 0,2 sekundy. Ke sledování modelu může časoměřič použít optické prostředky, jestliže je pořadatel pro každé startoviště zajistil.

Časoměřič musí zůstat po celou dobu měření v kruhu o průměru 10 metrů. V případě měření času dvěma časoměřiči je dosažený čas aritmetickým průměrem časů zaznamenaných oběma časoměřiči. Výsledný čas je matematické zaokrouhlení dosaženého času na celé sekundy.

#### **9.1.4.10. Počet pomocníků**

Soutěžící může mít jednoho pomocníka na startovišti.

#### **9.1.4.11. Vzlet modelu**

Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi (vyskočení při vzletu je povoleno).

Každý soutěžící musí sám spustit motor a vypustit model.

Model musí být vypuštěn v okruhu asi 5 metrů od středu startoviště označeného kolíkem.

## **9.1.5. KATEGORIE P3 - HALOVÉ MODELY**

### **9.1.5.1. Definice**

Modely poháněné gumovými svazky, které mohou létat pouze v uzavřeném prostoru. Vztlak u nich vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které zůstávají během letu nepohyblivé, s výjimkou změny zakřivení nebo úhlu seřízení.

### **9.1.5.2. Charakteristika modelu P3**

Délka modelu včetně vrtule nejvíce	508 mm
Rozpětí křídla nejvíce	457 mm
Hloubka křídla nejvíce	127 mm
Rozpětí vodorovné ocasní plochy nejvíce	304 mm
Hloubka vodorovné ocasní plochy nejvíce	101 mm
Průměr vrtule nejvíce	304 mm

Maximální délka motorové části trupu je 254 mm, měřeno od čela ložiska po zadní závěs gumy.

Hmotnost modelu bez gumového svazku nejméně 3,1 gramu

Vrtule pevná, s lopatkami z balzových destiček. Není povolena změna stoupání ani průměru vrtule během letu.

Trup může být sestaven ze dvou dílů. Tyto díly musí být z jednoho kusu plného materiálu dřeva. Jsou povoleny pouze jednoplošníky. Potah mikrofilmem není povolen. Není dovoleno použít převodů gumového svazku. Není povoleno využití modelu dráty a vlákn.

### **9.1.5.3. Počet letů**

Každý soutěžící má právo na šest letů, z nichž dva nejlepší se započítávají do konečného hodnocení.

### **9.1.5.4. Definice platného letu a definice pokusu**

Pouze lety trvající 60 sekund a více se považují za platné. Let kratší než 60 sekund je pokládán za pokus.

Let může být ukončen jakýmkoli způsobem v průběhu prvních 60 sekund.

Pro každý ze šesti (tří) platných letů mohou být dva pokusy. Časy dosažené v pokusech se nezapočítávají do konečného hodnocení.

### **9.1.5.5. Počet pokusů**

V případě neúspěšného prvního pokusu o platný let (let kratší než 60 sekund) má soutěžící právo na druhý pokus, který je platným letem ať je jeho výsledek jakýkoli.

### **9.1.5.6. Pravidlo o srážce modelů**

V případě srážky mezi dvěma modely za letu si každý ze soutěžících musí v době od okamžiku srážky modelu až do doby dvou minut po ukončení letu vybrat, zda dosažený čas ponechá jako oficiální čas, nebo bude let opakovat.

Nový let se musí uskutečnit před dalším platným letem.

### **9.1.5.7. Řízení modelu (použití upoutaného balónu nebo tyče)**

a) Řízení modelu může být využito jedině pro zabránění srážky modelu s budovou, jejím zařízením nebo s jiným modelem. Pohyb modelu musí být ve vodorovné rovině.

Poznámka: Pokud se podle názoru časoměřiců změní výška modelu o přibližně půl metru nebo o jeden metr na každých 25 metrů výšky (podle toho, co je větší), varují soutěžícího. Pokud tomuto varování soutěžící nevěnuje pozornost, dojde k ukončení letu.

b) Balón(y) upoutaný na šňůru, nebo prutu může být použito pro změnu směru letu modelu nebo k jeho přemístění do jiné části letového prostoru. Není žádné omezení na počet nebo délku trvání pokusů o změnu směru letu modelu, ale všechny zásahy se musí uskutečnit ze strany čela modelu, nikdy ze zadu.

c) V průběhu pokusu o řízení směru se může vrtule zachytit za šňůru nebo prut a může se zastavit. Jakmile se vrtule zastaví, musí být spuštěny třetí stopky (nejlépe stopky s možností přičítání naměřených časů) pro určení celkové doby zastavení vrtule, který se potom odečte od celkového času na druhých dvou stopkách. Pokud se po ukončení pokusu o změnu směru vrtule znova neroztočí, zastaví se všechny stopky a čas zastavené vrtule se odečte výše popsaným způsobem.

d) Opravné lety nejsou povoleny s výjimkou situace, kdy v průběhu ovládání modelu dojde ke srážce s jiným modelem.

e) Za rozhodnutí uskutečnit změnu směru modelu odpovídá soutěžící a sám musí zásah uskutečnit. Fyzicky neschopný soutěžící si musí vyřídit zastoupení pořadatelem soutěže. Pokud soutěžící špatně vidí a má lékařské potvrzení o korekci vidění nejméně 20/40, musí být pro něj povolen náhradník pro ovládání modelu.

f) Časoměřiči jsou povinní sledovat soutěžícího při ovládání modelu a musí ho upozornit, pokud ohrožuje jiné modely. Pokud soutěžící narazí při ovládání do jiných modelů, poškození soutěžící mají možnost si vzít náhradní let, jehož výsledek je pak platný v daném kole. Svoje rozhodnutí vzít si náhradní let musí sdělit časoměřicům nejdéle do dvou minut po ukončení letu. Opravný let se musí uskutečnit před dalším platným letem.

#### **9.1.5.8. Hodnocení**

Do konečného hodnocení se každému soutěžícímu započítávají dva nejlepší lety.

V případě rovnosti časů rozhoduje třetí nejlepší let. Podobně je tomu i při další rovnosti.

#### **9.1.5.9. Měření času**

Měření každého letu začíná vypuštění modelu. Měření času končí:

- a) jakmile model spočine na podlaze místnosti
- b) odpadne-li část modelu

Výsledný čas je matematické zaokrouhlení dosaženého času na celé sekundy.

Poznámka: Narazí-li model na jakoukoli část místnosti kromě podlahy a jeho pohyb se zastaví, pokračují časoměřiči v měření po dobu 10 sekund. Zůstane-li model v dotyku s překážkou i po uplynutí 10 sekund, měření se zastaví a čas 10 sekund se odečte od celkového dosaženého času. Vymaní-li se model sám z dotyku s překážkou dříve než za 10 sekund, měření pokračuje.

#### **9.1.5.10. Počet pomocníků**

Soutěžící má právo mít jednoho pomocníka.

#### **9.1.5.11. Vzlet modelu**

Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi (podlaze).

Gumový svazek musí natáčet soutěžící.

#### **9.1.5.12. Kategorie výšek hal**

Soutěže a rekordy jsou rozděleny podle následujících výškových kategorií:

- I        výška haly menší než 8 m
- II      výška haly 8 až 15 m
- III     výška haly 15 až 30 m
- IV     výška haly vyšší než 30 m

Výškou haly se rozumí vzdálenost mezi podlahou a nejvyšším bodem pod základní konstrukcí budovy, v jehož výšce se dá do prostoru vepsat myšlený 15 m kruh.

## **9.1.6. KATEGORIE A6 - HALOVÉ MODELY S GUMOVÝM MOTOREM**

### **9.1.6.1. Definice**

Modely poháněné gumovými svazky, které mohou létat pouze v uzavřeném prostoru. Vztlak u nich vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které zůstávají během letu nepohyblivé, s výjimkou změny zakřivení, nebo úhlu seřízení.

### **9.1.6.2. Charakteristika modelu**

Maximální plocha křídla	1,935 dm <sup>2</sup>
Nosníky křídla, VOP a SOP, posty křídla a VOP z balzových lišť o průřezu min.	1,5 x 1,5 mm.
Žebra křídla a VOP z balzy tl. min. 0,8 mm a o výšce min	1,5 mm.
Hmotnost modelu bez gumového svazku nejméně	1,2 gramu.
Vrtule o průměru max.	152 mm.
Listy z balzy o tloušťce min. 0,8 mm, musí být ploché, nepřekroucené ani jinak tvarované.	
Maximální délka motorové části trupu je 152 mm, měřeno od čela ložiska po zadní závěs gumy.	
Trup musí být z plného materiálu.	
Plocha VOP max.	50 % plochy křídla.
Potah modelu může být z papíru nebo z plastové folie. Není povolen potah mikrofilmem. Není povoleno využití kostry modelu dráty nebo vlákny (boron, carbon, kevlar a pod.).	
Pohon modelu jedním gumovým svazkem.	

### **9.1.6.3. Počet letů**

Každý soutěžící má právo na šest letů, z nichž dva nejlepší se započítávají do konečného hodnocení.

### **9.1.6.4. Definice platného letu a definice pokusu**

Pouze lety trvající 60 sekund a více se považují za platné. Let kratší než 60 sekund je pokládán za pokus. Let může být ukončen jakýmkoli způsobem v průběhu prvních 60 sekund.

Pro každý ze šesti (tří) platných letů mohou být dva pokusy. Časy dosažené v pokusech se nezapočítávají do konečného hodnocení.

### **9.1.6.5. Počet pokusů**

V případě neúspěšného prvního pokusu o platný let (let kratší než 60 sekund) má soutěžící právo na druhý pokus, který je platným letem ať je jeho výsledek jakýkoli.

### **9.1.6.6. Pravidlo o srážce modelů**

V případě srážky mezi dvěma modely za letu si každý ze soutěžících musí v době od okamžiku srážky modelu až do doby dvou minut po ukončení letu vybrat zda dosažený čas ponechá jako oficiální čas, nebo bude let opakovat.

Nový let se musí uskutečnit před dalším platným letem.

### **9.1.6.7. Řízení modelu (použití upoutaného balónu nebo tyče)**

a) Řízení modelu může být využito jedině pro zabránění srážky modelu s budovou, jejím zařízením nebo s jiným modelem. Pohyb modelu musí být ve vodorovné rovině.

Poznámka: Pokud se podle názoru časoměřiců změní výška modelu o přibližně půl metru nebo o jeden metr na každých 25 metrů výšky (podle toho, co je větší), varují soutěžícího. Pokud tomuto varování soutěžící nevěnuje pozornost, dojde k ukončení letu.

b) Balón(y) upoutaný na šňůru, nebo prutu může být použito pro změnu směru letu modelu nebo k jeho přemístění do jiné části letového prostoru. Není žádné omezení na počet nebo délku trvání pokusů o změnu směru letu modelu, ale všechny zásahy se musí uskutečnit ze strany čela modelu, nikdy ze zadu.  
c) V průběhu pokusu o řízení směru se může vrtule zachytit za šňůru nebo prut a může se zastavit. Jakmile se vrtule zastaví, musí být spuštěny třetí stopky (nejlépe stopky s možností přičítání naměřených časů) pro určení celkové doby zastavení vrtule, který se potom odečte od celkového času na druhých dvou stopkách. Pokud se po ukončení pokusu o změnu směru vrtule znova neroztočí, zastaví se všechny stopky a čas zastavené vrtule se odečte výše popsaným způsobem.

d) Opravné lety nejsou povoleny s výjimkou situace, kdy v průběhu ovládání modelu dojde ke srážce s jiným modelem.

e) Za rozhodnutí uskutečnit změnu směru modelu odpovídá soutěžící a sám musí zásah uskutečnit. Fyzicky neschopný soutěžící si musí vyřídit zastoupení pořadatelem soutěže. pokud soutěžící špatně vidí a má lékařské potvrzení o korekci vidění nejméně 20/40, musí být pro něj povolen náhradník pro ovládání modelu.

f) Časoměřiči jsou povinní sledovat soutěžícího při ovládání modelu a musí ho upozornit, pokud ohrožuje jiné modely. Pokud soutěžící narazí při ovládání do jiných modelů, poškození soutěžící mají možnost si vzít náhradní let, jehož výsledek je pak platný v daném kole. Svoje rozhodnutí vzít si náhradní let musí sdělit časoměřicům nejdéle do dvou minut po ukončení letu. Opravný let se musí uskutečnit před dalším platným letem.

#### **9.1.6.8. Hodnocení**

Do konečného hodnocení se každému soutěžícímu započítávají dva nejlepší lety.

V případě rovnosti časů rozhoduje třetí nejlepší let. Podobně je tomu i při další rovnosti.

#### **9.1.6.9. Měření času**

Měření každého letu začíná vypuštění modelu. Měření času končí:

- a) jakmile model spočine na podlaze místnosti
- b) odpadne-li část modelu

Výsledný čas je matematické zaokrouhlení dosaženého času na celé sekundy.

Poznámka: Narazí-li model na jakoukoli část místnosti kromě podlahy a jeho pohyb se zastaví, pokračují časoměřiči v měření po dobu 10 sekund. Zůstane-li model v dotyku s překážkou i po uplynutí 10 sekund, měření se zastaví a čas 10 sekund se odečte od celkového dosaženého času. Vymaní-li se model sám z dotyku s překážkou dříve než za 10 sekund, měření pokračuje.

#### **9.1.6.10. Počet pomocníků**

Soutěžící má právo mít jednoho pomocníka.

#### **9.1.6.11. Vzlet modelu**

Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi (podlaze).

Gumový svazek musí natáčet soutěžící.

#### **9.1.6.12. Kategorie výšek hal**

Soutěže a rekordy jsou rozděleny podle následujících výškových kategorií:

- I        výška haly menší než 8 m
- II      výška haly 8 až 15 m
- III     výška haly 15 až 30 m
- IV     výška haly vyšší než 30 m

Výškou haly se rozumí vzdálenost mezi podlahou a nejvyšším bodem pod základní konstrukcí budovy, v jehož výšce se dá do prostoru vepsat myšlený 15 m kruh.

## **9.1.7. KATEGORIE V - VYSTŘELOVACÍ KLUZÁKY - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA**

### **9.1.7.1. Definice**

Modely bez pohonné jednotky. Vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které jsou za letu nepohyblivé (nejsou povoleny rotující či mívající plochy). Model s měnitelnou geometrií či plochou musí vždy odpovídat pravidlům i když plochy jsou ve složeném či rozevřeném uspořádání.

### **9.1.7.2. Charakteristika vystřelovacího kluzáku (vystřelovadla)**

Rozpětí křídla: nejvíce 300 mm.

Model musí odpovídat přiměřeným požadavkům bezpečnosti. Jury může vyřadit modely nebezpečné pro okolí.

Povolený stavební materiál – dřevo, balsa, papír, lepidlo, lak, olovo a modelína na dovážení. Nosník ocasních ploch může být z libovolného materiálu. Vše ostatní není povolené.

### **9.1.7.3. Počet letů**

Každý soutěžící má právo na deset platných letů.

### **9.1.7.4. Definice platného letu**

Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí v odst. 9.1.7.5. Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicí v odstavci 9.1.7.5. také neúspěšný, výsledek letu je nula.

### **9.1.7.5. Definice neúspěšného pokusu**

Pokus je hodnocen jako neúspěšný, pokud se během startu, nebo v průběhu letu oddělí část modelu.

### **9.1.7.6. Pokus se může opakovat, když:**

Model se během letu srazí s jiným modelem nebo vlečnou šňůrou. Pokud model pokračuje v letu normálním způsobem, může soutěžící žádat, aby byl let uznán, i když požadavek uplatní na konci pokusu.

### **9.1.7.7. Trvání letu**

Maximální trvání každého letu je 30 sekund. Celková doba letu modelu se měří od okamžiku vypuštění modelu do konce letu.

### **9.1.7.8. Hodnocení**

V konečném hodnocení se sčítá čas 10 letů každého soutěžícího.

V případě rovnosti časů dosažených dvěma či více soutěžícími se vítěz určí dalším rozlétáváním, které musí proběhnout ihned po ukončení posledních letů soutěže. Maximální čas každého rozlétávacího letu se prodlužuje o 10 sekund proti maximu předchozího kola.

Pořadatel stanoví určitý čas, během něhož musí všichni soutěžící vypustit svoje modely. Pro každý rozlétávací let je povolen jeden pokus.

### **9.1.7.9. Měření času.**

a) Let se považuje za ukončený, jakmile se model dotkne povrchu země, narazí na překážku, která definitivně ukončí jeho let, nebo zmizí-li definitivně časoměřič z dohledu. Zmizí-li model za překážkou nebo v mraku, časoměřič čekají 10 sekund, neobjeví-li se znova, a potom ukončí měření. Z celkového času se odečte uvedených 10 sekund.

b) Let může měřit jeden časoměřič stopkami nebo měřicím zařízením, umožňujícím měření s přesností nejméně 0,2 sekundy. Ke sledování modelu může časoměřič použít optické prostředky, jestliže je pořadatel pro každé startoviště zajistil.

c) Časoměřič musí zůstat po celou dobu měření v kruhu o průměru 10 metrů. V případě měření času dvěma časoměřiči je dosažený čas aritmetickým průměrem časů zaznamenaných oběma časoměřiči. Výsledný čas je matematické zaokrouhlení dosaženého času na celé sekundy.

### **9.1.7.10. Vzlet modelu**

a) Model se vypouští z ruky prostřednictvím startovacího zařízení.

b) Model musí vzletnout ve vzdálenosti nejvíce 25 m od středu startoviště.

#### **9.1.7.11. Startovací zařízení**

Startovací zařízení tvoří oko gumy o průřezu 1 x 3mm, která může být na jednom konci upevněna v pevném držátku. Délka oka gumy je maximálně 15 cm, kontrola se provádí pravítkem o délce 15 cm – napnutá guma v pořádku, volná – neregulérní zařízení. Délka držátka maximálně 15cm. Soutěžící při startu drží držátko, ve kterém je upevněn konec gumy nebo jeden z konců gumy, v jedné ruce a z druhé ruky startuje model.

## **9.1.8. KATEGORIE A1 – KLUZÁKY – PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA**

### **9.1.8.1 Definice**

Model bez pohonné jednotky, vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které jsou za letu nepohyblivé s výjimkou jedné změny úhlu nastavení pro determalizaci. Změna geometrie nebo plochy není povolena. Časovač může ovládat pouze jednu funkci pro determalizaci.

**Ostatní ustanovení pravidel stejná jako u kategorie F1H.**

## 9.2. UPOUTANÉ MODELY

### 9.2.1. KATEGORIE UŠ - ŠKOLNÍ UPOUTANÉ MODELY

#### 9.2.1.1. Věkové kategorie

Kategorie je určena pro všechny věkové kategorie.

#### 9.2.1.2. Definice a charakteristika modelu

Model kategorie UŠ je libovolný upoutaný model letadla poháněný pístovým spalovacím motorem, nebo elektromotorem.

Maximální rozpětí modelu je

1350 mm.

Maximální zdvihový objem pístového motoru je

4,6 cm<sup>3</sup>.

Tlumič hluku je povinný u motorů se zdvihovým objemem nad

2,5 cm<sup>3</sup>.

Pro model poháněný elektromotorem je maximální napětí nezatíženého zdroje 42 V.

Model musí být vybaven pevným podvozkem umožňujícím bezpečný vzlet a přistání.

Model musí být vhodně nesmazatelně označen sportovní licencí.

#### 9.2.1.3. Řídící lanka (dráty)

Délka od rukojeti ke středu modelu musí být větší než 13 m a menší než 20 m.

Zkouška pevnosti celého řídícího zařízení se provádí tahem, který odpovídá pětinásobku hmotnosti modelu, ale nejvýše 50 N nejméně jednou během soutěže.


#### 9.2.1.4. Bezpečnostní pravidla

Pořadatel musí zřetelně vyznačit středový kruh pro pilota o průměru 3 m. Dále musí vhodným způsobem zabezpečit, aby se v průběhu letu modelu nedostala jiná osoba blíže jak 22 m ke středovému kruhu pro pilota.

Pilot modelu je povinen před odstartováním modelu nasadit pojistný pásek spojující zápěstí s řídící rukojetí. Při porušení tohoto pravidla je let anulován.

Během startu musí model přidržovat pomocník a vypustí ho až na pokyn pilota. Rovněž po přistání nesmí pilot odložit řídící rukojet, pokud pomocník nedrží model.

Dokud model nepřistál a nezastavil se motor, nesmí soutěžící opustit vyhrazený středový kruh a uvolnit bezpečnostní řemínek rukojeti. Při porušení tohoto pravidla bude soutěžící startérem napomenut a při dalším porušení diskvalifikován. Pojistný řemínek si musí zajistit soutěžící (viz obrázek).



#### 9.2.1.5. Bodování

Let modelu hodnotí nezávisle na sobě dva bodovači. Jednotlivé letové prvky jsou hodnoceny 0 až 10 body, s možností dělení po 0,5 bodu, hodnocení obou bodovačů se sčítá.

Způsob bodování:

Výborně	Dobře	Chybně	Vynechaný prvek
10 - 8	7 - 4	3 - 1	0 bodů

Některé obraty mají nadhodnocení, které se uděluje, je-li obrat alespoň jedním bodovačem hodnocen dobře, tedy 4 a výše. Nadhodnocení se přičítá jedenkrát (1x) k součtu bodů obou bodovačů.

#### 9.2.1.5.1. Tabulka pro nadhodnocení

Výběrový obrat nadhodnocení

A	vlny (3 okruhy)	1
B	nízký let (3 okruhy)	0
C	svíčka	0
D	let na zádech (3 okruhy)	2
E	E1) souvratový oblouk	0
	E2) souvrat	1
	E3) opakovaný souvrat	3
	E4) dvojitý souvrat	4
F	F1) přemet	1
	F2) přemety 2x	2
G	G1) obrácený přemet	1
	G2) obrácené přemety 2x	2
H	H1) vodorovná osma zjednodušená	2
	H2) vodorovná osma	3
I	I1) svislá osma zjednodušená	2
	I2) svislá osma	4
	I3) osma nad hlavou	3
J	čtyřlístek	4

### **9.2.1.6. Definice pokusu, počet pokusů**

Za pokus se považuje, pokud model nedokončil 1 úplný okruh po vypuštění pomocníkem. V daném pracovním čase může soutěžící provést libovolný počet pokusů.

### **9.2.1.7. Definice platného letu**

Let je platný, jakmile model ukončil jeden okruh od místa vypuštění pomocníkem.

### **9.2.1.8. Počet letů**

Každý soutěžící má právo na 3 platné lety ve vylosovaném pořadí.

### **9.2.1.9. Počet pomocníků**

Každý soutěžící může mít dva pomocníky.

### **9.2.1.10. Pracovní a přípravný čas**

Soutěžícímu musí být oznámeno zahájení přípravného času nejméně 5 minut před vyzváním na start. Měření pracovního času je zahájeno v okamžiku, kdy soutěžící nebo pomocník začne spouštět motor, nejdéle však 2 minuty po nástupu do letového kruhu. Pracovní čas je 6 minut, po jeho uplynutí se neudělují žádné body.

### **9.2.1.11. Letový program**

Letový program se skládá z povinných a výběrových obratů v určeném pořadí. Výběrové obraty vyplní soutěžící do bodovacích listů před startem. Každý letový obrat kromě vzletu a přistání musí soutěžící ohlásit zvednutím ruky 1 letový okruh předem. Mezi jednotlivými letovými obraty musí model proletět nejméně 2 okruhy.

Soutěžící si může pro každý let zvolit čtyři různé výběrové obraty.

- 1) vzlet
- 2) vodorovný let (3 okruhy)
- 3) výškový let (3 okruhy)
- 4) výběrový obrat
- 5) výběrový obrat
- 6) výběrový obrat
- 7) výběrový obrat
- 8) přistání
- 9) celkový dojem

1) Vzlet

Před vzletem by měl model letadla ujet po zemi vzdálenost ne menší než 4,5 m a ne větší než 1/4 okruhu. Odlepení by mělo být hladké bez významného "náhlého odskočení" do vzduchu. Po hladkém vzletu pravidelně stoupat až do dosažení výšky  $1,8 \pm 0,3$  m (dále jen "normální letová výška"). Obrat končí prolétnutím modelu nad místem, kde započal vzlet.

Chyby: Model se po vzletu dotkne země, nestoupá plynule, nepřejde do vodorovného letu v normální letové výšce, visí na vrtuli, stoupá příliš rychle nebo příliš pomalu, atd.

## 2) Vodorovný let (3 okruhy)

Letí se ve výši ramen pilota.

Chyby: Výška letu kolísá.

## 3) Výškový let (3 okruhy)

V průběhu tří po sobě následujících kruhů musí lanka svírat se zemí úhel nejméně  $45^\circ$ . Střed kruhu, který model opisuje, je přímo nad hlavou soutěžícího.

Nejvyšší známky se udělí, když řídící lanka neklesnou pod  $45^\circ$ , nepřekročí  $60^\circ$  a letová hladina je stálá. Nižší známky se udělí za let pod úrovní  $45^\circ$ , ale také když se letová hladina mění.

## 4) až 7) Výběrové obraty

Soutěžící si může pro každý let samostatně zvolit čtyři výběrové obraty. Povolené obraty jsou uvedeny v katalogu výběrových obratů.

### 8) Přistání

Model se po zastavení motoru a po prolétnutí normální letové výšky plynule přibližuje k zemi a přistává bez odskočení, pojíždí po zemi až do zastavení. Havárie nebo přistání na předeš trupu jsou hodnoceny 0 body, ale když model přistane dobře a převrátí se až na konci dojezdu, sníží se hodnocení, které by jinak bylo uděleno o 20 %.

## 9) Celkový dojem

Hodnotí se letová poloha a chování modelu jak při obratech, tak mezi obraty, jistota provedení, úroveň vystupování pilota a dodržení časových limitů.

### 9.2.1.12. Katalog výběrových obratů

#### A) Vlny (3 okruhy)

Model prolétne každý okruh s nejméně dvěma vlnami. Během vln model stoupá a klesá pod stejným úhlem. Dolní letová hladina je ve výši ramen, v horní svírají lanka úhel nejvíše  $60^\circ$ .

Chyby: Nedodržování letových hladin, různé vlny, malý počet vln.

#### B) Nízký let (3 okruhy)

Letí se ve výši nejvíše 1 m.

Chyby: Výška letu kolísá. Pokud se model během obratu dotkne země, nebo vylétne nad 1 m, hodnotí se obrat 0.

#### C) Svíčka

Model přejde svislým stoupáním z normální letové výšky do letové hladiny s úhlem lanek  $45^\circ$  až  $60^\circ$  a v této hladině vykoná nejméně 1 letový okruh. Nejvyšší hodnocení obdrží za provedení obratu v hladině  $60^\circ$ .

Chyby: Stoupání není výrazné, model se neudrží v horní letové hladině.

#### D) Let na zádech (3 okruhy)

Model musí udělat tři plynulé, stabilní kruhy v letu na zádech v normální letové výšce. Způsob přechodu do letu na zádech a zpět je libovolný a nehodnotí se.

Chyby: Není dodržena letová výška, nebo kolísá.

#### E) Souvraty – skupina obratů

##### E1) Souvratový oblouk

Obrat začíná z normální letové výšky přechodem do strmého stoupání na jedné straně letového kruhu, pokračuje plynulým přechodem do vodorovné pozice v letové hladině  $60^\circ$  a do strmého klesání a končí vybráním na druhé straně letového kruhu.

**Chyby:** Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce. Obrat není ukončen na místě protilehlém zahájení obratu. Model po vybrání „vyplave“.

**E2) Souvrat**

Obrat začíná z normální letové výšky přechodem do kolmého stoupání na jedné straně letového kruhu. Pokračuje přímým letem nad hlavou pilota, přejde do kolmého klesání a obrat končí vybráním do normální letové výšky na druhé straně letového kruhu.

**Chyby:** Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, stoupání a klesání není kolmé.

**E3) Opakováný souvrat**

Obrat se skládá ze dvou souvratů spojených vodorovným letem v normální letové výšce v délce cca  $\frac{1}{2}$  letového okruhu, aby oba souvraty byly provedeny po stejné letové trase.

**Chyby:** Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, stoupání nebo klesání není kolmé, místo začátku kolmého stoupání není totožné s prvním souvratem.

**E4) Dvojitý souvrat**

Obrat se skládá ze dvou souvratů spojených vodorovným letem na zádech v normální letové výšce v délce cca  $\frac{1}{2}$  letového okruhu, aby oba souvraty byly provedeny po stejné letové trase.

**Chyby:** Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, stoupání nebo klesání není kolmé, místo začátku kolmého stoupání není totožné s prvním souvratem.

**F) Normální přemety – skupina obratů**

**F1) Přemet**

Model začíná z vodorovného letu v normální letové výšce, letí po kruhové dráze nahoru, v horní části přemetu svírají lanka se zemí úhel nejvýše  $60^\circ$  a model je v pozici na zádech, ze které dále pokračuje po kruhové dráze směrem dolů. Obrat je ukončen v normálním vodorovném letu v místě, kde obrat započal.

**Chyby:** Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek  $60^\circ$ , dráha modelu není kruhová, nebo je neúměrně malá.

**F2) Přemety 2x**

Model provede na sebe plynule navazující přemety, které mají být provedeny po totožné kruhové dráze.

**Chyby:** Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek  $60^\circ$ , dráha modelu není kruhová, nebo je neúměrně malá, kruhová dráha není totožná pro oba přemety.

**G) Obrácené přemety – skupina obratů**

**G1) Obrácený přemet**

Model začíná z vodorovného letu na zádech v normální letové výšce, letí po kruhové dráze nahoru. V horní části přemetu svírají lanka se zemí úhel nejvýše  $60^\circ$  a model je v normální letové pozici, ze které dále pokračuje po kruhové dráze směrem dolů. Obrat je ukončen v místě kde započal. Povolena je varianta, kde model započne a ukončí obrat v normálním vodorovném letu v horní části přemetu s úhlem lanek vůči zemi nejvýše  $60^\circ$ .

**Chyby:** Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek  $60^\circ$ , dráha modelu není kruhová, nebo je neúměrně malá.

**G2) Obrácené přemety 2x**

Model provede 2 na sebe plynule navazující obrácené přemety, které mají být provedeny po totožné dráze.

**Chyby:** Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek  $60^\circ$ , dráha modelu není kruhová, nebo je neúměrně malá. Kruhová dráha není totožná pro oba přemety.

**H) Vodorovné osmy – skupina obratů**

**H1) Vodorovná osma zjednodušená**

Obrat začíná z normální letové výšky. Model provede nejdříve  $\frac{3}{4}$  normálního přemetu, následuje 1 obrácený přemet a  $\frac{1}{4}$  normálního přemetu s vybráním do vodorovného letu. Velikost přemetů v horní části je taková, že lanka svírají se zemí úhel nejvýše  $60^\circ$ .

**Chyby:** Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek  $60^\circ$ , dráha modelu není v jednotlivých přemetech kruhová, nebo je neúměrně malá, velikost přemetů není stejná.

**H2) Vodorovná osma**

Obrat začíná z normální letové výšky. Model provede nejdříve  $1\frac{1}{4}$  normálního přemetu, následuje  $1\frac{1}{2}$  obráceného přemetu s vyklesáním do vodorovného letu. Velikost přemetů v horní části je taková, že lanka svírají se zemí úhel nejvýše  $60^\circ$ . První  $\frac{1}{4}$  prvního normálního a poslední  $\frac{1}{2}$  obráceného přemetu se nehodnotí.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanel 60°, dráha modelu není v jednotlivých přemetech kruhová, nebo je neúměrně malá, velikost přemetů není stejná.

#### I) Svislé osmy – skupina obratů

##### I1) Svislá osma zjednodušená

Obrat začíná z normální letové výšky, model provede  $\frac{1}{2}$  normálního přemetu, následuje 1 obrácený přemety a  $\frac{1}{2}$  normálního přemetu s vybráním do vodorovného letu. Velikost přemetů je stejná a lanka v horní pozici obráceného přemetu svírají se zemí maximálně 90°.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, dráha modelu není v jednotlivých přemetech kruhová nebo je neúměrně malá, velikost přemetů není stejná.

##### I2) Svislá osma

Obrat začíná z normální letové výšky, model provede  $1\frac{1}{2}$  normálního přemetu, následuje 1 obrácený přemety a  $\frac{1}{2}$  normálního přemetu s vybráním do vodorovného letu. Velikost přemetů je stejná a lanka v horní pozici obráceného přemetu svírají se zemí maximálně 90°. První  $\frac{1}{2}$  normálního přemetu a poslední  $\frac{1}{2}$  normálního přemetu se nehodnotí.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, dráha modelu není v jednotlivých přemetech kruhová nebo je neúměrně malá, velikost přemetů není stejná.

##### I3) Osma nad hlavou

Obrat začíná z normálního vodorovného letu, model vystoupá po souvratové dráze do bodu nad hlavou pilota. Z pozice nad hlavou letí model normální přemety. Spodek přemetu by měl být ve výšce 45°. Po průletu nad hlavou pilota následuje obrácený přemety. Po průletu nad hlavou přejde model do svislého klesání s následným vybráním v normální letové výšce.

Chyby: Průsečík celého obratu není nad hlavou pilota, nesprávná velikost přemetů či jejich rozdílné rozměry.

#### J) Čtyřlístek

Obrat se provádí po dráze sestavené za čtyřech přemetů stejných velikostí vůči sobě umístěných tak, aby se navzájem dotýkaly a vytvářely tak pomyslný čtyřlístek. Obrat začíná vodorovným letem v letové hladině asi 40°. Model postupně provede 1 normální přemety, pokračuje vodorovným letem v délce odpovídající asi průměru přemetu, provede  $\frac{3}{4}$  obráceného přemetu, pokračuje svislým stoupáním v délce odpovídající asi průměru přemetu. Následuje další  $\frac{3}{4}$  obráceného přemetu ukončeného v pozici na zádech v letové hladině asi 40°, model provede vodorovný let v pozici na zádech do místa, kde započal normální přemety a provede  $\frac{3}{4}$  normálního přemetu. Obrat ukončí svislým stoupáním, průletem nad hlavou pilota s vyrovnaním do vodorovného letu v normální letové výšce.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, dráha modelu není v jednotlivých přemetech kruhová nebo je neúměrně malá, velikost přemetů není stejná a jednotlivé přemety se překrývají nebo se nedotýkají.

### 9.2.1.13. Celkové hodnocení

Pořadí určuje součet dvou lepších letů. V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek třetího nezapočítaného letu.

## **9.2.2. KATEGORIE UR20 A UR25 - RYCHLOSTNÍ UPOUTANÉ MODELY**

### **9.2.2.1. Definice rychlostních modelů**

Modely poháněné pístovým motorem, u nichž vztak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které musí zůstat během letu nepohyblivé (s výjimkou kormidel). Účelem je, aby model dosáhl vlastní silou co největší rychlosti na měřené trati.

### **9.2.2.2. Charakteristika**

Je povolen pouze jeden motor			
Největší zdvihový objem motoru	2cm <sup>3</sup> (2,1 cm <sup>3</sup> )	2,5 cm <sup>3</sup>	
Největší celková hmotnost	400 g	500 g	
Rozpětí (tolerance 1 %)	400 mm	neudáno	
Délka trupu bez motoru včetně ocasních ploch (tolerance 1 %)	500 mm	neudáno	
Pro model UR25 platí, že celková plocha je min. 5 dm <sup>2</sup> .			

Model může vzléétat ze země, nebo z ruky pomocníka.

Podvozek musí být použit pevný, dvoukolový s rozchodem nejméně 100 mm. Není povoleno aerodynamické kapotování motoru. Tlumič se smí použít pouze běžně dodávaný k motoru, celková délka tlumiče smí být nejvýše 200 mm - měřeno v přímé linii od osy válce k výstupnímu otvoru.

Křídlo musí být souměrné (obě poloviny křídla stejné). Vrtule musí být dvoulistá, plastová nebo dřevěná.

### **9.2.2.3. Palivo**

Pro motory se žhavící svíčkou je povoleno používat pouze standardní směs 80 % metanolu a 20 % mazadla (ricinového oleje). Další přísady do paliva pro zvýšení výkonu motoru nejsou povoleny. Toto palivo dodá pořadatel. Pro samozápalné motory je palivo bez omezení a zajišťují si ho soutěžící sami.

### **9.2.2.4. Řídící dráty**

Je povoleno minimálně dvoudrálové řízení. Nejmenší průměr drátů je 0,3 mm (tolerance -0,011 mm). Spojování drátů mezi rukojetí a modelem není dovoleno.

### **9.2.2.5. Délka dráhy**

Měří se čas potřebný na prolétnutí vzdálenosti 500 metrů.

Vzdálenost mezi osou rukojeti a osou modelu (poloměr letového kruhu) musí být:

pro UR20	(2 cm <sup>3</sup> )	11,37 m a pro dosažení dráhy 500 m se letí 7 okruhů
	(2,1 cm <sup>3</sup> )	13,26 m a pro dosažení dráhy 500 m se letí 6 okruhů
pro UR25		15,92 m a pro dosažení dráhy 500 m se letí 5 okruhů

### **9.2.2.6. Zkouška pevnosti**


Zkouška pevnosti celého řídícího zařízení se uskutečňuje tahem 100 N před každým soutěžním letem.

Pokud let probíhá za ochrannou sítí, stačí zkouška celého řídícího zařízení tahem 50 N.

Zkouška celého řídícího zařízení se uskutečňuje tahem odpovídajícím nejméně dvacetinásobku hmotnosti modelu.

Pilot modelu si je povinen před odstartováním modelu nasadit pojistný řemínek spojující zápěstí s řídící rukojetí. Dokud model nepřistál a nezastavil se motor, nesmí soutěžící uvolnit bezpečnostní řemínek rukojeti. Při porušení tohoto pravidla bude let anulován.

Pojistný řemínek si musí zajistit soutěžící (viz obrázek) z materiálu minimálně pevnostně odpovídajícímu pro provedení zkoušky pevnosti řídícího zařízení. V případě pochybností může být nařízeno provedení zkoušky pevnosti pojistného řemínku spolu se zkoušku řídícího zařízení. V tomto případě je vystaven pojistný řemínek tahu společně s řídící rukojetí.



#### **9.2.2.7. Pracovní čas**

Pracovní čas jsou 3 minuty. Začíná dotykem na vrtuli za účelem spuštění motoru, nebo zahájením žhavení.

#### **9.2.2.8. Za pokus se považuje:**

Když model neodstartuje v průběhu pracovního času.

Když model odstartuje, ale soutěžící do tří minut od zahájení pracovního času nezdvihne ruku na znamení, že chce měřit čas.

Při odpadnutí části modelu během letu. V tomto případě je soutěžící povinen ihned přistát.

#### **9.2.2.9. Počet pokusů**

Na každý platný let je možné vykonat dva pokusy. V případě, že je první pokus neplatný, si soutěžící může zvolit, kdy bude následovat druhý pokus. Ten může následovat buď ihned po vyčerpání pracovního času pro první pokus, nebo až na konci soutěžního kola.

#### **9.2.2.10. Definice platného letu**

Časoměřci si zvolí takovou pozici, aby přes střed kruhu byla výrazná svislá linie (sloup, hrana budovy atd.) Soutěžící dá znamením zvednutím ruky, že chce změřit letový čas. Po tomto signálu již nesmí soutěžící použít síly pro zvýšení rychlosti letu. Po dvou prolétnutích modelu přes svislou linii začíná měření sedmi nebo pěti okruhů. Pokud model nevykoná požadovaný počet okruhů je mu zapsán let s hodnotou 100 s.

#### **9.2.2.11. Počet letů**

Každý soutěžící má právo vykonat tři platné lety.

#### **9.2.2.12. Počet pomocníků**

Jsou povoleni pouze dva pomocníci v letovém kruhu.

#### **9.2.2.13. Anulování letu**

Při použití síly pro zvýšení rychlosti letu (hlava, ruka a model musí být na jedné přímce) je soutěžícímu v daném soutěžním kole zapsána nula.

#### **9.2.2.14. Klasifikace**

Pořadí se určí sečtením dvou lepších časů ze tří letů. Při rovnosti výkonů rozhoduje třetí dosažený čas.

## **9.3. RÁDIEM ŘÍZENÉ MOTOROVÉ MODELY**

### **.3.1. KATEGORIE RCA - AKROBATICKÉ MOTOROVÉ MODELY**

#### **9.3.1.1. Definice rádiem řízeného akrobatického modelu**

Model letadla s pevnou nosnou plochou(-ami), jehož poloha, směr a výška jsou aerodynamicky ovládány řídící(-mi) plochou(-ami) pilotem, používajícím rádiové řízení.

#### **9.3.1.2. Obecné charakteristiky rádiem řízených akrobatických modelů:**

Největší rozpětí	2 m
Největší celková délka	2 m
Největší celková hmotnost bez paliva	6 kg

Omezení pohonu:

Může být použit jakýkoli vhodný pohon kromě těch, které vyžadují pevná paliva, plyny nebo zkapalněné plyny. Elektrický pohon může být napájen maximálně 42 V.

Rádiové řízení nesmí mít takovou elektronickou zpětnou vazbu z modelu na zem, která by napomáhala s řízením modelu.

Jsou zakázána jakákoli autopilotní zařízení. Je zakázáno používat programovaných postupů a automatických řídících časovačů.

Příklady:

Povolen:

1. Zařízení na změnu velikosti výchylek ručně ovládané pilotem.
2. Jakýkoli typ tlačítkové nebo ovládačové řídící funkce spouštěná a ukončená pilotem.
3. Ručně ovládané spínače sdružující několik řídících funkcí.

Zakázáno:

1. Programovatelná zařízení vykonávající automaticky řadu řídících povelů.
2. Autopilot pro automatické udržování křídla ve vodorovné poloze.
3. Jakékoli zařízení reagující na hlasové povely.

#### **9.3.1.3. Počet letů**

Soutěžící má právo na tři soutěžní lety.

#### **9.3.1.4. Definice platného letu**

Platný soutěžní let je ukončen, je-li proveden pokus s jakýmkoli výsledkem.

#### **9.3.1.5. Definice pokusu**

Za pokus se považuje, když je soutěžícímu dán povolení ke vzletu.

Pokud model nezahájí vzlet v povolených třech minutách, musí soutěžící neprodleně uvolnit prostor dalšímu soutěžícímu. Pokud se motor zastaví po zahájení vzletu, ale předtím než se model odpoutal od země, může být v povolené tříminutové době motor znova spuštěn.

#### **9.3.1.6. Opakování pokusu**

Pokus se může opakovat na pokyn jury, nebo hlavního rozhodčího jen v případě nesporného rušivého vlivu, které soutěžící nemůže ovlivnit a které znemožňují provedení soutěžního letu (například radiové rušení, potvrzené monitorem pořadatele).

#### **9.3.1.7. Počet pokusů**

Na každý soutěžní let má soutěžící jeden pokus.

#### **9.3.1.8. Hodnocení**

Soutěžní lety hodnotí tři bodovači, kteří se mohou vždy po ukončení kola vystřídat.

##### **9.3.1.8.1. Soutěžní obraty**

Každý obrat je hodnocen známkou 0 až 10 samostatně každým bodovačem ihned po skončení obratu. Tato známka je násobena koeficientem, který vyjadřuje obtížnost obratu. Každý neúplný, nebo nedokončený obrat je hodnocen „0“.

##### **9.3.1.8.2. Soutěžní let**

Hodnocení letu je dáno součtem bodů za let od všech tří bodovačů přepočítaných na 1000 bodů vítěze kola. Soutěžící s nejvyšším součtem bodů v daném kole získá 1000 bodů. Ostatním se jejich součet vynásobí koeficientem (součet bodů vítěze kola/1000) a zaokrouhlí matematicky na celé číslo .

#### **9.3.1.8.3. Výsledek hodnocení**

Součtem dvou nejlepších soutěžních letů je dán konečný výsledek hodnocení, který určuje celkové pořadí v soutěži. Pokud je soutěž ukončena před ukončením třetího soutěžního kola, je konečný výsledek dán součtem všech dokončených soutěžních kol. Jiné úpravy konečného hodnocení nejsou přípustné.

#### **9.3.1.9. Počet pomocníků**

Soutěžící může mít nejvýše dva pomocníky, z nichž jen jeden může být přítomen na startovišti během soutěžního letu a oznamovat letové obraty.

#### **9.3.1.10. Organizace soutěžních letů**

##### **9.3.1.10.1. Pořadí soutěžních letů**

Před zahájením soutěže vylosuje pořadatel pořadí, v němž nastoupí soutěžící k soutěžním letům. Toto pořadí je platné pro první soutěžní kolo. Ve druhém soutěžním kole se pořadí posune dopředu o 1/2 startovního pole. Třetí kolo se létá v opačném pořadí kola prvního. Změnu může povolit jury, nebo hlavní rozhodčí jen ze závažných důvodů. Soutěžící, který nenastoupí po vyzvání na startoviště, ztrácí nárok na soutěžní let v daném soutěžním kole.

##### **9.3.1.10.2. Přípravný čas**

Každý soutěžící je upozorněn nejméně pět minut před předpokládaným soutěžním letem, aby zahájil přípravu k nástupu na startoviště. Po vyzvání k nástupu na startoviště a zahájení soutěžního letu je soutěžící povinen nejpozději do jedné minuty začít spouštět motor. Po uplynutí této doby zahájí startér měření času soutěžního letu a současně na tuto skutečnost upozorní soutěžícího.

##### **9.3.1.10.3. Pohyb soutěžícího během soutěžního letu**

Během celého soutěžního letu musí být soutěžící neustále na startovišti v blízkosti bodovačů a startéra. Nedbání tohoto příkazu má za následek anulování celého letu.

##### **9.3.1.10.4. Doba soutěžního letu**

**9.3.1.10.4.1.** Pro soutěžní let je vyhrazena doba deseti minut včetně tří minut povolených pro spouštění motoru a zahájení obratu „vzlet“.

**9.3.1.10.4.2.** Pokud v průběhu některého obratu uplyne povolená doba pro soutěžní let, hodnotí se tento obrat a všechny následující obraty až do konce sestavy „0“.

##### **9.3.1.10.5. Doba chodu motoru**

Motor musí být v chodu až do ukončení obratu „VZLET“. V dalších obratech není chod motoru podmínkou pro bodové hodnocení.

##### **9.3.1.10.6. Nebezpečné létání**

Pokud není model podle jury, nebo hlavního rozhodčího bezpečný, nebo soutěžící létá nebezpečným způsobem, může jury, nebo hlavní rozhodčí dát pokyn k okamžitému ukončení letu. Proletí-li model čárou bodovačů (nulová čára), celý soutěžní let je potom anulován.

##### **9.3.1.10.7. Manipulace s vysílači.**

Jakákoli nepovolená manipulace s vysílačem během soutěže má za následek okamžitou diskvalifikaci soutěžícího s případným dalším postihem.

#### **9.3.1.11. Provedení soutěžních obratů**

##### **9.3.1.11.1. Pořadí obratů**

Soutěžní obraty musí být provedeny v určeném pořadí. Během každého průletu modelu před bodovači musí být proveden jeden soutěžní obrat s výjimkou jednoho průletu po obratu „VZLET“ a před obratem „PŘISTÁNÍ“.

Pokud není během některého průletu uskutečněn požadovaný obrat, je tento obrat hodnocen známkou nula. Obraty, které nejsou provedeny v určeném pořadí, jsou hodnoceny známkou nula.

##### **9.3.1.11.1.1. O provedení každého obratu se soutěžící může pokusit pouze jednou.**

##### **9.3.1.11.2. Umístění obratů**

Obraty musejí být provedeny v takové rovině a výšce aby je rozhodčí mohli správně ohodnotit. Svislý úhel by měl být maximálně  $60^\circ$  a vodorovný úhel  $120^\circ$ , to znamená  $60^\circ$  vpravo a  $60^\circ$  vlevo od středové čáry. Vodorovná vzdálenost osy obratů od pilota by neměla být menší než 50 m a větší než 150 m.

##### **9.3.1.11.3. Ohlašování obratů**

Soutěžící nebo jeho pomocník ohlašuje zřetelně zahájení obratu „VZLET“ a „PŘISTÁNÍ“, ostatní obraty se neohlašují.

### **9.3.1.12. Povinnosti pořadatele**

Pořadatel je povinen zajistit maximální bezpečnost všech účastníků soutěže a diváků. Dále je povinen vyznačit přistávací pás na vzletové a přistávací dráze o délce 100 m a šířce alespoň 10 m s označeným středem před bodovači.

### **9.3.1.13. Sestava letových obratů RCA pro r. 2021 až 2023**

Start:

Nehodnotí se.

1. Dvojitý překrut ze zad s výkruty.

Koefficient 3

Model v poloze na zádech v dolní letové hladině, přeletí střed letového prostoru, provede  $\frac{1}{2}$  tlačeného přemetu do normální polohy v horní letové hladině, bez výdrže naváže celým výkrutem, přeletí střed letového prostoru, provede  $\frac{1}{2}$  tlačeného přemetu, bez výdrže naváže celým výkrutem ve spodní letové hladině. Výlet na zádech.

2. Střídavě  $\frac{1}{2}$  výkrut, výkrut,  $\frac{1}{2}$  výkrut.

Koefficient 3

Model v normální letové poloze, provede  $\frac{1}{2}$  výkrut do polohy na zádech, bez výdrže naváže celým výkrutem v opačném smyslu ze zad do zad, bez výdrže naváže  $\frac{1}{2}$  výkrutem v opačném smyslu do normální polohy.

3. Písmeno Z s výkrutem.

Koefficient 3

Model v normální poloze ve spodní letové hladině přeletí střed letového prostoru, provede  $\frac{3}{8}$  taženého přemetu do stoupavého letu na zádech pod úhlem  $45^\circ$ , výdrž, provede celý výkrut ve středu letového prostoru, výdrž, provede  $\frac{3}{8}$  tlačeného přemetu do normální polohy v horní letové hladině.

4. Smyčka v noži s třemi  $\frac{1}{4}$  výkruty a  $\frac{3}{4}$  výkrutem.

Koefficient 5

Model v normální poloze ve spodní letové hladině, ve středu letového prostoru provede  $\frac{1}{4}$  taženého přemetu do stoupání  $90^\circ$ , výdrž, provede tři  $\frac{1}{4}$  výkruty s výdržemi. Ve vrchní části obratu provede  $\frac{1}{2}$  přemetu v nožovém letu přičemž přelétne střed letového prostoru. V letu kolmo dolů v polovině provede  $\frac{3}{4}$  výkrut, provede  $\frac{1}{4}$  taženého přemetu. Výlet v normální poloze ve spodní letové hladině.

5. Střídavý nožový let.

Koefficient 3

Model v normální letové poloze,  $\frac{1}{4}$  výkrutem přejde do nožového letu, výdrž. Ve středu letového prostoru provede  $\frac{1}{2}$  výkrut v opačném směru do nožového letu, výdrž. Provede  $\frac{1}{4}$  výkrut v opačném směru než  $\frac{1}{2}$  výkrut do normální letové polohy.

6. Obrat "kočka" s  $\frac{1}{2}$  výkruty shora.

Koefficient 3

Model v normální letové poloze v horní letové hladině ve středu letového prostoru provede  $\frac{1}{2}$  výkrut do polohy na zádech, výdrž, provede  $\frac{3}{4}$  taženého přemetu do kolmého stoupání v polovině letového prostoru, bez výdrže naváže  $\frac{3}{4}$  tlačeného přemetu do polohy na zádech ve spodní letové hladině. V polovině letového prostoru provede půlvýkrut do normální polohy. Výlet v normální poloze ve spodní letové hladině.

7. Čtvercová vodorovná osma s  $\frac{1}{2}$  výkruty.

Koefficient 4

Model v normální letové poloze ve spodní letové hladině, provede  $\frac{1}{4}$  taženého přemetu do stoupání  $90^\circ$  v ose letového prostoru, v polovině stoupání  $\frac{1}{2}$  výkrut,  $\frac{1}{4}$  taženého přemetu do letu na zádech v horní letové hladině, výdrž,  $\frac{1}{4}$  taženého přemetu do kolmého klesání, výdrž, provede  $\frac{1}{4}$  taženého přemetu do normální letové polohy ve spodní letové hladině,  $\frac{1}{4}$  taženého přemetu do stoupání  $90^\circ$  v ose letového prostoru, v polovině stoupání  $\frac{1}{2}$  výkrut, provede  $\frac{1}{4}$  taženého přemetu do letu na zádech v horní letové hladině, výdrž,  $\frac{1}{4}$  taženého přemetu do kolmého klesání, výdrž, provede  $\frac{1}{4}$  taženého přemetu do normální letové polohy ve spodní letové hladině.

8. Trojúhelník s  $\frac{1}{2}$  výkruty shora ze zad.

Koefficient 3

Model v poloze na zádech v horní letové hladině, přeletí střed letového prostoru, provede  $\frac{3}{8}$  taženého přemetu do klesavého letu  $45^\circ$  v normální poloze, v polovině klesání  $\frac{1}{2}$  výkrut do polohy na zádech, provede  $\frac{1}{4}$  tlačeného přemetu v ose letového prostoru do stoupavého letu  $45^\circ$  v poloze na zádech, v polovině stoupání  $\frac{1}{2}$  výkrut do normální polohy, provede  $\frac{3}{8}$  taženého přemetu a výlet v poloze na zádech v horní letové hladině.

9. Písmeno M se  $\frac{1}{4}$  výkruty.

Koefficient 5

Model v normální poloze ve spodní letové hladině, provede  $\frac{1}{4}$  taženého přemetu do stoupavého letu  $90^\circ$ , výdrž, provede  $\frac{1}{4}$  výkrut, výdrž, souvrat do klesavého letu  $90^\circ$  po stejně dráze, výdrž, provede  $\frac{1}{4}$  výkrut, výdrž, provede  $\frac{1}{2}$  tlačeného přemetu v ose letového prostoru, výdrž, ve stoupavém letu  $90^\circ$  provede  $\frac{1}{4}$  výkrut, výdrž, provede souvrat v opačném směru do klesavého letu  $90^\circ$  po stejně dráze, výdrž, provede  $\frac{1}{4}$  výkrut, výdrž,  $\frac{1}{4}$  taženého přemetu. Výlet v normální poloze ve spodní letové hladině.

10. Pomalý výkrut ze zad.

Koefficient 2

Model v poloze na zádech a v ose letového prostoru provede pomalý výkrut ze zad do zad (3-5s). Výlet v poloze na zádech.

11. Výrtka 3 otočky.

Koefficient 2


Model v normální poloze v horní letové hladině, ve středu letového prostoru provede tři otočky výrtky do kolmého klesání, výdrž, provede  $\frac{1}{4}$  taženého přemetu. Výlet v normální poloze ve spodní letové hladině.

Přistání:

Nehodnotí se.

Tato sestava je základní. Pořadatel může letovou sestavu určit sám, součet koeficientů obtížnosti, nesmí být větší než 40. Pro sestavu může použít pouze obraty, obvyklé v kategorii F3A. Sestava musí být soutěžícím k dispozici minimálně 30 dnů před soutěží a musí být přílohou propozic.

# SESTAVA RCA (2021-2023)



## **9.3.2. KATEGORIE RCAS - VELKÉ AKROBATICKÉ MOTOROVÉ MODELY**

### **9.3.2.1. Definice**

Motorový akrobatický model pro soutěže kategorie RCAS musí být polomaketou skutečného akrobatického letadla. Pro doložení tohoto požadavku musí mít pilot sporného modelu pro případ protestu některého ze soutěžících k dispozici hodnověrný třípohledový výkres nebo fotografii skutečného letadla.

### **9.3.2.2. Charakteristiky modelu**

Rozpětí nejméně 1800 mm (jednoplošník) nebo 1600 mm (dvouplošník)

Největší zdvihový objem motoru(ů) je 250 cm<sup>3</sup>. Spalovací motor musí být opatřen účinným tlumičem. Měření hlučnosti se u kategorie RCAS neprovádí.

Hmotnost včetně paliva nejvíce 25kg.

Největší povolené napětí nezatíženého zdroje elektrického pohonu je 60 V.

RC vybavení bez jakéhokoli omezení z hlediska počtu ovládaných funkcí, ale bez programovatelných povelových postupů a časovačů pro trvání povelů. Nejsou povoleny žádné stabilizační elektronické prostředky pro automatickou stabilizaci letu modelu.

### **9.3.2.3. Rozdelení na podkategorie dle obtížnosti**

Kategorie RCAS je rozdělena na čtyři podkategorie s různou obtížností sestav obratů. První podkategorii je podkategorie začátečníků, označovaná BASIC, mírně pokročilí, označovaná SPORTSMAN, podkategorii pro pokročilé, označovaná INTERMEDIATE a nejvyšší úroveň označovaná ADVANCED.

Samostatnou podkategorii je FREESTYLE. Pokud ji pořadatel vypíše, může se této samostatně hodnocené podkategorie zúčastnit kdokoli z pilotů jednotlivých podkategorii BASIC, SPORTSMAN, INTERMEDIATE a ADVANCED. Zároveň je vyhrazeno právo pořadatele a zrušení té které podkategorie dané soutěže, když počet přihlášených soutěžících klesne na počet 4 soutěžící

### **9.3.2.4. Počet letů**

Níže uvedený počet letů ve všech podkategoriích je doporučený, může být v případě nepříznivého počasí nebo vysokého počtu soutěžících upraven ředitelem soutěže.

#### **9.3.2.4.1 Počet letů BASIC**

Soutěžící provede tři soutěžní lety povinné sestavy BASIC.

#### **9.3.2.4.2. Počet letů SPORTSMAN, INTERMEDIATE, ADVANCED a FREESTYLE**

Soutěžící provede jeden nebo dva lety tajné sestavy, kterou předá soutěžícím pořadatel večer před zahájením soutěžních letů nebo při ranní prezenci, nejméně 2 hodiny před zahájením soutěžních letů. Minimálně však 1 let povinné sestavy a 1 let tajné sestavy. Pokud se zjistí, že soutěžící si zkoušel sestavu zaletět s modelem anebo elektronickým simulátorem je z celé soutěže diskvalifikován. FREESTYLE se letí minimálně 1 platný let a maximálně 2 lety. Při dvou letech se horší let škrťá.

### **9.3.2.5. Pořadí soutěžících v kolech**

Pořadí soutěžících pro první kolo letové kole se určí losem, v dalších kolech se startovní pořadí posune vždy o jednu třetinu, respektive čtvrtinu.

### **9.3.2.6. Bodování**

Soutěžní lety bodují nejméně tři bodovači, jimi udělené známky se násobí příslušnými koeficienty obtížnosti. Pokud boduje 5 a více bodovačů škrťá se nejvyšší a nejnižší známka u každého bodovaného obratu. Vzlet ani přistání se nebudují, ostatní obraty jsou hodnoceny známkami od 0 do 10. Body se zvyšují po půlčíslech (0, 0.5, 1, 1.5, ... 9.5, 10). Během celého soutěžního letu nesmí pilot zaletět za bezpečnostní linii. Obraty provedené před bezpečnostní linií, která se nachází 20 m před pilotem a 30 m před rozhodčími, tj. ve vzdálenosti bližší než 20m od pilota a která je rovnoběžná se vzletovou plochou jsou hodnoceny známkou 0. V případě jejího opakování je pilot v daném letu anulován a je povinen okamžitě přistát. Pokyn pro ukončení soutěžního letu v tomto případě dávají rozhodčí. Při zalétnutí modelu za linii na úrovni pilota je automaticky celý let hodnocen nulou.

### **9.3.2.6.1. Bodování letového prostoru**

Rozhodčí hodnotí každou povinnou i tajnou sestavu jako celek s ohledem na dodržování letového prostoru. Na bodovacím lístku je proto na konci samostatná kolonka, kterou každý rozhodčí vyplní ohodnocením za dodržování letového prostoru.

Skóre za dodržování letového prostoru se pak násobí koeficientem závisejícím na kategorii, která se právě létá.

Následující standardy se používají pro ohodnocení výkonu pilota s ohledem na dodržování letového prostoru a umístění obratů v letovém prostoru tak, aby je mohli rozhodčí optimálně sledovat.

Nejvyšší standard pro dodržování letového prostoru dostane pilot, který předvádí význačnou schopnost kontrolovat polohu modelu v letovém prostoru. Stopa letu v obratech je utažená a rozhodčí mohou model dobře sledovat v průběhu celého času letu. Takový pilot předvádí výbornou schopnost dodržovat letový prostor a měl by být hodnocen deseti (10) body.

Nejnižší standard pro dodržování letového prostoru dostane pilot předvádějící malou schopnost kontrolovat model v letovém prostoru s ohledem na rozhodčí, jeho obraty mají zbytečně velkou stopu a model je většinou příliš daleko aby mohl být dobře sledován rozhodčími. Takový pilot by měl dostat za letový prostor nula (0) bodů. Pilot, který se pohybuje mezi těmito dvěma standardy by měl dostat skóre s jednobodovým odstupňováním mezi deseti a nulou.

Koeficienty K pro dodržování letového prostoru:

- Basic – K=3
- Sportsman – K=6
- Intermediate – K=9
- Advanced – K= 12.

### **9.3.2.6.2. Bodování BASIC, SPORTSMAN, INTERMEDIATE a ADVANCED**

Hodnocení letu je dáno součtem bodů za let přepočítaných na 1000 bodů vítěze kola. Soutěžící s nejvyšším součtem bodů v daném kole získá 1000 bodů. Ostatním se jejich součet vynásobí koeficientem (součet bodů vítěze kola/1000). Celkovým výsledkem je součet nejlepší povinné a nejlepší tajné sestavy s tím, že výsledek povinné sestavy se násobí koeficientem 0,5 a výsledek tajné sestavy koeficientem 0,5.

### **9.3.2.6.3. Bodování FREESTYLE**

a) Čtyři (4) minuty volného programu dávají pilotovi příležitost ukázat svoji dovednost a kvalitu modelu. Pro skladbu volné sestavy nejsou žádná pravidla. Na prvním místě důležitosti je bezpečnost letu.

b) Volný program je volně komponován soutěžícím a letěn v souladu s doprovodnou hudbou podle výběru pilota. Mohou být předvedeny všechny možné obraty a podpůrné prostředky pro "show" efekty. V každém kole může být použit jiný program a jiná doprovodná hudba.

c) Model, který soutěžící použije pro volný program, se může lišit od modelu pro povinné a tajné sestavy, ale musí odpovídat obecným charakteristikám pro kategorii RCAS

d) Maximální délka, resp. trvání volné sestavy jsou čtyři (4) minuty.

e) Měření času začíná, když pilot nebo jeho pomocník dají vizuální signál rozhodčím, že zahajují sestavu. Musí se tak stát při vzletu nebo do 1 minuty po vzletu.

f) Po skončení 4minutového času rozhodčí zastaví sledování dalších obratů. Pokud model je stále ve vzduchu, musí okamžitě přistát, jinak rozhodčí udělí nulu za techničnost obratů (K 20).

g) Pokud pilot přistane před 3,5 minutami, hodnocení rozhodčích se úměrně sníží. Příklad: Pilot přistane v čase 3 minuty. Bodovači hodnotí let, jako kdyby letěl celé 4 minuty, ale zapisovatelé zapíšou pouze  $\frac{3}{4}$  (75%) bodů do výsledkové tabulky. Pokud pilot přistane v čase vyšším než 3,5 minuty hodnotí se let bez jakékoliv penalizace.

h) Specifické okolnosti pro anulování letu:

Pokud se model nebo jeho část v průběhu soutěžního letu dotkne země, pilota nebo havaruje, je let anulován.

Pokud model přeletí bezpečnostní čáru, je celý let anulován. Pozor na odlišnost se známkami 0 POUZE za obraty, které byly 1x zalétnuty za bezpečnostní čarou v úlohách Povinných a tajných sestav!

Pokud model předvádí nebezpečné obraty nebo obraty o velké rychlosti proti bodovačům nebo divákům je let anulován.

Hodnotící kritéria

Hodnocení volného programu se skládá ze pěti částí. Každá část obsahuje několik kritérií se známkami od 10 do 0. Pro hodnocení se mohou použít i poloviny (0,5) bodu. Každá známka se násobí koeficientem obtížnosti (K –faktor).

- a) Technická úroveň obratů: K = 20
- b) Složité a technicky komplikované obraty musí být hodnoceny vyššími známkami za předpokladu, že jsou provedeny kvalitně. Jednoduché a nekomplikované obraty by měly dostávat nižší známky. Rozličnost: K = 20
- Soutěžící nesmí opakován provádět stejné obraty a toleruje se to jen tehdy, když určitá pasáž hudby takové opakování vyžaduje.
- c) Soulad s hdbou a choreografie K = 30
- Hudba a choreografie by měly zdůraznit předvádění sestavy a vytvořit odpovídající atmosféru. Předvedení letu by mělo být synchronizováno s hdbou a nesmí to být jen 3D ukázka s hdbou v pozadí. Na druhé straně se hdba nesmí z celého předvedení vytrácat. Vybrané úseky hudby musí být buď pomalé a tiché nebo hlasité a rychlé nebo dramatické. Obraty by měly hdbu sledovat a s ní i končit. Nálada hudby by měla být i náladou sestavy obratů. Show efekty to mohou zdůraznit. Hdba bez kontrastů, rozličnosti a tempa by měla vést ke snížení hodnocení.
- d) Preciznost kvalita K=30
- Celý let nesmí postrádat nepřehlédnutelné obraty a musí mít jako celek dobrou kvalitu. Fakt, že se jedná o volnou sestavu, nesmí dovolit předvádět nestandardní obraty z hlediska techničnosti a kvality. Není tím ale myšleno, že se jedná o cirkusovou podívanou.
- e) Podpůrné efekty: Kouření a stuhy K=10
- Pro hodnocení podpůrných efektů jsou použita následující pravidla. Maximální známka je 10.
- Kouření : 0.b (pilot nepoužil kouřové zařízení) – 2.b (lehká kouřová stopa) – 4 (výrazná stopa)
- Stuhy: 0.b (žádné stuhy) – 1.b (stuhy pevně připevněné k modelu) 2.b (použití stuh s odhozem nebo rozbalením za letu).
- Dýmovnice : 0.b (žádné dýmovnice) – 1.b (jedna dýmovnice na podvozku) – 2.b (dvě dýmovnice na křidlech).
- Konfety : 0.b (žádné konfety) 2.b (použití konfet , je povoleno použít pouze biologicky odbouratelné materiály)

### 9.3.2.7. Bezpečnost

- a) Ředitel soutěže určí rozhodčího, který hlídá bezpečnostní čáru a je v doslechové vzdálenosti od soutěžícího. Tento bezpečnostní rozhodčí sleduje model a činnost soutěžícího po celou dobu letu a je oprávněn dát soutěžícímu pokyn přistát v případě porušení bezpečnosti letu.
- b) Z hlediska pilota je bezpečnostní čára 20 m od místa pilota. Tato čára vymezuje prostor, ve kterém se nesmí z bezpečnostních důvodů létat (kromě vzletu a přistání). Model musí po celou dobu letu zůstávat za bezpečnostní čarou směrem od pilota, diváků a depa pilotů. Bezpečnostní čára je pomyslně prodloužena do nekonečna vlevo i vpravo.
- c) Pokud zde není přírodní omezení na úrovni 20 m od pilota, které by vymezilo bezpečnostní čáru, musí ředitel soutěže bezpečnostní čáru vyznačit jasně viditelnými značkami snadno rozeznatelnými pro činovníka, který bezpečnostní čáru sleduje.

### 9.3.2.8. Sestava obratů RCAS

Uvedené sestavy obratů jsou pouze vzorové, povinné sestavy pro všechny podkategorie určí s předstihem před první soutěží trenér RCAS. Sestavy budou zveřejněny na webu KLeM ČR minimálně dva měsíce před první soutěží. Jako příkladem popisu obratů je sestava RCAS – BASIC

Ostatní sestavy jsou vzhledem k úrovni pokročilých pilotů uvedeny pouze v AREST symbolech

	K
00. Vzletový postup	NEHODNOTÍ SE
01. Horizontální zatáčka/kruh 360°	6
02. Tažená smyčka s 1/2výkrutem v klesavém letu	17
03. Polovina obrácené Kubánské osmy s ½ výkrutem	16
04. Normální přemět	10
05. Trojúhelník s ½ vákrutem v klesavém 45° letu	17
06. Souvrat	17
07. 1 celý výkrut	10
08. Polovina Kubánské osmy s ½ výkrutem	14
09. Překrout (IMMELMANN)	10
10. 1 1/2 otočky normální vývrty	13
11. Přistávací postup	NEHODNOTÍ SE

Popis obratů povinné sestavy je v příloze a sestava povinné sestavy v Aresti symbolech v příloze.

### 9.3.2.10. Letový čas

- a) Soutěžící má dvě (2) minuty na natočení motoru a vzlet. Pokud soutěžící do dvou (2) minut nenatočí motor, je přeřazen na konec letového kola. Pokud motor nenatočí podruhé, dostane v daném letovém kole nulu.
- b) Od okamžiku, kdy kola opustí vzletovou dráhu má soutěžící jednu (1) minutu do vstupu do letového prostoru.
- c) V letovém prostoru není žádné časové omezení.
- d) Soutěžící má dvě (2) minuty od výletu z letového prostoru k dotyku kol s dráhou při přistání s výjimkou situace, kdy mu zodpovědný činovník přikáže setrvat ve vzduchu před přistáním.

### 9.3.2.11. Upřesnění

Letový prostor je definován osami X a Y. Osa X je rovnoběžná se vzletovou dráhou a osa Y je kolmá na osu X. Na stranách ani výškově není letový prostor omezen. 9.3.2.12 – Povolené obraty pro vstup a výstup ze sestavy

Před vstupem do letového prostoru, mezi sestavami, před přistáním je povoleno provádět jen následující trimovací obraty:

- Zatáčky
- Polovinu kubánské osmy nebo obrácené kubánské osmy jen s jedním 1/2výkrutem v 45 stupňové dráze pro orientaci modelu k zahájení letové sestavy.
- Jeden 1/2výkrut do letu na zádech pokud sestava začíná obratem z letu na zádech.
- Jeden 1/2výkrut z letu na zádech do normální polohy pokud model ukončí sestavu v letu na zádech.
- Poloviny přemětů:

1) Polovina normálního přemetu jen s jedním 1/2výkrutem na začátku nebo konci. Pozn: 1/2výkrut je volitelný na základě polohy modelu na vstupu nebo na výstupu sestavy.

2) Polovina obráceného přemetu pro sestavy končící letem na zádech. Pozn.: Pro sestavy, které začínají letem na zádech musí pilot po přechodu do letu na zádech neprodleně zahájit sestavu. Pokud to není speciálně stanoveno, všechny otáčecí obraty začínají z normálního letu a po dokončení sestavy v obráceném letu musí být mode uveden do normální polohy. Výjimku pro povolené otáčecí obraty může nařídit jedině ředitel soutěže nebo činovník řídící provoz v letovém prostoru. Piloti se řídí těmito příkazy a za jejich porušení není žádná penalizace. Otáčecí obraty nesmí být prováděny v malé výšce a nesmí být přímo před rozhodčími. Pokud model narazí do země, nejsou povoleny ihned po nárazu žádné jiné otáčecí obraty.

Nepovolený obrat provedený před zahájením sestavy znamená vynulování následující sestavy. Všechny nepovolené obraty po skončení sestavy před přistáním vedou rovněž k vynulování skončené sestavy. Čtyřminutové volné sestavy těmito omezením nepodléhají. Smyslem těchto opatření je zamezit cokoliv jako nácvik soutěžních obratů a získání výhody proti ostatním soutěžícím. Proto kopané obraty, vývrty, bodové výkruty anebo další Aresti akrobatické obraty nesmí být nikdy vykonávány od vzletu do zahájení sestavy, mezi sestavami a po skončení sestavy před přistáním.

### **9.3.2.12. Popis obratů povinné sestavy RCAS - BASIC**

#### **00. Vzletový postup**

Model je postaven na vzletovou dráhu, vzlétne, potom zatočí o  $90^\circ$  směrem do letového prostoru a naváže zatáčku o  $270^\circ$  v opačném smyslu do směru po větru k volnému průletu pro vytrimování. Na straně po větru se model libovolným způsobem otočí do směru proti větru k zahájení dalšího obratu. Vzletový postup se nehodnotí

#### **01 Horizontální zatáčka/kruh $360^\circ$**

Model provede zatáčku  $360^\circ$  se stejným náklonem křídel po čas celého kruhu

#### **02 Tažená smyčka s $1/2$ výkrutem v klesavém letu**

Model přejde do kolmého, vertikálního letu a na vrcholu stoupání provede tažený půl přemět s přechodem do kolmého sestupného letu. V  $\frac{1}{2}$  klesavého letu provede  $\frac{1}{2}$  výkrut

#### **03. Polovina obrácené Kubánské osmy s $\frac{1}{2}$ výkrutem**

Přitažením přejde model do  $45^\circ$  letu. V  $\frac{1}{2}$  stoupavého letu provede  $\frac{1}{2}$  výkrut a přitažením provede  $\frac{3}{4}$  přemět do letu v normální poloze

#### **04. Normální přemět**

Přitažením před sebou provede model 1 normální přemět

#### **05. Trojúhelník s $\frac{1}{2}$ výkrutem v klesavém $45^\circ$ letu**

Přitažením přejde model do kolmého vertikálního letu vzhůru a poté přitažením na  $135^\circ$  provede sestupný let  $45^\circ$  a v polovině sestupného letu provede  $\frac{1}{2}$  výkrut s následným přitažením do normální polohy na výletu

#### **06. Souvrat**

Přitažením přejde model do stoupavého vertikálního letu, provede souvrat do sestupného vertikálního letu a přitažením vyrovná do vodorovného letu v normální poloze.

#### **07. 1 celý výkrut**

Model provede ve vodorovném letu v normální poloze jeden celý výkrut o  $360^\circ$  do normální polohy.

#### **08. Polovina Kubánské osmy s $\frac{1}{2}$ výkrutem**

Přitažením provede model  $\frac{3}{4}$  normálního přemětu do polohy  $135^\circ$  a v sestupném letu  $45^\circ$  provede v polovině  $\frac{1}{2}$  výkrut. Přitažením přejde do normálního výletu

#### **09. Překrut (IMMELMANN)**






Přitažením provede model polovinu normálního přemětu a ihned naváže  $1/2$ výkrut do vodorovného letu v normální poloze.

#### **10. 1 $1/2$ otočky normální vývrty**

Z vodorovného letu v normální poloze provede model 1  $1/2$  otočky normální vývrty do sestupného vertikálního letu a přitažením vyrovná do vodorovného letu v normální poloze.

#### **13. Přistávací postup**

Se sníženými otáčkami motoru letí model vodorovně anebo klesá, provede zatáčku o  $180^\circ$  do směru proti větru a za stálého klesání se přiblížuje k přistávací ploše a přistane ve vyznačeném přistávacím prostoru. Přistávací postup se nehodnotí

		Known SCORESHEET					
A	Contest:	Date:	Category:	Official 2019 Basic			
No	Symbol	Catalogue No.	K	Total K	Score	Remarks	
1		2.4.1.1	6	6	6		
2		8.4.1.1 9.1.5.2	13 4	17			
3		8.5.2.1 9.1.2.2	10 6	16			
4		7.4.1.1	10	10			
5		1.2.7.1 9.1.4.2	13 4	17			
6		5.2.1.1	17	17			
7		1.1.1.1 9.1.3.4	2 8	10			
8		8.5.6.1 9.1.4.2	10 4	14			
9		7.2.2.1 9.1.3.2	6 4	10			
10		1.1.6.3 9.11.1.6	10 3	13			
11							
12							

Item	Score
Sound	

Item	Yes/No
Pilot/Panel	

Item	Score
Air Space Control	

TOTAL K = 130

pilot

A/C Type

Created Using Arest 6™ software. ACCassidy@aol.com

**B**


Contest

Date:

Program:

**Official 2019 Basic**

Known



wind direction

<b>Fig 1</b>	2.4.1.1	6	6
<b>Fig 2</b>	8.4.1.1 9.1.5.2	13 4	17
<b>Fig 3</b>	8.5.2.1 9.1.2.2	10 6	16
<b>Fig 4</b>	7.4.1.1	10	10
<b>Fig 5</b>	1.2.7.1 9.1.4.2	13 4	17
<b>Fig 6</b>	5.2.1.1	17	17
<b>Fig 7</b>	1.1.1.1 9.1.3.4	2 8	10
<b>Fig 8</b>	8.5.6.1 9.1.4.2	10 4	14
<b>Fig 9</b>	7.2.2.1 9.1.3.2	6 4	10
<b>Fig 10</b>	1.1.6.3 9.11.1.5	10 3	13
<b>Total K = 130</b>			

2019 Sportsman Known SCORESHEET						
A	Contest:	Date:	Category:			
No	Symbol	Catalogue No.	K	Total K	Score	Remarks
1		1.2.16.1 9.4.1.2 9.1.4.2	17 9 4	30		
2		8.4.18.1 9.9.2.4 9.1.4.2	14 13 4	31		
3		7.4.1.1 9.1.3.4	10 8	18		
4		7.2.2.1 9.4.3.2	6 5	11		
5		1.1.6.3 9.11.1.5	10 4	14		
6		8.4.1.1 9.1.5.3	13 6	19		
7		5.2.1.1 9.8.1.1 9.1.5.3	17 7 6	30		
8		8.5.11.1 9.1.2.2	17 6	23		
9		7.5.2.1 9.1.4.2	15 4	19		
10		7.2.1.4 9.2.3.4	6 9	15		
11						
12						

TOTAL K = **210**

pilot

A/C Type

Created Using Arrest 6™ software. ACCassidy@aol.com

**B**

Contest:

Date:

Program:

2019 Sportsman Known












Fig 1	1.2.16.1 9.4.1.2 9.1.4.2	17 9 4	30
Fig 2	8.4.18.1 9.9.2.4 9.1.4.2	14 13 4	31
Fig 3	7.4.1.1 9.1.3.4	10 8	18
Fig 4	7.2.2.1 9.4.3.2	6 5	11
Fig 5	1.1.6.3 9.11.1.5	10 4	14
Fig 6	8.4.1.1 9.1.5.3	13 6	19
Fig 7	5.2.1.1 9.8.1.1 9.1.5.3	17 7 6	30
Fig 8	8.5.11.1 9.1.2.2	17 6	23
Fig 9	7.5.2.1 9.1.4.2	15 4	19
Fig 10	7.2.1.4 9.2.3.4	6 9	15
Total K = 210			

2019 Official Intermediate Known SCORESHEET						
A	Contest:		Date:	Category: <b>Intermediate</b>		
No	Symbol	Catalogue No.	K	Total K	Score	Remarks
1		1.2.16.1 9.1.1.6 9.4.4.2	17 15 5	37		
2		8.5.9.1 9.9.2.4 9.1.5.2	12 13 4	29		
3		7.4.2.1 9.4.3.2	12 5	17		
4		7.2.1.2 9.10.3.4 9.2.3.4	8 13 9	30		
5		1.1.6.3 9.11.1.6 9.1.5.1	10 3 2	15		
6		8.4.2.1 9.1.5.3 9.8.1.1 9.1.1.1	14 6 7 8	33		
7		8.6.1.2 9.1.1.2 9.10.3.4	16 8 13	37		
8		8.5.8.2 9.8.3.2 9.1.4.1 9.1.4.3	11 7 2 6	26		
9		5.2.1.3 9.1.5.4 9.4.1.2	18 8 9	35		
10		2.1.3.2	15	15		
11						
12						

pilot

A/C Type

Created Using Arest 6™ software. ACCassidy@aol.com


**B**






Contest:

Date:

Program:

2019 Official Intermediate Known



A		Known SCORESHEET						
		Date:		Category:		Advanced		
No.	Symbol	Catalogue No.	K	Total K	Score	Remarks	Item	Score
1		8.4.27.1 9.1.2.2 9.9.2.4 9.1.4.4	17 6 13 8	44			Sound	
2		5.2.1.4 9.4.1.4 9.4.5.2	22 15 5	42			Pilot/Panel	
3		2.3.4.1	30	30			Air Space Control	
4		8.4.4.1 9.1.1.1 9.9.1.3 9.10.5.5	16 6 15 15	52			TOTAL K =	365
5		7.4.1.2 9.10.3.2 9.1.3.2	15 13 4	32				
6		8.6.4.2 9.9.3.6	13 14	27				
7		7.4.8.2 9.8.3.4 9.1.3.2	14 15 4	33				
8		7.2.3.2 9.1.3.1 9.1.3.3 9.10.3.4	7 2 6 13	28				
9		8.5.20.4 9.1.5.2 9.4.2.3 9.1.2.1	17 4 10 4	35				
10		1.2.5.4 9.12.1.5 9.9.5.3 9.2.2.4	14 6 11 11	42				
11								
12								

Created Using Aerost 6™ software. ACCassidy@aol.com

pilot


A/C Type

**B**

Contest:

Date:

Program:

**Official 2019 Advanced Known**

## **9.3.3. KATEGORIE RCAH - AKROBATICKÉ MODELY HYDROPLÁNŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA**

### **9.3.3.1. Definice**

Motorový model s pevným křídlem vybavený prostředky umožňující vzlet a přistání na vodní hladině.

### **9.3.3.2. Charakteristiky modelu**

Max. letová hmotnost s palivem	7000 g
Max. rozpětí	2000mm
Max. délka	2000mm
Největší nosná plocha	500 dm <sup>2</sup>

Spalovací motory musí být mazány v přírodě odbouratelným (ekologickým) olejem a musí být opatřeny účinnými tlumiči hluku. Maximální hlučnost modelu je omezena 96 dB, měřeno podle metodiky FAI.

Při použití elektromotoru je max. povolené napětí 42 V nezatíženého zdroje.

Je povoleno vypisování soutěží pouze pro modely s elektromotorem.

Pulzační motory nejsou povoleny.

RC vybavení: Počet ovládaných prvků není omezen. Nejsou povoleny programovatelné povelové postupy, časovače pro trvání povelů a gyroskopy.

**9.3.3.3. Soutěžící má právo na tři soutěžní lety.** V případě nepříznivého počasí či vysokého počtu soutěžících má pořadatel právo na zkrácení soutěže na dva lety.

**9.3.3.4. Platný soutěžní let je ukončen, je-li proveden pokus s jakýmkoli výsledkem.**

### **9.3.3.5. Za pokus je považováno, jestliže:**

**9.3.3.5.1. Soutěžící ohláší zahájení obratu "Pojízdění do startovního pole".**

**9.3.3.5.2. Model nezahájí do 3 minut povolených ke spuštění motoru obrat "Pojízdění do startovního pole".**

**9.3.3.5.3. Motor se zastaví před odpoutáním modelu z vodní hladiny. V tom případě je povolen nový let na konci kola. Obraty "Pojízdění..." a „Vzlet“ nebudou hodnoceny. Tuto opravu může soutěžící využít jen jedenkrát v soutěži v libovolném kole. Tento článek neplatí pro modely poháněné elektromotory.**

### **9.3.3.6. Pokud nemůže soutěžící letět nebo let dokončit**

Pokud nemůže soutěžící letět nebo let dokončit a podle ředitele soutěže jde o záležitost mimo možnosti soutěžícího, je v pravomoci ředitele přiznat opravu letu.

### **9.3.3.7. Počet pokusů.**

Na každý soutěžní let má soutěžící jeden pokus.

### **9.3.3.8. Hodnocení**

Soutěžní lety hodnotí tři bodovači, kteří se mohou vždy po ukončení soutěžního kola střídat.

9.3.3.8.1. Každý obrat je hodnocen známkou 0 až 10 každým bodovačem ihned po skončení obratu. Tato známka je násobena koeficientem, který vyjadřuje obtížnost obratu. Každý neúplný nebo nedokončený obrat je hodnocen nulou.

U obratů "Přistání" a "Mezipřistání" se přiděluje nižší koeficient při přistání mimo vytýčený prostor. Vyjetí z prostoru kratší stranou (kolmou ke směru letu) po dosednutí modelu je povoleno.

9.3.3.8.2. Součet bodů za soutěžní let od všech tří bodovačů se přepočítá na 1000 bodů, rovnajících se nejlepšímu výsledku dosaženému v daném kole. Výsledek tvoří hodnocení soutěžícího v daném soutěžním kole.

9.3.3.8.3. Celkový výsledek soutěžícího, podle něhož se určí konečné pořadí soutěžících v celé soutěži, tvoří součet jeho dvou lepších výsledků. Je-li soutěž z jakéhokoli důvodu ukončena před dokončením třetího soutěžního kola, je výsledné hodnocení dáno součtem výsledků všech ukončených soutěžních kol.

### **9.3.3.9. Počet pomocníků**

Soutěžící může mít nejvýše dva pomocníky, z nichž jen jeden smí být na startovišti během soutěžního letu a oznamovat letové obraty.

### **9.3.3.10. Organizace soutěžních letů**

**9.3.3.10.1. Před zahájením soutěžních letů se vylosuje pořadí, v němž soutěžící absolvují soutěžní lety.** Pokud je to nutné, musí pořadatel upravit pořadí s ohledem na kmitočty vysílačů. Toto pořadí je platné pro

všechna soutěžní kola. Změnu může povolit pouze hlavní rozhodčí jen ze závažných důvodů. Soutěžící, který se nedostaví ihned po vyzvání na startoviště, ztrácí nárok na soutěžní let v daném soutěžním kole. Při větším počtu soutěžících může pořadatel startovní pořadí pilotů pro druhé a třetí kolo posunout vždy o 1/3 startovního pole.

**9.3.3.10.2.** Každý soutěžící je vyzván k přípravě nejméně pět minut před předpokládaným soutěžním letem. Po výzvě k zahájení soutěžního letu je soutěžící povinen nejpozději do jedné minuty začít spouštět motor. Po uplynutí této doby zahájí startér měření letového času a současně upozorní soutěžícího na tuto skutečnost.

**9.3.3.10.3.** Maximální letový čas je 12 minut. V případě kontroly hlučnosti se letový čas příslušně nastavuje.

**9.3.3.10.4.** Obraty, které nebyly dokončené v povoleném letovém čase, nejsou hodnoceny.

**9.3.3.10.5.** Pokud není model podle mínění hlavního rozhodčího bezpečný, nesmí mu být umožněn let. Pokud soutěžící létá nebezpečným způsobem, musí hlavní rozhodčí nebo startér dát příkaz k okamžitému ukončení letu. Za nebezpečné létání se považuje zalétnutí modelu blíže ke břehu než je osa bližších bójek vytyčujících vzletovou a přistávací dráhu. Pořadatel může tuto osu výjimečně posunout s ohledem na charakter vodní plochy. Soutěžící je povinen okamžitě přistát.

Soutěžící je penalizován nulou za předvedení obratu v zakázaném prostoru a za všechny následující obraty.

**9.3.3.10.6.** Všechny vysílače musí být pod kontrolou funkcionáře, určeného pořadatelem, a umístěny na vhodném hlídaném místě. Určený funkcionář vede přehled o oběhu vysílačů, vydává vysílače soutěžícím vyvolaným k soutěžnímu letu a okamžitě po ukončení soutěžního letu vysílač uloží do hlídaného prostoru. Jakákoli nepovolená manipulace s vysílačem během soutěže má za následek okamžitou diskvalifikaci soutěžícího s případným dalším postihem.

### **9.3.3.11. Předvádění soutěžních obratů**

**9.3.3.11.1.** Soutěžní obraty musí být předvedeny v určeném pořadí. Během každého průletu před bodovači musí být předveden jeden soutěžní obrat. Volný průlet je povolen pouze po obratu "Vzlet se zatáčkou 90°". Není-li během některého průletu předveden předepsaný obrat, je tento obrat hodnocen nulou. Obraty, které nejsou předvedeny v určeném pořadí, jsou hodnoceny nulou.

**9.3.3.11.2.** Obraty musí být předváděny v takové rovině a výšce, aby je rozhodčí mohli správně ohodnotit. Svislý úhel by měl být maximálně 60° a vodorovný úhel maximálně 120°. Osa tohoto úhlu prochází středovými bójemi vzletového a přistávacího prostoru. Zanedbání tohoto pravidla musí mít za následek značné snížení hodnocení obratu.

**9.3.3.11.3.** Soutěžící nebo jeho pomocník ohlašuje zřetelně a včas jednotlivé obraty, které budou předváděny. Doporučuje se ohlašovat začátky a konce jednotlivých obratů. Pokud se létá sestava s krajními obraty, pomocník nebo soutěžící ohlásí pouze začátek obratu „Pojízdění...“

### **9.3.3.12. Povinnosti pořadatele**

Kromě povinnosti zabezpečit maximální bezpečnost všech účastníků soutěže a diváků má pořadatel povinnost

**9.3.3.12.1.** Vyznačit šesti bójemi obdélníkový vzletový a přistávací prostor o rozměrech 30 x 60 m s vyznačenou příčnou středovou osy.

**9.3.3.12.2.** Zajistit lodku s obsluhou.

### **9.3.3.13. Letová sestava**

1.	Pojízdění do startovního pole	K=2
2.	Vzlet se zatáčkou o 90°	K=3
3.	Dvojitý překrut	K=3
4.	Čtyřbodový výkrut	K=5
5.	Cylindr s půlvýkruty	K=4
6.	Čtvercová vodorovná osma	K=5
7.	Mezipřistání (letmé)	K=3/1
8.	Pomalý výkrut	K=5
9.	Obrácený přemět obráceně	K=3
10.	Kubánská osma	K=3
11.	Písmeno M se čtvrtvýkruty	K=5
12.	Trojúhelníkový přemět s výkrutem	K=4
13.	Přistání	K=3/1
14.	Pojízdění ke startovišti	K= 2

Tato sestava je základní. Pořadatel může letovou sestavu určit sám, součet koeficientů obtížnosti ovšem nesmí být větší než 50. Pro sestavu může použít pouze obraty, obvyklé v kategorii F3A. Je přípustné použít sestavu s krajními obraty, která se v daný rok létá na evropských mezinárodních soutěžích. Povinná sestava musí být soutěžícím k dispozici minimálně 30 dnů před soutěží a musí být přílohou propozic.

### 9.3.3.14 Popis obratů


#### 9.3.3.14.1 Pojízdění do startovního pole

Pilot zvýší otáčky motoru a pomocník model vypustí. Model jede přímým směrem k rohu vzletové a přistávací dráhy (podle větru vlevo nebo vpravo). Z vnějšku objede plynulou zatáčkou rohovou bójkou přiléhající ke břehu, která tuto dráhu vytyčuje tak, aby model dosáhl osy vzletové a přistávací dráhy. Po této ose vjede do startovního pole a pak téměř zastaví. Celý obrat musí být proveden konstantní rychlostí. Během pojízdění ani na jeho konci se nesmí motor zastavit.

#### 9.3.3.14.2 Vzlet se zatáčkou 90°

Model zvýší otáčky motoru, přímo (bez zatáčení) se plynule rozjede a odpoutá od hladiny. Plynule stoupá a provede zatáčku 90° směrem od sebe. Obrat končí přímým letem (stoupavým nebo vodorovným).

#### 9.3.3.14.3 Dvojitý překrüt



Model provede přitažením 1/2 normálního přemetu, provede půlvýkrut do normální polohy, letí přímo a vodorovně, provede 1/2 obráceného přemetu a naváže půlvýkrutem do normálního vodorovného letu. Délka rovného úseku mezi půlpřemetem včetně půlvýkrutu je stejná jako výška obratu. Jinými slovy, dvojitý překrüt si lze představit jako ovál tvořený dvěma vzájemně se dotýkajícími kruhy. Snížené hodnocení:

1. Půlpřemet se odchylují vpravo či vlevo.
2. Půlvýkryty nenásledují ihned po půlpřemetu.
3. Půlvýkryty se odchylují vpravo nebo vlevo.
4. Model mění v rovném úseku směr nebo výšku.
5. Délka rovného úseku je delší nebo kratší než výška obratu.
6. Obrat je umístěn mimo střed letového prostoru.

#### 9.3.3.14.4 Čtyřbodový výkrut




Model provádí výkrut 360° s výdržemi po 90°. Při výdržích jsou křídla k zemi kolmo, nebo vodorovně.

Snížené hodnocení:

1. Čtvrtvýkryty jsou méně, či více než 90°.
2. Model mění během výkrutu směr nebo výšku.
3. Rychlosť otáčení výkrutů není stálá.
4. Obrat je umístěn mimo střed letového prostoru.

#### 9.3.3.14.5 Cylindr s půlvýkryty




Model přitažením přejde do letu kolmo vzhůru, po výdrži provede půlvýkrut, další výdrž a přitažením přejde do letu na zádech, dalším přitažením přejde do kolmého sestupného letu a po výdrži provede půlvýkrut, znova výdrž a vyrovná do vodorovného letu.

Snížené hodnocení:

1. Model neletí po vertikále před zahájením a po ukončení výkrutu.
2. Půlvýkruty nejsou o  $180^\circ$ , ve stejné výšce a stejně dlouhé.
3. Model neletí na zádech přímo a vodorovně.
4. Model mění během obratu směr.
5. Rovné úseky nejsou stejně dlouhé.
6. Obrat je umístěn mimo střed letového prostoru.

#### 9.3.3.14.6 Čtvercová vodorovná osma



Z vodorovného letu provede model přitažením normální čtvercový přemet a v okamžiku, kdy je ve spodní části strany čtverce, provede úplný obrácený čtvercový přemet vedle normálního čtvercového přemetu.


Snížené hodnocení:

1. Přemety nejsou čtvercové.
2. Kolmé průlety směrem dolů nejsou po shodné dráze.
3. Přemety nemají stejně rádiusy.
4. Model během přemetů mění směr.
5. Přemety nejsou ve stejné výšce.
6. Model se během přemetů naklání na stranu.
7. Strany čtverců nejsou shodné.
8. Obrat je umístěn mimo střed letového prostoru.

#### 9.3.3.14.7 Mezipřistání

Obrat začíná přiblížením z výchozí dráhy (vodorovným letem směrem k sobě, kolmo na prodlouženou osu vzletové a přistávací dráhy, či zatáčkou) dle rozhodnutí pilota. Obrat pokračuje klesavou zatáčkou  $90^\circ$  až do finálního přiblížení. Model klesá plynulým přímým letem a poté hladce bez odskočení dosedne na vodní hladinu a to do první poloviny vzletové a přistávací dráhy. Po vodní hladině jede 5 až 20 m, poté se plynule odpoutá a pokračuje přímým plynulým stoupavým letem. Obrat končí po dosažení výšky 5 m.

#### 9.3.3.14.8 Pomalý výkrut




Model provede výkrut  $360^\circ$  v libovolném smyslu tak, aby obrat trval přibližně 5 sekund.

Snížené hodnocení:

1. Model mění během výkrutu výšku či směr.

2. Rychlosť otáčenia výkrutu není stálá.
3. Výkrut není presne 360°.
4. Obrat je umiesten mimo stred letového prostoru.

#### 9.3.3.14.9 Obrácený přemět obráceně




Model z normálního vodorovného letu provede půlvýkrut, setrvá asi jednu sekundu v letu na zádech, potlačením provede obrácený přemět, letí asi jednu sekundu na zádech a půlvýkrutem přejde do normální polohy.

Snížené hodnocení:

1. Model mění směr během půlvýkrutů .
2. Model mění směr během přemetu.
3. Přemět není kruhového tvaru.
4. Model se během přemetu nakládá na stranu.
5. Obrat končí v jiné výšce, než začínal.
6. Obrat je umístěn mimo střed letového prostoru.

#### 9.3.3.14.10 Kubánská osma




Přitažením model provede necelý normální přemět a v poloze na zádech, kdy letí směrem dolů pod úhlem 45° provede půlvýkrut následovaný dalším normálním přemětem a opět v poloze na zádech při sestupném letu pod úhlem 45° provede další půlvýkrut a vyrovná do vodorovného letu.

Snížené hodnocení:

1. Přemety nejsou kruhového tvaru a stejných rozměrů.
2. Model neletí pod úhlem 45° před a po provedení půlvýkrutu.
3. Model během přemetu a půlvýkrutů mění směr.
4. Výkruty nejsou ve stejném místě překřížení.
5. Obrat je umístěn mimo střed letového prostoru

#### 9.3.3.14.11 Písmeno M se čtvrtvýkruty





Přitažení přejde model do letu kolmo vzhůru, provede čtvrtvýkrut, potom souvrat o 180°, další čtvrtvýkrut, potom polovinu obráceného přemetu následovaného třetím čtvrtvýkrutem, druhý souvrat o 180° a čtvrtý čtvrtvýkrut s vyrovnáním do vodorovného letu. Čtvrtvýkruty musí být ve stejném směru, první a druhý souvrat mají opačný směr.

Snížené hodnocení:

1. Čtvrtvýkruty nejsou o  $90^\circ$ .
2. Čtvrtvýkruty nejsou ve stejné výšce.
3. Souvraty nejsou o  $180^\circ$  a ve stejné výšce.
4. Spodní část obráceného půlpřemetu není ve stejné výšce jako zahájení obratu.
5. Model během obratu mění směr.
6. Obrat je umístěn mimo střed letového prostoru.

#### 9.3.3.14.12 Trojúhelníkový přemet s výkrutem



Přitažením model přejde do šikmého vzestupného letu pod úhlem  $45^\circ$ , následně přejde přitažením do vodorovného letu na zádech v horní letové hladině. provede jednu otočku výkrutu. Přitažením přejde do šikmého sestupného letu pod úhlem  $45^\circ$  a přitažením vyrovná do vodorovného letu.

Snížené hodnocení:

1. Stoupavý a klesavý let nejsou pod úhlem  $45^\circ$ .
2. Výkrut není o  $360^\circ$ .
3. Model mění během obratu směr.
4. Model mění během výkrutu směr nebo výšku.
5. Vodorovný let před a po výkrutu má rozdílnou délku.
6. Obrat končí v jiné výšce, než začínal.
7. Obrat je umístěn mimo střed letového prostoru.

#### 9.3.3.14.13 Přistání

Obrat začíná přiblížením z výchozí dráhy (vodorovným letem směrem k sobě, kolmo na prodlouženou osu vzletové a přistávací dráhy, či zatáčkou) dle rozhodnutí pilota. Obrat pokračuje klesavou zatáčkou  $90^\circ$  až do finálního přiblížení. Model klesá plynulým přímým letem a po té hladce bez odkočení dosedne na vodní hladinu a to do první poloviny vzletové a přistávací dráhy. Po vodní hladině jede přímou jízdou až do vytracení rychlosti a téměř zastaví.

#### 9.3.3.14.14 Pojízdění ke startovišti.

Téměř stojící model po přistání zvýší otáčky motoru a provede plynulou zatáčku nejkratší cestou směrem ke startovišti. Následuje jízda přímým směrem ke startovišti. Celý obrat musí být proveden konstantní rychlostí.

#### 9.3.3.15 Další ustanovení

Pokud není výše ustanoveno jinak, platí pro tuto kategorii Sportovní řád ČR a Sportovní řád FAI.

## **9.3.4. KATEGORIE RCPA - RÁDIEM ŘÍZENÉ MODELY PARAŠUTISTŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA**

### **9.3.4.1. Definice**

Rádiem řízené modely parašutistů vynášené do výše prostřednictvím jiného rádiem řízeného modelu. Modely musí být schopny volného pádu, rádiem řízeného otevření padáku a musí být řiditelné v klouzavém letu.

### **9.3.4.2. Charakteristika modelu**

Parašutista i padák se považují za jeden celek. Startovní hmotnost tohoto celku nesmí překročit 2200 g. Model musí vypadat jako parašutista zavěšený na padáku.

Parašutista musí vypadat jako člověk oblečený do kombinézy. Na hlavě musí mít napodobení kukly, nebo helmy. Kombinéza, připevnění padáku i padák musí vypadat věrně.

Jednotlivé díly modelu mohou být zhotoveny šitím nebo formováním.

Způsob řízení, ani počet ovládacích prvků není omezen, ale za padákové šňůry by měl parašutista tahat rukama.

Každý model parašutisty musí být vybaven bezpečnostním zařízením, které spolehlivě zabrání předčasnému otevření padáku, zejména v době, kdy je parašutista ještě upevněn na nosném modelu letadla.

Pokud tuto charakteristiku model nesplňuje, je penalizován 500 body.

### **9.3.4.3. Všeobecná ustanovení**

Každý účastník závodu je povinen předložit při registraci k závodu pořadateli záložní pár krystalů pro snadnější rozčlenění závodníků do skupin.

Pro soutěž smí soutěžící použít maximálně 2 modely parašutistů.

Jeden model parašutisty nesmí být během závodu používán více účastníky.

### **9.3.4.4. Bezpečnostní pokyny k závodu**

**1. Všichni účastníci soutěže** se musí seznámit s bezpečnostními pravidly před zahájením závodu. Účastník, který pravidla poruší, může být vedením závodu napomenut, nebo podle míry provinění diskvalifikován, nebo mu bude anulován jeden seskok.

Všechny vysílače shromáždí pořadatel a jsou na jednotlivé starty vydávány proti registračnímu štítku.

Soutěžícímu, který neodevzdá po dokončení seskoku svůj vysílač, může tento seskok anulován.

**2. Bezpečnost a pohyb osob v prostoru přistávacího terče.**

Na letové ploše a doskočišti se mohou pohybovat během závodu pouze rozhodčí, piloti nosných modelů letadel a piloti parašutistů, kteří právě soutěží a jejich pomocníci.

Všichni se mohou pohybovat pouze tak, aby nezakrývali soutěžícím výhled, ani je jiným způsobem neomezovali.

Po provedení doskoku si může soutěžící odebrat svého parašutistu až po změření jeho vzdálenosti od středu a pouze tak, aby neomezil ostatní soutěžící během jejich přistání.

**3. Pro piloty vynášecích letadel.**

Start modelu ve směru diváků je zakázán.

Přelétávání diváků je přísně zakázáno a vede k okamžité diskvalifikaci pilota tohoto modelu.

Vedení závodu může požadovat předvedení zkušebního letu ke zjištění pilotní způsobilosti pilota nosného modelu letadla a nemusí udělit povolení ke startu takového modelu, na němž jsou patrné zjevné technické nedostatky.

### **9.3.4.5. Vynášení modelu parašutisty.**

Pro vynášení modelu parašutisty do startovní výšky zajistí pořadatel nejméně jeden vynášecí model. Soutěžící může při soutěži použít i vlastní vynášecí model.

Pro potřeby pilotů vynášecích letadel jsou v pásmu 35 MHz vyhrazeny kanály: č. 61, 63, 65, 76, 78, 185, 186, 187.

Je také možné použít rozprostřené pásmo 2,4 GHz.

Piloti nosných modelů nejsou nijak bodováni.

#### **9.3.4.6. Průběh soutěže.**

1) Před začátkem závodu musí být ustanovena přejímací komise, která rozhodne, zda modely odpovídají požadavkům na charakteristiku modelu. Pokud model nebude realistický, bude soutěžící v každém startu penalizován 500 body.

2) Soutěžící jsou rozděleni do skupin tak, aby ve skupinách nedocházelo ke kanálové shodě. Podle počtu soutěžících v jedné skupině a podle toho kolik je k dispozici nosných modelů, stanoví vedení závodu pevný časový rámec pro trvání jednoho kola. V tomto čase má právo každý soutěžící provést jeden seskok.

3) Každému soutěžícímu musí být umožněno dopravit model parašutisty do seskokové výšky.

Startovní výšku i místo odpoutání od vynášecího letadla si volí pilot parašutisty po dohodě s pilotem vynášecího letadla.

Pokud dojde k odpoutání modelu parašutisty od nosného modelu až po ukončení kola, nebo jestliže soutěžící seskok neuskuteční vůbec, hodnotí se seskok jako neprovedený a soutěžící je zatízen 1500 body.

4) Před samotným odpoutáním parašutisty může být odhozena větrná stuha pro určení směru a síly větru.

5) Po hlášení soutěžícího „Odpoutat – ted“ musí být parašutista uvolněn od nosného modelu k provedení volného pádu. Odhoz provádí pilot letadla.

6) Volný pád začíná v okamžiku prokazatelného odpoutání od nosného letadla a končí otevřením hlavního, případně záchranného či rezervního padáku. Volný pád musí trvat minimálně dvě sekundy a jeho konec musí oznamit soutěžící slovně hlášením „Otvíram - ted“. Tím se považuje volný pád za ukončený.

7) Dále následuje přistání na cíl. Cílem je přistát s modelem parašutisty co nejbližše středu přistávacího terče a to proti větru.

Směr větru je vyznačen na přistávacím terci stuhou, nebo jiným podobným prostředkem. Během závodu je prováděna aktualizace vyznačení směru větru osobou k tomu účelu pověřenou.

8) Během seskoku nesmí soutěžící vstoupit na plochu přistávacího terče, mohl by tím znemožnit provést bezpečné přistání ostatním soutěžícím. Po přistání do cílového terče si může soutěžící odebrat svůj model pouze tak, aby neomezil ostatní soutěžící.

9) Není dovolena jakákoli pomoc dalších osob při řízení modelu během seskoku, seskok by se pak hodnotil jako neplatný.

Zvláštní doporučení:

Pro snadnější dohledání modelu parašutisty v křovinatém či lesnatém terénu doporučujeme vybavit model pokud možno co nejvýkonnějším akustickým hlásičem, který se aktivuje vypnutím RC soupravy nebo ztrátou signálu.

#### **9.3.4.7. Opravy**

Nový start je povolen pouze v případě, kdy let nebyl hodnocen vinou rozhodčích, nebo závadou na vynášecím letadle.

Poškození parašutisty během seskoku (elektronické či mechanické) nezakládá nárok na opakování seskoku.

#### **9.3.4.8. Rozhodčí.**

**Přejímací komise:** Provádí kontrolu, zda model odpovídá charakteristice modelu.

**Doskokový rozhodčí:** Sleduje a oceňuje poslední fázi letu – přiblížení na přistání, jeho plynulost, let proti větru a první kontakt se zemí.

**Měřící tým:** Vždy se musí jednat nejméně o dvě osoby. Určuje první kontakt se zemí a měří jeho polohu od středu přistávacího terče.

**Bodovač:** Sleduje a oceňuje seskok samotný – odpoutání, volný pád a provedení zatáček. Pohybuje se vždy v blízkosti soutěžícího.

#### **9.3.4.9. Hodnocení jednotlivců.**

Soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jako jednotlivec, nebo jako jednotlivec i člen týmu.

Každý soutěžící provede 6 bodovaných seskoků, nejhorší výsledek (to je ten, kde soutěžící obdrží nejvíce bodů) se škrťá a body zbylých seskoků se sečtou. Vítězem je soutěžící, který dosáhne nejnižšího počtu bodů.

#### **9.3.4.10. Hodnocení družstev.**

Za tým je považováno seskupení minimálně tří a maximálně pěti soutěžících.

Nejméně dva členové týmu musí být členy stejného modelářského klubu. Sestavování týmů pouze z jednotlivých osob je nepřípustné.

Registrace jedné osoby ve více týmech není dovolena.

Po ukončení registrace již není možné, aby soutěžící změnil tým.

Uvede-li některý soutěžící při registraci nepravdivé údaje, bude celý jeho tým z týmového bodování vyřazen, členové tohoto týmu tímto nejsou diskvalifikováni ze soutěže jednotlivců.

Kromě toho, že každý soutěžící má svoji vlastní bodovací kartu, musí mít každý tým další formulář, kam se zapisují výsledky všech členů týmu.

Hodnocení týmu je provedeno tak, že se sečtou body dosažené jednotlivými členy týmu. Aby se zamezilo bodovým rozdílům týmů v závislosti na rozdílném počtu jejich členů, jsou výsledky členů týmu sečteny a výsledný počet bodů je vydělen počtem členů týmu.

Kromě ocenění v kategorii jednotlivců náleží členům týmů také ocenění v kategorii týmů.

Pokud se k soutěži přihlásí pouze jeden tým, soutěž týmů nebude provedena.

#### 9.3.4.11. Bodování hodnocených prvků

Hodnocené prvky	Body
Nemaketový vzhled	500
Volný pád zřetelně viditelný a bodovačem uznaný	0
Otevření padáku okamžitě po odhozu nebo bez ohlášení bodovačům	200
Volný pád až na zem bez úplného otevření padáku, nebo neprovedený skok	1500
Přistání mimo přistávací plochu	1000
Přistání na přistávací plochu mimo přistávací terč	700
Přistání na přistávací plochu nebo přistávací terč způsobem neodpovídajícím realitě (přehnané kymácení, točení a podobně)	250
Přistání na přistávací plochu nebo přistávací terč s větrem v zádech	200
Přistání na nulový bod o průměru 3 cm	0 + bonus
Přistání do přistávacího terče mimo nulový bod a mimo středový kruh	1 cm = 1 bod
Přistání do středového kruhu o průměru 32 cm mimo nulový bod	1 cm = 1 bod + bonus

Měřicím bodem se rozumí první kontakt se zemí.

Při přistání mimo přistávací plochu se již nepřipočítává další penalizace za nereálné přistání (vítr v zádech a kymácení).

#### 9.3.4.12. Přidělování bonusových bodů

Při přistání na nulový bod, nebo středový kruh o průměru 32 cm dostává soutěžící bonusové body dle tabulky bonusových bodů.

Středový kruh může být:


- dřevěný, kde každý doskok na tento dřevěný kruh je hodnocen jako 7 cm + 100 bonusových bodů
- elektronický se samočinným vyhodnocením doskoku po centimetrech

Elektronický ukazatel středového kruhu o průměru 32 cm, vzdálenost od středu v cm	Bonusové body
0	170
1	160
2	150
3	140
4	130
5	120
6	110
7	100
8	90
9	80
10	70
11	60
12	50
13	40
14	30
15	20
16	10

### 9.3.4.13. Umístění

Bonusové body odečítají se od celkového skóre obdrženého při bodování hodnocených prvků. Vítězem je pilot s nejnižším dosaženým počtem bodů. Při možné shodě bodů rozhodne rozskok.

#### Zobrazení přistávací plochy



Prostor pro soutěžící piloty musí být minimálně 20 cm od okraje přistávacího terče.

### 9.3.4.14. Bodovací karta RCPa

Startovní číslo:	Skupina:	Kanál:	Jméno: _____					
			Dat. nar. _____					
			<input type="checkbox"/> žák <input type="checkbox"/> junior <input type="checkbox"/> senior					
Bodovaný seskok		1	2	3	4	5	6	oprava
Volný pád jasně patrný		Ano Ne						
Otevření padáku ne = volný pád až na zem		Ano Ne						
Přistání do zóny: M – mimo přist. plochu P – na přistávací plochu T – do přistávacího terče		M P T						
platí jen pro P a T - přiblížení v pořádku?		ano ne						
platí jen pro P a T - přistání proti větru ?		ano ne						
platí jen pro T - vzdálenost od středu		cm						
Nemaketový vzhled parašutisty		ano ne						
Celkový počet bodů								
Číslo vysazovacího modelu letadla								
Podpis závodníka								

Podpis, případně razítko bodovače								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## **9.3.7. KATEGORIE Q40 - MODELY PRO ZÁVOD KOLEM PYLONŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA**

### **9.3.7.1. Definice**

Závod rádiem řízených rychlostních motorových modelů létajících na čas okolo tří pylonů s modelem letadla poháněným pístovým, nebo elektrickým motorem. Vztah vzniká působením aerodynamických sil na nosné plochy, které vyjma řídicích částí musí zůstat za letu nepohyblivé.

### **9.3.7.2. Charakteristika modelu**

Model se musí podobat skutečnému letadlu - speciálu pro závod okolo pylonů. Musí mít klasické uspořádání s křídlem vpředu a jeho vzhled musí v základních rysech odpovídat skutečnému letadlu. Nejsou povolena letadla typu delta nebo samokřídlo.

Je poháněn jedním pístovým spalovacím, nebo jedním elektrickým motorem.

### **9.3.7.3. Technická omezení modelu:**

Model včetně motoru a výfukového systému nesmí být při závodu použit více než jedním závodníkem.

Každý závodník smí mít přejaty a smí pro závod použít maximálně tři modely.

#### **a) Pohon:**

Motor musí být vybaven regulací otáček, nebo zařízením na zastavení chodu motoru tak, aby model na pokyn startéra mohl ihned přistát. Pilot musí být schopen zastavit motor rádiovým řízením, ať je model na zemi nebo ve vzduchu, do pěti sekund od vydání příkazu, bez ohledu na výšku modelu. Rádiový systém použitý pro řízení letadla musí být vybaven systémem „fail safe“. Nastavení systému fail safe musí vypnout motor při ztrátě rádiového signálu.

#### **a.a) Pohon spalovacím motorem:**

Je povolen motor o zdvirovém objemu nejvýše  $6,6 \text{ cm}^3$ . Otáčky vrtule a klikového hřídele při běhu motoru musí být stejné. Motor musí mít přední sání s max. průměrem difuzoru **9 mm** řízené otáčením klikového hřídele a boční výfuk.

Tlumič výfuku musí být pevně spojen s motorem, musí mít jediný výstupní otvor o průměru max. 7 mm. Jsou povoleny výfuky typu „Magic“ a „Mini-pipe“. Laděné výfuky nejsou povoleny. Motor musí být kromě difuzoru ukrytý v trupu modelu. Hlava motoru a celý výfuk musí naopak být umístěny vně trupu.

Není povoleno jiné tlakování palivové soustavy než tlakem výfukových plynů z tlumiče výfuku.

#### **a.b) Pohon elektrickým motorem:**

Otáčky vrtule a motoru při jeho běhu musí být stejné. Maximální hmotnost pohonného akumulátoru je 800 g, včetně obalu, kabelů, popř. servisních konektorů. Motor musí být zcela ukrytý uvnitř trupu modelu.

#### **b) Vrtule:**

Jsou povoleny pouze pevné dvoulisté vrtule, které v případě pohonu spalovacím motorem musí být buď laminátové s průběžnými vlákny, dřevěné, nebo plastové zesílené APC vrtule určené pro pylonové modely.

#### **c) Vrtulový kužel:**

Musí mít průměr nejméně 25 mm a musí mít zaoblenou špičku o poloměru nejméně 5 mm.

#### **d) Trup modelu:**

Musí mít výšku nejméně 127 mm a šířku nejméně 76 mm. Trup musí mít alespoň v jednom místě průřez kolmý na svoji osu min.  $80,6 \text{ cm}^2$ . Do výšky, šířky ani plochy řezu se nezapočítávají přechody pro křídlo ani žádné výstupky a výčnělky.

#### **e) Křídlo:**

Maximální rozpětí je 1422 mm a minimální plocha křídla je 26 dm<sup>2</sup>. Počítá se celková plocha křídla včetně koncových oblouků a včetně části, která je kryta trupem. Minimální tloušťka profilu u kořene křídla je 22 mm a směrem ke koncům křídla se může tloušťka lineárně snižovat.

Poznámka: Za kořen křídla se považuje ta část křídla nejbližší jeho středu, která není kryta trupem a jeho tloušťku je možno změřit bez demontáže křídla z trupu.

#### **f) Podvozek:**

Může být dvoukolový nebo tříkolový, rozchod kol musí být nejméně 200 mm a vnější průměr kol musí být nejméně 57 mm. Místo ostruhového kola může být použita jen kluzná ostruha.

#### **g) Hmotnost modelu:**

Hmotnost modelu připraveného k letu, s prázdnou nádrží musí být nejméně 1800 g a nejvíce 2250 g.

#### **h) Palivo:**

Smí se používat palivo složené pouze z methylalkoholu, ricinového nebo syntetického oleje a nitrometanu. Maximální povolený obsah nitrometanu je 15%. Palivo pro detonační motory nemá žádná omezení.

#### i) Měření hlučnosti motoru


Měření se provádí na krátce posekaném travnatém povrchu oficiálním atestovaným hlukoměrem.

Model s naplno běžícím motorem drží mechanik s křídly vodorovně ve výšce pasu tak, že ocas modelu míří na hlukoměr a nos modelu míří proti větru. Hlukoměr je vzdálen ve směru podélné osy modelu za modelem ve vzdálenosti 13 m a je držen činovníkem rovněž ve výšce pasu ve směru od modelu po větru. Pokud hlučnost motoru překročí povolený limit 96 dB(A), opakuje se měření s použitím náhradního oficiálního hlukoměru a pokud ani pak není v limitu, je model ze závodu vyloučen. V průběhu měření nesmí být v okruhu 13 m od modelu kromě mechanika držícího model žádné zvuk odrázející či tlumící předměty. Vlastní měření hlučnosti při běhu motoru na plný výkon by nemělo trvat déle než 5 sekund a provádí se namátkově kdykoliv v průběhu závodu na základě rozhodnutí ředitele závodu.

#### 9.3.7.4. Specifikace závodní dráhy

Trojúhelníková závodní dráha je vytýčena následovně: Celou dráhu tvoří deset okruhů, délka jednoho okruhu je 400 m. Celková prolétnutá vzdálenost je 4 km. Let začíná na startovní a současně cílové čáře. Veškeré vzlety probíhají ze země, nejsou povoleny žádné pomocné mechanismy, ale postrčení modelu při vzletu rukou je povoleno. Let je ukončen na cílové čáře po uskutečnění deseti okruhů. Specifikace trati může být upravena s ohledem na bezpečnost létání nebo na podmínky letiště, pokud se tím nesníží bezpečnost. Pylonové mají mít výšku nejméně 4 m a nemají být vyšší než 5 m. Pylonové mají být z tuhého materiálu o průměru alespoň 70 mm v kterémkoliv místě. Pylon musí být natřen jasnými barvami pro zlepšení viditelnosti.

*Uspořádání dráhy*



#### 9.3.7.5. Organizace závodů kolem pylonů

Během oficiálně zveřejněné doby tréninku a soutěže nesmí žádný pilot, mechanik ani funkcionář konzumovat alkohol.

Všichni funkcionáři na trati a všichni závodníci musí mít na hlavě ochrannou přilbu s upevňovacím páskem pod bradou. Přilbu musí nosit při tréninku a oficiální akci.

Jednotlivé lety musí být uspořádány s ohledem na použité kmitočty tak, aby byly možné současné lety. Každý závodník musí oznamit dva kmitočty s odstupem nejméně 20 kHz, které musí být schopen použít na kterémkoliv ze svých modelů přihlášených k závodu. To neplatí, pokud závodník používá rozprostřené pásmo 2,4 GHz.

Při tréninku nesmí být na dráze více než tři modely a sedm lidí (piloti, pomocníci, startér) před akcí i během akce.

Před nebo během registrace musí závodník pod dohledem soutěžního funkcionáře provést bezpečnostní prohlídku.

Seznam zahrnuje následující:

- a) Táhla nebo lanka, řídící páky a přívody k servům musí být instalovány takovým způsobem, aby se nemohly uvolnit za letu. Vidličky musí být udržovány v sevřeném stavu krátkými kousky hadičky nebo podobným materiélem. Kovové vidličky musí být chráněny před opotřebením závitů vibracemi pomocí matic, ošetřením závitů prostředky jako Loctite®, Vibra-tite®, nebo podobným způsobem. Kulové čepy musí být těsné.
- b) Všechny šrouby, které drží motor k loži a lože k přepážce musí být na místě a utažené.
- c) Přijímač a baterie musí být obklopeny měkkou pěnovou gumou nebo jiným tlumicím materiélem a příslušně chráněny před znečištěním od výfuku, paliva nebo jeho zbytků.
- d) Baterie musí mít dostatečnou kapacitu podle velikosti a počtu použitých serv. Minimální kapacita musí být 300 mAh.
- e) Serva pro podélné a příčné řízení musí mít dostatečnou sílu. Pokud je pro řízení některé z těchto funkcí použito jen jedno servo musí být pro upevnění navrženy a použity alespoň čtyři šrouby. Použijí-li se dvě nebo několik serv pro řízení těchto funkcí, jako v případě dvou křídélkových serv nebo pohyblivých ploch na letadlech s motýlovými kormidly může být použito varianty se dvěma šrouby.  
Upevnění serv čtyřmi šrouby není nutné v modelech s elektrickým pohonem.
- f) Řídící plochy musí být pevné na závěsech bez nadbytečné vůle. Bezpečnostní inspektoři musí být ostražiti na nebezpečí nadbytečné vůle kdykoliv je použito elektronické omezení zdvihu v kombinaci s mechanicky neúčinným spojením.
- g) Všechny šrouby upevňující serva k příčkám nebo držákům a upevňující všechny držáky k draku musí být na místě a utažené. Pryžové průchodky musí být použity na všech servech, která jsou tak konstruována. Jsou-li hlavy šroubů pro upevnění serv tak malé, že by prošly průchodkami, musí být použity podložky, které tomu zabrání.
- h) Táhla smí mít pouze jednu stranu volně otočnou. Druhý konec musí být ohnutý do „z“ nebo do „l“ s prstenem nebo límcem, kovovou vidličkou, která je připájená nebo kulovým čepem se závitem, který je přilepený nebo jinak zajištěný, aby se nemohl točit.
- i) Křídla, pokud jsou oddělitelná, musí být spolehlivě upevněna k trupu svorníky nebo šrouby.
- j) Kola musí být spolehlivě připevněna a musí se volně otáčet.
- k) Na modelu nesmí být trhliny nebo jiné známky poškození konstrukce.

#### 9.3.7.6. Činnost při závodu

a) Časoměřič a počítáči okruhů: Každému závodníkovi je pro každý let závodu určen jeden časoměřič, který měří čas modelu na požadovaných 10 okruhů. Počítá jednotlivé okruhy a upozorní pilota, když požadovaných 10 okruhů dokončí. Změřený čas ponechá na stopkách a pod dohledem startéra jej zaznamená na výsledkovou kartu. Na startovní čáře jsou pro každého závodníka elektronicky ovládaná signalační zařízení. Tato zařízení ovládají rozhodčí u pylonu č. 1. Tito rozhodčí signalizují závodníkovi, že jeho model prolétal rovinou pylona č. 1. Pylonoví rozhodčí jsou umístěni mimo závodní trať, jak je uvedeno na obrázku. Každý rozhodčí má přidělenou výraznou barvu a startér zajistí pro rozhodčí před začátkem každého letu identifikaci každého modelu.

b) Rozhodčí mají signál vypnutý nejpozději v době letu modelu od pylona č. 3 k pylonom č. 1. V okamžiku, kdy model dosáhne úrovně pylona č. 1, dá rozhodčí signál. Pilot nesmí mít pomocníky u žádného z pylonu.

c) Pro pylony č. 2 a č. 3 jsou rozhodčí umístěni v souladu s obrázkem závodní tratě.

d) Rozhodčí pro letový prostor stojí před depem závodníků na straně závodní dráhy, kde jsou diváci. Tento rozhodčí si poznamenává průlety modelů nad depem nebo nad diváky.

Dva postranní rozhodčí budou umístěni blízko rozhodčích u pylona č. 1 na straně diváků.

Postranní rozhodčí zaznamenají jako přestupek každý přelet postranní čáry a každý let pod výškou pylonom, jak je uvedeno v odstavci j).

Rozhodčí u pylonom č. 2 a 3 si rovněž poznamenávají přestupy závodníků a na konci každého letu závodu informují, stejně jako rozhodčí letového prostoru, startéra o svých záznamech.

e) V každém závodu mohou letět současně nejvíce 3 modely.

f) Startér závodu řídí průběh každého letu a vždy se nejdříve přesvědčí, zda jsou připraveni závodníci i činovníci.

Každý rozhodčí u pylonom má přidělený signál výrazné barvy a startér zajistí, aby každý model byl před zahájením letu identifikován jedním rozhodčím u pylonom.

Ještě před spuštěním motorů si každý závodník překontroluje funkci své rádiové soupravy.

Na spuštění a nastavení motoru mají závodníci nejvíce jednu minutu, po jejímž uplynutí začíná závod. Závodník, jehož motor na konci tohoto minutového limitu neběží, má daný let anulován. Žádný závodník nesmí

odstartovat, jakmile první model dosáhne startovní (cílové) čáry při letu od pylonu č. 1 k pylonu č. 2 v prvním obletu a za tento let potom nedostává žádný čas.

g) Všechny oblety se letí proti směru hodinových ručiček s levými zatačkami.

h) Po ukončení 10 obletů časoměřič, který je současně počítáčem obletů, upozorní pilota, aby jeho model opustil závodní trať.

ch) Za přestupek se považuje vypuštění modelu před pokynem startéra, chybný oblet pylonu nebo přelet přes čáru hlídanou rozhodčím letového prostoru. Dva přestupky znamenají anulování v daném letu.

i) Postavení na startu se v každém letu určuje losem a postavení číslo 1 je nejbliže k pylonu číslo 2. Modely jsou odstartovány ze startovní čáry startovním signálem (praporkem startéra nebo světelným signálem) v jednosekundových intervalech a čas každého modelu se měří od startovního signálu. Kola hlavního podvozku musí zůstat za startovní čarou až do startovního signálu.

j) Ředitel soutěže má právo požádat každého závodníka, aby předvedl letuschopnost svého modelu nebo svou schopnost řídit model po závodní trati. Pokud v průběhu závodu ředitel soutěže posoudí let kteréhokoli modelu jako nejistý nebo nebezpečný či případně tak nízký, že ohrožuje funkcionáře okruhu, může závodníkovi anulovat daný let nebo diskvalifikovat z celé soutěže a může mu dát pokyn, aby okamžitě přistál. Trvalé létání pod úrovní pylonu může být považováno za nebezpečné. Po obletu prvního pylonu v prvním okruhu je let pod vrcholem pylonu hodnocen jako přestupek. Dva nebo více přestupků během jednoho letu znamená zrušení letu.

k) V každém letu musí pomocník vypustit model při vzletu a dávat pilotovi slovní informace týkající se letové dráhy jeho modelu a signálů funkcionářů. Elektronická komunikace mezi pilotem a pomocníkem je zakázána. Pilot nebo mechanik jednoho týmu může být také mechanikem/pomocníkem jiného týmu nebo týmů. Ale žádný model nesmí být používán více než jedním týmem, ani se nesmí vyměňovat role v týmu.

l) Jakmile je dán povel ke startu (praporkem nebo světlem), je jakýkoli kontakt mezi modely považován za srážku a dotyčné modely musejí okamžitě přistát. Ředitel soutěže dá závodníkům další možnost zapsat výsledek v tomto letu za předpokladu, že podle jeho názoru jsou modely letuschopné a nebo že závodníci mají jiný náhradní letuschopný model.

V případě poruchy měření času, počítání kol, světelné signalizace nebo poruchy jiného zařízení, za něž zodpovídá pořadatel, dostane závodník náhradní let a možnost zapsat výsledek v daném kole.

m) Ztráta kterékoli části modelu po odmávnutí startérova praporku a před zastavením motoru znamená anulování daného letu kromě situace, kdy dojde ke srážce modelů a platí odstavec l).

n) Po skončení letu musí všechny modely přistát do plochy určené ředitelom soutěže. Žádný pilot ani pomocník nesmí vstoupit do určené přistávací plochy dokud se všechny modely nezastavily.

### 9.3.7.7. Přidělování bodů

a) Let každého modelu je měřen časoměřcem pomocí zařízení, které umožňuje měření s přesností na 1/100 sekundy. Měření začíná v okamžiku, kdy je dán povel ke startu pro daný model.

Počítáči okruhů/časoměřiči zastaví svoje stopky po dokončení 10 okruhů a pod dohledem startéra zaznamenají změřený čas do výsledkové karty závodníka.

Po dokončení každého letu pylonoví rozhodčí a rozhodčí pro letový prostor oznámí startérovi, které modely se dopustily přestupku. Startér potom oznámí časoměřicům, kolik přestupků mají poznamenat na výsledkovou kartu každého závodníka.

Výsledkové karty jsou potom zpracovány vyhodnocovačem, který:

- 1) pokud je zaznamenán jeden přestupek, přičte 1/10 dosaženého času a získá tak upravený čas;
- 2) pokud jsou zaznamenány dva nebo více přestupků, zruší celý let;

b) Body se udělují v každém letu následovně:

Body závodníka se rovnají upravenému času v sekundách a setinách sekundy. Pokud závodník nedokončil let nebo byl v daném letu anulován, dostane 200 bodů.

c) Vítězem závodu je závodník, který nashromáždil nejméně bodů ze všech ukončených letů.

Letí-li se více než čtyři soutěžní kola, škrť se každému závodníkovi nejhorší (nejvyšší) výsledek.

Letí-li se devět a nebo více soutěžních kol, škrť se každému závodníkovi dva nejhorší (nejvyšší) výsledky.

Letí-li se dvanáct a více soutěžních kol, škrť se každému závodníkovi tři nejhorší (nejvyšší) výsledky.

d) Pokud je dosaženo shodných výsledků a dovoluje to čas a použité kmitočty, určí se konečný výsledek rozlíčkováním. Není-li to možné, použije se k určení konečného výsledku nejlepší jednotlivý čas.

### 9.3.7.8. Hodnocení družstev

Pro určení výsledku národního družstva se sečtou jednotlivé výsledky členů družstva. Družstva se seřadí od nejnižšího číselného výsledku k nejvyššímu s tříčlennými družstvy před dvoučlennými družstvy, která jsou zase před družstvy pouze s jedním závodníkem. V případě shodného výsledku družstev vyhrává družstvo s nižším součtem umístění seřazených od nejlepšího. Pokud stále není rozhodnuto rozdílně nejlepší individuální umístění.

## 9.4. RÁDIEM ŘÍZENÉ MODELY VĚTROŇŮ

### 9.4.1. KATEGORIE RCV1 - TERMICKÉ VĚTRONĚ ŘÍZENÉ SMĚROVKOU


#### 9.4.1.1. Definice

Rádiem řízené větroně pro termické létání, které je dovoleno dálkově řídit pouze směrovkou. Žádné další prvky (např. aerodynamické brzdy) nemohou být na modelu dálkově řízeny.

#### 9.4.1.2. Charakteristika modelu

Model musí odpovídat všeobecným ustanovením pravidel a navíc rozpětí křídla nesmí být větší než 2,5 m. Soutěžící smí použít k soutěži 2 modely.

nejmenší poloměr přídě trupu	7,5 mm
šířka vlečného háčku max.	5 mm
výška vlečného háčku max.	15 mm
výška písma licence min.	25 mm (viz šablona)



#### 9.4.1.3. Počet letů

Soutěžící má právo na čtyři soutěžní lety s libovolným počtem pokusů.

#### 9.4.1.4. Definice pokusu

Z pokusu se považuje vypuštění modelu z ruky pilota nebo pomocníka pod tahem vlečného zařízení.

#### 9.4.1.5. Opakování letu

- Nebyl-li let hodnocen vinou rozhodčích, má soutěžící právo na nový pracovní čas (kromě 9.4.1.9).
- Bylo-li na oficiálním kontrolním monitoru zjištěno rušení.

#### 9.4.1.6. Hodnocení

##### a) Doba letu

Maximální doba letu je 300 sekund (5 minut). Měří se od okamžiku uvolnění modelu z vlečného zařízení až do zastavení modelu po přistání nebo nárazu na překážku pevně spojenou se zemí. Model má přistát v uvedeném časovém limitu. Nestane-li se tak, má soutěžící ještě dalších 20 sekund na uskutečnění přistání. Každá započatá sekunda nad limit 320 sekund se odečítá od maxima 300 sekund až do hodnoty nula.

##### b) Přistání

Model má přistát ve vytyčené čtvercové ploše o rozměrech 50 x 50 metrů. Rohové značky musí být výrazně označeny. Bod přistání je dán polohou špičky trupu modelu po zastavení. Za dobré přistání uvnitř čtverce se udělí k dosaženému letovému času navíc 60 bodů. Tyto body se neudělí v těchto případech:

- 1) Když se špička trupu zastaví mimo plochu přistávacího čtverce.
- 2) Model zachytí při přistání o rohovou značku nebo osobu (i když je po zastavení špička trupu uvnitř čtverce).
- 3) Model se při přistání obrátí na záda.
- 4) Přistání se uskuteční po uplynutí pracovního času 9 minut.

##### c) Pořadí soutěžících

- 1) Výsledky a pořadí se stanoví součtem časů a bodů tří lepších letů.
- 2) Žáci, junioři a senioři se vyhodnocují zvlášť, pokud je počet soutěžících žáků a juniorů aspoň 3.
- 3) Při shodnosti výsledků dvou a více soutěžících na předních místech se stanoví jejich pořadí lepším výsledkem čtvrtého kola. Pokud je výsledek i čtvrtého letu shodný, stanoví se pořadí rozlétáváním.
- 4) Rozlétávání musí být zahájeno do 10 minut po ukončení soutěžních letů. Pokud to kmitočty dovolí, vyhlásí se společný pracovní čas. Není-li to možné, pořadí se losuje. Dojde-li k rozlétávání v soutěži družstev, zúčastní se za každé družstvo pouze jeden soutěžící. Při každém rozlétávacím kole se zvyšuje maximum a pracovní čas o 60 sekund. Při rozlétávání má soutěžící jediný pokus.

#### **9.4.1.7. Pracovní čas**

je stanoven na 9 minut. Vyhlašuje jej startér. Během pracovního času může soutěžící vykonat neomezený počet pokusů. Hodnotí se poslední pokus. Let má být ukončen nejpozději do konce pracovního času. Po překročení této doby neplatí 20 sekund na přistání a každá započatá sekunda letu se odečítá z dosaženého výkonu měřeného do konce pracovního času až do hodnoty nula.

Startuje-li více soutěžících společně, mají společný pracovní čas. Startér informuje soutěžící o ukončené 7., 8. a 9. minutě pracovního času.

#### **9.4.1.8. Počet pomocníků**

Soutěžící může mít pro uskutečnění letu dva pomocníky. Jeden z pomocníků se může zdržovat u pilota a může mu i radit.

#### **9.4.1.9. Vzlet modelu**

Model vzlétá z ruky pilota nebo jeho pomocníka pomocí vlečné šňůry dlouhé nejvíce 150 m (měří se při zatížení 20 N) buď přímo vlekem pomocníka, nebo přes kladku. Je také přípustný vzlet katapultem, jehož celková délka v nenapojatém stavu je nejvíce 150 m, z toho nejvíce 25 m smí tvořit pružná část. Praporek nebo padák na konci musí být tak velký, aby byl dobře viditelný. Při katapultovém vzletu musí být konec vlečného zařízení pevně ukotven v zemi. Pokud vypnutí modelu není dobře viditelné, let není časoměřiči hodnocen.

#### **9.4.1.10. Organizace vzletu**

Vzlety probíhají podle pořadí vyhlášeného pořadatelem buď jednotlivě nebo ve skupinách vhodně sestavených podle kmitočtů vysílačů. Pořadí soutěžících je neměnné pro všechna letová kola. Soutěžící, který neodstartuje v určeném pořadí a v průběhu svého pracovního času, je hodnocen v daném letovém kole nula body. Časoměřič(i) musí být během měření ve styku s pilotem modelu. Přípravný čas před letem je 5 minut a je vyhlašován už po odpoutání modelu soutěžících v předchozím letu. Soutěžící je povinen si vyzvednout vysílač a připravit se v blízkosti čtverce k letu.

Při hromadných letech může skupina soutěžících použít společný přistávací čtverec.

#### **9.4.1.11. Technické podmínky soutěže**

Soutěž musí být uspořádána v terénu, kde létání není podstatně ovlivněno svahovým prouděním.

Pořadatel je povinen vytyčit přistávací čtverec tak, aby přistání modelu nebylo ztěžováno překážkou.

#### **9.4.1.12. Povinnosti soutěžícího**

V průběhu vzletu i soutěžního letu je soutěžící povinen po uskutečnění vzletu se zdržovat v blízkosti strany přistávacího čtverce, kam smí vstoupit (nebo pomocník) až po přistání svého modelu a rychle jej opustit tak, aby nebránil ostatním modelům v přistávacím manévrů. Je povinen uposlechnout pokynů startéra a ihned ohlásit případné odstoupení od soutěže. Časoměřicům musí oznámit další pokus.

#### **9.4.1.13. Anulování letu a diskvalifikace**

Let se zapíše s nulovým výsledkem, ztratí-li model v průběhu posledního pokus jakoukoli svoji část kromě ztráty součásti při přistávání po dotyku modelu se zemí, nebo přistane-li ve vzdálenosti větší než 75 m od nejbližší rohové značky, jde-li o platný pokus, nebo při kontrolním měření přesahuje délka šňůry 150 m při zatížení 20 N.

Jakékoli nedovolené vysílání během soutěže nebo opomenutí vypnout vysílač může být potrestáno diskvalifikací.

#### **9.4.1.14. Měření času**

Doba letu se měří dvěma stopkami. Aritmetický průměr se zaokrouhuje na celou sekundu.

Časoměřič(i) je povinen informovat soutěžícího o nalétaném čase při ukončení 3. a 4. minuty, potom každých 10 sekund.

Je povinen vyhnout se přistávajícímu modelu a zapsat naměřené údaje o letu a přistání.

## 9.4.2. KATEGORIE RCV2 - TERMICKÉ VĚTRONĚ

### 9.4.2.1. Všeobecná pravidla

#### 9.4.2.1.1. Definice rádiem řízeného větroně

Rádiem řízené větroně pro termické létání, u nichž počet dálkově řízených prvků není omezen. Model letadla bez pohonné jednotky, u kterého vztlak vzniká působením aerodynamických sil na pevné, nepohyblivé plochy. Modely s proměnnou geometrií nebo plochou musí vyhovovat základním charakteristikám, jsou-li plochy ve svém maximálním i minimálním rozložení. Pilot stojící na zemi musí řídit model rádiem. Jakékoli změny geometrie nebo plochy musí být ovládány dálkově rádiem.

#### 9.4.2.1.2. Prefabrikace modelů

Soutěžící nemusí být stavitelem svého modelu, ale každý model může být v soutěži použit pouze jedním pilotem, nebo jedním soutěžícím.

#### 9.4.2.1.3. Charakteristiky rádiem řízených modelů

##### a) Společné charakteristiky:

Největší celková nosná plocha: 150 dm<sup>2</sup>

Největší letová hmotnost: 5 kg


Plošné zatížení: 12 až 75 g/dm<sup>2</sup>

Nejmenší poloměr přídě trupu: 7,5 mm

šířka vlečného háčku max.: 5mm,

výška vlečného háčku max.: 15mm,

výška písma licence min.: 25mm (viz šablona)



b) Není dovoleno žádné pevné ani zatahovatelné zařízení (tj. hřeb, pilovité výstupky a pod.) určené pro zpomalování modelu na zemi při přistání.

Spodní strana modelu nesmí mít jiné výčnělky než vlečný háček a řídicí spoje. Vlečný háček nesmí být v čelním pohledu širší než 5 mm a vyšší než 15 mm.

c) Rádiové zařízení musí být schopné pracovat současně s jinými rádiovými zařízeními s odstupem kmitočtů 10 kHz v běžných povolených modelářských pásmech. Je povolené používat rádiové zařízení využívající frekvenční syntézu na straně vysílače i přijímače a zařízení kompletně pracující v pásmu 2,4 GHz.

d) Použití jakéhokoli zařízení na přenos informací z modelu k pilotovi nebo jeho pomocníkovi, které by pilota mohlo zvýhodnit vůči ostatním soutěžícím, se zakazuje. Informace, které zvyšují bezpečnost jako je například palubního zdroje, problém s dosahem vysílače a podobné jsou povolené. Jakékoli použití telekomunikačních zařízení (včetně vysílaček a telefonů) na letišti soutěžícími, pomocníky nebo vedoucími družstva není dovoleno.

e) Soutěžící může při soutěži použít dva modely.

f) Soutěžící může kombinovat části modelů v průběhu soutěže za předpokladu, že výsledný model použitý pro let vyhovuje pravidlům a že části byly před začátkem soutěže převzaty.

g) Všechna zátěž musí být uvnitř draku letadla a bezpečně upevněna.

#### 9.4.2.2. Soutěžící a pomocníci


a) Soutěžící (pilot) musí osobně ovládat rádiové zařízení.

b) Každý pilot smí mít tři pomocníky. Maximálně dva pomocníci smí vlekat při vzletu.

#### 9.4.2.3. Letiště

a) Soutěž musí být uspořádána na místě s dostatečně rovným povrchem, který zmenšuje možnost svahového nebo vlnového plachtění.

- b) Letová plocha obsahuje vyznačený vzletový (bezpečnostní) koridor široký 6 m . Navijáky jsou umístěny uvnitř vzletového koridoru na jeho návětrné straně. Vzletový koridor by měl být orientován kolmo ke směru větru a obsahuje značky vzdálené od sebe alespoň 15 m, jednu pro každého soutěžícího ve skupině.
- c) Na letové ploše musí být přistávací body, jeden pro každého soutěžícího ve skupině. Každý přistávací bod odpovídá jedné vzletové značce a je vzdálen 30 m po větru od návětrné strany vzletového koridoru. Uspořádání letové plochy může vypadat jako na obrázku " Doporučené uspořádání vzletové plochy ". Doporučené uspořádání vzletové plochy:



- d) Středy přistávacích kruhů a vzletový koridor musí být vyznačeny vždy. Rozhodnutím ředitele soutěže může být vyznačení obvodů kruhů vynecháno a nahrazeno jinými měřícími prostředky, např. měřicí páskou, pro kontrolu vzdálenosti přistání od středu kruhu.
- e) Označení středu přistávacího kruhu musí být provedeno tak, aby tím nebyly změněny vlastnosti terénu po celé ploše přistávacího kruhu.
- f) Rozdělení soutěžících do skupin a na jednotlivá startoviště je vhodné udělat s ohledem na způsob vzletu, který si soutěžící zvolí tak, aby bylo co nejméně skupin, kde budou starty na navijáku a ručním vlekem probíhat současně. V případě použití obou způsobů vleku se doporučuje vyčlenit prostor pro jednotlivé vleky s ohledem na převládající směr větru tak, aby nedocházelo ke křížení vlečných šnůr po jejich odpojení z modelu a k tomu přidělit odpovídající přistávací body jednotlivým soutěžícím.

#### **9.4.2.4. Bezpečnostní pravidla**

- a) Žádná část modelu nesmí přistát nebo se zastavit uvnitř bezpečného prostoru.
- b) Model nesmí letět nízko (níže než 3 m) nad bezpečným prostorem.
- c) Každý jednotlivý prohřešek proti bezpečnostním pravidlům bude potrestán odečtením 100 bodů od konečného výsledku soutěžícího. Trest se zaznamená na výsledkové listině kola, ve kterém došlo k prohřešku.

#### **9.4.2.5. Soutěžní lety**

- a) Soutěžící má právo na čtyři až osm soutěžních letů s libovolným počtem pokusů.
- b) Za pokus se počítá vypuštění modelu z ruky soutěžícího nebo jeho pomocníka pod tahem vlečného zařízení.
- c) Platným letem pro dané kolo je poslední let uskutečněný v pracovním čase.

d) Všechny lety mají být měřeny alespoň dvojími stopkami. V případě selhání obou stopek má soutěžící nárok na nový pracovní čas. Časoměřic je povinen umožnit pilotovi nebo jeho pomocníkovi kontrolu letového času, který je měřen na jeho stopkách.

#### **9.4.2.6. Opakování letu**

Soutěžící má nárok na nový pracovní čas v těchto případech:

a) Jeho model se v letu srazí s jiným letícím modelem nebo s jiným vzlétajícím modelem (vypuštěným k letu soutěžícím nebo jeho pomocníkem) nebo s vlečným lankem v průběhu vzletu. Pokud model pokračuje v letu normálním způsobem, může soutěžící požadovat, aby probíhající let byl uznán jako platný.

b) Jeho model nebo vlečné lanko se v průběhu vzletu střetne s jiným vzlétajícím modelem nebo vlečným lankem jiného soutěžícího (vypuštěným k letu soutěžícím nebo jeho pomocníkem) nebo s jiným letícím modelem. Pokud model pokračuje v letu normálním způsobem, může soutěžící požadovat, aby probíhající let byl uznán jako platný.

c) Jeho vlečné lanko je překříženo nebo smotáno s vlečným lankem jiného soutěžícího v okamžiku vzletu modelu (vypuštění k letu soutěžícím nebo jeho pomocníkem). Soutěžící (nebo jeho pomocník), jehož vlečné zařízení překřížení způsobilo, je povinen usilovat o nápravu situace.

d) Let nebyl hodnocen vinou rozhodčích nebo časoměřic.

e) V případě nepředpokládané události mimo vliv soutěžícího byl let narušen nebo předčasně ukončen.

Pro všechny výše uvedené případy může soutěžící požadovat, aby probíhající let, v němž k události došlo, byl uznán za platný. Pokračuje-li soutěžící ve vzletu, nebo opakuje vzlet po odstranění překážející(ch) podmínky (ek) předpokládá se, že se zříká práva na nový pracovní čas.

Pokud se soutěžící rozhodne žádat o nový pracovní čas, musí tak učinit ihned po události, která vedla k žádosti o nový pracovní čas. Jeho platným výsledkem pro dané kolo bude výsledek opravného letu.

Nový pracovní čas se poskytne soutěžícímu podle následujícího pořadí priorit:

1. V neúplné skupině, nebo v kompletní skupině na přídavném startovacím a přistávacím místě.

2. Není-li to možné, pak v nové skupině sestavené z opakujících pilotů.

3. Není-li ani to možné, pak poletí sám na konci daného letového kola.

Opravný let se musí uskutečnit ve stejném kole, kdy došlo k žádosti o opravný let.

Po opravném letu se soutěžící vraci na místo v původní skupině.

#### **9.4.2.7. Zrušení letu, penalizace a diskvalifikace**

a) Let se zruší a zapíše s nulovým výsledkem, když soutěžící použije model neodpovídající kterékoli části pravidla o Charakteristikách rádiem řízených modelů.

b) V případě úmyslného nebo hrubého porušení pravidel nebo nesportovního chování může být soutěžící rozhodnutím ředitele soutěže diskvalifikován.

c) Probíhající let se anuluje a zapíše s nulovým výsledkem, ztratí-li model při letu kteroukoliv svoji část. Výjimkou je případ, že se tak stane v důsledku srážky s jiným modelem nebo vlečnou šňůrou ve vzduchu.

d) Ztráta jakékoli části modelu při přistávání (tj. při dotyku se zemí) se neuvažuje.

e) Soutěžící je diskvalifikován, je-li model řízen někým jiným než soutěžícím.

f) Kladka pro obracení lanka musí být spolehlivě upevněna k zemi. Když se kladka uvolní ze svého uložení nebo se obracecí zařízení vytrhne ze země dostane soutěžící trest 1000 bodů. Trest 1000 bodů se odečte od konečného výsledku soutěžícího a musí být uveden na listu kola, ve kterém k penalizaci došlo.

g) Naviják musí být bezpečně upevněn k zemi. Vytrhne-li se naviják ze země nebo se oddělí část navijáku (kromě části vlečného lanka) je let penalizován 1000 body. Trest 1000 bodů se odečte od konečného výsledku soutěžícího a musí být uveden na výsledkové listině kola, ve kterém k penalizaci došlo.

h) Vlečné zařízení pro ruční vlek (ruční naviják, kladka, kolík, pokud je použit, ani jakékoliv jiné zařízení používané při vleku, s výjimkou vlečné šňůry se zařízením o maximálním objemu 5 cm<sup>3</sup> nebo hmotnosti 5 g) se nesmí uvolnit nebo být puštěno soutěžícím nebo pomocníkem v průběhu vzletu. Soutěžící bude potrestán penalizací 1000 bodů. Trest 1000 bodů se odečte od konečného výsledku soutěžícího a musí být uveden na listu kola, ve kterém k penalizaci došlo.

i) Let se zruší a zapíše s nulovým výsledkem, jestliže se během přistání některá část modelu zastaví ve vzdálenosti větší než 75 m od středu přiděleného přistávacího kruhu.

#### **9.4.2.8. Organizace letů.**

Létání ve skupinách:

a) Soutěžící létají jednotlivě nebo ve skupinách. Skupiny sestaví pořadatel podle vhodných kmitočtů a zvoleného způsobu vzletu (ručně nebo el. naviják) tak, aby bylo možné dodržet doporučené uspořádání letové plochy. Skupiny by měly zůstat neměnné po celou dobu soutěže. Počet soutěžících v jednotlivých

skupinách by měl být vyrovnaný. Pokud by v některé skupině zbyl jediný soutěžící, může k němu pořadatel na začátku kola přeřadit soutěžící z jiných skupin nebo samotného soutěžícího přidat do jiné skupiny.

Pořadí, ve kterém skupiny (jednotliví soutěžící) poletí, určí pořadatel. Skupina (soutěžící), která poletí jako první, se vybere losem. Takto stanovené pořadí je stejné pro všechna letová kola.

b) Soutěžící má právo nejméně na pět minut přípravného času, který se počítá od okamžiku, kdy byl soutěžící vyzván k zaujetí místa v určeném vzletovém prostoru do začátku pracovního času skupiny.

c) Pracovní čas každého soutěžícího ve skupině musí trvat přesně deset (10) minut.

d) Pořadatel musí slyšitelně i viditelně, a to velmi výrazně, oznámit začátek pracovního času skupiny.

e) Slyšitelný a viditelný signál musí být dán při uplynutí 8. (osmé) minuty pracovního času skupiny.

f) Konec, stejně jako začátek pracovního času, musí být oznámen slyšitelně i viditelně, a to velmi výrazně.

g) Každý model, který se nachází ve vzdachu v době skončení pracovního času, musí co nejdříve přistát.

#### **9.4.2.9. Dozor nad vysílači**

Před zahájením soutěže odevzdají soutěžící všechny vysílače do úschovy pořadateli. Ten je zodpovědný za jejich bezpečné uložení a ochranu hlavně před sluncem a deštěm. Opomenutí předat vysílač před oficiálním okamžikem zahájení soutěže může mít za následek potrestání soutěžícího zákazem startu v prvním letovém kole.

V případě souhlasu hlavního rozhodčího (jury) a všech soutěžících je možné, aby vysílače zůstaly v úschově u soutěžících. I v tomto případě však platí, že povolení k zapnutí vysílače může dát pouze startér.

Vysílač se soutěžícímu vydává, pouze když je vyvolán k letu. Pořadatelé na vzletové čáře musí sledovat soutěžící, aby nezapínali vysílače dříve, než jim dá startér k tomu povolení.

Pokud je nutná zkouška rádiového zařízení, dává souhlas se zapnutím vysílače startér. Jakékoli zkušební vysílání v průběhu soutěže, které nebylo povoleno startérem, je zakázáno a může být potrestáno diskvalifikací.

#### **9.4.2.10. Vzlety**

a) Ředitel soutěže určí prostor pro vleky. Vlekající osoby musí zůstávat v tomto prostoru, kdykoli vlekají model. Modely musí být vypouštěny vždy z vyznačeného bezpečnostního koridoru. Pokus je neplatný a zaznamenán nulovým výsledkem, je-li model vypuštěn vně bezpečnostního koridoru. Pilot smí při vzletu stát mimo koridor na jeho závětrné straně.

b) Vzlet modelu smí být uskutečněn pouze ručním vlekem nebo elektrickým navijákem.

c) Při startu na navijáku musí být po vypuštění modelu z vlečné šňůry šňůra neprodleně navinuta navijákem, dokud padáček (nebo praporek) není asi 10 m nad zemí. Potom musí být padáček dopraven k navijáku ručně. Naviják nesmí být zapnut, pokud vlečná šňůra leží na zemi a napříč přes jiné šňůry.

d) Při startu ručním vlekem musí bezprostředně po uvolnění modelu z vlečné šňůry pomocník neprodleně buď navinout vlečnou šňůru na naviják (ruční), nebo pokud byla použita kladka, pokračovat v tahu tak dlouho, až je vlečná šňůra odstraněna z vlečné oblasti, aby se zabránilo křížovému přeříznutí ostatních šňůr, které jsou ve stadiu vleku, nebo budou použity pro vlek.

e) Soutěžící může použít pro vzlet modelu nejvýše dva elektrické navijáky.

f) V případě soutěže družstev je možno použít maximálně šest navijáků a šest baterií každým úplným družstvem. Vzájemná výměna navijáků a baterií, pokud je dodrženo pravidlo o minimálním odporu, je výhradně na odpovědnost družstva.

g) Vlekajícím osobám nejsou povoleny žádné mechanické pomůcky pro usnadnění vleku, kromě ručně ovládaných kladek, ale mohou použít naviják s převodem pro svinutí vlečné šňůry po skončení vzletu.

h) Každý model vypuštěný před zahájením pracovního času skupiny musí co nejdříve přistát a opakovat vzlet v pracovním čase. Neuposlechnutí má za následek zrušení výsledku pro toto kolo.

#### **9.4.2.11. Startovací zařízení**

##### **9.4.2.11.1. Startovací zařízení pro ruční vlek**

a) Vlečné šňůry každého soutěžícího mohou být rozvinuty pouze v pěti minutách jeho přípravného času a musí být svinuty na konci jeho pracovního času.

b) Délka vlečné šňůry pro ruční vlek nesmí přesáhnout 150 metrů, měřeno pod tahem 20 N.

c) Vlečná šňůra musí být v celé délce z nekovového materiálu. Musí být vybavena praporek o ploše minimálně  $5 \text{ dm}^2$ . Praporek může být nahrazen padáčkem (min. plocha  $5 \text{ dm}^2$ ) za předpokladu, že není připevněn k modelu a zůstává neúčinný až do uvolnění vlečné šňůry. Spojky (uzly, smyčky a pod.) z odlišného ale nekovového materiálu jsou povoleny až do celkové délky 1,5 m. Musí být zahrnutý do celkové délky 150 m.


d) V případě vleku s kladkou musí pomocník nebo dva pomocníci ovládat kladku a použít jedno z následujících bezpečnostních opatření:

- kladka a ochranný štít musejí být připevněny k lanu o průměru minimálně 5 mm tvaru V, jehož ramena o délce od 1,5 do 3,0 metrů musejí mít na koncích smyčky pro uchopení rukou, nebo

- kladka a ochranný štít musejí být připevněny ke středu dostatečně pevného jha o délce minimálně 0,8 m/s držadly na obou koncích.

e) V případě vleku s kladkou musí být konec vlečné šňůry připevněn k zemní kotvě, která je zajištěna prostřednictvím kovových lanek dvěma přídavnými zabezpečovacími kolíky. Délka hlavního kolíku musí být alespoň 50 cm od místa připojení vlečné šňůry. Zabezpečovací kolíky musejí být aspoň 30 cm dlouhé. Hlavní kolík musí být zatloučen do země do hloubky nejméně 40 cm. Vlečná šňůra k němu nesmí být připevněna výše než 10 cm nad zemí. Rozměry a uspořádání zemní kotvy může vypadat jako na obrázku "Doporučení pro uspořádání zemní kotvy".

Doporučení pro uspořádání zemní kotvy:



#### 9.4.2.11.2. Elektrický naviják

a) Zařízení pro obracení směru tahu lanka, které musí být použito, nesmí být dálé než 150 m od navijáku. Výška osy kladky pro obracení tahu nesmí přesáhnout 0,5 metru nad zemí. K vypuštění modelu musí dojít v okruhu přibližně 3 m od navijáku. Musí být použito automatické zařízení zamezující odvinování vlečného lanka v průběhu vzletu.

b) Naviják musí být poháněn jedním spouštěčovým motorem. Motor musí pocházet ze sériové výroby. Je povoleno doplnit hřídel motoru kuličkovým nebo jehlovým ložiskem na každém konci. Buben musí být poháněn motorem přímo nebo s převodovkou s konstantním převodovým poměrem. Jakákoli další úprava původního motoru má za následek diskvalifikaci. Buben musí mít pevný průměr.

c) Zdrojem energie je 12 V olověná akumulátorová baterie. Maximální startovací proud za studena musí odpovídat některé z těchto norem:

- nejvíše 300 A podle DIN 43539-02 (30 s/9 V při -18° C),
- nejvíše 355 A podle IEC/CEI 95-1 (60 s/8,4 V při -18° C),
- nejvíše 500 A podle SAE J537, 30 s Test (30 s/7,2V při 0° F)
- nejvíše 510 A podle EN 60095-1 (10 s/7,5 V při -18° C)

Jiné normy jsou přijatelné, pokud je prokázáno že odpovídají některé z uvedených norem.

d) Baterie musí napájet motor navijáku přes magneticky nebo mechanicky ovládaný spínač. Použití jakékoli elektronické jednotky mezi motorem navijáku a baterií je zakázáno. Soutěžící může vyměnit libovolně jednotlivé části za předpokladu, že výsledný naviják odpovídá pravidlům.

e) Baterie se nesmí nabíjet na startovní čáře. Motor nesmí být chlazen, baterie nesmí být ohřívána.

- f) Účelem tohoto pravidla je omezit výkon při vzletu. Proto není povolen jiný zásobník energie, jako např. setrvačníky, pružiny, závaží, pneumatická nebo jiná podobná zařízení, než jedna navijáková baterie, protažení lanka a rotace motoru a bubnu navijáku, při které se akumuluje malé množství energie.
- g) Celkový odpor navijáku (baterie, kabelů, spínače a motoru) musí být alespoň 23,0 miliohmů. Odpor může být dosažen přidáním pevného rezistoru nebo rezistorů mezi motor a baterii. Konstrukce nesmí umožňovat snadnou změnu celkového odporu (např. přemostěním rezistoru) na startovní čáře, s výjimkou sepnutí nebo rozpojení obvodu.
- h) hladný i záporný pól baterie musí umožňovat snadné připojení krokosvorek pro měření napětí. Jeden z kabelů od baterie (kterým protéká celkový proud) musí být přístupný pro připojení klešťového převodníku (klešťového ampérmetru) a bočníku.
- i) Pořadatel může ustanovit funkcionáře, který proměří navijáky jedním měřicím přístrojem, nebo více měřicími přístroji, u nichž je ověřeno, že poskytuje reprodukované výsledky.
- j) Na silovém přívodu k baterii musí být zařízení pro rychlé odpojení v případě nouze. (Přívod k baterii musí být odpojitelný bez použití nástroje.)
- k) Let je penalizován 1000 body, když naviják neodpovídá pravidlům; to platí pro let před testem. Trest 1000 bodů se odečte od celkového výsledku soutěžícího a zaznamenává se na výsledkovou listinu kola, ve kterém k dotyku došlo.
- l) Vlečná šňůra (která musí být, kromě spojek, z nekovového materiálu) musí být vybavena praporkem o ploše nejméně 5 dm<sup>2</sup>. Místo praporku může být použit padák (plocha nejméně 5 dm<sup>2</sup> za předpokladu, že není připevněn k modelu, a v průběhu vzletu zůstává v nerozvinutém stavu až do uvolnění šňůry. Při úplném navýšení šňůry na naviják musí být padáček, pokud je použit, odpojen nebo zneschopněn.
- m) Je možno použít maximálně šest navijáků a šest baterií každým úplným družstvem. Vzájemná výměna navijáků a bateriemi, pokud je dodrženo pravidlo o minimálním odporu je výhradně na odpovědností družstva.

#### **9.4.2.12. Způsob měření elektrického navijáku:**

Baterie musí být před měřením alespoň dvě minuty nezatížená, po předchozím měření nebo vzletu. Měření spočívá v zaznamenání napětí baterie U bezprostředně před sepnutím spínače a zaznamenání proudu I poté co navijákem začne téci proud. Během tohoto měření se nesmí osa navijáku otáčet. Odpor v miliohmech se vypočítá podle vzorce:  $R = 1000 \cdot U/I$  (měření s klešťovým převodníkem; napětí U dosadíme ve voltech a proud I v ampérech).

První měření je zkušební, pro kontrolu správné funkce měřicího zařízení a jeho výsledek se nepoužije. Pak se vykonají dvě měření s intervaly alespoň dvou minut po předchozím testu nebo vzletu. Celkový odpór navijáku je průměrem z těchto dvou výsledků. Naviják je deklarován jako odpovídající pravidlům, když je jeho celkový odpór alespoň 23 miliohmů (0,023 □).

#### **9.4.2.13. Doba letu a měření času**

Maximální doba letu je 420 sekund (7 minut). Měří se od okamžiku uvolnění modelu od vlečného zařízení až do okamžiku kdy se model poprvé dotkne země nebo do nárazu na překážku pevně spojenou se zemí. Části vzletového zařízení (vlečné šňůry) nad zemí se nepovažují za předměty spojené se zemí.

Pokud model letí i po uplynutí 7 minut letového času, odečítá se za každou započatou sekundu jedna trestná sekunda až do hodnoty nula.

Letový čas se měří na celé sekundy, bez zaokrouhlování.

Například letový čas 6:59: 01 a 6:59:99 má být zapsán jako 6:59.

Každá zapsaná sekunda je následně započtena jako 1bod (420sec = 420bodů).

#### **9.4.2.14. Přistání**

- a) Před zahájením soutěže musí pořadatelé každému soutěžícímu určit přistávací kruh. Soutěžící pak zodpovídá za to, že vždy použije správný kruh.
- b) Pilot, jeden jeho pomocník a časoměříč smí vstoupit do patnáctimetrového kruhu.
- c) Po přistání mohou soutěžící vzít své modely ještě před skončením pracovního času, za předpokladu, že nepřekáží jinému soutěžícímu nebo modelu ve své skupině.

Za přistání se udělují přídavné body v závislosti na vzdálenosti od místa vyznačeného pořadatelem podle tabulky:

Vzdálenost (m)	Bod y	Vzdálenost (m)	Body
až do		až do	

0,2	100	5	80
0,4	99	6	75
0,6	98	7	70
0,8	97	8	65
1,0	96	9	60
1,2	95	10	55
1,4	94	11	50
1,6	93	12	45
1,8	92	13	40
2	91	14	35
3	90	15	30
4	85	přes 15	0

Vzdálenost se měří od přídě (nosu) již stojícího modelu k určenému bodu.

Body se neudělují v těchto případech:

- a) doba letu modelu je delší než 480 sekund,
- b) když model letí po ukončení pracovního času,
- c) model se dotkne při přistání pilota, jeho pomocníka nebo jeho časoměřiče.

#### **9.4.2.15. Pořadí soutěžících**

- a) Aby bylo možné vyhlásit konečné výsledky, které jsou součtem letových sekund/bodů a přídavných bodů za přistání, musí se odlétat nejméně dvě letová kola.
- b) Letí-li se dvě, nebo tři kola, je výsledkem každého soutěžícího součet výsledků těchto kol.
- c) Letí-li se čtyři až sedm kol, škrtně se nejnižší výsledek soutěžícího a konečný výsledek je součet zbývajících výsledků.
- d) Letí-li se osm kol, škrtnou se dva nejnižší výsledky soutěžícího a konečný výsledek je součet zbývajících výsledků.
- e) Při shodnosti výsledků dvou nebo více soutěžících na prvních 3 místech se stanoví jejich pořadí lepším výsledkem škrtnutého letu. Pokud je i tento výsledek shodný, stanoví se pořadí rozlétáváním.
- f) Rozlétávání musí být zahájeno co nejdříve po ukončení soutěžních letů. Pokud to kmitočty dovolí, vyhlásí se společný pracovní čas. Není-li to možné, pořadí se losuje. Dojde-li k rozlétávání v soutěži družstev, zúčastní se za každé družstvo pouze jeden soutěžící. Při každém rozlétávacím kole se zvyšuje maximum a pracovní čas o 60 sekund. Při rozlétávání má soutěžící jediný pokus. Výsledek rozlétávacího kola se nepřičítá k celkovému výsledku.
- g) Do žebříčku se započítá výsledek (zaokrouhlený na jedno desetinné místo) vypočítaný podle vzorce  

$$\text{výsledek soutěžícího} \times (\text{krát}) 1000$$

výsledek soutěžícího pro žebříček =

$$\frac{\text{počet započítaných kol} \times (\text{krát}) 520}{\text{počet započítaných kol}}$$

Příklad: 6 odlétaných kol, 5 započítaných, výsledek soutěžícího 2588 bodů  $(2588/(5*520)) * 1000 = 995,4$  bodů

#### **9.4.2.16. Organizační požadavky**

- a) Pořadatelé musí zajistit, aby žádný soutěžící nebyl na pochybách o přesném okamžiku, ve kterém začíná a končí pracovní čas jeho skupiny.
- b) Zvukové znamení má být dáno například klaksonem, zvoncem nebo rozhlasem a pod. Je nutno pamatovat na to, že zvuk se proti větru nešíří daleko a proto musí být umístění zdroje zvuku věnována pozornost.

#### **9.4.2.17. Povinnosti časoměřičů**

Pořadatelé musí zajistit, aby si všichni časoměřiči plně uvědomili, jak důležité jsou jejich povinnosti a ubezpečit se, že jsou zbehlí v pravidlech, zvláště v těch, která vyžadují rychlé rozhodnutí, aby neohrozili šance soutěžícího v soutěži.

## **9.4.3. KATEGORIE RCVM - VĚTRONĚ S POMOCNÝM PÍSTOVÝM MOTOREM**

### **9.4.3.1. Definice**

Rádiem řízené větroně opatřené spalovacím motorem umožňujícím vzlet a získání výšky. Počet ovládaných prvků není omezen.

### **9.4.3.2. Charakteristika modelu**

Minimální hmotnost modelu musí být 800 gramů na 1 cm<sup>3</sup> zdvihového objemu motoru. Zdvihový objem motoru smí být nejvýše 2,5 cm<sup>3</sup>. Motory musí být vybaveny účinným tlumičem hluku s expanzní komorou. Amatérsky zhotovené se povolují v případě, že výrobce motorů k použitému typu tlumič nedodává. Objem expanzní komory musí být tak velký jako továrně vyráběné tlumiče k motorům stejného obsahu. Celková délka tlumiče smí být nejvýše 200 mm - měřeno v přímé linii od osy válce k výstupnímu otvoru. Sklopné vrtule jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. Soutěžící smí použít k soutěži 2 modely.

### **9.4.3.3. Počet letů**

Soutěžící má právo na čtyři soutěžní lety s libovolným počtem pokusů. Opakování pokusu musí soutěžící oznámit časoměřicům nejpozději 10 sekund po zastavení motoru.

### **9.4.3.4. Definice pokusu**

Za pokus se považuje, je-li model s běžícím motorem vypuštěn z ruky pilota nebo pomocníka.

### **9.4.3.5. Opakování letu**

- a) Nebyl-li let hodnocen vinou rozhodčích.
- b) Bylo-li na oficiálním monitoru zaznamenáno rušení.
- c) Výjimečně z jiných důvodů podle rozhodnutí ředitele soutěže.

### **9.4.3.6. Hodnocení**

#### **a) Doba letu a měření času**

Maximální doba letu je 480 sekund (8 minut). Měří se od okamžiku vypuštění modelu se spuštěným motorem z ruky pilota nebo jeho pomocníka až do:

- 1) zastavení modelu po přistání nebo nárazu na překážku pevně spojenou se zemí.
- 2) uplynutí pracovního času.

Pokud doba letu přesáhne 480 sekund, odečte se za každou započatou sekundu 1 trestná sekunda.

Každá zapsaná sekunda je následně započtena jako 1bod (480sec = 480bodů)

#### **b) Měření doby chodu motoru**

Maximální doba chodu motoru je omezena na 40 sekund. Měří se od okamžiku vypuštění modelu z ruky pilota nebo pomocníka až do okamžiku zastavení motoru. Za každou započatou sekundu přes tento čas se odečítají tři trestné sekundy od nalétaného času.

Okamžik zastavení motoru hodnotí časoměřič sluchem. Pilot musí počítat s omezenou rychlosťí šíření zvuku při větší vzdálenosti.

#### **c) Přistání**

Model má přistát ve vytyčené čtvercové ploše o rozměrech 30 x 30 metrů. Střed čtverce se vyznačí viditelným, k zemi připevněným terčem o min. průměru 0,5 m tak, aby při přistání nedošlo k poškození modelu. Rohové značky čtverce musí být výrazně označeny s ohledem na okolní terén, aby byly dobře viditelné. Bod přistání je dán polohou špičky trupu modelu po jeho zastavení.

Za přesnost přistání uvnitř čtverce se udělí přídavné body, které se přičtou k dosaženému letovému času.

Měří se vzdálenost od vyznačeného středu čtverce ke špičce modelu:

0-1 m	100 bodů
1-2 m	95 bodů
2-3 m	90 bodů
3-4 m	85 bodů
4-5 m	80 bodů
5-6 m	75 bodů
6-7 m	70 bodů
7-8 m	65 bodů
8-9 m	60 bodů
9-10 m	55 bodů
10 a více metrů, ale uvnitř čtverce	30 bodů

10 a více metrů, ale uvnitř čtverce 30 bodů

Tyto body se neudělí v těchto případech:

- 1) Když se špička trupu zastaví mimo plochu přistávacího čtverce.
- 2) Model zachytí při přistávání o rohovou značku nebo osobu (i když po zastavení bude špička uvnitř čtverce).
- 3) Model se při přistání obrátí na záda.
- 4) Přistání se uskuteční po uplynutí pracovního času 9 minut.
  - d) Pořadí soutěžících

1) Výsledek za let je součtem letových bodů a přídavných bodů za přistání. Výsledky a pořadí se stanoví součtem bodů ze tří lepších letů. V případě, že nelze odléhat všechna čtyři kola, je výsledek soutěže platný po odlétání alespoň tří kol a žádný výsledek se neškrťá.

Na mistrovství republiky lze vyhlásit i více soutěžních kol, škrťá se vždy jen jeden výsledek.

2) Žáci, junioři a senioři se vyhodnocují zvlášť, pokud je počet soutěžících žáků nebo juniorů alespoň tři.  
3) Při shodném součtu bodů dvou nebo více soutěžících na prvních třech místech se stanoví jejich pořadí součtem bodů ze všech letů. Pokud je i potom výsledek shodný, stanoví se pořadí rozlétáváním.

4) Rozlétávání musí být zahájeno co nejdříve po skončení soutěžních letů. Probíhá v pořadí losovaném pořadatelem s ohledem na kmitočty vysílačů. Dojde-li k rozlétávání v soutěži družstev, zúčastní se rozlétávání za každé družstvo pouze jeden soutěžící. Při každém rozlétávacím kole se zvyšuje maximální doba letu a pracovní čas vždy o 60 sekund a doba chodu motoru se snižuje o 20 sekund. Při rozlétávání má soutěžící jediný pokus.

5) Po skončení celé soutěže nebo mistrovství republiky se provede přepočet na 1000 bodů vítěze podle vzorce:

$$\text{výsledek soutěžícího} \times 1000 / \text{výsledek vítěze soutěže}.$$

Tyto přepočtené body se zaokrouhlí na jedno desetinné místo a budou sloužit jen pro zápočet do žebříčku.

#### **9.4.3.7. Pracovní čas**

Pracovní čas je stanoven na 9 minut. Vyhlašuje jej časoměřič po zastavení motoru předchozího soutěžícího, po vyčerpání všech pokusů o let. Let má být ukončen nejpozději do konce pracovního času. Nestane-li se tak, ukončí se měření letového času a model musí co nejdříve přistát. Časoměřič informuje soutěžícího o ukončené 7. a 8. minutě pracovního času a potom každých 10 sekund, na přání i po jednotlivých sekundách až do přistání.

#### **9.4.3.8. Počet pomocníků**

Soutěžící může mít pro uskutečnění letu jednoho pomocníka, který se během letu může zdržovat u pilota a může mu i radit.

#### **9.4.3.9. Organizace vzletu**

Vzlety probíhají jednotlivě podle pořadatelem vyhlášeného pořadí vhodně vybraného podle kmitočtu vysílačů. Soutěžící, který neodstartuje v určeném pořadí a v průběhu svého pracovního času, je hodnocen v daném kole nula body. Výjimku může povolit ředitel soutěže. Let modelu měří časoměřiči, kteří musí být v průběhu letu ve styku s pilotem modelu. Přípravný čas před soutěžním letem je 5 minut. V této době je soutěžící povinen se připravit k letu.

#### **9.4.3.10. Technické podmínky soutěže**

Soutěž musí být uspořádána v takovém terénu, kde není létání podstatně ovlivněno svahovým prouděním. Soutěž může být uspořádána jako soutěž jednotlivců nebo družstev. Pořadatel je povinen před zahájením soutěže vytyčit přistávací čtverec tak, aby přistání nebylo ztěžováno překážkou.

#### **9.4.3.11. Povinnosti soutěžícího**

Spouštění motoru je možné zahájit až po vyhlášení pracovního času, jinak není dovoleno v průběhu letového kola ani v době přípravného času. Výjimku může povolit ředitel soutěže. V průběhu letu je soutěžící povinen se zdržovat v blízkosti přistávacího čtverce, kam smí vstoupit (on nebo jeho pomocník a časoměřič) až po přistání svého modelu a vyhodnocení přistání a neprodleně jej opustit tak, aby nebránil ostatním modelům v přistávacím manévrů. Je povinen uposlechnout pokynů časoměřiců a oznámit jim další pokus nebo odstoupení ze soutěže.

#### **9.4.3.12. Anulování letu a diskvalifikace**

Let se zapíše s nulovým výsledkem:

- 1) Ztratí-li model v průběhu posledního pokusu jakoukoliv svoji část (kromě ztráty součásti při přistávání po dotyku modelu se zemí).
- 2) Pokud přistane model dále než 75 m od nejbližší rohové značky.  
Jakékoli nedovolené vysílání během soutěže nebo opomenutí vypnout vysílač může být potrestáno diskvalifikací.

#### **9.4.3.13. Měření času**

Doba letu a pracovní čas musí být měřeny odlišnými stopkami. Naměřená doba se zaokrouhluje na celou sekundu. Časoměřič je povinen informovat soutěžícího o nalétaném čase při ukončení 6. a 7. minuty a potom každých 10 sekund, posledních 10 sekund hlásí čas po 1 sekundě až do maxima 8 minut, na žádost pilota nebo jeho pomocníka kdykoliv.

Čas chodu motoru musí být soutěžícímu hlášen každých 10 sekund, od 30. sekundy po 1 sekundě.

Časoměřiči jsou povinni se vyhnout přistávajícím modelům a zapsat naměřené údaje o letu a přistání.

## 9.4.4. KATEGORIE RCH – MALÉ VĚTRONĚ ŘÍZENÉ RÁDIEM

### 9.4.4.1. Obecná ustanovení

Soutěž pro malé rádiem řízené větroně sestává z minimálně pěti startů při kterých musí být model vždy odstartován pomocí „gumicuku“.

Pořadatel musí zajistit dostatečný počet časoměřiců aby mohla probíhat dostatečná kontrola jednotlivých letů.

Každý soutěžící může mít jednoho pomocníka, který nesmí fyzicky zasahovat do řízení modelu.

Pořadatel je povinen zajistit úložný prostor, ve kterém jsou pod dozorem uschovány vysílače pracující na jiné frekvenci než 2,4 GHz nepoužívané pro let, nebo pro odpovídající přípravu, pokud se nedohodne se soutěžícími jinak.

Soutěžící, kteří neletí nebo nepomáhají jinému soutěžícímu, mohou být pořadatelem pověřeni funkcí časoměřice, v tomto případě musí pořadatel zajistit min. jednoho oficiálního časoměřice, který bude provádět namátkové kontroly naměřených výsledků.

Je nepřípustné, aby si soutěžící měřil sám sobě. Takový výsledek je neplatný.

### 9.4.4.2. Definice modelu

Modely jsou větroně, s těmito omezeními:

Rozpětí max. 1500 mm.

Maximální hmotnost modelu 500 gramů.

Poloměr špičky modelu musí být nejméně 5 mm ve všech směrech.

Vlečný háček - max. výška 15 mm, max. šířka 5 mm.


Model musí být řízen rádiem s použitím neomezeného počtu řízených ploch.

Každý soutěžící může kdykoliv měnit své tři modely za předpokladu, že vyhovují specifikaci.

Každý soutěžící provozující jinou soupravu než na 2,4 GHz musí nabídnout dva kmitočty, na kterých může provozovat své modely a pořadatel má právo určit kterýkoliv z těchto kmitočtů pro kterékoliv kolo nebo pro celou soutěž.

Zpětné předávání informací z modelu soutěžícímu není povolené. Je možné předávat pouze informace o síle radiového signálu a napětí baterie v modelu.

Šablona: nejmenší poloměr přídě trupu je 5 mm; výška písma licence min. 25 mm



### 9.4.4.3. Definice letiště


Letiště má být přiměřeně rovné a dostatečně velké, aby umožnilo lety několika modelů současně. Hlavním zdrojem svislé složky pohybu vzduchu by neměl být svah. Přistávací plocha musí být pořadatelem vytyčena před zahájením soutěže a všechna přistání se musí uskutečnit na této ploše. Každé přistání mimo tuto plochu znamená nulový výsledek pro daný let. Přistávací plochou je čtverec o délce strany 25 m.

### 9.4.4.4. Definice startovacího zařízení (gumicuku)

Gumicuk se skládá z max. 30 m přiměřeně nepružného materiálu o min. průměru 0,30 mm, který je pevně spojen s max. 8 m gumou (v nenataženém stavu). Pro zajištění sledování modelu při měření času musí být vlečná šňůra opatřena praporkem o ploše nejméně  $2,5 \text{ dm}^2$  a nejkratší straně 5 cm připevněným přímo k hlavní šňůře. Praporek může být nahrazen padákem za předpokladu, že není upevněn k modelu a zůstává nerozvinutý až do odpoutání vlečné šňůry.

Pořadatel vymezí „startovací čáru“, za kterou nesmí být gumicuk při startu natažen (tato čára může být závětrnou čárou vymezeného přistávacího prostoru) a vymezuje se z důvodu bezpečnosti.

Zároveň vytýcí „nulovou čáru“. Tato čára je umístěna před startovací čárou (proti větru). Gumičky musí být pevně zakotveny v zemi mezi těmito čarami. Doporučená vzdálenost mezi startovací a nulovou čárou je 90 m.



#### 9.4.4.5. Platný let

Čas letu se měří od okamžiku, kdy se model odpojí od vlekajícího zařízení (gumicuku) do okamžiku, kdy se model dotkne země či objektu spojeného se zemí, nebo do skončení vymezeného pracovního času. Maximální čas letu je 300 s. Za přelétání maximální doby letu se žádné body neodečítají. Každé vypuštění modelu z ruky v pracovním čase po kterém se model odpojí od vlečného zařízení se počítá za platný let. Soutěžící může uskutečnit v pracovní době maximálně dva pokusy, přičemž se započítává výsledek posledního letu.

Čas letu je platný když:

- vypuštění modelu se uskuteční mezi startovací a nulovou čárou
- vypuštění i přistání modelu se uskuteční v průběhu vymezeného pracovního času pro jednotlivá kola

Po skončení pracovního času musí soutěžící a časoměřič zapsat a podepsat výsledek letu. Pokud bylo provedeno kontrolní měření oficiálním časoměřičem, zapíše se tento výsledek také na záznamový arch soutěžícího s podpisem oficiálního časoměřice. Pokud bude rozdíl větší než 2 s platí údaj oficiálního časoměřice.

Nahlášení výsledku startérovi musí proběhnout neprodleně po ukončení letu.

Výsledek daného letu je 0 bodů pokud:

- model přistane (dojde k zastavení modelu) po skončení pracovního času (oznámení zvukového signálu).
- model se při přistání dotkne kteréhokoliv soutěžícího, nebo jeho pomocníka

Nárok na let v novém pracovním čase je povolen pouze:

- při srážce modelu s jiným modelem v průběhu letu.
- v případě, kdy let nebyl hodnocen vinou pořadatelem stanoveného časoměřice

V takovém případě pořadatel zařadí nový pokus soutěžícího do nejbližší další soutěžní skupiny. Pokud již nelze soutěžícího zařadit do další skupiny stejného kola, poletí soutěžící opravu mimo vylosované pořadí v dalším kole a poletí tak v jednom kole dva lety.

#### 9.4.4.6. Definice přistání

Model musí přistát do přistávacího plochy vymezené pořadatelem.

Přistane-li model na hranici této plochy, špička modelu (po zastavení) musí být uvnitř přistávací plochy. Není povoleno model při přistání chytit do ruky.

#### **9.4.4.7. Definice kola**

- a) Lety musí být rozděleny na kola, která se dále dělí na skupiny s ohledem na možnosti pořadatele a používané rádiové frekvence modelů soutěžících. Ve skupině musí být nejméně 3 soutěžící.
- b) Složení skupin by mělo minimalizovat situace, kdy dva soutěžící letí vícekrát proti sobě. Proto musí být po každém kole složení skupin přelosováno. Pokud budou skupiny s volnými místy, doporučují se dát na konec kola, aby zde bylo místo na případné náhradní lety.
- c) Pracovní čas pro každou skupinu je 10 minut.
- d) Začátek a konec pracovního času je vyhlášen startérem a oznámen zvukovým signalizačním zařízením.
- e) Soutěžící má možnost zvolit si okamžik startu ve stanoveném pracovním čase. Pokud odstartuje před vyhlášením pracovního času, jeho let je neplatný a musí okamžitě přistát. Může ale znova odstartovat v rámci přiděleného pracovního času.
- f) Pořadatel může předčasně ukončit pracovní čas skupiny, pokud již všichni soutěžící dané skupiny provedli své soutěžní lety a odevzdali výsledky.

#### **9.4.4.8. Celkový výsledek**

Za každou odlétanou sekundu je započten 1 bod tj.  $1\text{min } 3\text{ s} = 63$  bodů.

V každém soutěžním kole se výsledky jednotlivých skupin přepočítávají na vítěze skupiny, který obdrží 1000 bodů dle vzorce:

přepočtené body pro soutěžícího =  $1000 \times (\text{krát}) \text{ výsledek soutěžícího : (děleno) výsledek vítěze dané skupiny.}$

Pokud se odlétá více než pět kol, škrť se nejhorší výsledek, pokud se odlétá více než 9 kol, škrť se dva nejhorší výsledky.

Aby bylo možno provádět objektivní hodnocení více soutěží v žebříčku KLeM ČR, přepočítává se celkový výsledek na 1000 bodů vítěze podle vzorce:

přepočtené body pro soutěžícího =  $1000 \times (\text{krát}) \text{ výsledek soutěžícího : (děleno) výsledek vítěze soutěže}$

Pokud po dolétání všech soutěžních kol dojde k rovnosti bodů na 1. až 3. místě, následuje rozlétávání soutěžících se shodným počtem bodů.

Všichni startují společně v jedné skupině, je stanoven společný pracovní čas 10 min a není omezené maximum pro čas letu. Je povolena jedna oprava. Počítá se čas posledního letu v daném rozlétávacím kole. Pokud soutěžící přistane po pracovním čase má 0 bodů.

Rozlétávání je určeno pouze pro stanovení pořadí a počet dosažených bodů se již nemění.

## **9.4.5. KATEGORIE RCVN - VĚTRONĚ STARTUJÍCÍ POMOCÍ ELEKTRONAVIJÁKU - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA**

### **9.4.5.1. Všeobecná část**

#### **9.4.5.1.1. Definice rádiem řízeného větroně**

Model letadla bez pohonné jednotky, u kterého vztlak vzniká působením aerodynamických sil na nepohyblivé plochy, které zůstávají nepohyblivé během letu, s výjimkou řídicích ploch. Modely s proměnnou geometrií nebo plochou musí vyhovovat základním charakteristikám, jsou-li plochy ve svém maximálním nebo minimálním rozložení či tvaru. Model musí řídit pilot stojící na zemi rádiem. Jakékoli změny geometrie nebo plochy musí být ovládány dálkově rádiem.

#### **9.4.5.1.2. Prefabrikace modelů**

Soutěžící nemusí být stavitelem svého modelu, ale každý model může být v soutěži použit pouze jedním pilotem, nebo jedním soutěžícím.

#### **9.4.5.1.3. Charakteristiky rádiem řízených modelů**


a) Společné charakteristiky:

Největší celková nosná plocha: 150 dm<sup>2</sup>

Největší letová hmotnost: 5 kg

Plošné zatížení: 12 až 75 g/ dm<sup>2</sup>

Nejmenší poloměr nosu modelu min. 7,5 mm dle šablony, šířka vlečného háčku max. 5 mm, výška vlečného háčku max. 15 mm, výška písma licence min. 25 mm (viz šablona)



b) Není dovoleno žádné pevné ani zatahovatelné zařízení (tj. hřeb, pilovité výstupky a pod.) určené pro zpomalování modelu na zemi při přistání.

Spodní strana modelu nesmí mít jiné výčnělky než vlečný háček a řídicí spoje. Vlečný háček nesmí být v čelním pohledu širší než 5 mm a vyšší než 15 mm.

c) Rádiové zařízení musí být schopno pracovat současně s jinými rádiovými zařízeními při odstupu kmitočtů nejméně 10 kHz.

d) Je zakázáno použít jakékoli zařízení pro přenos informací z modelu k pilotovi ani k jeho pomocníkům. Není dovoleno používat telekomunikační zařízení (včetně vysílaček a telefonů) na letišti pro spojení se soutěžícím, jeho pomocníky nebo vedoucím družstva při soutěži.

e) Soutěžící může při soutěži použít tři modely.

f) Soutěžící může kombinovat části modelů v průběhu soutěže za předpokladu, že výsledný model použitý pro let vyhovuje pravidlům a že části byly před začátkem soutěže převzaty.

g) Je povoleno přidat zátěž pokud bude umístěna uvnitř modelu nebo změnit úhly seřízení modelu.

h) Změna geometrie nebo plochy modelu je povolena, pokud se provádí dálkově pomocí rádiového řízení.

#### **9.4.5.1.4. Soutěžící a pomocníci**

Soutěžící (pilot) musí model řídit rádiem sám. Každý pilot může mít nejvýše dva pomocníky.

#### **9.4.5.2. Definice soutěže**

Tato soutěž je soutěží pro rádiem řízené větroně startující pomocí elektrického navijáku v trvání letu a přesnosti přistání.

#### **9.4.5.2.1. Definice soutěžní úlohy**

- a) Soutěžní úlohou je ve stanoveném pracovním čase po odpojení modelu z vlečného zařízení naléhat určený maximální čas a přistát ve stanoveném prostoru.
- b) Aby bylo umožněno náhodné startovní pořadí v následných soutěžních kolech, musí každý soutěžící uvést v přihlášce dva různé kmitočty s odstupem nejméně 10 kHz. Soutěžící může být vyzván, aby použil kterýkoli z těchto kmitočtů během soutěže, pokud je výzva předána alespoň půl hodiny před začátkem kola písemnou formou.

#### **9.4.5.2.2. Definice pokusu**

- a) Soutěžící má právo provést neomezený počet pokusů v průběhu jemu vyhrazeného pracovního času. Pokus začíná, vypuštěním modelu z rukou soutěžícího nebo jeho pomocníka pod tahem vlečné šňůry.
  - b) Soutěžící má nárok na přiznání nového pracovního času při následujících událostech, pokud je časoměřcem tato událost potvrzena:
    - Jeho model nebo vlečné lanko se v průběhu vzletu nebo letu srazí s jiným vzlétajícím nebo letícím modelem nebo vlečným lankem.
    - Jeho vlečné lanko je překříženo nebo smotáno s jiným vlečným lankem.
    - Let nebyl hodnocen vinou rozhodčích nebo časoměřiců.
    - V případě nepředpokládané události, mimo vliv soutěžícího, byl let narušen nebo předčasně ukončen.
  - c) Pokračuje-li soutěžící v letu, nebo opakuje vzlet, zříká se práva na nový pracovní čas.
  - d) V případě přiznaného nového pracovního času v průběhu kola, může pilot uskutečnit nový let ve skupině, která není kompletní a nebo ve skupině nově vytvořené.
- Pokud to z důvodu kolidujících kmitočtů není možné, pak opakuje let celá skupina. Lepší ze dvou výsledků bude platným výsledkem, ne však pro ty piloty, jimž byl povolen nový pracovní čas.

#### **9.4.5.2.3. Definice platného letu**

Platným letem je poslední let uskutečněný v pracovním čase.

#### **9.4.5.2.4. Organizace soutěže**

- a) Pro vysílače a kontrolu kmitočtů platí obecná pravidla.
- b) Funkcionář vydá vysílač soutěžícím pouze na počátku jejich přípravného času.

#### **9.4.5.2.5. Letová úloha doba trvání letu**

- a) V průběhu pracovního času v délce 12 minut uskutečnit volný let v trvání 600 sekund (10 minut) a přistát do místa vyznačeného pořadatelem.
- b) Za každou celou sekundu od okamžiku odpojení modelu z vlečného zařízení do okamžiku prvního dotyku modelu se zemí nebo s překážkou se uděluje 1 bod až do maxima 600 bodů (tj. 10 minut maximum), vše v době pracovního času.
- c) Za překročení doby volného letu, se odečítají 3 body za každou sekundu nad 600 sekund (10 minut).
- d) Délka volného letu modelu se měří s přesností 1 sekundy.
- e) S koncem pracovního času, končí současně i měření volného letu modelu.
- f) U modelů letících více jak 30 sekund po ukončení pracovního času je celý let hodnocen s výsledkem „0“(nula).

- g) Za přistání se udělují přídavné body v závislosti na vzdálenosti od místa vyznačeného pořadatelem podle tabulky:

Vzdálenost (m)	Bod y	Vzdálenost (m)	Body
až do		až do	
0,2	100	5	80
0,4	99	6	75
0,6	98	7	70
0,8	97	8	65
1,0	96	9	60
1,2	95	10	55
1,4	94	11	50

1,6	93	12	45
1,8	92	13	40
2	91	14	35
3	90	15	30
4	85	přes 15	0

Vzdálenost se měří od přídě (nosu) stojícího modelu k určenému přistávacímu bodu.

h) Přídavné body za přistání se neudělí:

- pokud se model v průběhu přistání dotkne pilota nebo jeho pomocníka
- překročí-li doba letu 630 s
- let byl ukončen po pracovním času

i) Kvalita přistání se nehodnotí.

#### 9.4.5.2.6. Organizace vzletů

- a) Soutěžící mají být vylosováni do skupin podle použitých vysílacích kmitočtů tak, aby bylo možno uskutečnit co nejvíce současných letů. Losování se organizuje tak, aby pokud možno ve skupině nebyli soutěžící téhož družstva.
- b) Složení skupin se musí v každém kole měnit, aby soutěžící byli různě kombinováni.
- c) Výsledek celé skupiny se anuluje, když má pouze jeden soutěžící platný výsledek. Tzn. že zbývajícím soutěžícím ve skupině byl uznán nárok na nový let. V takovém případě skupina poletí znova bez nároku na případné další opakování letu. Výsledek letu bude platným výsledkem pro celou skupinu.
- d) Soutěžící mají 5 minut přípravného času před pokynem startéra k započetí měření pracovního času.

#### 9.4.5.2.7. Vzlety

- a) Vzlety se uskutečňují za pomoci elektrického navijáku.
- b) Na letišti musí být vyznačen vzletový pás široký 6 m. Navijáky jsou umístěny uvnitř vzletového pásu na jeho návětrné straně. Vzletový pás má být kolmo na převládajícího směr větru.
- c) Všechny vzlety se musí uskutečnit v prostoru vzletového pásu, ve vzdálenosti do 3 m od navijáku.
- d) Na letišti musí být vyznačen přistávací bod pro každého soutěžícího ve skupině. Přistávací body jsou umístěny ve vzdálenosti 20 m po směru větru od vzletového pásu.
- e) Po vypuštění modelu z vlečné šňůry musí být šňůra neprodleně navinuta navijákem, dokud padáček (nebo praporek) není asi 10 m nad zemí. Potom musí být padáček dopraven k navijáku ručně. Naviják nesmí být zapnut, pokud vlečná šňůra leží na zemi a napříč přes jiné šňůry.
- f) Soutěžící může použít pro vzlet modelu nejvýše dva elektrické navijáky.
- g) V případě soutěže družstev je možno použít maximálně šest navijáků a šest baterií každým úplným družstvem. Vzájemná výměna navijáků a baterií, pokud je dodrženo pravidlo o minimálním odporu, je výhradně na odpovědnost družstva.

#### 9.4.5.3. Specifikace vlečného zařízení

- a) Elektrický naviják musí být poháněn jedním spouštěčovým motorem. Motor musí pocházet ze sériové výroby. Je povoleno doplnit hřídel motoru kuličkovým nebo jehlovým ložiskem na každém konci. Buben musí být poháněn motorem přímo. Jakákoli další úprava původního motoru má za následek diskvalifikaci. Buben musí mít pevný průměr. Naviják musí být bezpečně upevněn k zemi.
- b) Kladka pro obracení směru tahu lanka, která musí být použita, nesmí být dále než 150 m od navijáku. Kladka pro obracení směru tahu lanka musí být spolehlivě upevněna k zemi. Výška osy kladky pro obracení tahu nesmí být výše než 0,5 metru nad zemí. K vypuštění modelu musí dojít v okruhu přibližně 3 m od navijáku. Musí být použito automatické zařízení zamezující odvinování vlečného lanka v průběhu vzletu.
- c) Zdrojem energie je 12 V olověná akumulátorová baterie. Maximální startovací proud za studena musí odpovídat některé z těchto norem:
  - nejvýše 300 A podle DIN 43539-02 (30 s/9 V při -18° C),
  - nejvýše 355 A podle IEC/CEI 95-1 (60 s/8,4 V při -18° C),
  - nejvýše 500 A podle SAE J537, 30 s Test (30 s/7,2V při 0° F)
  - nejvýše 510 A podle EN 60095-1 (10 s/7,5 V při -18° C)

Jiné normy jsou přijatelné, pokud je prokázáno že odpovídají některé z uvedených norem.

- d) Baterie musí napájet motor navijáku přes magneticky nebo mechanicky ovládaný spínač. Použití jakékoli elektronické jednotky mezi motorem navijáku a baterií je zakázáno. Soutěžící může vyměnit libovolně jednotlivé části za předpokladu, že výsledný naviják odpovídá pravidlům.

- e) Baterie se nesmí nabíjet na startovní čáře. Motor nesmí být chlazen, baterie nesmí být ohřívána.
- f) Není povolen jiný zásobník energie, jako např. setrvačníky, pružiny, závaží, pneumatická nebo jiná podobná zařízení, než jedna navijáková baterie, protažení lanka a rotace motoru a bubnu navijáku, při které se akumuluje malé množství energie.
- g) Celkový odpor navijáku (baterie, kabelů, spínače a motoru) musí být alespoň 23,0 miliohmů ( $0,023\Omega$ ). Odpor může být dosažen přidáním pevného rezistoru nebo rezistorů mezi motor a baterii. Konstrukce nesmí umožňovat snadnou změnu celkového odporu (např. přemostěním rezistoru) na startovní čáře, s výjimkou sepnutí nebo rozpojení obvodu.
- h) Na silovém přívodu k baterii musí být zařízení pro rychlé odpojení v případě nouze. (Přívod k baterii musí být odpojitelný bez použití nástroje).
- i) Vlečná šňůra musí být, kromě spojek, z nekovového materiálu a musí být vybavena praporkem o ploše nejméně  $5 \text{ dm}^2$ . Místo praporku může být použit padák (plocha nejméně  $5 \text{ dm}^2$  za předpokladu, že není připevněn k modelu, a v průběhu vzletu zůstává v nerozvinutém stavu až do uvolnění šňůry. Při úplném navýšení šňůry na naviják musí být padáček, pokud je použit, odpojen nebo zneschopněn.

#### **9.4.5.3.1 Způsob měření vlečného zařízení**

Baterie musí být před měřením alespoň dvě minuty nezatížená, po předchozím měření nebo vzletu. Měření spočívá v zaznamenání napětí baterie U bezprostředně před sepnutím spínače a zaznamenání proudu I poté co navijákem začne téci proud. Během tohoto měření se nesmí osa navijáku otáčet. Odpor v miliohmech se vypočítá podle vzorce:  $R = 1000 * U / I$  (měření s klešťovým převodníkem; napětí U dosadíme ve voltech a proud I v ampérech)

První měření je zkušební, pro kontrolu správné funkce měřicího zařízení a jeho výsledek se nepoužije. Pak se vykonají dvě měření s intervaly alespoň dvou minut po předchozím testu nebo vzletu. Celkový odpor navijáku je průměrem z těchto dvou výsledků. Naviják je deklarován jako odpovídající pravidlům, když je jeho celkový odpor alespoň 23 miliohmů ( $0,023 \square$ ).

#### **9.4.5.4. Anulování letu, diskvalifikace nebo trestné body.**

- a) V případě úmyslného nebo hrubého porušení pravidel může být soutěžící rozhodnutím ředitele soutěže diskvalifikován.
- b) Probíhající let bude anulován, ztrátí-li model v průběhu vzletu nebo letu kteroukoli svoji podstatnou část. Ztráta části při srážce s jiným modelem nebo při přistávání (tj. při dotyku se zemí) se nebere v úvahu.
- c) Soutěžící je diskvalifikován, je-li model řízen někým jiným než soutěžícím.
- d) Uvolní-li se kladka ze svého uložení nebo se obracecí zařízení vytrhne ze země dostane soutěžící trest 1000 bodů. Trest 1000 bodů se odečte od konečného výsledku soutěžícího a musí být uveden na výsledkové listině kola, ve kterém k udělení trestu došlo.
- e) Vytrhne-li se naviják ze země nebo se oddělí část navijáku (kromě části vlečného lanka) dostane soutěžící trest 1000 bodů. Trest 1000 bodů se odečte od konečného výsledku soutěžícího a musí být uveden na výsledkové listině kola, ve kterém k udělení trestu došlo.
- f) Soutěžící dostane trest 1000 bodů, když naviják neodpovídá pravidlům. Trest 1000 bodů se odečte od konečného výsledku soutěžícího a musí být uveden na výsledkové listině kola, ve kterém k udělení trestu došlo.
- g) Po uvolnění modelu z ruky pilota nebo pomocníka je každý dotyk modelu s jakýmkoliv předmětem (zemí, vozidlem, kolíkem, rostlinou, šňůrou apod.) mimo letový a přistávací prostor nebo s osobou uvnitř bezpečného prostoru potrestán 300 body, s výjimkou událostí popsaných v odstavci „Definice pokusu“ a v případě přetržení lanka v okamžiku vypuštění modelu. Trest 300 bodů se odečte od celkového výsledku soutěžícího a zaznamenává se na výsledkovou listinu kola, ve kterém k dotyku došlo.
- h) Každý jednotlivý prohřešek proti bezpečnostním pravidlům bude potrestán odečtením 100 bodů od konečného výsledku soutěžícího. Trest se zaznamená na výsledkové listině kola.
- i) Let se zruší a zapíše s nulovým výsledkem, jestliže se během přistání některá část modelu zastaví ve vzdálenosti větší než 75 m od středu přiděleného přistávacího kruhu.
- j) O udělení trestu rozhoduje startér.

#### **9.4.5.5. Bezpečnostní pravidla**

- a) Pořadatel musí zřetelně vyznačit hranici mezi přistávacím prostorem a bezpečnostním prostorem určeným k jiným činnostem jako je např. prostor pro vzlet modelů, depo soutěžících, prostor pro diváky, parkoviště apod.
- b) Žádná část modelu nesmí přistát nebo se zastavit uvnitř bezpečného prostoru.
- c) Model nesmí letět nízko (níže než 3 m) nad bezpečným prostorem.

## **9.4.5.6. Vyhodnocení soutěže**

### **9.4.5.6.1. Výsledky jednotlivých skupin**

Soutěžící, který dosáhl nejvyššího součtu bodů, tj. letové body plus přídavné body za přistání/minus trestné body, dostane korigovaný výsledek = 1000 bodů v dané skupině.

Ostatní soutěžící v tomto pracovním čase dostanou úměrnou část vítěze skupiny vypočítanou z jejich celkového výsledku, tj.

$$\text{Dílčí výsledek soutěžícího} = \frac{\text{Výsledek soutěžícího} \times 1000}{\text{Nejlepší výsledek ve skupině}}$$

( Dílčí výsledek = výsledek soutěžícího  $\times$ (krát) 1000 //děleno) nejlepší výsledek ve skupině)

### **9.4.5.6.2. Celkový výsledek**

Celkový výsledek každého soutěžícího je dán sečtením jeho dílčích výsledků.

### **9.4.5.6.3. Klasifikace**

Letí-li se pět (5) nebo méně kol, je výsledkem každého soutěžícího součet výsledků ze všech kol. Letí-li se šest a více kol (6 a více) škrtně se nejnižší výsledek každého soutěžícího před určením celkového výsledku.

Za účelem použití výsledku do žebříčku se dosažený celkový výsledek přepočítá na 1000 bodů vítěze a poměrný zisk bodů jednotlivých soutěžících.

## **9.4.6. KATEGORIE RCVS - VĚTRONĚ PRO LÉTÁNÍ V TERMICE**

### **9.4.6.1. Definice**

Rádiem řízené větroně pro termické létání s max. rozpětím 3 m, u nichž je počet dálkově řízených prvků omezen na dva servomechanizmy, na které je možno připojit libovolný počet ovládacích prvků.

### **9.4.6.2. Charakteristika modelu**


Model musí odpovídat všeobecným ustanovením pravidel. Soutěžící smí použít k soutěži 2 modely.

nejmenší poloměr přídě trupu 7,5 mm

šířka vlečného háčku max. 5 mm

výška vlečného háčku max. 15 mm

výška písma licence min. 25 mm (viz šablona)



### **9.4.6.3. Počet letů**

Soutěžící má právo na čtyři soutěžní lety. Pořadatel však může vyhlásit soutěž i na více letů, pokud to bude předem napsáno v propozicích. Nejhorší let se škrťá, při více než sedm soutěžních letů se škrťají dva nejhorší výsledky. V každém kole je možné letět neomezený počet pokusů. Pokud jsou povětrnostní podmínky na hranici regulérnosti soutěže, může být snížen počet letů se souhlasem nadpoloviční většiny soutěžících na tři, ale potom se žádný výsledek neškrťá.

### **9.4.6.4. Definice pokusu**

Za pokus se považuje vypuštění modelu z ruky pilota nebo pomocníka pod tahem vlečného zařízení.

### **9.4.6.5. Opakování letu**

a) Nebyl-li let hodnocen vinou rozhodčích má soutěžící právo na nový pracovní čas.

Jestliže nebylo vypnutí modelu dobře viditelné, považuje se to za chybu soutěžícího a nový pracovní čas se neposkytuje.

b) Bylo-li na oficiálním monitoru zaznamenáno rušení.

### **9.4.6.6. Hodnocení**

a) Maximální doba letu je 360 sekund (6 minut). Měří se od okamžiku uvolnění modelu od vlečného zařízení až do prvního dotyku modelu se zemí nebo nárazu na překážku pevně spojenou se zemí.

Model má přistát v uvedeném časovém limitu. Nestane-li se tak, odečítá se za každou započatou sekundu jedna jeden trestný bod až do hodnoty 20 sekund. Po vyčerpání 20 sekundového limitu se soutěžícímu zapíše za let nula bodů.

b) Přistání

Přistane-li model ve vzdálenosti menší než 15 metrů od přiděleného přistávacího bodu, získává navíc přídavné body podle tabulky:

do 1 m - 100 bodů	do 9 m - 60 bodů
do 2 m - 95 bodů	do 10 m - 55 bodů
do 3 m - 90 bodů	do 11 m - 50 bodů
do 4 m - 85 bodů	do 12 m - 45 bodů
do 5 m - 80 bodů	do 13 m - 40 bodů
do 6 m - 75 bodů	do 14 m - 35 bodů
do 7 m - 70 bodů	do 15 m - 30 bodů
do 8 m - 65 bodů	

Vzdálenost se měří od špičky zastaveného modelu.

Přídavné body za přistání se neudělují v případě:

1. doba letu modelu je delší než 380 sekund.
2. převrátí-li se model při přistání na záda.

3. dotkne-li se model během letu nebo při přistání pilota, nebo jiné osoby (pomocníků) včetně ostatních soutěžících, jejich pomocníků a rozhodčích i na sousedních startovištích.

c) Pořadí soutěžících

1. Výsledky a pořadí se stanoví součtem bodů ze tří lepších letů. Při soutěži, kde se létá na více, než čtyři lety se hodnotící výsledky sečtou, vydělí počtem hodnotících výsledků a konečný výsledek se násobí třemi. Konečné číslo se musí zaokrouhlit dolů na číslo celé. Např. 1152,01 až 1152,99 se zapisují jako 1152.

2. Při shodnosti výsledků dvou nebo více soutěžících na předních místech se stanoví jejich pořadí lepším výsledkem čtvrtého letu. Pokud je výsledek i čtvrtého letu shodný, stanoví se pořadí rozlétáváním.

3. Rozlétávání musí být zahájeno co nejdříve po ukončení soutěžních letů. Pokud to kmitočty dovolí, vyhlásí se společný pracovní čas. Není-li to možné, pořadí se losuje. Dojde-li k rozlétávání v soutěži družstev, zúčastní se za každé družstvo pouze jeden soutěžící. Při každém rozlétávacím kole se zvyšuje maximum a pracovní čas o 60 sekund. Při rozlétávání má soutěžící právo pouze na jediný pokus.

#### **9.4.6.7. Pracovní čas**

Je stanoven na 10 minut. Vyhlašuje jej startér. Během pracovního času může soutěžící vykonat neomezený počet pokusů. Hodnotí se poslední pokus. Let má být ukončen nejpozději do konce pracovního času. Po překročení této doby se soutěžícímu výsledek za tento let hodnotí nula body. Startuje-li více soutěžících společně, mají i společný pracovní čas. Startér informuje soutěžící o ukončené 7, 8, 9 a 10 minutě pracovního času. Zároveň ohlašuje pracovní čas po 5 sekundách v 10. minutě.

#### **9.4.6.8. Počet pomocníků**

Soutěžící může mít pro uskutečnění letu maximálně dva pomocníky. Jeden z pomocníků se může zdržovat u pilota a může mu i radit. Pomocník nesmí zasahovat soutěžícímu do řízení modelu. Za takovou aktivitu pomocníka je let soutěžícího ohodnocen nula body.

#### **9.4.6.9. Vzlet modelu**

Model vzlétá z ruky pilota nebo jeho pomocníka pomocí startovacího zařízení (katapult - guminák), které zajišťuje pořadatel soutěže pro všechna startoviště. Skládá se z nejvíše 25 m pružné části o průměru nejvíše 8 mm a 125 m vlečné silikonové šňůry o průměru nejméně 0,8 a nejvíce 1,3 mm zakončené dobře viditelným praporkem nebo padáčkem. Délky se měří v nenapnutém stavu. Při vzletu musí být konec vlečného zřízení pevně ukotven v zemi. Pořadatel má také možnost určit maximální míru napnutí startovacího zařízení tak, aby byla na všech startovištích stejná a určí maximální hranici pro vzlet modelu, místem vzletu /např. vzlet od přistávacího bodu/.

#### **9.4.6.10. Organizace vzletů**

Vzlety probíhají podle pořadí vyhlášeného pořadatelem buď jednotlivě, nebo ve skupinách vhodně sestavených podle kmitočtů vysílačů. Pořadí je neměnné pro všechna letová kola. Soutěžící, který neodstartuje v určeném pořadí v průběhu svého pracovního času je hodnocen v daném letovém kole nula body. Časoměřic(i) musí být během měření ve styku s pilotem modelu.

Přípravný čas před soutěžním letem je minimálně 5 minut a je vyhlašován až po odpoutání modelu soutěžících v předchozím letu. V této době je soutěžící povinen si vyzvednout vysílač a připravit se ke startu. Vysílač smí zapnout až v okamžiku vyhlášení pracovního času, jinak je diskvalifikován.

#### **9.4.6.11. Technické podmínky soutěže**

Soutěž musí být uspořádána v terénu, kde létání není podstatně ovlivněno svahovým prouděním. Pořadatel je povinen před zahájením soutěže vytyčit dobře viditelné přistávací body umístěné tak, aby přistávací manévr mohl být uskutečněn z kterékoli strany, a nesmí vyčnívat nad terén. Minimální vzájemná vzdálenost jednotlivých přistávajících bodů nesmí být menší než 8 metrů.

#### **9.4.6.12. Povinnosti soutěžícího**

V průběhu vzletu i soutěžního letu se musí soutěžící zdržovat v blízkosti přistávacího bodu - nejdále do 20 m. Je povinen uposlechnout pokynů startéra a ihned ohlásit případné odstoupení od soutěže. Časoměřicům musí oznámit další pokus. Soutěžící má právo sdělit pořadatelům připomínky a námítky týkající se porušování Sportovního řádu.

#### **9.4.6.13. Anulování letu a diskvalifikace**

Let se zapíše s nulovým výsledkem:

- a) ztratí-li model v průběhu posledního pokusu jakoukoli svoji část. (kromě ztráty součásti při přistávání po dotyku se zemí )
- b) přelétá-li soutěžící pracovní čas 10 minut
- c) přelétá-li soutěžící letový čas 6:20 minut
- d) přistane-li soutěžící s modelem dále než 75 metrů od přistávacího terče

Jakékoli nepovolené vysílání během soutěže nebo opomenutí vypnout vysílač bude potrestáno diskvalifikací.

#### **9.4.6.14. Měření času**

Letový čas se měří dvěma stopkami. Měří se na celé sekundy, bez zaokrouhlování.

Například letový čas 3:55: 01 až 3:55: 99 se zapisuje jako 3:55

Časoměříč je povinen zapsat naměřené údaje o letu a přistání do soutěžního lístku soutěžícího.

#### **9.4.6.15. Nový pracovní čas**

Soutěžící má nárok na jeden nový pracovní čas v jednom letovém kole v těchto případech:

Při přetržení vlečného zařízení (katapult - guminák). Při určení místa pro vzlet modelu pořadatelem, jen pokud soutěžící dodrží stanovené podmínky max. vzdálenosti pro vzlet modelu.

## **9.4.7. KATEGORIE VOSA – PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA**

### **9.4.7.1. Definice**

Model větroně, klasické celodřevěné konstrukce, řízený rádiem u nichž počet dálkově řízených prvků je omezen na 2 to je SOP a VOP.

### **9.4.7.2. Charakteristika modelu**

Model musí být klasické celodřevěné konstrukce, bez použití prvků moderních technologií (uhlík, laminát, plasty a pod) Nemusí být dodrženy původní stavební materiály jako pedig, bambus, překližka, papír Kablo, ale model musí být z pouze ze dřeva a jakékoli stavebnice (VEKA, Classic model a KHMM), potah modelu může být na příklad Modelspanem, Vliesem, Mikelantou. VOP a SOP, mohou být pro úpravu na RC řízení zesíleny při dodržení původního tvaru jak VOP a SOP, tak celého modelu dle použité stavebnice. Výjimkou předchozí věty jsou pouze součásti rádiového vybavení, náhonů a pohonů kormidel.

### **9.4.7.3. Počet letů**

Počet letových kol jsou alespoň 5 pro jednu soutěž, celkový počet letových kol však stanoví organizátor jednotlivé soutěže před jejím zahájení.

### **9.4.7.4. Definice pokusu**

Za pokus se považuje vypuštění modelu z ruky pilota nebo pomocníka.

### **9.4.7.5. Opakování letu**

Je-li naměřený čas letu kratší než 10 sec. Nebyl-li let hodnocen vinou rozhodčích má soutěžící právo na nový pokus.

### **9.4.7.6. Hodnocení**

#### **a) Doba letu a měření času.**

Maximální doba letu je 180 sec. Měří se od okamžiku uvolnění modelu od vlečného startovacího zařízení do přistání, nebo dotyku s překážkou pevně spojenou se zemí. Nalétaný čas přes maximální dobu letu se nepočítá.

#### **b) Přistání**

Přistání je hodnoceno tehdy, přistane-li model do vytyčeného kruhu pro přistání o průměru 30 m v době letu nebo do 60sekund po nalétání maxima. Ve vytyčeném kruhu musí být model některou svou větší částí. Za přistání získává soutěžící bonifikaci 15 bodů k dosaženému výsledku za let.

#### **c) Pořadí soutěžících**

c1) Výsledky a pořadí se stanoví součtem bodů za let (1bod – 1nalétaná sekunda) a za bonifikaci za přistání ze všech započítávaných letů. Nejhorší výsledek se škrťá.

c2) Při shodnosti výsledku dvou nebo více soutěžících na předních místech se stanoví jejich pořadí rozlétáváním. Způsob rozlétávání stanoví ředitel soutěže.

c3) Rozlétávání musí být zahájeno co nejdříve po ukončení soutěžních letů. Při rozlétávání má soutěžící jediný pokus.

### **9.4.7.7. Počet pomocníků**

Je povolen jeden pomocník. Ovládat řízení modelu však může jedině sám soutěžící. Pomocník se zdržuje na návětrné straně mimo přistávací kruhy.

### **9.4.7.8. Vzlet modelu**

Vzlet se provádí katapultem (gumicukem), jehož celková délka v nenapojatém stavu je nejvíce 60 metrů, z toho nejvíce 10 metrů smí tvořit pružná část o průměru gumy max. 4mm. Katapult může být i kratší, vzhledem velikosti letiště. Praporek nebo padák musí být tak velký, aby byl dobře viditelný. Při katapultovém vzletu musí být konec vlečného zařízení pevně ukotven v zemi. Pokud vypnutí modelu z katapultu není dobře viditelné, let není časoměřiči hodnocen. Na soutěži je možné použít jenom jeden katapult, který dodá pořadatel a všichni soutěžící vzlétají pouze z tohoto katapultu.

### **9.4.7.9. Organizace vzletu**

Vzlety probíhají podle pořadí vyhlášeného pořadatelem buď jednotlivě nebo ve skupinách .

#### **9.4.7.10. Povinnosti soutěžícího**

V průběhu vzletu i soutěžního letu se musí soutěžící zdržovat v blízkosti přistávacího kruhu - nejdále 20 m. Je povinen uposlechnout pokynu startéra.

#### **9.4.7.11. Anulování letu**

Let se zapíše s nulovým výsledkem, ztratí-li model v průběhu soutěžního letu jakoukoli svoji část (kromě ztráty součásti při přistávání po dotyku se zemí), nebo přistane-li model ve vzdálenosti větší jak 75 m od středu přistávacího kruhu.

#### **9.4.7.12. Měření času**

Doba letu se měří stopkami. Naměřený čas se zaokrouhluje na celou sekundu dolů. Časoměřič je povinen vyhnout se přistávajícímu modelu a zapsat naměřené údaje o letu a přistání.

#### **9.4.7.13. Časoměřiči**

Všichni účastníci soutěžního létání jsou současně jmenováni do funkce časoměřiců! Soutěžící, kteří zrovna neprovádí soutěžní let, se podílejí svojí účastí na asistenci jmenovaným časoměřičům a podřizují se jejich pokynům, aby soutěže měla hladký průběh.

## **9.4.8. KATEGORIE RES – PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA**

### **9.4.8.1. Obecná ustanovení**

#### **9.4.8.1.1. Definice RES**

RES je soutěžní kategorie pro rádiem řízené modely větroňů převážně dřevěné konstrukce s maximálním rozpětím křidel dva (2) metry. Ovládány jsou pouze směrové kormidlo, výškové kormidlo a brzdicí štíť (spoiler). Vzlet se uskutečňuje gumicukem.

#### **9.4.8.1.2. Definice modelu kluzáku:**

Model letadla, který není vybaven pohonnou jednotkou a vztlak je vyvoláván aerodynamickými silami působícími na jeho nepohyblivé plochy.

Model musí být řízen soutěžícím ze země rádiovou soupravou.

**9.4.8.1.3.** V soutěži se letí nejméně čtyři (4) základní kola. Pro každé kolo jsou soutěžící rozděleni do různých skupin. Výsledky každé skupiny jsou normalizovány na tisíc bodů vítěze ve skupině, aby bylo dosaženo srovnání jednotlivých výsledků skupin v průběhu celé soutěže pro případ změny povětrnostních podmínek během soutěže. Čtyři (4), ale maximálně osm (8) účastníků s nejlepšími celkovými výsledky z předchozích letů se účastní Finále. Ve finále se letí dvě (2) soutěžní kola pro určení konečného vítěze. Velikost skupiny ve finále odpovídá velikosti skupin základních kolech.

**9.4.8.1.4.** Soutěžící může v soutěži použít maximálně dva (2) modely. Modely je možno zaměnit během pracovního času, ale jen pokud dříve odstartovaný model leží ve vzdálenosti maximálně patnáct (15) metrů od přiděleného bodu.

**9.4.8.1.5.** Soutěžící může mít až tři (3) pomocníky. Ti mohou model odstartovat, přinést zpět a informovat soutěžícího o počasí, čase letu či letech jiných soutěžících. Nejméně jeden pomocník se musí trvale starat o to, aby jeho soutěžící nebránil ve vzletu a přistání jiným soutěžícím. Při bočním směru větru zajistí pomocník okamžité vrácení gumicuku na příslušné startoviště tak, aby neležely startovací gumicuky na sobě.

**9.4.8.1.6.** V odůvodněných případech (boční vítr, překřížené gumicuky atd.) může pořadí startujících určovat ředitel soutěže.

**9.4.8.1.7.** Pořadatel by měl mít k dispozici oficiální rozhodčí/časoměřiče. Pokud nemá, měří čas letu a přistání pomocníci pilota, ale pořadatel provádí namátkovou kontrolu letových časů a přistání. Odchylka více než tři (3) sekundy ve prospěch soutěžícího vede k nulovému hodnocení letu.

### **9.4.8.2. Model**

Model sestává běžně z křídla, trupu a ocasních ploch. Samokřídla (bezocasé modely) jsou povolena, pokud mají pouze dvě (2) ovládané plochy. Každá z těchto ovládacích ploch může být řízená pouze jedním servem. Jinak platí stejná stavební omezení jako u modelů s ocasními plochami.

**9.4.8.2.1.** Model je zhotoven převážně z dřevěných materiálů. Následující provedení jsou povolena:

- Otevřené plochy mezi žebry, plochy mezi žebry v části před hlavním nosníkem překryté balzou, plné dřevěné plochy, kombinace celodřevěných (plných) ploch a žeber.
- Všechny díly musí být ze dřeva.

Z toho mají výjimku: náběžná lišta, nosníky, spojky nosníků ploch.

Ustanovení a) až c) platí rovněž pro stavbu SOP a VOP.

d) Brzdící štíty (spoiler/y) musí být umístěny na horní straně křídla a minimálně pět (5) cm před odtokovou hranou. Brzdící štíty (spoiler/y) mohou být ovládány jedním nebo dvěma servy.

e) Trup musí být celý ze dřeva nebo může být jako výložníku pro uchycení VOP a SOP použito skelné/uhlíkové/kevlarové laminátové trubky nebo profilu. Trubka/profil může v dřevěné části trupu ze zadu zasahovat maximálně do poloviny hloubky křídla. Trubka/profil může být vyrobena libovolnou technologií. Geometrický tvar průřezu trubky/profilu musí být stejný po celé její délce.

f) Dřevěný trup může být pro zpevnění potažen skelnou/uhlíkovou/kevlarovou tkaninou. Potažený rozsah smí pokrývat jen jednu třetinu (1/3) délky dřevěné části trupu. Povrchová úprava může být provedena buď lakem nebo obdobně jako u nosníků ploch nažehlovací fólií, hedvábím, papírem nebo polyesterovou tkaninou.

g) Všechny závěsy kormidel, ovládací prvky, vlečný háček, desky a rámečky pro uchycení serv mohou být vyrobeny z libovolného materiálu a libovolnou technologií.

h) Kozlík VOP musí být dřevěné konstrukce. Pro zpevnění může být potažen uhlíkem, kevlarem, nebo skelnou tkaninou.

#### **9.4.8.2.2. Není povoleno použít:**

- a) pozitivní nebo negativní formy pro výrobu trupu a nosných ploch jakož i potahů.,
- b) pevné nebo zasouvatelné zařízení, které zpomalují model při přistání na zemi (např. šrouby, vyčnívající zuby atd.). Na spodní straně modelu nesmí vyčnívat nic s výjimkou háčku (velikost: 5 mm šířka x 15 mm výška, při pohledu zepředu). Háček může být nastavitelný. Nastavení nebo uvolnění však nesmí být ovládáno RC soupravou.
- c) poloměr špičky menší než 5 mm,
- d) závaží, které není uvnitř modelu a bezpečně připojeno k modelu.
- e) jakýkoli přenos informací z modelu k soutěžícímu, s výjimkou intenzity signálu, teploty přijímače a napětí akumulátoru přijímače (zádný variometr).
- f) používání telekomunikačních systémů soutěžícími a jejich pomocníky na letové ploše (včetně hlasových komunikátorů a telefonů).

#### **9.4.8.3. Soutěžní plocha**

**9.4.8.3.1.** Soutěž musí probíhat na terénu, který je relativně vyrovnaný, s malou pravděpodobností svahového létání nebo létání ve vlně.

**9.4.8.3.2.** Letiště musí mít vyznačenou startovní čáru napříč směru větru s vyznačenými startovacími body pro každého soutěžícího. Body musí být nejméně osm (8) metrů od sebe. Od startovní čáry je ve vzdálenosti 150 metrů vytýčena upevňovací čára (možné výjimky viz 9.4.8.6.4). Upevňovací body jsou od sebe stejně vzdálené jako startovní body.

**9.4.8.3.3.** Vyznačené body pro přistání by mely být nejméně osm (8) metrů od sebe. Jsou umístěny nejméně deset (10) metrů po větru od startovací čáry.

**9.4.8.3.4.** Přistávací a startovní body musí být vždy zřetelně vyznačeny. Vzdálenost přistání se měří ke špici trupu modelu měřící páskou s vyznačením bodů nebo metrem.

**9.4.8.3.5.** Pořadatel může určit přistávací plochu.

#### **9.4.8.4. Soutěžní lety**

**9.4.8.4.1.** Soutěžící má nárok na nejméně čtyři (4) oficiální lety.

**9.4.8.4.2.** Soutěžící má nárok na neomezený počet pokusů během pracovního času.

**9.4.8.4.3.** Za oficiální pokus je považováno, jestliže je model po vypuštění soutěžícím nebo pomocníkem uvolněn z gumicuku.

**9.4.8.4.4.** V případě několika pokusů je oficiálním výsledkem výsledek posledního letu.

**9.4.8.4.5.** Ředitel soutěže je oprávněn přerušit závod a přemístit startovní dráhu, pokud se podstatně změní směr větru nebo dokonce začne vát ze zadu. Může soutěž úplně přerušit, překročí-li rychlosť větru na startovní čáře šest (6) m/s ve výšce 2 m nad zemí po dobu alespoň jedné (1) minuty.

#### **9.4.8.5. Opakování letu**

Soutěžící má nárok na nový pracovní čas pokud:

**9.4.8.5.1.** se jeho model při letu srazí s jiným modelem při vzletu nebo letu,

**9.4.8.5.2.** je mu zabráněno ve vzletu jiným startovacím zařízením ležícím na jeho startovacím zařízením (při prvním nebo opakovaném vzletu),

**9.4.8.5.3.** jeho let byl znemožněn nebo ukončen událostí mimo jeho kontrolu.

Chce-li uplatnit svou žádost o opakování v souladu s výše uvedenými důvody, musí se přesvědčit, že oficiální časoměřiči, resp. určený startér vzali příslušné překážky a žádost o nový pracovní čas na vědomí a ihned přerušit soutěžní let.

**9.4.8.5.4.** Pokud soutěžící pokračuje po události v letu, předpokládá se, že se vzdává nároku na opravný let.

#### **9.4.8.6. Vzlet**

**9.4.8.6.1.** Startovní matici organizuje a rozděluje pořadatel. Povinností pořadatele je rovnoměrně rozložit rozlosování skupin tak, aby se minimalizoval počet případů, kdy soutěžící letí opakovaně se stejným (i) pilotem/piloty v letových kolech.

**9.4.8.6.2.** Startuje se gumericukem, který zajíšťuje pořadatel. Gumericuk se skládá z  $15 \pm 0,2$  metrů pružného materiálu a  $100 \pm 1$  metr nylonového vlasce o průměru nejméně 0,7 mm s jednou připevněnou vlaječkou.

**9.4.8.6.3.** Pružný materiál nesmí, při protažení na 45 metrů, vyvinout sílu větší než 40 N (4 kg). Rozdíly použitých gumericuků nesmí překročit 4 N (0,4 kg). Minimální síla pro napnutí gumericuku na 45 metrů nesmí být menší než 27,5 N (2,75 kg).

**9.4.8.6.4.** Na letištích, která neumožňují natažení gumericuku na celkovou délku 145 - 150 metrů, může pořadatel zkrátit nylonový vlasec a odpovídajícím způsobem zkrátit dobu letu. Tuto skutečnost uvede pořadatel v propozicích (viz 9.4.8.10.).

#### **9.4.8.7. Přistání**

**9.4.8.7.1.** Každému soutěžícímu je před zahájením soutěžního letu přidělen vlastní přistávací bod. Každý soutěžící je zodpovědný za to, že použije správný přistávací bod.

**9.4.8.7.2.** Během přistávacího procesu je povoleno pouze pilotovi a jednomu (1) jeho pomocníkovi pohybovat se v okruhu 10 metrů od přistávacího bodu. Další pomocníci a oficiální časoměřiči zůstávají u startovní čáry

#### **9.4.8.8. Hodnocení letu a přistání**

##### **9.4.8.8.1. Hodnocení letového výkonu:**

Měření letového času začíná uvolněním modelu z gumericuku a končí bud' :

a) při zastavení modelu

nebo

b) s koncem doby pracovního času

Maximální doba letu je šest (6) minut (360 s). Let lze uskutečnit kdykoliv během devíti 9 minut (540 s) doby pracovního času. Pokud pilot překročí v průběhu pracovního času délku letu 6 minut, překročený čas bude odečten od 6 minut.

Čas letu se zaznamenává v celých sekundách bez zaokrouhlování nahoru.

Za každou sekundu letového času se udělují dva (2) body.

Letí se ve skupinách 4 až 8 soutěžících a dosažené body jsou přepočítány na tisíc normalizovaných bodů ve skupině.

##### **9.4.8.8.2. Hodnocení přistání**

Měří se vzdálenost od špičky trupu modelu z místa přistání k vyznačenému přistávacímu bodu.

V závislosti na vzdálenosti se udělují následující body:

Do vzdálenosti		Do vzdálenosti		Do vzdálenosti	
v metrech	body	v metrech	body	v metrech	body
0,20	100	1,80	92	9,00	60
0,40	99	2,00	91	10,00	55
0,60	98	3,00	90	11,00	50
0,80	97	4,00	85	12,00	45
1,00	96	5,00	80	13,00	40
1,20	95	6,00	75	14,00	35
1,40	94	7,00	70	15,00	30
1,60	93	8,00	65	Nad 15,00	0

Soutěžícímu nebudou přiděleny body za přistání, pokud:

a) model je zapíchnutý špičkou v zemi

b) model během pracovního času nepřistál

c) model se dotkl pilota nebo jeho pomocníka

d) pilot nebo jeho pomocník se po přistání dotkl modelu před oficiálním měřením.

Celý let bude anulován (nula za let i přistání), pokud:

- a) model přistál ve vzdálenosti větší než 30m od přistávacího bodu. V rámci pracovního času může ale znova vzlétnout.
- b) model nepřistál do 30 sekund po uplynutí pracovního času
- c) model v průběhu vzletu a letu ztratí některou ze svých částí. Toto neplatí v případě srážky a po dotyku modelu se zemí

#### **9.4.8.9. Konečný výsledek**

Konečné pořadí v soutěži bude určeno z výsledku finálových kol pro účastníky finále a pro ostatní účastníky podle výsledků v základních kolech. Pokud nebylo možno letět finálová kola, určí se celkové pořadí podle výsledků základních kol.

Vítěz finále obdrží do žebříčku SMČR 30 přídavných bodů (k celkovému výsledku po základních kolech přepočítanému na 1000 bodů), druhý v pořadí 20 bodů, třetí 15 bodů, čtvrtý 10 bodů a pátý 5 bodů k celkovému výsledku přepočítanému na 1000 bodů

## **9.5. MAKETY**

### **9.5.1. KATEGORIE MCO2 - MAKETY S MOTOREM MODELA CO2**

### **9.5.1.1. Definice**

Maketa je zmenšeninou (kopií) letadla těžšího než vzduch, které neslo člověka a které létalo.

### **9.5.1.2. Charakteristika modelu MCO<sub>2</sub>**

Poměr zmenšení ani hmotnost není předepsána. Pro pohon modelu je předepsán motor(y) MODEL A CO2 se standardní nádrží. K plnění se používají malé bombičky.

### **9.5.1.3. Počet letů**

Každý soutěžící má právo na tři platné lety.

#### **9.5.1.4. Definice platného letu**

Za platný let se považuje:

- a) trvá li let při prvním pokusu 20 s nebo více
  - b) druhý pokus s jakýmkoli výsledkem

### **9.5.1.5. Definice pokusu**

Za pokus se považuje, je li model vypuštěn a jestliže:

- a) let je kratší, než 20 s po vypuštění modelu
  - b) během vzletu nebo měřeného letu se oddělí část modelu

Poznámka: Jestliže se při druhém pokusu oddělí část modelu, započítává se čas dosažený modelem do tohoto okamžiku.

### **9.5.1.6. Počet pokusů**

V případě neúspěšného pokusu o platný let má soutěžící právo na druhý pokus.

### **9.5.1.7. Statické hodnocení**

Ke statickému (stavebnímu) hodnocení předloží soutěžící publikovaný třípohledový výkres, alespoň jednu fotografii a barevné schéma (případně jeho popis) skutečného letadla. Nejméně dva bodovači hodnotí společně úplnost a úroveň předložených podkladů, tvarovou a konstrukční podobnost, podobnost zbarvení modelu se vzorem, kvalitu zpracování a celkový dojem. Model může při statickém hodnocení získat maximálně 90 bodů.

podklady	max. 15 bodů
půdorys	max. 15 bodů
bokorys	max. 15 bodů
čelní pohled	max. 10 bodů
zbarvení	max. 15 bodů
kvalita zpracování	max. 20 bodů
celkový dojem	

### **9.5.1.8. Letové hodnocení**

- ### a) Nadhodnocení – N

Modely, u kterých je v důsledku jejich koncepce předpoklad k nižším výkonům, obdrží k letům procenta z dosažených výkonů. U modelů, které mají více prvků nadhodnocení, se jednotlivá nadhodnocení sčítají.

Maximálně však lze získat 35 % nadhodnocení.

víceplošník, dolnoplošník, kachna -	15 %
vícemotorové modely, samokřídla, plováky -	20 %
zvláštní nadhodnocení - max.	15 %

Poznámka: U víceplošníků se uděluje nadhodnocení za každou další nosnou plochu; u vícemotorových modelů se uděluje nadhodnocení za každý funkční motor.

Přiměřenou část zvláštního nadhodnocení mohou bodovači udělit za prvky, které snižují letovou schopnost modelu a nejsou zahrnuty v základní bodovací tabulce. Takovými prvky jsou např. složitý přistávací nebo výzvužný systém, maketa motoru, výzbroj, výstroj a další.

- $$\text{b) Letový součinitel } K \quad K = 1 + N / 100$$

- c) Letové maximum M                             $M = 100 / K \text{ (s)}$   
d) Letové body L (maximálně 100 bodů)     $L = T * K$   
T - aritmetický průměr ze dvou lepších letů

#### **9.5.1.9. Celkové hodnocení**

- a) Do konečného hodnocení se bere průměr ze dvou lepších letů.  
b) Pro celkové hodnocení se sčítají body ze statického hodnocení (S) a body získané v letovém hodnocení (L).

Pokud model v letovém hodnocení nezískal žádné body, nezapočítávají se do celkového hodnocení ani body ze stavebního hodnocení.

c) V případě použití více modelů se pro individuální umístění započítává nejlepší dosažený výsledek.

#### **9.5.1.10. Vzlet modelu**

Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi.

Létá se systémem volného létání.

#### **9.5.1.11. Počet modelů**

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže maximálně se dvěma modely.

#### **9.5.1.12. Poznámky**

Model musí létat s částmi, se kterými byl hodnocen. Mezi statickým hodnocením a lety je možné vyměnit pouze vrtuli a u maket se zatahovacím podvozkem podvozek odejmout.

## **9.5.2. KATEGORIE MMIN - VOLNÉ MAKETY NA GUMOVÝ POHON**

### **9.5.2.1. Definice makety:**

Maketa je zmenšeninou letadla těžšího vzduchu, které neslo člověka a které letělo. Model je poháněn gumovým svazkem nebo svazky. Měřítko zmenšení je 1:20 s tolerancí +10% (vztahuje se na celkové měřítko - tzn. pravidlům odpovídají modely postavené v rozmezí měřítek 1:22 až 1:18).

Poznámka: Pro označení skutečného letadla podle něhož je model postaven, je dále používán termín "předloha".

### **9.5.2.2. Počet modelů**

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže s maximálně dvěma modely. Pro individuální hodnocení se započítává lepší výsledek.

### **9.5.2.3. Počet pomocníků**

Soutěžící má právo mít jednoho pomocníka na každý svazek. Svazek(y) natáčí soutěžící.

### **9.5.2.4. Rozhodčí a časoměřiči**

Pořadatel určí minimálně dva rozhodčí pro stavební hodnocení včetně nadhodnocení nebo pro každý blok stavebního hodnocení včetně nadhodnocení.

Pořadatel určí minimálně dva časoměřice. Pořadatel může povolit měření času soutěžícími navzájem. V tom případě musí určit prostor pro starty modelů a zajistit namátkovou kontrolu jak správnosti měření, tak i zápisů do startovní karty.

### **9.5.2.5. Stavební hodnocení**

Stavební hodnocení lze provádět vcelku nebo rozdělit do dvou, případně tří bloků podle počtu přihlášených modelů.

Model musí létat tak, jak byl předložen na stavební hodnocení. Mezi stavebním hodnocením a létáním nesmí být žádná část modelu ani odejmuta ani vyměněna – mimo gumového svazku(ů) a podvozku pro starty z ruky u předloh se zatahovacím podvozkem podle bodu 9.5.2.6.1.

#### **9.5.2.5.1. Dokumentace**

Dokumentaci musí předložit soutěžící a uvést na ni přesné označení předlohy.

Minimální dokumentace:

- a. třípohledový výkres v jednotném měřítku a rozměry předlohy
- b. jedna fotografie celé předlohy (nemusí jít nutně o konkrétní letoun)
- c. Podklady pro hodnocení zbarvení a označení (barevný výkres, fotografie, tištěný popis)

Model je hodnocen podle předložené dokumentace a její úroveň je posuzována při hodnocení jednotlivých položek stavebního hodnocení. Soutěžící musí na požádání doložit původ (zdroj) dokumentace. Získání max. počtu bodů při hodnocení maketové přesnosti je podmíněno předložením podrobného třípohledového výkresu, který obsahuje i řezy trupů, je z něj zřejmá konstrukce atd. Stejný princip platí i pro ostatní položky hodnocení. Fotografie nebo kvalitní kopie je hodnocena výše, než reprodukce nekvalitní. Pokud není dokumentace dostatečná nebo chybí, jsou jednotlivé položky při hodnocení kráceny (zisk by neměl být větší než 2/3 dosažitelných bodů) nebo nejsou hodnoceny vůbec.

#### **9.5.2.5.2. Bodovací tabulka**

Do bodovací tabulky zapíše soutěžící:

- a. Jméno, věkovou kategorii, klubovou příslušnost, adresu
- b. Označení předlohy
- c. Rozpětí modelu a průměr vrtule. Max. průměr vrtule je 35% rozpětí křídla. Pokud byl průměr vrtule u předlohy větší, může být i u modelu použita větší vrtule v odpovídajícím poměru
- d. Typ podvozku na modelu

Položka stavebního hodnocení maketová přesnost (max. 32 bodů)	Bokorys	Bodový zisk 0 - 12 bodů
--	---------	----------------------------

	Půdorys	0 - 12 bodů
	Čelní pohled	0 - 8 bodů
Zbarvení a označení (max. 20 bodů)	Shodnost	0 - 10 bodů
	Složitost	0 - 10 bodů
Konstrukční podobnost, povrchová věrnost		0 - 15 bodů
Zpracování (max. 15 bodů)	Kvalita zpracování	0 - 8 bodů
	Složitost	0 - 7 bodů
Detaily (shodnost a složitost)		0 - 12 bodů
Podvozek		0 - 6 bodů
Stavební hodnocení celkem	S=	max. 100 bodů

### 9.5.2.6. Letové hodnocení

#### 9.5.2.6.1. Počet letů

Každý soutěžící má právo na dva platné soutěžní lety z ruky a dva platné soutěžní lety ze země pro každý model.

Pokud při startu ze země odstartuje model bez postrkávání (ruce se nepohybují ve směru pohybu modelu) nebo jiné nemaketové pomoci soutěžícího, připočítává se k naměřenému času bonifikace 5 sec. Soutěžící musí před takovýmto startem upozornit časoměřiče a provést start tak, aby ho časoměřič mohl sledovat a posoudit oprávněnost bonifikace. Rozhodnutí o příčtení **5 sec.** je pouze v kompetenci časoměřice. Použíjeli se pro start modelu katapult nebo obdobné zařízení, které používala i předloha a je doloženo v dokumentaci, bude start hodnocen jako start bez nemaketové pomoci.

Start ze země lze provést startem z ruky – v tom případě se od změřeného času odečte penalizace **5 sec.** Model musí být v konfiguraci pro start ze země.

Pokud je u modelu předlohy letounu se zatahovacím podvozkem tento pro starty z ruky odnímán (model s odnímacím podvozkem), odečítají se od dosaženého stavebního hodnocení **4 body.**

Je-li model předlohy letounu se zatahovacím podvozkem vybaven ručně zatahovaným podvozkem, může být tento při startech z ruky i při startech ze země realizovaných hodem z ruky zatažen.

Model vodního letounu může použít pro start ze země startovací vozík.

Modeły předloh s odhazovacím podvozkem startují z ruky bez podvozku. Při startu ze země (i pokud je prováděn startem z ruky) musí být v okamžiku startu podvozek na modelu – během letu může odpadnout. V případě, že není k dispozici startovací deska nebo vhodná plocha, může pořadatel starty ze země zrušit. V tom případě se od všech startů ze země prováděných starty z ruky se odečítá **5 sec.** Modeły musí být v konfiguraci pro start ze země.

Soutěž se může odlétat buď na letová kola, nebo volným létáním dle rozhodnutí pořadatele.

#### 9.5.2.6.2. Měření letů, srážka modelů

Měření času začíná vypuštěním modelu a končí okamžikem, kdy se model dotkne země nebo narazí na jakoukoliv překážku (mimo země) a jeho pohyb se zastaví. Pořadatel může povolit signalizaci ukončení měření soutěžícím – v tom případě musí stanovit způsob signalizace. Do startovní karty se zapisuje celý naměřený čas, penalizace a bonifikace se zapisují samostatně. V případě srážky modelů se soutěžící ihned rozhodnou, zda požádají o uznání letu za platný, či požádají o nový let, který musí být proveden před dalším platným letem.

#### 9.5.2.6.3. Definice platného letu

- a. trvá-li první pokus 10 sekund nebo déle
- b. druhý pokus s jakýmkoliv výsledkem

#### 9.5.2.6.4. Definice pokusu

- a. doba letu je kratší než 10 sekund
- b. během letu odpadne část modelu s výjimkou startovacího vozíku nebo odhazovacího podvozku. Pokud při druhém pokusu odpadne část modelu, započítává se čas dosažený do tohoto okamžiku.

#### 9.5.2.6.5. Nadhodnocení

Položka nadhodnocení	Nadhodnocení N(i)
dolnoplošník	10
víceplošník (za každé další křídlo)	20

oválný trup, gondola	5-10-15-20
krátký předek	40
krátký trup	20
další trup (za každý další trup) nebo systém nosníků OP	15
další motor (za každý další motor)	15
hydroplán	max.40
samokřídlo	120
kachna, tandem	10
tlačná vrtule (každá tlačná vrtule)	10
zatahovací podvozek	30
protiběžné vrtule (poháněné)	100
nesymetrický letoun	100

#### 9.5.2.6.6 Letové maximum

$$T_{\max} = 44 \cdot \sqrt{\frac{R}{150 + 3 \cdot \sum N}}$$

[sec]

Kde:  
 R ... rozpětí křídla [mm]  
 $\sum N$ ... součet nadhodnocení [-]

#### 9.5.2.6.7 Letové hodnocení

$$L = 50 \cdot \left( \frac{T_{\text{r}} + T_{\text{z}}}{T_{\max}} \right)$$

[body]

Kde:  
 Tr ... lepší čas startu z ruky [s]  
 Tz ... lepší čas startu ze země [s]  
 Tmax... letové maximum [s]

#### 9.5.2.7. Celkové hodnocení

$$L = S + L$$

(maximálně 200 bodů)

Při rovnosti bodů určí pořadí letový výsledek.

#### 9.5.2.8. Poznámky k hodnocení

##### 9.5.2.8.1. Poznámky k nadhodnocení.

Smyslem nadhodnocení je bodově kompenzovat sníženou letovou schopnost dané předlohy proti letově vhodnějším typům. Je zvažováno znevýhodnění jak aerodynamické, tak i hmotnostní dané koncepcí předlohy.

- Oválný trup, gondola:
  - o pro hodnocení je směrodatný průřez trupu v oblasti za těžištěm (neplatí pro motorové gondoly, gondoly s kabinou nebo výzbrojí)
  - o hodnocení se nevztahuje na trupy (gondoly), u kterých je zakřivení průřezu tvořeno jedním nebo dvěma nosníky umístěnými na příhradovou konstrukci (např. boky Z-226 apod.)
  - o hodnota 5 platí pro trup (gondolu), jehož průřez má zakřivenou jednu hranu (např. SE.5)
  - o hodnota 10 platí pro trup (gondolu), jehož průřez má dvě zakřivené hrany (např. SPAD XIII nebo celokovové skořepinové trupy s rovnými stěnami ale výrazně zaoblenými hranami)
  - o hodnota 15 platí pro trup (gondolu), jehož průřez má tři zakřivené strany ( např.Nieuport 27)
  - o hodnota 20 platí pro trup (gondolu), který je oválný v celém průřezu
  - o systém nosníků OP je hodnocen jako jeden trup (např.Fokker D.XXIII). Toto nadhodnocení se nevztahuje na systém nosníků OP složený z trubek jako např. u letounu DH-2
- Krátký předek:
  - o toto nadhodnocení přísluší předloze, u které je vzdálenost mezi náběžnou hranou křídla v podélné ose trupu a předkem trupu (bez vrtule) rovna nebo menší než polovina maximální hloubky křídla
  - o pro stanovení polohy náběžné hrany a hloubky křídla se uvažuje křídlo bez krytů podvozku, přechodových krytů atd.
  - o toto nadhodnocení se vztahuje pouze na jednomotorové suchozemské letouny s šípem náběžné hrany křídla max. 10°
  - o u víceplošníku je jako referenční bráno křídlo, jehož náběžná hrana je nejblíže předu trupu

- o je povinností soutěžícího předložit ke kontrole podklady s uvedením všech dat potřebných pro získání nadhodnocení – nejlépe rozměry zakotované v kopii třípohledového výkresu. Pokud tyto podklady nepředloží, na dané nadhodnocení ztrácí nárok
  - Krátký trup:
- o toto nadhodnocení přísluší jednomotorové předloze, u které je poměr mezi rozpětím křídla a délkom trupu (bez vrtule) roven nebo větší než 1,5
- o je povinností soutěžícího předložit ke kontrole podklady s uvedením všech dat potřebných pro získání nadhodnocení – nejlépe rozměry zakotované v kopii třípohledového výkresu. Pokud tyto podklady nepředloží, na dané nadhodnocení ztrácí nárok
  - Další trup:
- o za další trup je považován trup, motorová gondola, gondola s kabinou nebo výzbrojí/výstrojí (např. F-82). Ve sporných případech je rozhodnutí plně v kompetenci bodovačů. Nelze získat současně nadhodnocení za další trup a systém nosníků OP
  - Další motor:
- o za další motor je považována každá další poháněná samostatná vrtule (nebo protiběžné vrtule) umístěná (é) mimo svislou rovinu souměrnosti
  - Hydroplán:
- o velikost nadhodnocení je závislá na ovlivnění letových schopností modelu velikostí a množstvím plováků – rozhodnutí je plně v kompetenci bodovačů. Např. létající člun, pokud nemá žádné pomocné plováky, nemusí toto nadhodnocení získat vůbec
  - Zatahovací podvozek:
- o musí být předveden při obou startech se země – i v případě, že budou prováděny z ruky. Pokud se podvozek nezatáhne, nemůže být start hodnocen jako platný let

### **9.5.2.8.2. Poznámky ke stavebnímu hodnocení.**

Rozdělení položek stavebního hodnocení do dvou bloků:

- Maketová přesnost + shodnost barev
- Zbytek včetně nadhodnocení

Rozdělení položek stavebního hodnocení do tří bloků:

- Maketová přesnost
- Barvy + konstrukční podobnost, povrchová věrnost
- Zbytek včetně nadhodnocení

Bez ohledu na aktuální udělené hodnocení je nezbytně nutné dosáhnout přesného a spravedlivého porovnání všech zúčastněných modelů letadel. K tomu je vhodné relativní vzájemné porovnání hodnocených položek u jednotlivých modelů letadel.

Všechna dokumentace by měla co nejvíce odpovídat aktuální předloze, všechny odchylky, pokud nejsou zřejmé, by měly být jasně označeny.

Rozhodčí mají obtížný úkol, který musí splnit v krátkém čase. Proto je třeba, aby předložená dokumentace byla uspořádána tak, aby mohla být rychle a přesně prezentována. Neměly by být předkládány nadbytečné nebo protikladné podklady.

Model letadla musí být hodnocen výhradně podle předložené dokumentace. Úroveň hodnocení ovlivňuje kvalitu předložené dokumentace. Pro udělení vysokého hodnocení je nutná přesná a jasná dokumentace.

Rozhodčí se musí ujistit, zda soutěžící nepředkládá neúplnou nebo chybnou dokumentaci.

Fotografie jsou prvním prostředkem pro určení přesnosti a realizmu v poměru k předloze, pokud jsou jakékoli pochybnosti

#### **Maketová přesnost (32)**

Bokorys (12): Obrysové linie trupu, tvar kabiny nebo jejího překrytu, výřez pilotního prostoru, kryt motoru a tvar vrtulového kužeče, obrysy kýlovky a směrového kormidla. Úhel a umístění podvozkových noh a ostruhového kola nebo ostruhy, rozměry kol a pneumatik. U víceplošníků vzpěry a výztuhy křídla, stupnění a mezery mezi křídly, uspořádání vzpěr a výztužních drátů. Vzájemná poloha jednotlivých částí modelu. Půdorys (12): Pohledy shora i zdola. Obrys křídla (křídel) a přechodů, rozměry křídlelek, klapek. Rozměry a obrysy vodorovné ocasní plochy, rozměry výškovky, její tvar a výřezy, trimovací plošky. Tvar a obrysy trupu, tvar kabiny nebo pilotního prostoru, tvar motorového krytu. Vzájemná poloha jednotlivých částí modelu.

Čelní pohled (8): Pohledy zpředu a ze zadu, vzepětí křídla, tloušťka křídla a průběh snížení tloušťky, výztuhy křídla, u víceplošníků vyztužení a vzdálenosti mezi křídly, průřez trupu a krytu motoru, kryt motoru a výřezy, tvar vrtule, tvar překrytu pilotního prostoru nebo štítku. Rozměry, tvar, umístění a úhel podvozku, rozchod kol, šířka pneumatik. Při hodnocení vzepětí křídla je nutné mít na zřeteli skutečnost, že jde o

volné, venku létající modely a postihovat jen zcela zjevně a nepatřičně zvětšené vzepětí. Podobně je nutné hodnotit i tloušťku křídla.

#### Zbarvení a označení (20)

Shodnost(10): Správné zbarvení může být určeno podle barevných fotografií, z ověřených publikovaných popisů nebo z publikovaných barevných výkresů. Tvar a přechody mezi jednotlivými barvami. Barvy výsostních znaků, písmen a značek. Rozměry a umístění všech označení a znaků. Typ a velikost všech písmen, číslic a značek. Vzájemná poloha částí označení s ohledem na tvar letadla. Rozměry a umístění ozdobných proužků.

Složitost (10): Náročnost znázornění vícebarevných povrchů ve srovnání s modely letadel jedno nebo dvoubarevnými. Další barvy na vzpěrách, výzbroji, bombách atd...

Při hodnocení nerozhoduje pouze množství nápisů a označení, ale i obtížnost nutná k dosažení požadovaného efektu. Složitá velká označení nebo obtížná umístění nápisů na hranách či přechodech by měla být lépe hodnocena než strohé popisy jednoduchých tvarů. Zakřivené linky jsou složitější, než přímé. Kamuflážní schéma by mělo být porovnáno a hodnoceno s rozlišením obtížnosti tvorby jednotlivých kamuflážních polí a přechodů barev mezi nimi.

#### Konstrukční podobnost, povrchová věrnost (15):

Položka vyjadřuje, jak má model letadla realisticky napodobenou strukturu povrchu. Rozhodčí by měli posoudit, zda model letadla opravdu působí dojmem zmenšené předlohy nebo jen jako model. Úprava a vzhled povrchu modelu letadla by měly napodobovat předlohu. Plátnem potažené typy musí být viditelné obrys žebrování a výztuh. Makety předloh s kovovým potahem by měly mít znázorněny pláty. Ve všech případech by měl být správně napodoben lesklý, oprýskaný nebo matový povrch. V této položce se hodnotí i oddělená kormidla.

#### Zpracování (15):

V této sekci je hodnocena zručnost, důvtip a obratnost užitá při stavbě modelu letadla.

Kvalita zpracování (8): Na modelu letadla by měla být zkонтrolována kvalita zpracování, zejména s ohledem na kvalitu povrchu; čisté a ostré hrany zejména u odtokových hran křidel a ocasních ploch.

#### Složitost (7):

Hodnocení se týká celkové složitosti konstrukce; vyšší známky je třeba udělit za složité tvary a konstrukci.

#### Detailey (12):

Mezi hodnocené detailey patří např. maketa motoru, stupačky, dveře, sloty křidel, výzbroj, navigační a přistávací světla, pumové závěsy, pitotova nebo Venturiho trubice, lanka řízení, závěsy řízení, nádrže, aerodynamické kryty, chladiče, výztuhy, plnicí uzávěry, napínáky, žaluzie, vzpěry, chladicí otvory, vyvažovací závaží, antény, přístrojová deska, detailey pilotního prostoru nebo kabiny. Model letadla s množstvím dobře dokumentovaných detailů by měl být hodnocen úměrně vyšší známkou oproti modelu letadla s málo detailey.

#### Podvozek (6):

Kvalita zpracování podvozku (kolového, plovákového, lyží)



## **9.5.3. KATEGORIE MOŘ, MPIS - MAKETY S GUMOVÝM POHONEM**

### **9.5.3.1. Definice**

Maketa je zmenšenina (kopie) letadla těžšího vzduchu, které neslo člověka a které létalo. Pro vzorové letadlo je dále použit termín předloha.

### **9.5.3.2. Charakteristika modelu**

	<b>MOŘ</b>	<b>MPis</b>
Velikost modelu je omezena buď rozpětím nejvíce nebo celkovou délkou (kromě vrtule) nejvíce	330 mm 228 mm	(203 mm) (152 mm)

Pohon modelu je gumovým svazkem(y).

Stavba, konstrukce draku a povrchová úprava má co nejvíce odpovídat skutečnému letadlu.

### **9.5.3.3. Počet letů**

Soutěžící má právo na tři soutěžní lety s každým modelem, se kterým se účastní soutěže.

### **9.5.3.4. Definice platného letu**

Za platný let se považuje:

- a) trvá li první pokus 5 s nebo více
- b) druhý pokus s jakýmkoliv výsledkem

### **9.5.3.5. Definice pokusu**

Za pokus se považuje, je-li model vypuštěn a jestliže:

- a) let trvá méně než 5 s po vypuštění modelu
- b) během letu se oddělí část modelu
- c) při startu ze země se model nevnese do vzduchu

Pokud se při druhém pokusu oddělí část modelu, započítává se čas dosažený modelem do tohoto okamžiku.

### **9.5.3.6. Stavební hodnocení**

Ke stavebnímu hodnocení předloží soutěžící publikovaný podrobný třípohledový výkres skutečného letadla, použité barevné schéma nebo jeho popis a nejméně jednu fotografiu skutečného letadla. Neexistující výkres může být nahrazen souborem fotografií. Soutěžícím, nebo jiným kresličem zhotovené výkresy nejsou přípustné, pokud nejsou ověřeny např. konstruktérem skutečného letadla nebo kompetentní institucí. Přípustný je autorizovaný psaný nebo tištěný popis.

### **9.5.3.7. Letové hodnocení**

#### **9.5.3.7.1. Nadhodnocení – N**

Nadhodnocením se eliminuje snížená letová schopnost daného typu. Má li model více prvků nadhodnocení, jednotlivé položky se sčítají.

Poznámky:

- u vícemotorových se rozumí za každý další funkční motor umístěný mimo svislou rovinu souměrnosti.
- Za nefunkční motor obdrží model nadhodnocení 10 %
- jako kachna je hodnoceno letadlo, jehož přední nosná plocha je menší, než zadní nosná plocha
- jako kachna je hodnoceno letadlo, jehož zadní nosná plocha má rozpětí minimálně 80 % rozpětí přední plochy
- u víceplošníku se rozumí za každou další nosnou plochu
- nadhodnocení za oválný tvar trupu se uděluje v závislosti na konstrukční složitosti příčných řezů

#### **9.5.3.7.2. Penalizace – P**

Penalizací jsou postihovány velmi výrazné, ve stavebním hodnocení dostatečně nepostižitelné úpravy modelu oproti předloze směřující ke zlepšení letových vlastností modelu. Jednotlivé položky penalizace se sčítají.

Poznámky:

- zvětšením momentu OP se rozumí zvětšení ramena OP nebo jejich plochy.
- při hodnocení zvětšení momentu OP a vzepětí křídla vycházet ze skutečné nutnosti úprav vzhledem k typu modelu

#### **9.5.3.7.3. Letové body – L**

$$\text{Moř } L = \sqrt{(100 + 2 * (N-P)) * T} \text{ (sqrt=odmocnina)}$$

$$Mpist L = \text{sqrt} (150 + 3 * (N-P)) * T$$

T - čas nejdelešího platného letu

### **9.5.3.8. Hodnocení**

- v konečném hodnocení se sčítají body získané za stavební hodnocení s letovými body (odst.9.5.3.7.3)

$$\text{Bcelk} = S + L$$

- v případě rovnosti bodů dosažených dvěma či více soutěžícími rozhoduje o pořadí letový výsledek

- v případě použití více modelů se pro individuální umístění započítává nejlepší dosažený celkový výsledek

### **9.5.3.9. Počet pomocníků**

Soutěžící má právo mít jednoho pomocníka na jeden funkční motor.

### **9.5.3.10. Vzlet modelu**

- model vzlétá z ruky nebo ze země. Za start ze země se přičítá bonifikace 5 s Za start ze země lze považovat takový start, při němž není model soutěžícím urychljen.

- gumový svazek může natáčet buď soutěžící nebo jeho pomocník

### **9.5.3.11. Měření času**

- měření času začíná vypuštěním modelu nebo okamžikem, kdy se model při startu ze země vznese do vzduchu

- měření času končí okamžikem, kdy se model dotkne podlahy místnosti

Poznámky:

Narazí-li model na jakoukoli část místnosti kromě podlahy a jeho pohyb se zastaví, pokračují časoměřiči v měření po dobu 5 s, měření se zastaví a čas 5 s se od celkového dosaženého času odečítá. Vymaní li se model sám z dotyku s překážkou dříve, než za 5 s, měření pokračuje.

### **9.5.3.12. Rozhodčí**

Pořadatel soutěže určí nejméně dva rozhodčí, kteří společně provádějí stavební hodnocení, nadhodnocení a penalizaci podle bodovací tabulky.

### **9.5.3.13. Počet modelů**

Soutěžící se může zúčastnit soutěže s maximálně třemi modely.

### **9.5.3.14. Pravidlo o srážce modelů**

V případě srážky dvou modelů se oba soutěžící ihned rozhodnou, požádají li o uznání letu za platný, či požádají o nový let. Nový let musí být proveden před dalším platným letem.

### **9.5.3.15. Poznámky:**

- žádná část modelu s výjimkou vrtule a kuželu se nesmí mezi stavebním hodnocením makety a letem vyměňovat

- soutěže mohou být pořádány v uzavřených prostorách i venku

## **9.5.4. KATEGORIE SUM - SPORTOVNÍ UPOUTANÉ POLOMAKETY**

### **9.5.4.1. Definice a charakteristika modelu SUM**

Sportovní upoutané polomaketa je zjednodušená zmenšenina skutečného letadla těžšího vzduchu s pevným křídlem, které skutečně létalo a neslo člověka.

Pro označení skutečného letadla, podle něhož je model postaven, je dále užíváno termínu "předloha".

Hodnocení se skládá z hodnocení podobnosti modelu s předlohou a z hodnocení letových vlastností modelu.

### **9.5.4.2. Stavební podmínky**

Konstrukce modelu je libovolná, lze postavit model s plochým trupem až po prostorový trup bez újmy na hodnocení.

Maximální zdvihový objem motoru pro žáky  $5 \text{ cm}^3$  pro jednomotorové modely

$10 \text{ cm}^3$  součet zdvihových objemů pro vícemotorové modely

Maximální zdvihový objem motoru pro juniory a seniory  $20 \text{ cm}^3$  pro jednomotorové modely

$20 \text{ cm}^3$  součet zdvihových objemů pro vícemotorové modely

Pro elektrické motory platí, že maximální napětí nezatíženého zdroje je 42 V.

Spalovací dvoudobý motor (-y) musí být opatřen (-y) účinným tlumičem od objemu  $2,5 \text{ cm}^3$ .

Maximální hmotnost modelu je 7 kg.

Stejné váhové omezení platí i pro pohon elektromotorem (-y).

Model musí být vhodně nesmazatelně označen sportovní licencí.

Do soutěže lze přihlásit pouze jeden model.

### **9.5.4.3. Bezpečnostní pravidla**


Pořadatel soutěže musí zřetelně vyznačit středový kruh pro pilota o průměru 3 m.

Pilot modelu je povinen před odstartováním modelu nasadit pojistný řemínek spojující zápěstí s řídící rukojetí. Při porušení tohoto pravidla je let anulován.

Během startu musí model přidržovat pomocník a vypustí ho až na pokyn pilota ze středu letového kruhu.

Rovněž po přistání, běží-li motor, nebo je-li připojena pohonná baterie, nesmí pilot odložit řídící rukojet' pokud pomocník nedrží model.

Dokud model nepřistál a nezastavil se motor, nesmí soutěžící opustit vyhrazený středový kruh a uvolnit bezpečnostní řemínek rukojeti. Při porušení tohoto pravidla bude soutěžící startérem napomenut a při dalším porušení diskvalifikován. Pojistný řemínek si musí zajistit soutěžící.



### **9.5.4.4. Řídící mechanismus**

Délka od rukojeti ke středu modelu musí být větší než 12 m a menší než 21 m.

a) Upoutaný model musí být během letu trvale upoután dvěma nebo více neprůtažnými dráty nebo lankami.

b) Primární řídící funkce:

Letová dráha modelu může být řízena pouze ručním ovládáním mechanického řídícího mechanismu. Ten musí být ovládán řídící rukojetí se kterou manipuluje pilot stojící na zemi uvnitř pilotního kruhu. Není povoleno žádné automatické ovládání primární řídící funkce.

c) Sekundární řídící funkce:

Tyto mohou zahrnovat ovládání motoru/ů, podvozku, vztakových klapek apod. Řídící funkce může pilot ovládat prostřednictvím drátů/lanek nebo elektromagnetickými impulsy s frekvencí nižší než 30 kHz procházejícími dráty/lankami.

d) Není povolen žádný jiný způsob ovládání primární řídící funkce nebo sekundární řídící funkce než prostřednictvím drátů/lanek.

Zkouška pevnosti řídícího zařízení, pojistného řemínského systému, rukojeti a lanek se provádí tahem, který odpovídá pětinásobku hmotnosti modelu, ale nejvýše 250 N nejméně jednou během soutěže.

#### **9.5.4.5. Bodování**

Shodnost modelu s předlohou modelu a letové vlastnosti hodnotí nezávisle na sobě tři bodovači. Pro hodnocení modelu a hodnocení letové části může pořadatel určit dvě trojice bodovačů. Z každé trojice bodovačů je jeden bodovač určen jako hlavní. Rozhoduje o přidělení nadhodnocení, zařazení volitelných letových prvků, kontroluje úplnost vyplnění bodovacích listů. Jednotlivé položky jsou hodnoceny 0-10 body a vynásobeny odpovídajícím koeficientem K. Udělují se pouze celé body.

Způsob bodování:

Výborně	Velmi dobře	Dobře	Chybně	Vynechaný
10 - 9	8 - 7	6 - 4	3 - 1	0 bodů

#### **9.5.4.6. Dokumentace k hodnocení**

Pro posouzení podobnosti modelu s předlohou musí soutěžící předložit:

- a) třípohledový výkres předlohy v měřítku, rozpětí na výkrese nesmí být menší než 125 mm a větší než 450 mm, všechny pohledy musí být ve stejném měřítku
- b) alespoň jednu fotografiu nebo tištěnou reprodukci předlohy
- c) doklad o barevném provedení a označení předlohy, pokud není zřejmé z třípohledového výkresu nebo fotografie

Při předložení nekvalitních nebo nedostatečných podkladů pro hodnocenou položku nelze tuto položku hodnotit "výborně" nebo "velmi dobře".

#### **9.5.4.7. Hodnocení podobnosti modelu s předlohou**

Pořadatel zajistí bodovačům před detailním hodnocením podobnosti hromadnou prohlídku všech přihlášených modelů a vhodný prostor pro detailní hodnocení.

Při detailním hodnocení jsou modely hodnoceny ze vzdálenosti nejméně 2 m. Soutěžící je přítomen hodnocení a manipuluje s modelem podle pokynů bodovačů.

Návod k hodnocení:

- trup modelu a motorové gondoly mohou být ploché, při hodnocení podobnosti modelu s předlohou je požadováno především dodržení bokorysu trupu, při hodnocení položek "pohled shora a zdola" a "pohled zpředu" se bere v úvahu především podobnost půdorysného tvaru a vzepětí křídel a ocasních ploch, plochý trup případně motorové gondoly se nepovažují za závažnou chybu. Bokorys trupu se hodnotí pouze z levé strany.
- za závadu se nepovažuje vyčnívající motor a jeho příslušenství, tlumič, řízení modelu, barevné naznačení kabiny nebo šachet pro zatahovací podvozek apod.
- pro udělení bodového hodnocení jednotlivých položek v rozsahu "výborně" musí být vhodně realizovány charakteristické konstrukční prvky a detaily viditelné na modelu ze vzdálenosti 2 m.
- v otevřené nebo prosklené kabině modelu musí být vhodně umístěna hlava pilota.
- při hodnocení položky "složitost" je nutno posoudit celkovou složitost předlohy s ohledem na složitost jednotlivých pohledů, podvozku, systému vyztužení křídel a ocasních ploch, naznačení detailů, počet křídel, motorů, trupů atp. Hodnocení výborně nebo velmi dobře může být uděleno jen velmi složitému modelu.

Na modelu nesmí být mezi hodnocením podobnosti a letovou částí nic změněno s výjimkou vrtule a kuželu. Vrtule pro let může mít libovolný tvar a velikost, rozměry, tvar a barva kuželu musí být zachovány.

Oprava modelu během soutěže musí být oznámena jury, nebo hlavnímu rozhodčímu a ti po opravě rozhodnou, zda model může v soutěži pokračovat.

#### **9.5.4.8. Hodnocení modelu**

Položka	koeficient K
1. Boční pohled	8
2. Pohled shora a zdola	6
3. Pohled zpředu	4
4. Vybarvení, označení, marking	6
5. Zpracování	6
6. Složitost	6

#### **9.5.4.9. Celkové hodnocení podobnosti modelu**

Je dáno součtem bodů od tří bodovačů po vynásobení příslušnými koeficienty a nadhodnocením.

#### **9.5.4.10. Pracovní a přípravný a vzletový čas**

Soutěžícímu musí být oznámeno zahájení přípravného času nejméně 5 minut před vyzváním na start. Měření vzletového a pracovního času je zahájeno v okamžiku, kdy soutěžící nebo pomocník začne spouštět motor nebo nejpozději 2 minuty po nástupu do letového kruhu. Vzletový čas je 3 minuty (+1 minuta za každý další motor). Pracovní čas je 6 minut (+1 minuta za každý další motor), po jeho uplynutí se neudělují žádné body.

#### **9.5.4.11. Definice pokusu, počet pokusů, počet letů**

Každý soutěžící má právo na tři platné lety, v každém letu může vykonat dva pokusy.

Pokus může být opakován na základě rozhodnutí rozhodčích pouze tehdy, nevzlétne-li model pro nepředvídanou příčinu, kterou nemohl ovlivnit ani soutěžící ani pořadatelé.

Za pokus se považuje pokud model nedokončil jeden úplný okruh po vypuštění pomocníkem.

Druhý pokus může být proveden ihned po skončení prvního pokusu, nebo na konci letového kola, v obou případech má soutěžící nárok na nový vzletový a pracovní čas.

Pokud během letu odpadne jakákoli součást modelu (s výjimkou obratu 9.5.4.12.k pojízdění), bodování se od tohoto okamžiku ukončí a nehodnotí se ani obrat, ve kterém k odpadnutí části modelu došlo.

#### **9.5.4.12. Letový program**

Soutěžící musí odlétat letový program skládající se z povinných a výběrových obratů v určeném pořadí. Výběrové obraty musí odpovídat charakteru a letovým vlastnostem typu předlohy. Soutěžící musí předem zvolit letový program a tento projednat s hlavním letovým rozhodčím. Dále projedná způsob hlášení začátku a ukončení každého letového obratu.

Každý letový obrat musí být zahájen nejdéle po ulétnutí jednoho okruhu po ohlášení. Mezi jednotlivými obraty musí model prolétnout alespoň dva vodorovné okruhy. Neohlášené obraty a obraty mimo pořadí se nehodnotí (známka 0).

<b>Letový prvek</b>	<b>Koefficient K</b>
1) vzlet	6
2) vodorovný let (3 okruhy)	4
3) výškový let 30° - 45° (3 okruhy)	5
4) výběrový obrat	dle obratu
5) výběrový obrat	dle obratu
6) výběrový obrat	dle obratu
7) přistání	6
8) celkový dojem z letu	6

<b>Výběrové obraty:</b>	
a) Tři okruhy letu ve vlnovce	7
b) Nízký průlet (3 okruhy)	6
c) Svíčka	4
d) Přemět normální	6
e) Přemět obrácený	7
f) Souvratový oblouk	6
g) Tři okruhy v letu na zádech	7
h) Osma (vodorovná, svislá, nad hlavou)	8
i) Mezipřistání s ovládáním otáček motoru	6
j) Vícemotorový model	6 za dvoumotorový 6 + 1 za každý motor navíc (max. 8)
k) Pojízdění	6
l) Zasunutí a vysunutí klapek	4
m) Odhození bomby, padáku, přídavné nádrže, vlečného lana, zásob, letáků atd.	4
n) Zasunutí a vysunutí podvozku	6
o) Letová funkce zde nepopsaná podle dané předlohy 2-6 hodnota koeficientu bude určena po projednání hlavním rozhodčím	

#### **9.5.4.13. Letové hodnocení**

Je dáno součtem bodů od tří bodovačů po vynásobení příslušnými koeficienty.

#### **9.5.4.14. Celkové hodnocení**

Součet hodnocení podobnosti modelu a letové hodnocení dvou lepších letů určuje pořadí. V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek třetího letu.

#### **9.5.4.15. Popis letových obratů**

##### **1) Vzlet**

Model musí plynule pojíždět po zemi nejméně čtvrtinu letového okruhu, po hladkém vzletu pravidelně stoupat až do dosažení normální letové výšky (ramen pilota). Délka vzletu a úhel stoupání musí odpovídat skutečnému letadlu.

Chyby: model se po vzletu dotkne země, nestoupá plynule, nepřejde do vodorovného letu, visí na vrtuli atd.

##### **2) Vodorovný let (3 okruhy)**

Letí se ve výši ramen pilota. (1,5 - 2 m)

Chyby: výška letu kolísá, model "visí" na stranu.

##### **3) Výškový let 30° - 45° (3 okruhy)**

V průběhu tří po sobě následujících kruhů musí svírat lanka se zemí úhel nejméně 30°. Střed kruhů, které model opisuje, je přímo nad hlavou soutěžícího.

Nejvyšší známky se udělí, když řídící lanka neklesnou pod 45° a letová hladina je stálá.

Nižší známky se udělí za let mezi 45° a 30°, ale také když se letová hladina v průběhu tří okruhů mění. Dostaneli se model kdykoli během tří okruhů pod úroveň 30°, hodnotí se obrat 0 body.

##### **4) až 6) = výběrové obraty**

##### **7) Přistání**

Model se přibližuje plynule k zemi a přistává obdobně jako předloha, přistává plynule, bez odskočení, pojíždí po zemi až do zastavení. Havárie nebo přistání na předeck trupu jsou hodnoceny nula body, ale když model přistane dobře a převrátí se až na konci dojezdu, sníží se hodnocení, které by jinak bylo uděleno o 20 %.

##### **8) Realismus letu, celkový dojem**

Musí být hodnocena rychlosť letu modelu vzhledem ke skutečnému letadlu, letová poloha a chování modelu jak při obratech, tak mezi obraty, volba letového programu s ohledem na typ předlohy.

##### **Výběrové obraty:**

Letové funkce mohou být akrobatického charakteru, nebo pohybové mechanické funkce, které mohou být snadno viditelné rozhodčími v letu.

##### **a) Tři okruhy letu ve vlnovce**

Model prolétne každý okruh s nejméně dvěma vlnami. Během vln model stoupá a klesá pod stejným úhlem. Dolní letová hladina je ve výši ramen, v horní svírají lanka úhel nejvýše 75°.

Chyby: nedodržování letových hladin, různé tvary vln, malý počet vln. Pokud model opakovaně nedosahuje v horní hladině úroveň 30°, hodnotí se 0 body.

##### **b) Nízký průlet (tři okruhy)**

Letí se ve výši nejvýše 1 m.

Chyby: výška letu kolísá, model se během obratu dotknul země, model "visí" na stranu. Pokud se model během obratu dotkne země, nebo vylétne nad 1 m, hodnotí se obrat 0 body.

##### **c) Svíčka**

Model přejde téměř svislým stoupáním z normální letové hladiny (1,5 - 2 m) do letové hladiny s úhlem lanek 45° až 75° a v této letové hladině vykoná nejméně 1 úplný okruh.

Chyby: stoupání není výrazné, model se neudrží v horní letové hladině.

##### **d) Přemět normální**

Model začíná z normálního vodorovného letu nebo z mírného klesání podle typu letadla. V horní části přemětu svírají lanka úhel 45° - 60°. Obrat je ukončen v normálním vodorovném letu.

Chyby: obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek 60°.

##### **e) Přemět obrácený**

Model začíná obrat z letové hladiny, kdy lanka svírají úhel 45° - 60°, opíše kruh do výše 1,5 - 2 m a stoupáním ukončí obrat v horní letové hladině (60°) ve stejné letové hladině. Obrat také může být zahájen z letu na zádech v normální letové výšce 1,5 - 2 m, model opíše kruh (horní letová hladina 45° - 60°) a ukončí odletem na zádech.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek 60°.

##### **f) Souvratový oblouk**

Obrat začíná z normální letové hladiny svislým stoupáním, přeletem nad hlavou pilota, klesáním a vybráním do normální letové hladiny. Dráha letu modelu při tomto obratu musí procházet nad středem letového kruhu.

Chyby: obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, stoupání nebo klesání je málo strmé, model neprolétne nad středem letového kruhu.

##### **g) Tři okruhy v letu na zádech**

Model musí udělat tři plynulé, stabilní kruhy v letu na zádech v normální letové hladině 1,5 - 2 m). Způsob přechodu do letu na zádech a zpět je libovolný a nehodnotí se.

Chyby: výška letu kolísá, model "visí" na stranu.

h) Osma

**Vodorovná osma** - Obrat začíná z normální letové hladiny. Model provede nejdříve 3/4 nebo 1 1/4 normálního přemetu, následuje jeden nebo 1 1/2 obráceného přemetu a vybrání do vodorovného letu.

Chyby: obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek 60°.

**Svislá osma** - Obrat začíná v letové hladině 45° obráceným přemetem a pokračuje normálním přemetem z hladiny 45° do hladiny 90°. Ukončení obratu je v hladině 45°. Za chybu se nepovažuje obrácené pořadí přemetů.

Chyby: nedodržení letových hladin, sudovité přemety.

**Osma nad hlavou** - Obrat začíná z normální letové hladiny (1,5 - 2 m) nastoupáním svislým letem nad hlavu pilota, kde provede normální a inverzní okruh s klesáním do letové hladiny 45° se středovým průletem nad hlavou pilota. Obrat je ukončen svislým klesáním do normální letové hladiny (1,5 - 2 m).

Chyby: Navazování oblouků osmy není nad středem kruhu (hlavou pilota), oblouky jsou různé velikosti. V dolní trase oblouků lanka svírají menší úhel než 45°.

Poznámka: Do letového programu lze zařadit jen jeden typ obratu z položky h) Osma

i) Mezipřistání s ovládáním otáček motoru

Model normálně přistane a opět vzletne, aniž by se zastavil. Hodnotí se zejména plynulost přistání a vzletu.

Chyby: stoupání nebo klesání modelu není plynulé, model při se jízdě po zemi zastaví, odskakuje, pojíždí nepřiměřenou rychlostí, pojíždění je příliš krátké nebo dlouhé.

Poznámka: Při nedokončení obratu se hodnotí 0 body. V tomto případě se nehodnotí ani přistání.

j) Vícemotorový model

Pro hodnocení tohoto prvku musí být všechny motory funkční a musejí se podílet poměrným způsobem na celkovém tahu. Pro nejvyšší hodnocení musejí být motory v chodu od vzletu až do přistání. Jestliže se některý motor (nebo motory) zastaví předčasně, hodnocení se úměrně snižuje. Pokud nejsou všechny motory v chodu nejméně po dobu pěti okruhů, hodnotí se 0 body.

k) Pojíždění

Pojíždění může být předvedeno před letem nebo po něm, ale soutěžící musí oznamit rozhodčím před letem, kdy bude pojíždění předvádět. Model pojíždí jeden úplný okruh a zastaví přibližně v místě, kde pojíždění zahájil. Model musí před zahájením a po ukončení obratu stát v klidu.

Chyby: Není dodržena předepsaná délka pojíždění. Model není v klidu před a po ukončení obratu, model pojíždí nepřiměřenou rychlostí nebo se zastavuje, visí na křídlo, model vjíždí do kruhu.

l) Zasunutí a vysunutí klapek

Model v poloze před rozhodčími vysune klapky a proletí nejméně jeden okruh s vysunutými klapkami a znovu před rozhodčími klapky zasune. Pro plné hodnocení musí model po vysunutí klapek znatelně snížit rychlosť a změnit letovou polohu.

m) Odhození bomby, letáků, vlečného lana, padáků, zásob, přídavné nádrže apod.

Odhození musí být předvedeno v určené výšce a místě letového kruhu způsobem odpovídajícím předloze.

n) Zasunutí a vysunutí podvozku

Podvozek musí být zasunut ihned po vzletu a vysunut krátce před přistáním. Rychlosť a průběh zatažení a vytážení musí odpovídat předloze.

o) Letová funkce dané předlohy

Hlavní letový bodovač určí koeficient obtížnosti podle povahy letové funkce.

Soutěžící je povinen prokázat, že předloha vykonávala tuto funkci. Je povinen popsat podstatu funkce bodovačům před nástupem do letového kruhu.

## **9.5.5. KATEGORIE RCMV - RÁDIEM ŘÍZENÉ MAKETY VRTULNÍKŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA**

### **9.5.5.1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ**

#### **9.5.5.1.1. Definice modelu**

Maketa je zmenšeninou skutečného vrtulníku, který je, nebo byl provozován a pilotován člověkem. Podstatou soutěže v kategorii maket je co nejpřesnější napodobení vzhledu a chovaní skutečného vrtulníku. Tato zásada platí stejným dílem pro statické hodnocení a předvedení v letu.

**Poznámka:** K označení originálního vrtulníku se používá vždy výraz „Vzor“.

#### **9.5.5.1.2. Všeobecné charakteristické vlastnosti**

Celková hmotnost (při startu a s palivem) je nejvyšše 20 kg

Jsou povoleny pístové spalovací motory, turbínová hnací ústrojí a elektromotory

Nejvyšší napětí nezatíženého zdroje elektrického pohonu 42 V

Průměr rotoru není omezen

Jsou povolena elektronická zařízení ke stabilizaci letové polohy bez omezení jejich počtu.

#### **9.5.5.1.3. Počet (množství) modelů**

Soutěžící může soutěžit v dané soutěži pouze s jedním modelem (nemůže během soutěže použít jiný model - např. havárie, technická závada atd.)

#### **9.5.5.1.4. Bodoví rozhodčí**

Pořadatel národní soutěže musí jmenovat tři (3) bodové rozhodčí pro stavbu (statické hodnocení), kteří stanoví stupeň věrnosti a stavební (konstrukční) provedení a min. tři (3) bodové rozhodčí pro letovou část – (hodnocení letových figur). Bodový rozhodčí pro stavbu smí být zároveň rozhodčím pro letovou část.

Skupina tří rozhodčích statiky je po celou dobu hodnocení neměnná. Každé letové kolo může hodnotit jiná sestava rozhodčích, ale nesmí se měnit v průběhu kola.

#### **9.5.5.1.5. Pomocník**

Soutěžícímu může během oficiálního letu pomáhat jeden pomocník. Ten se ale od okamžiku zahájení figury „Start“ nesmí dotknout vysílače. Za kontrolu činnosti pomocníka zodpovídají časoměřič (rozhodčí). Porušení tohoto pravidla (když pomocník na vysílač přesto sáhne) je penalizováno nulou (0) pro dané kolo.

#### **9.5.5.1.6. Organizace soutěže**

Kontrola vysílače a frekvence je provedena organizátorem soutěže podle pravidel. Před začátkem soutěže je určeno startovní pořadí účastníků soutěže. Pořadí účastníků zůstává po celou soutěž nezměněno. Změna startovního pořadí je vyhrazena pouze organizátoru soutěže, a to v případě problémů s frekvencí.

#### **9.5.5.1.7. Program soutěže**

Program musí obsahovat všechny kapitoly a ustanovení soutěže. Každý model smí před statickým hodnocením absolvovat jeden let. Před druhým letem však musí být statické hodnocení ukončeno.

#### **9.5.5.1.8. Koeficient**

Je-li v hodnocení uveden koeficient K, známky se udělují v rozsahu od 0 (velmi špatně) do 10 včetně (velmi dobře) přičemž jsou přípustné také poloviční známky (0,5). Hodnocení se násobí koeficientem K.

### **9.5.5.2. STATICKÉ HODNOCENÍ**

#### **9.5.5.2.1. Všeobecná pravidla**

Před zahájením oficiálního hodnocení konstrukce (stavby) musí bodoví rozhodčí prohlédnout všechny přihlášené modely ze vzdálenosti ne menší než tři (3) metry, aby získali přehled standardu pro přidělování bodů. Modely mají být zběžně prohlédnuty pro vzájemné porovnání.

Hodnocení konstrukce (stavby) sestává ze šesti (6) prvků. Bodoví rozhodčí musí všechny prvky společně projednat a ověřit, zda dosahují pro každého účastníka shodného hodnocení. Každému bodovému

rozhodčímu však zůstává vyhrazeno odlišné hodnocení. Každá odchylka by ale měla zůstat v rozumných mezích.

Je jmenován vedoucí bodový rozhodčí, který s ostatními bodovými rozhodčími projedná přednosti a zápory každého prvku a vydá osnovu pro další hodnocení.

Udělování polovičních známek (0,5 bodu) je při tom povoleno.

Pokud modely letěly před hodnocením konstrukce (stavby) modelu, nesmějí být případně vzniklé škody sráženy (bodově).

#### **9.5.5.2.2. Dokumentace (shoda se vzorem)**

Musí být dodána alespoň minimální dokumentace. To znamená třípohledový výkres a tři fotografie, z nichž nejméně jedna musí být fotografií předlohy podle které byl model stavěn.

Jejich absence znamená nulovou známku (0) za statické hodnocení.

Všechny maketové detaily které chce soutěžící obodoval, musí dokladovat fotografií, výkresem, potvrzeným popisem (muzeum, redakce odborného časopisu, kopie nebo originál vydané monografie, atd.).

Jsou vyžadovány následující doklady:

a) Třípohledové výkresy:

Přesný třípohledový výkres musí ukázat minimálně 3 hlavní pohledy, tj. pohled z boku, pohled shora a pohled zpředu. Tyto pohledy musí být ve stejném měřítku, s průměrem rotoru od 250 mm do 500 mm.

Výkres musí být předložen ve třech exemplářích. Nepublikované výkresy zhotovené soutěžícím, nebo jinou osobou nejsou přípustné, pokud nejsou před soutěží ověřeny autorizovanou institucí, konstruktérem skutečného letadla nebo jinou kompetentní institucí.

b) Fotodokumentace:

Nejméně tři fotografie nebo tištěné reprodukce předlohy, z nich nejméně na jedné je letadlo, které bylo aktuální předlohou pro model. Na každé z těchto fotografií, nebo tištěných reprodukcí musí být celý letoun, nejlépe z různých pohledů.

Tyto dokumenty musí být předloženy trojmo. Druhá a třetí sada mohou být fotokopie. Tato fotodokumentace slouží jako první pro hodnocení shodnosti se vzorem.

c) Ověření zbarvení:

Pro posouzení zbarvení a označení jsou přípustné barevné výkresy z publikovaných zdrojů, ze vzorků původních barev nebo z publikovaných barevných výkresů.

d) Rychlosť předlohy:

V předložené dokumentaci musí být uvedena cestovní rychlosť. Pokud je u maket starších předloh k dispozici pouze maximální rychlosť, je možné uvést tuto hodnotu. Soutěžící musí být připraven tuto informaci na požadání doložit.

#### **9.5.5.2.3. Hodnocení (klasifikace)**

Statické hodnocení musí být prováděno z minimální vzdálenosti (odstupu) pěti (5) metrů. Pilot nebo pomocník musí být při hodnocení přítomni, aby model nastavili do polohy, kterou si přejí bodoví rozhodčí. Nesmí se odebrat nebo přidat, žádná součást modelu a bodoví rozhodčí se modelů nedotýkají.

#### **9.5.5.2.4. Hodnocení shody se vzorem**

Nejprve je model ustaven v poloze podobné té, která je na nejlepší fotografii, a hledají se zřetelné rozdíly a hodnotí se "charakter" a věrnost modelu. Tento postup se opakuje s dalšími vhodnými fotografiemi.

Potom se s využitím fotografií a výkresu kontroluje:

a) Boční pohled včetně obrysových linií trupu, tvar kabiny nebo jejího překrytu, obrys vodorovné a svislé ocasní plochy (jsou-li instalovány), tvar, úhel a umístění podvozkových noh, rozměry kol, přistávacího zařízení.

b) Pohledy zpředu a ze zadu, směrovky a vodorovné ocasní plochy, průřez trupu, výrezy, rozměry mřížek a výfuků, rozměry, tvar, umístění a úhel podvozku (-ů).

c) Půdorysné pohledy (shora) rozměry a obrys vodorovné ocasní plochy; tvar a obrys trupu, tvar rotorové hlavy a počet listů.

Poznámka:

Pokud jsou jakékoli pochybnosti o některé části při hodnocení maketové přesnosti, pak má fotografie přednost před výkresem. Úhlové zkreslení, které se může vyskytnout na fotografiích, musí být zohledněno.

### **9.5.5.2.5. Zbarvení**

Správné zbarvení může být určeno podle barevných fotografií. Kontrolují se také barvy výsostních znaků, písmen a značek. Je třeba zohlednit větší úsilí při znázornění vícebarevných povrchů nebo obtížnějších odstínů při naznačení leštěného kovu atd., ve srovnání s modely jedno nebo dvoubarevnými.

### **9.5.5.2.6. Označení**

Kontrolují se rozměry a umístění všech označení a znaků. Dále se kontroluje typ a šířka všech písmen a číslic, stejně jako všechny ozdobné proužky, zda mají správný rozměr a zda jsou správně umístěny.

### **9.5.5.2.7. Struktura a realismus povrchu:**

Úprava a vzhled povrchu modelu musí dobře napodobovat vzor. V konečném výsledku je třeba přihlédnout např. na věrnost plátování, nýťování atd.

### **9.5.5.2.8. Zpracování:**

Na modelu musí být zkontrolována celková kvalita zpracování.

### **9.5.5.2.9. Maketové detaily:**

Je třeba překontrolovat, zda jsou na modelu realizovány všechny podobné detaily, zda jsou přesně zhotoveny a správně umístěny. Udělené známky musí odpovídat jak přesnosti, tak množství zpracovaných detailů. Totéž se týká osvětlení. Pokud chce soutěžící osvětlení hodnotit jako detail, musí bodovačům předvést jeho funkci. Pro tento případ není povoleno použití RC soupravy.

Porovnává se věrnost stavebního provedení modelu, se zvláštním zřetelem na hrany a rohy (úhly) u kabiny, ocasních ploch, podvozku nebo přistávacích ližin, správného zabudování (vestavby) hlavního a vyrovnávacího rotoru jakož i úhlu samotné hřídele, všeobecné stavební provedení celého vrtulníku. Kokpit se hodnotí zásadně se zavřenými dveřmi a kapotou. Co je přitom viditelné z vnitřního prostoru skrz existující okna, má pokud možno odpovídat vzoru. Je-li na fotografiích pilot viditelný, musí být v modelu a sedět na správném místě. Pilot se ale nehodnotí.

### **9.5.5.2.10. Hodnocení detailů**

Ověřuje se, zda následující uvedené detaily (jednotlivosti), vztahující se ke vzoru, existují a že byly reprodukovány a umístěny na správném místě:

- Antény
- Vyvažovací závaží na rotorech
- Náklad upevněný mimo vrtulník
- Vnější zrcátka
- Vnější nádrže
- Výzbroj
- Pochůzné plochy (chodníčky)
- Detaily podvozku (odpružení)
- Stupačky, schůdky
- Držadla (madla, rukojeti)
- Konstrukce ližinového podvozku
- Lamely chlazení
- Chladiče
- Vstupy vzduchu
- Navigační a přistávací světlometry

Drážky (štěrbiny) u náporových vstupů, konstrukce trupu (karoserie) a úsilí (snaha) statických portů (chlopní, záklopek, klapek), lanka, kabely, táhlo řízení (ovládací tyč), hledací světlomet, dveře, klapky, dopravní zařízení, Venturiho trubice, oplášťování (kapota), deformace nadměrným upnutím (zdeformování), snýtování, uzavírací klapky, závěry (zámky, uzamčení atd.)

### **9.5.5.2.11. Vyhlášení výsledků hodnocení stavby (konstrukce)**

Po dokončení statického hodnocení každého modelu musí vedoucí bodový rozhodčí překontrolovat úplnost všech bodovacích listů před odevzdáním k výpočtům.

Statické hodnocení smí být zveřejněno až společně s bodovým hodnocením celého prvního letového kola.

#### **9.5.5.2.12. Hodnocení věrnosti vzoru (statické hodnocení)**

Hodnocení stavby (konstrukce) následuje v bodech 1 až 3 z 5 metrů až do zbývajícího nulového (0 metrů) odstupu. Bodoví rozhodčí se nesmí modelu dotýkat.

Smějí být vydány známky od 0 (velmi špatné) do 10 včetně (velmi dobré). Poloviční známky (0,5) jsou povoleny. Hlavní rotorový systém a vyrovnávací rotor se hodnotí pouze na počet rotorových listů a typ rotorového systému.

	koeficient	Hodnoceno z
1. Věrnost vzoru (bez hlavního rotoru)	K = 45	5 m
2. Barva	K = 5	5 m
3. Identifikační označení, popisky	K = 9	5 m
4. Povrchová struktura a realismus povrchu	K = 12	0 m
5. Stavební (konstrukční) provedení rotorů	K = 16	5 m
6. Věrnost vzoru v detailech	K = 13	0 m
Celkem	K = 100	

Konečné body hodnocení mohou být přiděleny, pouze když model ukončil oficiální let.

#### **9.5.5.3. POKYNY PRO HODNOCENÍ LETU**

##### **9.5.5.3.1. Všeobecné pokyny**

Při hodnocení letových obratů musí mít rozhodčí neustále na zřeteli letové vlastnosti předlohy. Rozhodčí nesmí zaměňovat soutěž maket se soutěží akrobatických modelů. Každý obrat musí být před jeho zahájením ohlášen a jeho zahájení musí být označeno slovem „ted“. Ukončení obratu je označeno slovem "konec".

Pilot si může před každou figurou svobodně zvolit své stanoviště. Během figury ho potom musí zachovat. Figury se mohou lézt zleva nebo zprava podle směru větru. Je povolen jeden (1) let za účelem změny směru průběhu letové figury. Vzájmu bezpečnosti se každá figura, která je provedena nad diváky, ohodnotí nulou (0) a pilot je vyzván k přistání.

##### **9.5.5.3.2. Poznámky**

Všechny modely musí startovat i přistávat stejně jako jejich vzory.

Mezi hodnocením stavby (konstrukce) a letem nesmí být žádná část modelu sejmuta (odstraněna) nebo přidána.

Pro speciální figury smí být připevněny nákladní závěsy (háky), figuríny a transportované předměty.


Lze otevřít otvory pro chlazení motoru.

Nesmí být používány výbušnin, nebo jiná pyrotechnika.

Je-li pilot vzoru viditelný během letu zpředu či ze strany, musí být právě tak viditelná figurka pilota v modelu a to v odpovídající velikosti a formě. Není-li pilot k dispozici, snižují se letové body daného kola o 10 %. Figurka pilota se při hodnocení stavby (konstrukce) nehodnotí.

##### **9.5.5.3.3. Letový prostor**

výška: 90cm



#### 9.5.5.3.4. Oficiální (hodnocený) let

Každý účastník je vyvolán ke třem (3) hodnoceným letům a musí oficiální let absolvovat v době povoleného letového času.

Nemůže-li účastník startovat nebo dokončit let a příčina není podle zvážení ředitele soutěže zaviněna účastníkem, může být povoleno opakování. Rovněž se stanoví konkrétní čas náhradního letu.

Oficiální let začíná okamžikem, kdy soutěžící ukáže časoměřiči, že chce začít startovat.

oficiální let je považován za ukončený, když model přistane a rotor se dostane do klidového stavu. Výjimku tvoří zvláštní figury „Záchrana“ a „Let s břemenem“.

Od síly větru (6-10 m/s) nebo v případě deště může být hodnocení letu na žádost všech účastníků přerušeno.

#### 9.5.5.3.5. Startovní čas

Pokud se model během sedmi (7) minut poté, co začal oficiální let a měření času, neocitne ve vzduchu, je tento oficiální let ukončen a nejsou uděleny žádné body.

Vysadí-li (vynechá-li) při startu pohon (motor) dříve než se model zvedl se země, je jednorázově povoleno uvést pohon opět do chodu. Celkový letový čas (viz následující bod) zůstává beze změny.

#### 9.5.5.3.6. Letový čas

Účastník soutěže je upozorněn minimálně pět (5) minut před výzvou ke startu.

Účastník soutěže je pak vyzván, aby se připravil a začal let.

Měření letového času začíná oficiálním ohlášením pomocníka.

Max. letový čas k absolvování letového programu činí 14 minut. Pro elektricky provozované vrtulníky se poskytuje 17 minut (výměna akumulátoru).

Za letové figury mimo oficiální letový čas se neudělují žádné body.

#### 9.5.5.3.7. Hodnocení letu

1. Start	$K = 14$
2. Let v přímé linii	$K = 3$
3. Mezipřistání	$K = 9$
4. Quick stop (rychlé zastavení)	$K = 9$
5. Přiblížení a přistání	$K = 15$
6. Volitelná figura	$K = 6$
7. Volitelná figura	$K = 6$
8. Volitelná figura	$K = 6$
9. Volitelná figura	$K = 6$

10. Zvláštní figura	K = 6
11. Shoda se vzorem za letu	
a) Zvuk pohonu	K = 3
b) Letová rychlosť modelu	K = 6
c) Stabilita, vyváženosť	K = 6
d) Veľkosť figury (obrazce) a elegancie v letu	K = 5
Celkem	K = 100

Poznámka:

Pro každou figuru (obrazec) je povolen pouze jeden pokus.

#### 9.5.5.3.8. Hodnocení shody se vzorem za letu

Hodnocení musí být projednáno se všemi bodovými rozhodčími.

**Hodnocení bodu a) Zvuk pohonu:** Tón a hlasitost zvuku pohonu odpovídají přibližně vzoru (předloze).

**Hodnocení bodu b) Letová rychlosť modelu:** Měřítko modelu, cestovní nebo nejvyšší rychlosť vzoru musí být uvedeny na listech hodnocení letu. Rychlosť modelu má být ve správném poměru, jak je uvedeno v hodnotící tabulce. Letí-li model dvojnásobně rychle, dělí se bodový počet na polovinu, letí-li model trojnásobně rychle, tak se bodový počet dělí třemi atd. Obdobnou chybou je příliš pomalý let. Let musí být realistický, figury musí být dynamické a nesmí se létat „visem“.

**Hodnocení bodu c) Stabilita, vyváženosť:** Model letí dobře vyvážen a nevykazuje žádné příznaky neklidu či dokonce nestability. Povětrnostní poměry musí být bezpodmínečně zohledněny.

**Hodnocení bodu d) Veľkosť figury a elegancie v letu:** Model létá figury stylem vzoru a to v úměrně velikosti a chování vzoru, jakož i rozvržení figury v prostoru.

Poznámka:

Celkové hodnocení modelu, který letí s vysunutým podvozkem, jenž má vzor zatahovací, se snižuje o 10 %.

Pokud je pilot u vzoru (předlohy) z vnějšku viditelný, musí tomu tak být také u modelu. Neexistuje-li, jsou celkové letové body sníženy o 10 %.

Po každém letu musí vedoucí bodový rozhodčí zkontrolovat úplnost všech hodnocení.

#### 9.5.5.3.9. Volitelné figury

Lze zvolit 4 volitelné figury z tohoto výběru:

1. Horské přistání	K = 6
2. Pirueta	K = 6
3. Kruh ocasem k sobě	K = 6
4. Písmeno M	K = 6
5. Překážkový let	K = 6
6. Horizontální osmička	K = 6
7. Postupná zatáčka	K = 6
8. Levý nebo pravý kruh	K = 6
9. Let v trojúhelníku	K = 6
10. Let ve čtverci	K = 6

#### 9.5.5.3.10. Zvláštní figury / Funkce

Lze zvolit jednu zvláštní figuru z toto výběru:

1. Přeprava osob a materiálu	K = 6
2. Neviditelný let s nouzovým výstupem	K = 6
3. Záchrana	K = 6
4. Let s nákladem	K = 6
5. Světla	K = 6
6. Práškování	K = 6
7. Hašení	K = 6

Poznámka:

Účastník soutěže musí být schopen dokázat, že zvolené volitelné a zvláštní figury dále jen figur jsou typické a jsou v mezích běžných možností vzoru. Výběr a pořadí jednotlivých figur musí být uvedeno v hodnotící tabulce. Pořadí figur může být zvoleno libovolně, v letovém programu však musí být dodrženo. Při jeho nedodržení se veškeré odlétané figury, které nebudou ve stanoveném pořadí, hodnotí nulou (0).

### **9.5.5.3.11. Body za let**

Každá letová figura může být během letu ohodnocena bodovými rozhodčími známkami mezi nulou (0) a konečnou desítkou (10) včetně použití polovičních známek (0,5). Tyto známky se násobí příslušným K koeficientem.

Když během letové figury chybí, nebo není viditelná figurka pilota, snižují se letové známky kola o 10 %. Ředitel soutěže kontroluje, že se nepřelétává dělící čára. Když se toto stane, je letové kolo anulováno a pilot je vyzván k přistání.

Když model vrtulníku podle názoru bodových rozhodčí působí nejistě, nebo je pilotován nejistým způsobem, může být pilot vyzván k přistání.

### **9.5.5.3.12. Konečné hodnocení**

Platí následný poměr (vztah): 1/2 konstrukce (stavba), 1/2 let

Při třech nebo více soutěžních kolech platí, že konstrukční body (body za konstrukci (stavbu)) se přičítají k průměru ze dvou nejlepších letů.

Při dvou soutěžních kolech platí, že konstrukční body (body za konstrukci (stavbu)) se přičítají k průměru z obou letů.

Při jednom soutěžním kole platí, že konstrukční body (body za konstrukci (stavbu)) se přičítají k plnému bodovému počtu za let.

Konstrukční body (body za konstrukci (stavbu)) se mohou přidat ke konečnému hodnocení pouze, když model dokončil alespoň jeden oficiální let.


Soutěžní kolo je platné pouze když se ho mohli zúčastnit všichni účastníci.

### **9.5.5.4. Povinné, volitelné a zvláštní (mimořádné) figury**

Na následujících stranách jsou popsány všechny figury, ze kterých je možné sestavit letovou sestavu. Zároveň jsou vypsány možné chyby.

#### **1. Figura č. 1 "Start"**

Model stojí s běžícím motorem ve středovém čtverci. Model se zdvihne a setrvá krátkou chvíli asi v 60 cm výši. Poté pokračuje model jako jeho vzor plynule v cestě vzhůru. Po min. 10 metrech provede 90° zatačku. Je-li vzor vybaven zatažitelným podvozkem a má-li ho model funkční, musí být tento během vzletu zatažen. Tato figura je ukončena, když se vrtulník obrátil (otočil) k příčnému vzletu a minimálně po 10 m a když dosáhl min. 5 metrovou letovou výšku.



#### **Chyby:**

Model se během stoupavého letu kýve a chvěje.

Nelze stanovit viditelné zastavení na 60 cm.

Model po cele trase vzhůru nestoupá plynule (míra vzestupu je příliš strmá nebo příliš plochá).

Zatačka není 90°.

Podvozek se v případě, že je funkční a na vzoru zatažitelný, nezatahuje.


Nerealistická rychlosť startu a vzestupu (stoupání).

Odlet (vzlet) a let napříč není po min. 10 m.

Na konci figury není dosažena minimální výška min. 5 metrů.

## 2. Figura č. 2 "Průlet"

Model letí průlet v minimální délce 20 m, se středem uprostřed čtverce 12 x 12 m. Letová hladina je mezi 3-5 m. Rychlosť musí být po celou vzdáenosť rovnoměrná.



Chyby:

Model neletí přímo.

Model neletí ve stálé výšce.

Model neletí se středem přes čtverec 12x12 m.

Let není rovnoběžný s linií rozhodčích.

Let je kratší než 20 m.


Není ve správné výšce (3 – 5 m).

Let je neklidný a nestabilní.

Letová rychlosť není po celé dráze letu rovnoměrná.

## 3. Figura č. 3 "Mezipřistání"

Model přiletí v příčném letu min. 10 m, následuje obrat o  $90^\circ$  a sestupný let (přiblížení na přistání), který musí činit min. 20 m. Přiblížení končí při cca 60 cm výšce visem nad přistávacím čtvercem. V případě, že existuje podvozek, musí být při přistávacím letu vysunut. Následuje přistání modelu a setrvání 2 sekundy. Potom se opět zvedne a setrvá krátkou chvíli v cca 60 cm výši. Nyní model plynule stoupá jako vzor. Po min. 10 metrech následuje  $90^\circ$  zatáčka. Je-li to vhodné (vystihující), musí se podvozek během vzletu zatáhnout. Tato figura končí, když se vrtulník obrátil ke vzletu napříč a na min. 10 m dosáhla minimální letové výšky 5 metrů.



Chyby:

Model nezačíná figuru s popsaným příletem.

Model nezačíná přílet pod úhlem  $90^\circ$ .

Let napříč a přiblížení na přistání není min. 10 metrů, resp. 20 metrů.

Model po celé dráze neklesá plynule. (Sestup je příliš strmý, nebo příliš plochý).

Model se během sestupného letu kýve a třese.

Podvozek se v případě že existuje, nevysunuje.

Na cca 60cm (výška visu) není zjistitelné žádné viditelné zastavení.

Model se kýve a třese během sestupného, přistávacího nebo vzestupného letu.

Model na celé dráze nestoupá plynule (Vzestup je příliš strmý nebo příliš plochý).

Úhel letu napříč není  $90^\circ$ .


Podvozek se, v případě že existuje, nezatahuje.

Nereálná startovní a vzestupná rychlosť.

Odlet (vzlet) a let napříč není min. 10 metrů.  
Na konci figury není dosaženo min. výšky 5 metrů.

#### 4. Figura č. 4 „Rychlé zastavení“

Model letí minimálně 10 m přímo plynulou rychlostí, ve výšce 3-5 m rovnoběžně s linií rozhodčí. Rychlé zastavení (Quick stop) se provádí přímo nad středem čtverce 12x12 m. Zastavení musí být provedeno minimálně na 2 sekundy a musí být zřetelné. Po zastavení následuje minimálně 10 metrový rovnoměrný odlet v stejné výši jako přílet.



Chyby:

Model nesmí při příletu a odletu stoupat nebo vybočit z dráhy.

Model se nezastaví ve středu čtverce 12x12 m.

Model nevísí minimálně 2 sekundy po viditelném zastavení.

Model se při zastavení kymácí (nahýbá) na stranu nebo stoupá.

Model vybočuje nekontrolovaně z dráhy.


Figura se neprovádí ve výšce mezi 3-5 m.

Přílet a odlet není minimálně 10 metrový.

Figura se letí „ve visu“ a nikoliv na rychlosti.

#### 5. Figura č. 5 "Přiblížení a přistání"

Model začíná figuru příletem napříč ve výšce min. 5 m. V prodloužené ose ze středu čtverce 12x12 m začíná rovnoběžný přílet. Dráha příletu napříč je na uvážení pilota. Nakonec se provede 180° obrat se současným klesáním až ke středu prostředního přistávacího čtverce. V případě, že je u modelu k dispozici podvozek, je v průběhu přistávacího letu vysunut. Nad přistávacím čtvercem se model vznáší min. 2 sekundy a nakonec měkce a rovnoměrně dosedne.



Chyby:

Přílet nezačíná rovnoběžně s přistáním.

Na začátku figury není dodržena min. výška 5 metrů.

Model ke 180° obratu neletí ve stálé výšce.

Model neklesá počínaje 180° obratem rovnoměrně a plynule po celé dráze.

(Sestup je příliš strmý nebo plochý).


Model neletí pravidelný 180° obrat.

Model se kýve a pohybuje během sestupného letu.

V 60 cm výšce není patrné žádné viditelné zastavení.  
Model se kýve a pohybuje během sestupného letu.

#### 6. Figura č. 6-9 - volitelná "Horské přistání"

Model startuje ze středového čtverce a stoupá pomalu dopředním letem do výšky, která je vhodná pro přilet na styčné místo (bod dotyku). Příletová zatáčka má být opsána ve  $180^\circ$  obratu ( $180^\circ$  obratem). Nakonec usedá model oběma ližinami, resp. podvozkem na „hoře“ (podstavci, podestě). Zde setrvá minimálně 2 sekundy a závěrem dále stoupá až do minimální výšky 5 metrů.



Chyby:

Model neopisuje od startovního pole až ke styčnému bodu  $180^\circ$  obrat.

Model nestojí alespoň 2 sekundy na podestě (podstavci).


Model nestojí na podstavci klidně.

Model nepřistane.

Model nedosáhne po mezipřistání minimální výšky 5 metrů.

#### 7. Figura č. 6-9 - volitelná "Pirueta"

Model odstartuje ze středového čtverce a stoupá rovnoměrně vertikálně až do výšky očí pilota. Zde model setrvá min. 2 sekundy a hned potom se začne ve stálé výšce otáčet o  $360^\circ$  kolem svislé osy, nakonec se krátce, min. 2 sekundy, „zavísi“ a poté klesá dolů na startovní čtverec.



Chyby:

Model se během vzestupného nebo sestupného letu kýve, nebo pohybuje.

Otáčení se neprovádí kolem svislé osy nebo neobnáší  $360^\circ$ .

Otáčení není rovnoměrné a přiměřeně (vhodně) pomalé.


Krátké setrvání po startu a před přistáním není min. 2 sekundové.

Model změní během otáčení výšku nebo přeruší piruetu.

Start a přistání nejsou měkké (jemnné).

#### 8. Figura č. 6-9 - volitelná "Ocasní kruh"

Startuje se ze středového čtverce ve výšce pilotových očí. Poté krátce (min. 2 sekundy) setrvá na místě a potom se provede kruhový let s 6 metrovým poloměrem. Přitom zád' modelu míří stále k pilotovi. Po  $360^\circ$  obletu setrvá model 2 sekundy na místě a začne klesat (sestupovat) na středový (střední, prostřední) čtverec.



Chyby:

Model se kýve nebo pohybuje během vzestupného či sestupného letu.

Otáčení není rovnoměrné a přiměřeně pomalé.


Zád modelu nemíří do středu.

Letová výška není ve výši očí (pilota).

Krátké setrvání po startu a před přistáním není min. 2 sekundové.

#### 9. Figura č. 6-9 - volitelná "Písmeno M"

Model startuje ze středového čtverce a stoupá rovnoměrně svisle až do výšky očí. Tam se vznáší min. 2 sekundy. Ve stálé výši se vznáší po úhlopříčné linii k pravému nebo levému rohu u pilota. Po 2 sekundách klidného „visu“, se model pohybuje zase ve stejné výšce po přímé linii do předního rohu. Po 2 sekundách se model přesune na protilehlou stranu a potom opět po 2 sekundách zpět do rohu ve výši pilota. Nakonec se model pohybuje po úhlopříčné linii přes středový čtverec, kde opět setrvá 2 sekundy a hned potom začne klesat a přistává měkce ve středu (uprostřed)



Chyby:

Model se neposunuje, neotáčí nebo nepohybuje během letu přímo.

Model neletí stejně vysoko a stejně rychle.

Model opustil směr (kurs) nebo nezastavil nad praporky.


Start a přistání nejsou měkké.

Model přistane pouze částečně ve středovém bodě nebo mimo středový čtverec.

Zastavení v rohových bodech letové figury nejsou všechna identická a min. 2 sekundová.

#### 10. Figura č. 6-9 - volitelná „Přelet překážky“

Model přilétá min. 10 metrů ve stálé výšce očí. Nad vnější linií model setrvá (visí) min. 2 sekundy a poté hned začne pravidelně stoupat o 4 m. Poté se opět vznáší na místě 2 sekundy a potom provede přímý přelet ve stálé výšce až k protější linii, kde opět na 2 sekundy zastaví a vznáší se. Hned na to sestoupí model o 4 m do výše očí a setrvá na místě opět min. 2 sekundy. Poté následuje další min. 10 metrový přímočarý let v téže výšce.



Chyby:

Model neletí ve stanovené dráze vodorovně, resp. svisle.

Zastavení neprobíhají nad odpovídajícími čtverci.


Zastavení jsou příliš krátká a nerovnoměrná (min. 2 sekundy).

Nejsou dodrženy vzestupné a letové výšky.

Přílet a odlet nejsou ve stejné výši a nejsou min. 10 m dlouhé.

#### 11. Figura č. 6-9 - volitelná "Vodorovná osmička"

Model se blíží přímým a vodorovným letem po linii, která probíhá rovnoběžně s linií bodových rozhodčích, poté následuje čtvrtkruh a 360° kruh v protisměru. Figuru zakončuje 270° zatáčka ve směru původního letového směru na původní letové lince (linii). Průsečík, střed figury, musí ležet na kolmici k letové linii a na ose čtverce 12x12 m. Ta leží min. 5 metrů nad zemí.



Chyby:

Kruhy nejsou stejně velké (min. 10 metrové).

Kruhy jsou nepovedené, zdeformované (pokřivené).

Výška nezůstává stejná a min. 5 metrová.

Průsečík není ve středu čtverce 12x12 m.


Přílet do figury a odlet z ní nejsou v téže linii.

Přílet do figury a odlet z ní nejsou rovnoběžné s linií bodových rozhodčích.

Průsečík není ve středu čtverce 12x12 m.

#### 12. Figura č. 6-9 - volitelná "Zatáčka"

Model se blíží přímým a vodorovným letem po dráze, která probíhá rovnoběžně k linií rozhodčích. V průsečíku ke čtverci 12x12 m uletí model čtvrtkruh od této linie a následuje 360° kruh v protisměru. Odlet z figury je vykonán po téže přímce linii jako přílet do figury. Min. letová výška musí činit 5 metrů.




Chyby:

- Kruh nemá min. 10 m v průměru.
- Kruh je nepovedený, zdeformovaný.
- Příletová výška není min. 5 metrová.
- Přílet a odlet nejsou min. 10 metrové.
- Přílet a odlet nejsou v téže linii.
- Přílet a odlet nejsou rovnoběžné s linií bodových rozhodčích.

#### 13. Figura č. 6-9 - volitelná "Levotočivý nebo pravotočivý okruh"

Model se blíží přímým a vodorovným letem po dráze, která probíhá rovnoběžně s linií bodových rozhodčích a činní min. 10 metrů. V průsečíku ke čtverci 12x12m letí model 360° oblouk a zakončí figuru odletem v identické linii s příletem. Obletěný kruh musí mít v průměru min. 10 metrů a výška letu celé figury činí minimálně 5 metrů.




Chyby:

- Přílet a odlet není min. 10 metrový.
- Letová výška není min. 5 metrová.
- Přílet a odlet nejsou ve stejné linii.
- Přílet a odlet nejsou ve stejné přímce.
- Okrus nemá v průměru min. 10 metrů.
- Okrus je nepravidelný, zdeformovaný.
- Průsečík není ve středu čtverce 12x12 metrů.

#### 14. Figura č. 6-9 - volitelná "Let v trojúhelníku"

Model se blíží přímým a vodorovným letem po dráze, která probíhá rovnoběžně s linií bodových rozhodčích. Odbočí potom v průsečíku čtverce 12x12 m pod úhlem 60°. Minimálně po 10 metrech vykoná 60° odbočení od přímého letu rovnoběžně s příletem. Opět minimálně po 10 metrech provede 60° odbočení směrem k průsečíku. Odlet následuje ve stejné letové poloze (vrstvě) jako přílet. Minimální letová výška celé figury činí 5 metrů. Všechny strany trojúhelníka musí být stejně dlouhé.



Chyby:

Přílet a odlet není minimálně 10 metrů dlouhý.

Letová výška není min. 5 metrová.

Přílet a odlet nejsou ve stejné linii.

Přílet a odlet není rovnoběžný s linií bodových rozhodčích.


Tři 60° odbočení nejsou stejná a rovnoměrná.

Dílčí trasy nejsou stejně dlouhé (Figura je deformovaná).

Průsečík není ve středu čtverce 12x12 metrů.

#### 15. Figura č. 6-9 - volitelná "Let ve čtverci"

Model se blíží přímým a vodorovným letem po dráze, která probíhá rovnoběžně s linií bodových rozhodčích. Potom letí minimálně 5 metrů za průsečík čtverce 12x12 metrů aby se nakonec obrátil o 90°. Minimálně po 10 metrech následuje 90° zatáčka následující po přímém letu rovnoběžně s příletem. Opět po min. 10 metrech je vykonána další 90° zatáčka, která je po min. 10 metrech opět ukončena zatáčkou rovnoběžnou s příletem. Odlet se provádí ve stejně letové rovině (vrstvě) jako přílet. Minimální letová výška celé figury činí min. 5 metrů. Strany čtyřúhelníku (čtverce) musí být všechny stejně dlouhé.



Chyby:

Přílet a odlet nejsou minimálně 10 dlouhé.

Letová hladina není min. 5 metrů.

Přílet a odlet nejsou ve stejné přímce.

Přílet a odlet není rovnoběžný s linií bodových rozhodčích.

Čtyři 90°zatáčky nejsou shodné a rovnoměrné.


Dílčí trasy nejsou stejně dlouhé (zdeformovaná figura).

Průsečík není ve středu 12x12 m čtverce.

#### 16. Figura č. 10 - zvláštní "Přeprava osob/materiálu"

Startuje se ze středového čtverce (1,5 x 1,5 metrů) s výdrží v 60 cm výši, po krátké prodlevě následuje přechod k vzestupnému letu a odletu k „oblasti nasazení“ s připojeným mezipřistáním v horách (na podestě). Po krátkém pobytu (setrvání), min. 4 sekundy na podestě, let pokračuje. Po dalším přeletu

následuje obnovené mezipřistání v horách (na podestě). Toto mezipřistání trvá opět min. 4 sekundy. Závěrem následuje zpětný let s přistáním ve čtverci  $1,5 \times 1,5$  metrů.



Chyby:

Model se kýve a pohybuje během vzestupného letu.

V 60 cm vznášecí výše není patrně žádné viditelné zastavení.

Model neopisuje viditelný okružní let a přílet na podestu.

Model nestojí min. 4 sekundy na podestě.

Model nestojí klidně na podestě.

Model nepřistane na podestě.


Nenásleduje žádný jasný viditelný okružní let mezi oběma přistáními.

Figura není rovnoběžná k linii bodových rozhodčích.

Nenásleduje přistání ve čtverci  $1,5 \times 1,5$  metru.

#### 17. Figura č. 10 - zvláštní "Přiblížení s výstupem"

Vrtulník přilétá minimálně 20 metrovým zalétávacím letem rovnoběžně s linií bodových rozhodčích tak těsně nad zemí jak jejen možné směrem ke středovému čtverci. (krytý před nepřátelským radarem!). Překážka (bariéra) (čtverec  $1,5 \times 1,5$  m, fiktivní) nutí vrtulník vznést se příkře nahoru. Vrtulník stoupá min. do 5 metrové letové výšky a pokračuje ve svém letu rovnoběžně s bodovými rozhodčími. Figura končí po minimálně 20 metrovém přímém výletu (odletu).



Chyby:

„Neviditelný let“ není stejně hluboký a ve stejné výši a směru nad základnou.

„Neviditelný let“ není rovnoběžný s linií bodových rozhodčích.

„Neviditelný let“ není před „nouzovým vzestupem“ min. 20 metrový.

Nouzový vzestup není ve středu čtverce  $12 \times 12$  metrů.

Model při nouzovém vzestupu vybočí.


Další let není min. 5 metrů nad základnou (zemí).

Figura není rovnoběžná s linií bodových rozhodčích a neprobíhá nad středem čtverce  $12 \times 12$  metrů.

Další let není min. 20 metrů dlouhý.

#### 18. Figura č. 10 - zvláštní "Záchrana"

Model letí asi 10 m přímo, ve výšce mezi 1,5 až 3 metry a rovnoběžně k linii bodových rozhodčích. Nad středem čtverce 12x12 m pozastaví model svůj let. Uskuteční se záchrana (záchranná akce). Po záchrane následuje rovnoměrný odlet ve stejně výšce a stejným směrem jako přílet.



Chyby:

Přílet a odlet nejsou v téže výši a směru a minimálně v 10 m délce.

Figura není rovnoběžná s linií bodových rozhodčích.


Zastavení a odlet ze středu čtverce jsou nerovnoměrné.

Záchrana se neuskuteční nad středem.

Model visí během záchrany nestabilně.

#### 19. Figura č. 10 - zvláštní "Let s břemenem"

Model startuje ve čtverci 1,5x1,5 metru. Přílet k nakládce je libovolný. Zachycení popř. složení břemene (nákladu) se musí uskutečnit uvnitř čtverce 12x12 metrů. Navazující přistání modelu je provedeno rovněž ve čtverci 12x12 metrů.



Chyby:

Start nenásleduje ze čtverce 1,5x1,5 metru.

Nakládka se nekoná uvnitř čtverce 12x12 metrů.


Model během nakládky stojí velmi nestabilně.

Přistání se neuskuteční ve čtverci 12x12 metrů.

## 20. Figura č. 10 - zvláštní "Osvětlení"

Model se blíží přímým a vodorovným letem po min. 10 metrové dráze, která je rovnoběžná s linií bodových rozhodčích. V průsečíku ke čtverci 12x12 metrů obletí model 360° oblouk a zakončí figuru odletem shodným s příletem.

Během figury je možné spustit na scénu reflektor. Obletěný kruh musí mít průměr minimálně 10 metrů a letová výška celé figury musí být minimálně 2-3 metry.



Chyby:

Přílet a odlet není minimálně 10 m dlouhý.

Letová hladina není min. 2-3 metry.

Přílet a odlet nejsou ve stejné linii.

Přílet a odlet nejsou rovnoběžné s linií bodových rozhodčích.

Kruh nemá min. 10 metrů v průměru.


Kruh je nepodařený, zdeformovaný.

Průsečík není ve středu čtverce 12x12 metrů.

Osvětlení nebylo předvedeno.

## 21. Figura č. 10 - zvláštní "Práškování"

Model se blíží přímým a vodorovným letem po dráze, která probíhá rovnoběžně s linií bodových rozhodčích. Minimálně 5 metrů po průsečíku čtverce 12x12 metrů odbočí o 90°. Po min. 10 metrech je provedena 90° zatáčka následovaná přímým letem rovnoběžně s příletem. Opět min. po 10 metrech je provedena další 90° zatáčka, která je opět po min. 10 metrech následována 90° zatáčkou a figura zakončena letem rovnoběžným s příletem. Odlet následuje ve stejné letové hladině jako přílet. Minimální letová hladina celé figury činí min. 2-3 metry. Všechny strany čtyřúhelníku musí být stejně dlouhé.



Chyby:

Přílet (vlet) a odlet (výlet) nejsou min. 10 metrů dlouhé.

Letová výška není mezi 2-3 metry.

Přílet (vlet) a odlet (výlet) nejsou ve stejné přímce.

Přílet a odlet nejsou rovnoběžně s přímkou bodových rozhodčích.

Čtyři 90° zatáčky nejsou shodné a rovnoměrné.


Dílčí trasy nejsou stejně dlouhé (figura je zdeformovaná).

Průsečík není ve středu čtverce 12x12 metrů.

Práškování není předvedeno.

## 22. Figura č. 10 - zvláštní "Hašení"

Model přletí min. 10 m dlouhým letem napříč. Připojí 90° obrat a zahájí závěrečný min. 20 m dlouhý přílet směrem k požáru. Následně je provedeno hašení přímo nad jeho středem. Poté letí model min. 10 metrů dále a provede obrat o 90°. Let napříč musí být min. 10 metrů dlouhý a končit ve výšce min. 5 metrů.



Chyby:

Model nezahájí figuru předepsaným letem napříč.

Model nezahájí závěrečný přílet po 90°obratu.

Let napříč není min. 10 metrový.

Přílet není min. 20 metrový.

Hašení není provedeno a není provedeno nad středem.

Model po provedení hašení neletí dále ve stejně rovině a po min. 10 metrech neprovede 90° obrat a nevystoupá do min. výše 5 metrů.

## **9.5.6. KATEGORIE RCMX - VELKÉ RÁDIEM ŘÍZENÉ POLOMAKETY - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA**

### **9.5.6.1. Obecná pravidla a normy pro hodnocení**

#### **9.5.6.1.1. Definice:**

Polomaketa je zmenšeninou letadla těžšího vzduchu s pevným křídlem, které neslo člověka. Podstatou soutěže v kategorii polomaket je co nejpřesnější napodobení přesného vzhledu a realizmu skutečného letadla. Tato zásada platí rozdílným dílem pro statické hodnocení a předvedení v letu. Pro označení letadla, podle něhož je model postaven je dále užíváno termínu „předloha“.

Systém pravidel:

Pravidla jsou číslována následovně: 9.5.6.1. Obecná pravidla a normy pro hodnocení  
9.5.6.2. RCMX - velké polomakety  
9.5.6.3. Technická pravidla pro soutěže RCMX

Soutěžní program:

Soutěžní program pro danou soutěž sestává z části předpisů 9.5.6.1.1. a předpisů pro příslušnou kategorii. Soutěž RC polomaket je obvykle zahájena statickým hodnocením. Letové hodnocení je zahájeno po ukončení statickém hodnocení prvního modelu. Statické a letové hodnocení pak probíhá současně. V případě malého počtu rozhodčích je možné postupovat sousledně v pořadí statické hodnocení kompletního pole soutěžících, posléze následuje letové hodnocení. Pro účast v soutěži není podmínkou stavba modelu soutěžícím.

Rozhodčí:

Pořadatel soutěže je povinen zajistit minimálně tři oficiální rozhodčí vyškolené pro kategorii FAI F4C. V případě většího počtu rozhodčích (minimálně šest) je možné podle bodu 1.3. bodovat statickou a letovou část současně.

Koefficient:

Tam, kde je uveden K-koefficient (K), kdy se hodnotí od 0 do 10 bodů včetně, je možné použít i polovinu bodu. Výsledek musí být pak násoben K-koeffientem.

Poznámky:

Všechny modely musejí vzléétat stejným způsobem jako jejich předlohy.

U modelů hydroplánů všech druhů je pro vzlet povoleno používat kola nebo odhazovací podvozek, není-li k dispozici vhodná vodní plocha. Odhození podvozku bezprostředně po startu není penalizováno. Odchylky od předlohy, jako např. pevně připevněný kolový podvozek, lyže nebo podobná zařízení, které předloha neměla, se v tomto případě při hodnocení shodnosti se vzorem a zpracování neberou v úvahu. Žádná část kromě vrtule a kuželu nesmí být z modelu odstraněna a nic kromě figurky pilota a antény nesmí být přidáno vně modelu mezi statickým hodnocením a létáním. Bomby, odhazovací nádrže atd. musí být předloženy ke statickému hodnocení, před letem mohou být nahrazeny jednoduššími opravitelnými prvky stejného tvaru, barvy a hmotnosti. Porušení tohoto pravidla vede k okamžité diskvalifikaci.

Pro let může maketovou vrtuli a kužel nahradit vrtule jakéhokoli tvaru a průměru.

Letové vrtule s kovovými listy jsou zakázány.

Nesmí být odhazovány výbušninou.

Pokud je pilot viditelný za letu, musí být za letu stejně viditelná figurka pilota v odpovídajícím měřítku a tvaru. Pokud není figurka osazena, snižuje se letové hodnocení o 5 %. Figurka může být při statickém hodnocení umístěna v modelu, ale nemá vliv na statické hodnocení.

Případná kontrola hmotnosti modelu je provedena hned po ukončení letu modelu. Soutěžícímu je povoleno vyčerpat pouze palivo z nádrží modelu.

U každého modelu, který je podle rozhodčích hlučný, může být po letu provedena kontrola hlučnosti.

Modely poháněné turbínou jsou z měření hlučnosti vyjmuty.

Počet modelů:

Soutěžící může soutěžit pouze s jedním modelem v kategorii RC velkých polomaket.

Pomocníci:

Soutěžící může mít během oficiálního letu a při startování motoru(ů) jednoho pomocníka, v případě vícemotorového modelu může mít jednoho pomocníka na každý další motor. Žádný z pomocníků se nesmí dotknout vysílače během oficiálního letu.

Dokumentace (Prověření shodnosti se vzorem):

Za shodnost se vzorem odpovídá soutěžící.

Na přihlášce k soutěži a na bodovacím listu polomakety musí být uvedeno přesné jméno a typ hodnoceného letadla.

Měřítko, ve kterém je model postaven, je libovolné, ale musí být uvedeno na bodovacím listu polomakety. K posouzení shodnosti se vzorem musí být předloženy následující dokumenty:

a) Publikovaný třípohledový výkres v měřítku nebo barevný výkres skutečného letadla v nejmenším měřítku 1:72 nebo o rozpětí nejméně 150 mm a v měřítku nejvýše 1:24 nebo o rozměrech nejvíce 500 mm.

Pro posouzení zbarvení a označení jsou přípustné barevné fotografie, publikované barevné výkresy nebo publikované černobílé výkresy předlohy s popisem zbarvení a značení.

V dokumentaci musejí být rovněž předloženy ověřené údaje o cestovní nebo maximální rychlosti letadla, které se uvádějí na bodovacích lístcích před každým letem.

Hodnocení shodnosti se vzorem a zpracování:

1.	Maketová přesnost:	boční pohled	K = 6
		čelní pohled	K = 6
		vrchní, spodní pohled	K = 6
2.	Zbarvení:	shodnost se vzorem	K = 3
		Koefficient statického hodnocení celkem	K = 21

Položky 1 se hodnotí nejméně 3 m od modelu, měřeno od nejbližší části modelu. Rozhodčí se nesmí modelu dotýkat.

**Hodnocení:** Pro soutěže létajících polomaket se známky za shodnost se vzorem stanoví sečtením známek udělených třemi rozhodčími. Pro konečné hodnocení se toto hodnocení může použít pouze tehdy, pokud model dokončí platný let.

Organizace soutěže:

Pořadí soutěžících pro létání a statické hodnocení se losuje před začátkem soutěže. Pořadí soutěžních letů nesmí být měněno vyjma případu, kdy v soutěži pořadatel předchází kolizi kanálů RC vysílačů.

Pro finále, poslední kolo je pořadí letů dán obrácením průběžného umístění soutěžících po dvou soutěžních letech a statickém hodnocení.

#### 9.5.6.2.1. Obecné charakteristiky:

- max. letová hmotnost	25 kg
- max. plocha modelu	500 dm <sup>2</sup>
- max. plošné zatížení	250 g/dm <sup>2</sup>
- max. obsah a typ motoru	250 cm <sup>3</sup>

Všechny motory musí být vybaveny tlumičem.

#### 9.5.6.2.2. Letová část (letový program)

##### 9.5.6.2.2.1. Platné lety:

a) Každý soutěžící je vyzván k letu třikrát (nestanoví-li pořadatel jinak) a musí vykonat let v určitém časovém limitu (2.2.2), aby mu byly přiznány letové body pro daný let.

b) Není-li soutěžící schopen letět nebo let dokončit a podle ředitele soutěže jde o záležitost mimo možnosti soutěžícího (rušení v modelářském pásmu, rychlosť větru větší než 12 m/s, jiná vážná příčina, která nelze soutěžícím ovlivnit), je v pravomoci ředitele přiznat opravu letu.

c) Platný let začíná od okamžiku: 1) Kdy soutěžící oznámí časoměřiči, že začíná spouštět motor(y).  
2) Dvě minuty od vyzvání k zahájení letu.

##### 9.5.6.2.2.2. Letový čas:

a) Soutěžící je vyzván k přípravě k letu nejméně 5 minut před pokynem ke startu.

b) Soutěžícímu je potom dán pokyn k zahájení letu.

c) Měření doby letu začíná oficiálním začátkem letu (viz bod 2.2.1.c).

d) Soutěžícímu je povoleno 14 minut, v případě makety akrobatické předlohy, nebo 17 minut, v případě makety neakrobatické předlohy, k uskutečnění jeho letu.

e) V případě modelu vícemotorové předlohy poháněného pístovými motory se čas uvedený pod bodem 3.2.d nahoře zvyšuje o 1 minutu pro každý další motor.

f) Body není možné udělit za obraty, které nebyly dokončené v povoleném čase.

##### 9.5.6.2.2.3. Startovní čas:

a) Pokud model nevzlétl během 7 minut a jedné další minuty na každý další samostatný motor po začátku měření letového času platného letu, je platný let ukončen a žádné body se neudělí.

b) Zastaví-li se v případě použití pístového motoru motor po zahájení obratu pojízdění, před okamžikem, než model vzlétl, může(mohou) být motor(y) znova nastartován(y), ale pojízdění není hodnoceno. V tomto případě platí stále bod a).

##### 9.5.6.2.2.4. Letový program:

9.5.6.2.2.4.1. Vzlet	K = 10
9.5.6.2.2.4.2. Přímý let	K = 3
9.5.6.2.2.4.3. Osma	K = 6
9.5.6.2.2.4.4. Sestupná kruh 360°	K = 6
9.5.6.2.2.4.5. Vyběrový prvek	K = 4
9.5.6.2.2.4.6. Vyběrový prvek	K = 4
9.5.6.2.2.4.7. Vyběrový prvek	K = 4
9.5.6.2.2.4.8. Vyběrový prvek	K = 4
9.5.6.2.2.4.9. Vyběrový prvek	K = 4
9.5.6.2.2.4.10. Přiblížení a přistání v prostoru ohrazeném bází 100m	K = 10

Realizmus letu:

Rychlosť modelu	K = 3
Plynulosť a elegancia letu	K = 3
Velikosť obratov	K = 2
Koeficient letového programu celkom	K = 63

Pro hodnocení kvality přistání ohrazené bází dlouhou 100 m je rozhodující první dotek modelu se zemí. Známkami za realizmus letu (3.4.11) se hodnotí celkový dojem letu, umístění figur v prostoru, maketová rychlosť, stabilita a vytrimování modelu. Na výši ohodnocení se musí shodnout všichni tři rozhodčí okamžitě po ukončení letu. V bodovacích tabulkách musí být soutěžícím uvedeno měřítko modelu a cestovní rychlosť předlohy.

Pro každý obrat je povolen pouze jeden pokus s výjimkou vzletu podle bodu 2.2.3.b).

### 9.5.6.2.3. Vyběrové prvky:

Vyběrové prvky napíše soutěžící do bodovacích tabulek v kolonkách (2.2.4.5 - 2.2.4.9), které předá rozhodčím před vzletem.

Soutěžící musí být připraven prokázat, pokud o to rozhodčí požádají, že vybrané prvky jsou typické a normální pro letadla, s jehož polomaketou soutěží. Soutěžící může vybrat pouze jeden prvek s mechanickou funkcí (prvky B, C, D, L, případně P nebo Q).

Vybrané vyběrové prvky musí písemně označit rozhodčím před letem. Vyběrové prvky mohou být létány v libovolném pořadí. (Vyběrové prvky A, N, R, S, T,W jsou povoleny pouze pro neakrobatická letadla).

Pořadí, ve kterém budou prvky létány, musí být vyznačeno na bodovacích listech. Jakýkoliv prvek provedený mimo toto pořadí bude hodnocen nulou.

A) Svíčka	K = 4
B) Zasunutí a vysunutí podvozku	K = 4
C) Zasunutí a vysunutí klapek	K = 4
D) Odhození bomb nebo palivových nádrží	K = 4
E) Souvrat	K = 4
F) Překrut	K = 4
G) Jeden normální přemet	K = 4
H) Zvrat	K = 4
I) Kubánská osma	K = 4
J) Vývrtka (tři otočky)	K = 4
K) Výkrut	K = 4
L) Padák	K = 4
M) Mezipřistání	K = 4
N) Průlet	K = 4
O) Skluz po křídle vlevo nebo vpravo	K = 4
P) První letová funkce předlohy	K = 4
Q) Druhá letová funkce předlohy	K = 4

Soutěžící může předvést dvě vyběrové letové funkce podle výběru. Musí doložit, že každou tuto funkci vykonával skutečný letoun. Před nástupem na letovou plochu musí soutěžící vysvětlit rozhodčím podstatu předváděné funkce(i).

R) Let po trojúhelníkovém okruhu	K = 4
S) Let po pravoúhlém okruhu	K = 4
T) Let v přímém směru a stálé výšce (nejvyšší výška 6 m)	K = 4
U) Let v přímém směru s jedním příškrceným motorem (pouze pro vícemotorové modely)	K = 4
V) Pomalá osma	K = 4
W) Souvratová zatáčka	K = 4

#### **9.5.6.2.4. Známkování (letové hodnocení):**

Každý obrat hodnotí každý rozhodčí během letu známkami od 0 do 10 včetně. Tyto známky se násobí odpovídajícím K - koeficientem. Obraty musí být předvedeny v odstupu a výše umožňující rozhodčím je zřetelně vidět. Nedodržení tohoto pravidla se trestá ztrátou bodů. Zalétnutí modelu za rovinu danou posazením rozhodčích se penalizuje 0 za daný obrat, zalétnutí za hranici vymezenou pro diváky je kvalifikováno jako nebezpečné létání a soutěžící je vyzván pořadatelem k okamžitému přistání. Pokud není model podle mínění rozhodčích ovladatelny nebo létá nebezpečným způsobem, je opět pilot vyzván k přistání.

#### **9.5.6.2.5. Letový výsledek:**

Letový výsledek každého letového kola se stanoví součtem bodů udělených všemi třemi rozhodčími za letový program modelu (2.4.), vypočítaný podle bodu 2.6.

#### **9.5.6.2.6. Celkový výsledek:**

Je dán součtem bodů získaných podle bodu 1.11. a průměrného výsledku ze dvou lepších letů podle 2.5. Pokud soutěžící odlétal pouze jeden let, potom se získané body z tohoto letu dělí dvěma.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu, který nemohl pořadatel ovlivnit, uskuteční méně než tři letová kola, určí se výsledek následovně:

Uskuteční-li se dvě letová kola, použije se průměr ze dvou letů podle bodu 2.5.

Uskuteční-li se pouze jedno letové kolo, použije se výsledek tohoto kola.

Výsledky z letového kola lze použít pouze tehdy, pokud měli všichni soutěžící podmínky po celou dobu letového kola totožné.

### **9.5.6.3.1. Statické hodnocení**

#### **9.5.6.3.1.1. Obecně:**

Před zahájením hodnocení musí rozhodčí prohlédnout všechny přihlášené modely ze vzdálenosti ne menší než 3 m, aby získali předběžný přehled pro odstupňování známek, které budou udělovat. Před zahájením podrobného hodnocení musí být přihlášené modely nejdříve zhruba vzájemně porovnány, než budou podrobeny detailnímu hodnocení.

Hodnocení je rozděleno do dvou položek. Rozhodčí musí společně jako tým prodiskutovat každou položku a pokusit se dojít k jednomyslnému hodnocení, i když každý rozhodčí má právo na vlastní odlišné hodnocení. Rozdíly v hodnocení by neměly být příliš odlišné.

Vrchní rozhodčí je ustanoven jako mluvčí. Měl by projednat klady i nedostatky každé položky s ostatními rozhodčími a navrhnut hodnocení k diskusi.

#### **9.5.6.3.1.2. Dokumentace pro posouzení shodnosti se vzorem:**

Minimální dokumentace požadovaná pravidly musí být předložena k hodnocení. Při nesplnění požadavku je statické hodnocení hodnoceno 0.

Další dokumentace je žádoucí. Soutěžící však nesmí být penalizován za nedostatečné detailní fotografické podklady pro letadlo, které již neexistuje.

#### **9.5.6.3.1.3. Hodnocení:**

Položky statického hodnocení musí být hodnoceny nejméně 3 m od nejbližší části modelu. Musí být připraven pomocník, který ustavuje model do polohy podle pokynů rozhodčích. Nic se neměří a rozhodčí se nesmí modelu dotýkat.

#### **9.5.6.3.1.4. Maketová přesnost:**

Nejprve je model ustaven do polohy té, která je na nejlepší fotografii, hledají se zřetelné rozdíly. Potom se s využitím fotografií a výkresu kontroluje:

Boční pohled včetně obrysových linií trupu, tvar kabiny včetně jejího překrytu, tvar pilotního prostoru, kryt motoru a tvar vrtulového kuželu, obrys kýlovky a směrového kormidla, profil křídla a ocasní plochy, vzpěry a výztuhy křídla u dvoupološníků. Tvar a úhel a umístění podvozkových noh a ostruhového kola nebo ostruhy, rozměry kol a pneumatik.

Pohledy zpředu i ze zadu, vzepětí křídla, tloušťka křídla a průběh snížení tloušťky, výztuhy křídla, u dvoupološníků vyztužení a vzdálenosti mezi křídly, tloušťka kýlovky a směrovky, VOP, průřez trupu a motorového krytu, rozchod kol, šířka pneumatik atd.

Půdorysné pohledy (shora i zdola) obrys křídla a přechodů, rozměry křidélek, klapek, VOP, tvar, výřezy, trimovací plošky, tvar trupu a kabiny, tvar motorového krytu.

Poznámka: Nemaketově zpracovaná zástavba pohonné jednotky a jejího tlumiče (motor a tlumič vyčnívají z obrysu modelu) nejsou důvodem k penalizaci soutěžícího v jednotlivých bodovaných položkách statického hodnocení.

Poznámka: Fotografie má přednost před výkresem, pokud jsou jakékoli pochybnosti o některé části při hodnocení maketové přesnosti. Zvláštní pozornost musí být věnována určení správného úhlu, při němž může být posuzován pohled podle fotografie. Při užití třípohledových plánů je třeba důsledně dodržovat vizi nekonečného vidění, při které je plán zpracováván.

#### 9.5.6.3.1.5. Zbarvení:

Správné zbarvení může být určeno podle barevných fotografií, z ověřených publikovaných popisů, podle vzorů originálních barev nebo z uznávaných publikovaných nákresů. Kontrolují se také barvy výsostních znaků, písmen a značek.

Je třeba vzít v úvahu větší úsilí při znázornění vícebarevných povrchů nebo obtížnějších odstínů při naznačení leštěného povrchu kovu atd., ve srovnání s modely jedno nebo dvoubarevnými.

Poznámka:

Po dokončení statického hodnocení každého modelu musí hlavní rozhodčí překontrolovat úplnost všech bodovacích listů před odevzdáním k výpočtu. Rozhodčí mají právo upravit známky, které jsou prokazatelně chybné (například odchylky při hodnocení prvního modelu, ohodnocení detailu bez dokumentace, atd.). Tepřve po provedení této korektury a po podpisu hlavního rozhodčího lze hodnocení zveřejnit.

#### 9.5.6.3.2. Letové hodnocení

##### 9.5.6.3.2.1. Obecně:

Při hodnocení letových obratů musejí mít rozhodčí neustále na zřeteli letové vlastnosti předlohy. Rozhodčí nesmí zaměňovat soutěž polomaket se soutěží akrobatických modelů.

Chyby uvedené u obratů nepostihují všechny možnosti. Mají spíše poukázat na druhy nedostatků, k nimž může během obratu dojít.

Chyby je třeba posuzovat ze tří hledisek:

Obrys, velikost a technické požadavky příslušného obratu.

Umístění obratu vůči rozhodčím.

Dosažený maketový realizmus.

Je věcí rozhodčích, aby posoudili závažnost každé chyby a snížili hodnocení také v souladu s charakteristikami předlohy.

Každý obrat musí být před jeho zahájením ohlášen a jeho zahájení musí být ohlášeno slovem „ted“. Ukončení obratu je označeno slovem „konec“.

Letoví rozhodčí sedí vedle sebe podél vzlétového pásu v linii rovnoběžné se směrem větru. Pokud se směr větru trvale odchyluje o více než  $30^\circ$  od linie rozhodčích, musí být tato linie natočena odpovídajícím způsobem.

Pokud nedojde k ohrožení bezpečnosti, může si pilot kdykoliv s ohledem na směr větru vybrat směr vzletu a přistání, případně mezipřistání. Kromě výše uvedených obratů, které povolují let přesně na směr větru, musí být všechny letové obraty rovnoběžné s linií rozhodčích, v případě, že jakákoli část obratu zasáhne za tuto liniu, je celý obrat hodnocen nulou.

Výška a umístění jednotlivých obratů musí úměrně odpovídat obratům, létaných předlohou. Pokud není požadováno jinak, pro obraty, předváděné v jedné letové hladině (přímý let, osma, let po trojúhelníkové trati, atd.), by výška letu měla odpovídat asi úhlu cca  $60^\circ$  z pohledu rozhodčích. Obraty jako sestupný kruh, výrtka a atd. začínají ve větší výšce. Bodovači snižují hodnocení, pokud jsou obraty provedeny vysoko, nízko, daleko, blízko, mimo osu, atd.

Položka realizmus musí být po skončení letu prodiskutována všemi rozhodčími, kteří by se měli pokusit dohodnout na jednomyslném hodnocení. Po skončení letu musí vrchní rozhodčí překontrolovat úplnost bodovacích listů.

##### 9.5.6.3.2.2. Vzlet

Model s běžícím motorem stojí v klidu na zemi, aniž je držen pilotem nebo mechanikem a musí vzlétnout proti větru nebo podle volby soutěžícího, aby mohl předvést co nejdelší vzlet (proudové předlohy). Pokud se po ohlášení začátku obratu ("ted") kdokoliv dotkne modelu, znamená to nulu za vzlet. Vzlet musí být přímý a model po hladkém vzletu od země stoupá pod úhlem, který odpovídá stoupání předlohy. Obrat je ukončen, když model zatočí o  $90^\circ$ .

Pokud předloha užívá pro vzlet klapky, pak je model může rovněž použít, ale záleží na rozhodnutí soutěžícího, zda je s ohledem na rychlosť větru použije. Vzlet bez klapek za větru musí být ohlášen

bodovačům před vzletem. Klapky by měly být zasunuty během stoupání po vzletu. Pokud je použit zatahovací podvozek, musí být zasunut během stoupání po vzletu.

Chyby:

Dotknutí se modelu model po ohlášení vzletu.

Model vybočuje při startu ze strany na stranu (mírné vybočování je však povoleno u modelů s jiným než tříkolovým podvozkem, pokud je ostruhou správně korigováno).

Rozjezd je příliš dlouhý či krátký.

Nerealistická rychlosť/příliš velké zrychlení.

Uspořádání podvozku neodpovídající postavení modelu při odlepení.

Model neodstartuje klidně.

Neodpovídající stoupání po vzletu (příliš strmé či naopak nedostatečné).

Neodpovídající postavení modelu během stoupání (příd' míří příliš vzhůru nebo naopak dolů).

Nepoužití klapek pokud je jimi model vybaven.


Není zatažen podvozek (pokud je jím vybavena předloha).

Patrný náklon křídla.

Úhel stoupání není stejný jako úhel odlepení.

Nerealistická zatáčka proti větru.

Zatáčka proti větru není o 90°.



#### 9.5.6.3.2.3. Přímý let

Model letí přímo proti větru nejméně 100 m přesně před bodovači.

Chyby:

Model neletí přímo. (Pro typy lehčích letadel jsou povoleny mírné korekce).

Výška letu kolísá.

Model nepřeletí přistávací plochu.


Obrat není přesně před rozhodčími.

Dráha letu není rovnoběžná s linií bodovačů.

Let je příliš krátký (delší není chybou).

Dráha letu není stálá.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



#### 9.5.6.3.2.4. Osmička ve vodorovném letu

Model se přibližuje přímým vodorovným letem rovnoběžně s linií rozhodčích, provede čtvrtinu kruhové zatáčky ve smyslu od bodovačů, po ní zatáčku o 360° v opačném smyslu, následovanou zatáčkou o 270° ve smyslu prve zatáčky a obrat ukončí na původní dráze letu.

Průsečík (střed) obratu musí být na kolmici ke směru přiblížení do obratu, která prochází středem linie bodovačů.

Chyby:

Model obrat nezahájí na kolmici ke směru přiblížení do obratu.

Kruhy nejsou stejně velké.

Kruhy jsou šíšaté.

Model neudržuje stejnou výšku.

Průsečík není přesně před bodovači.


Vlétnutí a vylétnutí z obratu není po shodné dráze.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžné s linií bodovačů.

Celková velikost obratu není realistická vzhledem k předloze.

Dráha letu není stálá.

10. Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



#### 9.5.6.3.2.5. Sestupný kruh o $360^\circ$ se staženým plynem

V návaznosti na přímý let ve stálé výšce provede model sestupný kruh  $360^\circ$  nad přistávací plochou směrem od bodovačů s konstantně nastaveným staženým plynem. Obrat je ukončen ve výšce max. 6 metrů v bodě pod místem zahájení obratu výstupem do přímého letu ve směru vstupu do obratu ve stálé výšce v nižší letové hladině.

Chyby:

Klesání není stálé.

Klesání je strmé.

Nastavení plynu není stálé nebo dostatečně nízké.

Kruh je šíšatý.

Není patrná ztráta výšky.


Model nesestoupí do výšky 6 m či níže.

Kruh nemá střed přesně před bodovači.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžné s linií bodovačů.

Začátek a konec není ohlášen během přímého letu.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



#### 9.5.6.3.2.6. Výběrové prvky

Výběr prvků vychází z možností předlohy makety. Předlohy jsou rozděleny na akrobatické a neakrobatické:

Akrobatické - Letadlo navržené pro akrobatické létání, například stíhačky a stíhací bombardéry, cvičné letouny, akrobatické speciály a některé závodní letouny.

Neakrobatické - Letadla navržená s omezenou obratností, danou výrobcem či pověřeným vládním orgánem. Například turistická letadla, osobní a nákladní letadla, těžká vojenská nákladní letadla a bombardéry.

Vybrané prvky a pořadí, v němž budou předvedeny, musí být vyznačeny na bodovacím lístku a předány bodovačům před každým letem. Toto pořadí musí být dodrženo, každý obrat předvedený mimo něj bude hodnocen nulou.

Soutěžící musí být připraven doložit, že předloha jeho modelu normálně předváděla všechny vybrané obraty.

Tyto prvky mohou být vybrány pouze pro neakrobatická letadla:

- A Svíčka
- N Průlet
- R Let po trojúhelníkové trati
- S Let po obdélníkové trati
- T Let v přímé linii a stálé výšce
- W Souvratová zatáčka

A. Svíčka:

Z přímého vodorovného letu předvede model stoupavou zatáčku o  $180^\circ$  ve směru od rozhodčích a zakončí obrat přímým vodorovným letem v opačném směru. Způsob stoupání musí odpovídat předloze.

Tento prvek je pouze pro neakrobatická letadla.

Chyby:

Zatáčka není plynulá.

Stoupání není plynulé.

Poloviční přírůstek výšky není přesně v polovině obratu.

Příliš velký/nerealistický výkon motor použitý pro stoupání.

Nepozorovatelný přírůstek výšky.


Začátek a konec není přesně před bodovači.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžné s linií bodovačů.

Vylétnutí z obratu není přesně o  $180^\circ$  vůči vlétnutí do obratu.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu nejsou z přímého ustáleného letu.

Obrat je příliš daleko nebo vysoko.



B. Zasunutí a vysunutí podvozku:

C. Zasunutí a vysunutí klapek:

(Obrázek a popis chyb platí pro oba obraty, pokud není uvedeno jinak.)

Model se přiblíží k přistávací ploše ve směru proti větru a v přímém vodorovném letu ve výšce ne větší než 15 m, v dohledu bodovačů vysune podvozek/klapky. Model potom zatočí o  $360^\circ$  směrem od bodovačů a když je opět před bodovači, zasune podvozek/klapky a odletí přímým letem.

Chyby:

Rychlosť letu je příliš vysoká pro vysunutí podvozku/klapek.

Podvozek/klapky není/nejsou vysunut/y v dohledu bodovačů.

Rychlosť a postup vysouvání a zasouvání nejsou realistické.

Pouze pro předvedení klapek:

Model s vysunutými klapkami je nestabilní.

Poloha modelu se po vysunutí klapek nezmění.

Šíšatý okruh či neudržení výšky letu.

Okruh je výše než v 15 m.

Střed okruhu není přesně před bodovači.


Zasouvání nezačíná přesně před bodovači.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžné s linií bodovačů.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu nejsou po stejně dráze.

Nemaketové vystoupání.

Obrat je příliš daleko nebo blízko.



#### D. Odhoz bomb nebo přídavných nádrží:

Jsou-li pumy umístěny uvnitř, musí se dveře pumovnice otevřít a po shození pum opět zavřít.

Jsou-li pumy nebo přídavné nádrže letadla vně, jejich upevnění a umístění musí odpovídat vzorovému letadlu.

Odhození musí odpovídat předloze. Odhození musí bodovači dobře vidět a musí být uprostřed před nimi.

Chyby:

Pumy či nádrže nejsou odhozeny a nepadají realisticky.

Odhození není před bodovači.

Celé odhození se neuskuteční realisticky.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.

#### E. Souvrat:

Model zahajuje obrat z vodorovného letu, přejde do stoupání v téměř svislé poloze. Až se zastaví, a otočí se kolem svislé osy modelu o  $180^\circ$ , potom klesá a přejde do vodorovného letu v opačném směru než obrat zahájil. Zahájení a ukončení obratu by mělo být ve stejné výšce. Soutěžící musí určit, zda poletí souvrat vlevo nebo vpravo. Makety letadel s nepříliš výkonným motorem mohou získat rychlosť potřebnou k obratu mírným potlačením a letem na plný plyn.

Chyby:

Vlétnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžné s linií bodovačů.

Přitažení není v zorném poli bodovačů.

Stoupání a klesání není téměř svislé.

Nedostatečná výška obratu.

Model se nezastavil.


Soutěžící neurčil nebo nedodržel smysl zatáčky vlevo/vpravo.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu nejsou ve stejné výšce.

Model nevylétává z obratu po dráze, posunuté o polovinu rozpětí vůči dráze, po níž do obratu vlétnul.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžné s linií bodovačů.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



#### F. Překrut (Immelmann):

Z přímého vodorovného letu přejde model přitažením do první poloviny kruhového přemetu (odpovídajícího předloze), v poloze na zádech provede půlvýkrut a obrat ukončí přímým vodorovným letem v opačném smyslu, než byl zahájen. U lehkých modelů se předpokládá na počátku obratu mírný sestup při plném výkonu motoru, který umožní získání nezbytné rychlosti.

Chyby:

Dráha půlpřemetu není svislá.

Půlpřemet není přesně před bodovači.

Půlpřemet není přesně půlkruhový.

Výkrut začne příliš brzy nebo pozdě.

Patrná ztráta výšky při výkrutu.


Změna dráhy letu při výkrutu.

Model neukončí obrat v přímém vodorovném letu správného směru.

Obrat není předveden rovnoběžně s linií bodovačů.

Velikost a rychlosť neodpovídá předloze.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



#### G. Přemet:

Z přímého vodorovného letu přejde model přitažením do kruhového přemetu; obrat ukončí vybráním do přímého vodorovného letu ve stejném směru, jako do obratu vlétnul. Na vrcholu přemetu by měly být sníženy otáčky motoru jako u předlohy, po dosažení normálního letu by opět měly být zvýšeny. U modelů lehkých letadel se předpokládá před zahájením obratu mírný sestup při plném výkonu motoru, který umožní získání potřebné rychlosti.

Poznámky: Přestože přemet je předepsán jako kruhový obrat, schopnost předvést opravdu perfektní kruh je u lehkých letadel pronikavě menší, než u proudových nebo akrobatických letadel. Mírně oválný přemet prvních proto může být hodnocen stejně vysoko jako přesně kruhový přemet druhých, avšak zřetelně šišatý kruh znamená snížení hodnocení. Tento přístup se použije i u dalších obratů, obsahujících přemet.

Chyby:

Průměr přemetu není svislý.

Přemet není náležitě kruhový úměrně předloze.

Nepřiměřené ovládání plynu.


Velikost a rychlosť neodpovídají typu předlohy.

Střed přemetu není přesně před rozhodčími.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu nejsou po stejné dráze.

Obrat není předveden rovnoběžně s linií bodovačů.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



H. Kubánská osma:

Model přejde přitažením do normálního přemetu a pokračuje klesáním pod úhlem  $45^\circ$ , provede půlvýkrut následovaný dalším normálním přemetem a klesáním pod úhlem  $45^\circ$ , provede druhý půlvýkrut následovaný přímým vodorovným letem ve výšce jako při zahájení obratu. Na vrcholu každého přemetu mají být sníženy otáčky motoru, které je však třeba zvýšit při každém klesání. U modelů lehkých letadel se předpokládá před zahájením obratu mírný sestup při plném výkonu motoru, který umožní získání potřebné rychlosti.

Chyby:

Obrat není předveden ve svislé rovině rovnoběžně s linií bodovačů.

Přemety nejsou kruhové.

Velikost přemetů není shodná.

Půlvýkruty nejsou přesně před rozhodčími.

Není předveden klesavý let pod úhlem  $45^\circ$ .


Model neukončí obrat ve stejné výšce, jako jej začal.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu nejsou po stejné dráze.

Nepřiměřené ovládání plynu.

Velikost a rychlosť neodpovídají typu předlohy.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



### I. Zvrat:

Z přímého vodorovného letu provede model půlvýkrut a když je na zádech předvede polovinu přemetu (odpovídající typu předlohy) tak, aby obrat ukončil v přímém vodorovném letu, v obráceném směru, než jej zahájil. Po dosažení polohy letu na zádech musí být sníženy otáčky motoru, které se zvýší až po dosažení normálního vodorovného letu.

#### Chyby:

V průběhu půlvýkrutu mění model směr.

Model letí na zádech příliš dlouho či krátce.

Nepřiměřené ovládání plynu.

Průmět půlpřemetu není přímkový a svislý.

Půlpřemet není přesně půlkruhový.


Příliš rychlý nebo příliš utažený půlpřemet.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu nejsou po stejně dráze.

Půlpřemet není přesně před rozhodčími.

Obrat není předveden ve svislé rovině rovnoběžné s linií bodovačů.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



#### J. Vývrtka (tři otočky):

Z přímého vodorovného letu přejde model přetažením do pádu a provede tři otočky vývrtky. Obrat ukončí vybráním do přímého vodorovného letu v témže směru, v jakém jej zahájil. V klesání může být model snesen větrem.

Chyby:

Plyn není zcela stažen v okamžiku pádu do vývrtky.

Vstup do vývrtky není zřetelný a kladný.

Nejde o vývrtku, ale pouze o klesavou spirálu, která musí být hodnocena nulou.

Poznámka: Při skutečné vývrtce je dráha sestupu blízko těžiště modelu. Sestupná spirála je podobná svislému sudovému výkrutu.

Nejsou dokončeny tři otočky vývrtky.


Začátek vývrtky není přesně před bodovači.

Model z obratu nevylétne po dráze ve stejném směru, jako do něj vlétnul.

Obrat není předveden ve svislé rovině rovnoběžné s linií bodovačů.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu není vodorovné.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



#### K. Výkrut:

Z přímého vodorovného letu provede model výkrut o stálé rychlosti otáčení a obrat končí přímým vodorovným letem v témže směru. U modelů lehkých letadel se předpokládá před zahájením obratu mírný sestup při plném výkonu motoru. Soutěžící určí sám typ výkrutu, který předvede, například pomalý, sudový, kopaný nebo na doby.

Chyby:

Rychlosť otáčení výkrutu není stálá.

Styl výkrutu neodpovídá typu předlohy.

Střed výkrutu není před bodovači.

Vlétnutí a vylétnutí nejsou ve stejné výšce.

Rozdílná rychlosť před a po obratu.


Obrat není předveden ve svislé rovině rovnoběžné s linií bodovačů.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu nejsou po stejně dráze.

Není ohlášen druh výkrutu.

Nepřiměřené ovládání plynu.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



#### L. Padák:

Shození nebo vytážení padáku musí být předvedeno shodně jako u předlohy. Například náklad může být vyhozen otvorem v trupu nebo dveřmi pumovnice. Figurka dveřmi, otvorem v trupu nebo obrácením letounu na záda. Před začátkem obratu musí model model snížit rychlosť, třeba s použitím klapek a vytážením podvozku. Pokud předloha používá padák při přistání, může model předvést totéž.

#### M. Mezipřistání:

Model se přibližuje na přistání buď přímým letem, nebo zatáčkou podle rozhodnutí pilota. Po zatáčce o  $90^{\circ}$  následuje finále. Model přistane a opět vzletne proti větru, aniž se zastaví. Hlavní kola podvozku musí pojízdět po zemi nejméně pět metrů. Pokud model má klapky, musí je použít.

Chyby:

Model nezahájí obrat správným přiblížením.

Zatáčka do finále je příliš utažená, nebo není  $90^{\circ}$ .

Sestup není plynulý.

Model nepředvede před přistáním správné přiblížení.

Model nepojízdí aspoň 5 metrů. (Poznámka: Pokud má předloha například dvě hlavní kola, potom musí obě kola jet po zemi nejméně 5 metrů.)


Model při přistání odskočí.

Nepřiměřené ovládání klapek.

Stoupání není plynulé a realistické.

Přiblížení a stoupání nejsou po stejné dráze.

Nesprávná volba přistávacího prostoru vzhledem ke směru větru.



## N. Průlet:

Model začíná obrat přiblížením na přistání buď přímým letem, nebo zatáčkou podle rozhodnutí pilota. Pokračuje zatáčkou o  $90^\circ$  ve větší výšce, než při přistání, se staženým plynem a vysunutými klapkami, pokud je jimi vybaven. Po průletu nad středem přistávací plochy ve výšce přibližně tři metry zvýší otáčky pro zastavení klesání. Po dosažení vhodné rychlosti a polohy se model v přímém stoupavém letu vzdálí. Smyslem obratu je simulace přerušení přistávacího manévrů při přiblížení ve větší výšce, než pro normální přistání. Tento obrat může být vybrán pouze pro makety neakrobatických letadel.

Chyby:

Model nezačíná obrat správným přiblížením.

Zatáčka do finále není plynulá, nebo není  $90^\circ$ .

Model nepředvede před přistáním správné přiblížení.

Model nedosáhne vhodné přistávací rychlosti, nebo polohy.

Není dosaženo plynulého klesání pod plynem.

Model vyklesá do výšky zřetelně větší či menší než 3 metry.

Nejnižší bod obratu není přesně před rozhodčími.

Změna rychlosti a polohy mezi klesáním při přiblížení a konečným stoupáním není plynulá.


Nepřiměřené ovládání klapek a/nebo podvozku.

Model může přistát po přiblížení.

Model nepřechází do konečného stoupání plynule.

Dráha přiblížení a závěrečného stoupání není shodná.

Obrat je příliš blízko nebo daleko.



## O. Skluz po křídle:

Model začíná obrat vodorovným letem se staženým plynem a zatočí na vyšší dráhu přiblížení na přistání, rovnoběžnou s linií bodovačů. Jak vlétne do zatáčky, zahájí skluz výchylkou kormidla ve smyslu proti zatáčce, kterou dosáhne vychýlení o nejméně  $20^\circ$  vzhledem k dráze letu. Musí být patrná ztráta výšky při udržení rychlosti přiblížení. Záměrem obratu, pokud by pokračoval, je přistání před rozhodčími. Před dosažením prostoru před rozhodčími model přejde do normálního letu, prolétne ve výšce pod 5 metrů a potom vzdálí se stoupavým letem. Účelem tohoto obratu je vytratit výšku před přistáním bez přílišného zvýšení rychlosti nebo použití klapek. Obrat může být vybrán pro všechny typy letadel.

Chyby:

Model nepřejde plynule ze zatáčky do skluzu.

Ve skluzu není model vychýlen nejméně o  $20^\circ$  vzhledem k dráze letu.

Skluz a klesání nejsou plynulé.

Nedoje k dostatečné ztrátě výšky.

Značné zvýšení rychlosti během sestupu.


Dráha sestupu není udržena rovnoběžně s linií bodovačů.

Skluz neskončí před průletem před bodovači.

Průlet není pod 5 metrů.

Přechod mezi návratem do normálního letu a stoupáním není plynulý.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



P. a Q. Letová funkce vykonávaná předlohou:

Soutěžící může předvést dvě různé letové funkce předlohy podle své volby, ale musí je před nástupem k letu vysvětlit bodovačům. Soutěžící musí být připraven doložit, že tuto funkci vykonávala předloha (např. práškování, obrácený přemět atd.).

Obraty vykonné letem po určené dráze, jako například postupová zatáčka, stoupavá nebo klesavá zatáčka nejsou povoleny. Rovněž nejsou přípustné mechanické funkce, které mohou být stejně předvedeny na zemi, jako zapnutí a vypnutí světel.

R. Let po trojúhelníkové trati:

Model přímým vodorovným letem přilétne před bodovače. Potom zatočí o  $60^\circ$  pryč od linie bodovačů a letí přímo a vodorovně asi 150 metrů, zatočí o  $120^\circ$  na dráhu rovnoběžnou s linií bodovačů a letí dalších nejméně 150 metrů, zatočí o  $120^\circ$  zpět k bodovačům a opět letí 150 metrů až nad střed přistávací plochy, čímž uzavře rovnostranný trojúhelník (tzn. trojúhelník se stejně dlouhými stranami a úhly  $60^\circ$ ). Model ukončí obrat poslední zatáčkou o  $60^\circ$  návratem na původní dráhu letu. Tento obrat může být vybrán pouze pro neakrobatická letadla.

Chyby:

Obrat není zahájen a ukončen ve stejném místě před bodovači.

Model mění výšku letu.

Zatáčky v rozích nejsou stejné nebo úhly nejsou  $60^\circ$ .

Strany nejsou přímé.

Strany trojúhelníku jsou příliš dlouhé nebo krátké.

Protilehlé strany nejsou stejně dlouhé.


Nesprávné nutné korekce letové dráhy (vzhledem ke směru větru).

Troúhelník není ustředěn před bodovači.

Začátek a konec obratu nejsou totožné.

Dráha vzlétnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžná s linií bodovačů.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



### S. Let po obdélníkové trati:

Model začíná obrat přiblížením v přímém vodorovném letu před bodovače, potom pokračuje v letu nejméně 75 metrů, zatočí od bodovačů o  $90^\circ$ , letí přímo a vodorovně nejméně 150 metrů, zatočí na dráhu rovnoběžnou s linií bodovačů, letí dalších nejméně 75 metrů, zatočí přímo k bodovačům a letí opět nejméně 150 metrů až před bodovače, před nimiž ukončí obrat zatáčkou, kterou se dostane na původní dráhu letu. Obrat napíše nad zemí obdélník. Tento prvek může být vybrán pouze pro neakrobatická letadla.

Chyby:

Obrat není zahájen a ukončen ve stejném místě před bodovači.

Model mění výšku letu.

Zatáčky v rozích nejsou stejné nebo úhly v rozích nejsou  $90^\circ$ .

Strany nejsou přímé.

Strany jsou příliš dlouhé nebo krátké.

Protilehlé strany nejsou stejně dlouhé.


Nesprávné nutné korekce letové dráhy (vzhledem ke směru větru).

obdélníka neleží přesně před bodovači.

Začátek a konec obratu nejsou totožné.

Dráha vlečnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžná s linií bodovačů.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



### T. Let v přímé linii a stálé výšce (maximálně 6 m):

Model se přibližuje přímým letem proti větru ve stejné výšce, která nesmí přesáhnout 6 metrů, a to nejméně 100 metrů, potom stoupavým letem odletí. Jde vlastně o nízký průlet a může být vybrán pouze pro neakrobatická letadla.

Chyby:

Let není přímý. (U maket lehkých letadel jsou přípustné téměř neznatelné korekce.)

Výška letu není stálá.

Dráha letu není ve výšce 6 metrů či níže.

Nejde o průlet nad prostorem pro přistání.


Obrat není umístěn přímo před bodovači.

Dráha letu není rovnoběžná s linií bodovačů.

Průlet je příliš krátký (příliš dlouhý není chybou).

Model neudržuje stejnou dráhu letu.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



#### U. Let v přímé linii s jedním příškrceným motorem:

Model se přibližuje přímým letem ve stálé výšce, přičemž otáčky jednoho motoru jsou sníženy, po dráze nejméně 100 m, poté jsou vyrovnaný otáčky motorů a model pokračuje v normálním letu. Tento obrat je určen pouze pro vícemotorové modely.

Chyby:

Model nedodržuje přímý let.

Je nestabilní.

Ztrácí nepřiměřeně výšku.

Po předvedení obratu není přidán plyn příslušnému motoru.


Otáčky motoru se nezmění dostatečně.

Nedostatečné trvání obratu.

Obrat není umístěn přímo před bodovači.

Dráha letu není rovnoběžná s linií bodovačů.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



#### V. Pomalá osma

Model se přibližuje přímým letem ve stálé výšce po dráze, rovnoběžné s linií bodovačů. Po průletu před bodovači zahájí plynulou stoupavou zatáčku směrem od bodovačů. Náklon v zatáčce by měl být v nejvyšším místě nejméně  $60^\circ$ . Potom se příd' modelu skloní a model dotočí zatáčku stejným způsobem, jako do ní vlétnul. Po této zatáčce o  $180^\circ$  model prolétne před bodovači ve stejné poloze a výšce, v nichž obrat zahájil. Tím dokončí první polovinu obratu, kterou potom zopakuje na opačné straně. Návratem na dráhu, po níž do obratu vlétnul, je dokončena Líná osma. U modelů lehkých letadel se předpokládá před zahájením obratu mírný sestup při plném výkonu motoru, který umožní získání potřebné rychlosti. Obrat musí být souměrný vzhledem k umístění bodovačů.

Obrat sestává vlastně ze dvou souvratových zatáček v obráceném smyslu, je v možnostech většiny letadel.

Chyby:

Dráha vlétnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžná s linií bodovačů.

Nedostatečné nastoupení výšky.

Nedostatečný náklon v zatáčce.

Stoupání a klesání během obratu nejsou shodné.

Obrat není souměrný vzhledem k umístění bodovačů.


Oblouky jsou deformované.

Není patrný začátek a konec.

Celková velikost obratu neodpovídá předloze.

Dráha letu není plynulá a stálá.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



#### W. Souvratová zatáčka:

Model se přibližuje přímým letem ve stálé výšce po dráze, rovnoběžné s linií bodovačů. Po průletu před bodovači přejde plynule do stoupání v příčném náklonu směrem od bodovačů. Na vrcholu musí být náklon nejméně  $60^{\circ}$ . Potom skloní příd' a dokončí zatáčku o  $180^{\circ}$  a vyrovná náklon. Přejde do přímého vodorovného ve stejně výšce, v jaké obrat zahájil.

U modelů lehkých letadel se předpokládá před zahájením obratu mírný sestup při plném výkonu motoru, který umožní získání potřebné rychlosti.

Tento prvek může být vybrán pouze pro neakrobatická letadla.

Chyby:

Začátek a konec neodpovídají popisu.

Nedostatečné nastoupení výšky.

Nedostatečný náklon v zatáčce.

Stoupání a klesání během obratu nejsou shodné.


Model nepředvede plynulý a souměrný oblouk.

Dráha letu není rovnoběžná s linií bodovačů.

Celková velikost obratu neodpovídá předloze.

Dráha letu není plynulá a stálá.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



#### X. Let na zádech:

Model přejde půlvýkrutem do letu na zádech a předvede přímý let na zádech nejméně 100 m, pak opět půlvýkrutem vrátí do normálního přímého letu. U modelů lehkých letadel se předpokládá před zahájením obratu mírný sestup při plném výkonu motoru, který umožní získání potřebné rychlosti.

Chyby:

Půlvýkruty nejsou provedeny ve stejné letové ose, jako let na zádech.

Model neletí přímo.


Model stoupá, nebo ztrácí výšku.

Model neletí na zádech potřebnou dobu.

Obrat není umístěn přesně před bodovači.

Dráha letu není rovnoběžná s linií bodovačů.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



#### 9.5.6.3.2.7 Přiblížení a přistání

Obrat začíná klesáním z letu po okruhu (stejně jako při mezipřistání). Předtím má model dokončit přípravu na přistání buď během pravoúhlého nebo oválného okruhu či dlouhým finále. Přiblížení a přistání by mělo být proti větru, případně si soutěžící vybere nevhodnější směr pro dlouhé přistání (například pro proudové modely). Na přistání může model nasadit z přímého letu nebo ze zatáčky. Po zatáčce o  $90^\circ$  následuje finále. Zatáčka musí být plynulá, výška záleží na typu letadla, po přistání bez odskočení model pojízdí až do zastavení. Model s klasickým podvozkem přistává na tři body, případně nejprve na kola hlavního podvozku a potom měkce i na ostruhu. Záleží na předloze, povětrnostních podmínkách i povrchu přistávací plochy. Letadla s tříkolovým podvozkem nejprve přistanou na kola hlavního podvozku a potom měkce i na přídový podvozek.

Chyby:

Obrat nezačíná letem po okruhu.

Poslední zatáčka není plynulá nebo o  $90^\circ$ .

Klesání z letu po okruhu není plynulé.

Model nepředvede správné přiblížení před přistáním.

Model nezatáčí plynule.

Model odskočí.

Náklon křídla během přistání.

Dotyk konce křídla o zem během přistání.

Dojezd do zastavení po přistání není pozvolný a plynulý.

Není dosaženo polohy při přistání, odpovídající předloze.


Model po přistání jede nejistě či zatáčí.

Model se převrátí na příd' (když se zastaví na přidi, sniže se hodnocení o 30 %, když přepadne přes příd', je hodnocení nula).

Poznámka: Havárie při přistání se hodnotí nulou, avšak přistane-li model dobře a překlopí se na příd' na konci dojezdu, potom se udělená známka za přistání sníží o 30 %. Výjimkou je situace, kdy model vyjede z připravené plochy, protože při daném směru větru nestačila. V tomto případě se hodnocení nesnižuje.

Pokud model se zatahovacím podvozkem nevysune jednu, nebo více podvozkových noh, sníží se známka za přistání o 30 %.

Každé přistání, které skončí převržením modelu, je považováno za havárii.



#### 9.5.6.3.2.8. Realizmus letu

Realizmus letu musí být po skončení letu prodiskutován všemi bodovači, kteří by se měli pokusit dohodnout na jednomyslném hodnocení této položky. Hodnotí se předvedený let včetně létání mezi jednotlivými obraty.

Bodovači udělí známky s ohledem na vlastnosti předlohy podle následujícího předpisu:

Rychlosť modelu

K=3

Rozhodující je maketová rychlosť, vypočítaná z rychlosťi předlohy, uvedené na bodovacích listech a v dokumentaci, dělené měřítkem rychlosťi. Model letící rychleji, než by měl, musí být hodnocen odpovídající srážkou bodů. Například model letící dvojnásobnou rychlosťí než maketovou, nemůže dostat více než polovinu bodů, model letící třikrát rychleji a více je hodnocen 0.

Plynulosť a elegance letu

K=3

Model musí být správně vytrimován a nesmí jevit známky nestability. Bodovači jsou povinni přihlédnout k aktuálnímu povětrí v závislosti na plynulosť letu.

Velikost obratů

K=2

Pokud není předepsáno jinak, musí velikost obratů odpovídat měřítku, v němž je model postaven.

Poznámky:

1. Pokud byl pilot předlohy viditelný během letu, musí být model opatřen figurkou pilota odpovídající velikosti a tvaru, viditelnou během letu modelu. Pokud figurka není osazena, snižuje se celkové letové hodnocení o 5 %.

2. Pokud pilot zařazuje technické figury během volitelných prvků (zatahovací podvozek, let na klapkách, světlomet, atd.), je povinen tyto prvky používat během předváděných letových prvků (vzlet, mezipřistání, přistání, atd.) tak, jako tyto technické funkce využívá předloha. Nesplní-li tyto předpoklady, snižuje se celkové letové hodnocení o 5 %.

## **9.5.7. KATEGORIE RCMH - RÁDIEM ŘÍZENÉ MAKETY HYDROPLÁNŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA**

### **9.5.7.1. Obecná pravidla a normy pro hodnocení maket**

#### **9.5.7.1.1. Definice makety:**

Maketa je zmenšenina letadla těžšího vzduchu s pevným křídlem, které neslo člověka (dále jen "předloha")

#### **9.5.7.1.2. Obecné charakteristiky**

Max. letová hmotnost včetně paliva 20 kg

Největší zdvihový objem pístového motoru (ú) max. 250 cm<sup>3</sup>

Pístové motory musí být opatřeny účinným tlumičem hluku, max. hlučnost může být 96 dB (měřeno podle metodiky FAI).

Max. napětí nezatíženého zdroje el. pohonu 60 V

Je povoleno vypisování soutěží pouze pro modely s elektromotorem.

Proudové motory jsou povoleny jen na tekuté palivo (ne PB a pod.)

Pulzační motory nejsou povoleny.

Je povoleno použití elektronických či elektrooptických stabilizačních zařízení (gyroskopy, optické stabilizátory).

Je povolen přenos informací z modelu k pilotovi u systémů pracujících na frekvenci 2,4 GHz a to pouze:

o okamžitém napětí všech zdrojů instalovaných v modelu,

o okamžitém proudu dodávaném pohonnými akumulátory,

o odebrané či zbytkové kapacitě pohonných akumulátorů.

Přenáset další údaje je zakázáno (např. údaje z GPS, variometru a pod.)

Model startuje z vodní plochy. Typ a velikost plochy je pořadatel povinen uvést v propozicích soutěže.

Případný vzlet z ruky je povolen. V tom případě se obraty pojízdění do startovního pole" a „vzlet se zatačkou 90° hodnotí známkou 0.

Pro účast v soutěži není podmínkou, aby byl model postaven soutěžícím. Každý soutěžící musí létat se svým modelem

#### **9.5.7.1.3. Soutěžní program**

Program sestává z hodnocení shodnosti se vzorem a letového programu. V případě, že pořadatel zajistí dostatečný počet rozhodčích, může probíhat hodnocení shodnosti se vzorem současně s letovou částí soutěže. Pořadí (statika, letová část) je plně na rozhodnutí pořadatele.

#### **9.5.7.1.4. Rozhodčí**

Hodnocení každé části soutěže provádějí tři rozhodčí. Celé hodnocení shodnosti se vzorem a celé letové kolo musí hodnotit skupina rozhodčích ve stejném složení.

#### **9.5.7.1.5.1 Organizace letů**

Před zahájením soutěžních letů se vylosuje pořadí, v němž soutěžící absolvují soutěžní lety. Pokud je to nutné, musí pořadatel upravit pořadí s ohledem na kmitočty vysílačů. Toto pořadí je platné pro všechna soutěžní kola. Změnu může povolit pouze hlavní rozhodčí jen ze závažných důvodů. Soutěžící, který se nedostaví ihned po vyzvání na startoviště, ztrácí nárok na soutěžní let v daném kole.

Při větším počtu soutěžících může pořadatel startovní pořadí pilotů pro druhé a třetí kolo posunout vždy o 1/3 startovního pole.

#### **9.5.7.1.5.2 Letový prostor**

Obraty musí být prováděny v pořadatelem vyznačeném letovém prostoru před bodovači, jehož osa prochází středem umístění bodovačů. Za nebezpečné létání se považuje zalétnutí modelu blíže ke břehu než je osa bližších bójek vytvářejících vzletovou a přistávací dráhu. Pořadatel může tuto osu výjimečně posunout s ohledem na charakter vodní plochy.

Zalétnutí za tuto osu je penalizováno známkou „0“ za daný a všechny další obraty. Soutěžící je v tomto případě povinen okamžitě ukončit let.

### **9.5.7.2. Hodnocení shodnost se vzorem**

#### **9.5.7.2.1. Předložené podklady**

K posouzení shodnosti se vzorem musí soutěžící předložit následující dokumentaci

Publikovaný třípohledový výkres v měřítku min. 1:72, nebo o rozpětí 150 mm až 500 mm.

Pro posouzení zbarvení je požadována min. 1 barevná fotografie předlohy, ze které je patrné celkové zbarvení a členění barevných ploch, případně barevný třípohledový výkres a černobílá fotografie, nebo třípohledový výkres s popisem zbarvení a označení včetně specifikace jednotlivých barevných ploch či doplňků a černobílá fotografie.

### **9.5.7.2.2. Hodnocení shodnosti se vzorem**

9.5.7.2.2.1.	maketová přesnost - boční pohled	K=8
	čelní pohled	K=8
	vrchní, spodní pohled	K=8
9.5.7.2.2.2.	zbarvení a označení	K=4
9.5.7.2.2.3.	celkové zpracování	K=4
	CELKEM	K=32

POZNÁMKA - pro hodnocení shodnosti se vzorem je možné demontovat tlumič výfuku a vyměnit letovou vrtuli a kužel za maketové. V případě předlohy vybavené zatahovacím podvozkem je možno bodování provést s podvozkem v zataženém stavu bez vlivu na snížení známky za statické hodnocení (podvozek nemusí být funkční).

### **9.5.7.2.3. Bodování**

Při hodnocení shodnosti se vzorem jsou bodovači ze vzdálenosti 5 m od osy modelu. Pro zjednodušení bodování není nutné model umisťovat na vyvýšenou plochu. Detaily se hodnotí, jen pokud jsou z uvedené vzdálenosti vidět. Vnitřní vybavení kabiny se nehodnotí.

Všechny hodnocené položky se budouž známkami „0“ až „10“. Je možné využít hodnocení po 0,5 bodu. Udělená známka je vynásobena příslušným koeficientem.

Celkové body za shodnost se vzorem se stanoví součtem od všech tří bodovačů. Každý bodovač stanoví příslušnou známku individuálně, je však možná vzájemná konzultace. Pro konečné hodnocení se tyto body použijí poukud model uskuteční platný let.

### **9.5.7.3. Letový program**

#### **9.5.7.3.1. Platné lety**

**9.5.7.3.1.1.** Každý soutěžící má právo na tři platné lety, pokud nestanoví pořadatel jinak (časová tíseň, nevhodné počasí). Let musí soutěžící vykonat v daném časovém limitu.

**9.5.7.3.1.2.** Pokud nemůže soutěžící letět nebo let dokončit a podle ředitele soutěže jde o záležitost mimo možnosti soutěžícího, je v pravomoci ředitele přiznat opravu letu.

Platný let začíná od okamžiku:

**9.5.7.3.1.2.1.** Když soutěžící oznámí časoměřiči, že začíná spouštět motor(y).

**9.5.7.3.1.2.2.** Jednu minutu od vyzvání k zahájení letu.

#### **9.5.7.3.1.4. Opravný let.**

Pokud nemůže soutěžící letět nebo let dokončit a podle ředitele jde o záležitost mimo možnosti soutěžícího, je v pravomoci ředitele přiznat opravu letu.

**9.5.7.3.1.5.** Opravný let se přizná i pokud se motor modelu zastaví před odpoutáním modelu z vodní hladiny. V tomto případě obraty „Pojízdění...“ a „Vzlet ...“ nebudou hodnoceny. Tuto opravu může soutěžící využít jen jedenkrát v soutěži v libovolném kole. Tento článek neplatí pro modely poháněné elektromotory.

**9.5.7.3.1.6.** Opravný let je povolen vždy na konci kola.

#### **9.5.7.3.2. Letový čas**

**9.5.7.3.2.1.** Soutěžící je vyzván k přípravě letu nejméně 5 minut před pokynem ke startu.

**9.5.7.3.2.2.** Pracovní čas pro nahodení motoru (ú) je stanoven na 5 minut od pokynu k nahodení motoru(ú), a prodlužuje se o 1 minutu za každý další samostatný motor. Pro modely s elektrickým pohonem se startovní čas zkracuje na 3 minuty bez rozlišení počtu motorů. Pokud během pracovního času není zahájen obrat „Pojízdění do startovního pole“, není let hodnocen.

**9.5.7.3.2.3.** Letový čas je stanoven na 16 minut od pokynu startéra k nahodení motoru(ú) a prodlužuje se o 1 minutu za každý další samostatný motor (kromě elektropohonu). Do letového času se nezapočítává zpětné pojízdění hydroplánu k vysílači, ale je hodnoceno.

Obraty, které nebyly dokončeny v povoleném letovém čase, nejsou hodnoceny.

### **9.5.7.3.3. Letový program**

9.5.7.3.3.1	Pojízdění do startovního pole	K=1
9.5.7.3.3.2	Vzlet se zatáčkou 90°	K=7/5*
9.5.7.3.3.3	Výběrový prvek	K=5
9.5.7.3.3.4	Výběrový prvek	K=5
9.5.7.3.3.5	Výběrový prvek	K=5
9.5.7.3.3.6	Výběrový prvek	K=5
9.5.7.3.3.7	Výběrový prvek	K=5

9.5.7.3.3.8	Výběrový prvek	K=5
9.5.7.3.3.9	Výběrový prvek	K=5
9.5.7.3.3.10	Výběrový prvek	K=5
9.5.7.3.3.11	Přiblížení a přistání	K=7/5*
9.5.7.3.3.12	Pojízdění ke startovišti	K=1
9.5.7.3.3.13	Celkový dojem	K=7
	CELKEM	K=63

Do letového programu musí být povinně zařazeny obraty „Osmička ve vodorovném letu“ a Sestupná spirála 360°.

Pro vzlet a přistání je šesti bójemi vyznačen prostor o rozměrech 60x30 m. Pokud to přírodní podmínky umožňují, tento musí být vytyčen min. 15 m od břehu vodní plochy přilehlého k rozhodčím a depu pro přípravu modelů. Středová řada bójí musí protínat osu posazení rozhodčích. Koeficient se snižuje při vzletu a přistání mimo vytyčený prostor. Tuto hranici tvoří podélná řada bójí.

Za přistání a vzlet mimo prostor je považováno:

Průjezd a přelet podélné řady bójí ve směru ven z vytyčeného prostoru.

První dotek modelu s vodní hladinou ještě před, nebo až za vytyčeným prostorem ve směru přistání a mezipřistání (příletová strana).

Naopak za výjezd modelu z vytyčeného prostoru při vzletu a přistání se nepovažuje vyjetí kratší stranou (výletová strana) ve směru vzletu.

#### 9.5.7.3.4. Výběrové prvky

Výběrové prvky si zvolí každý soutěžící podle typu předlohy a zapíše je při prezentaci do bodovacích tabulek. Vhodnost jednotlivých prvků (zejména u neakrobatických předloh) zhodnotí bodovači v celkovém dojmu. Pro akrobatické předlohy jsou povoleny všechny výběrové prvky, pokud je předloha létala. Způsob provedení výběrových prvků je totožný s pravidly F4C.

#### SEZNAM:

a)	Svíčka	K5
b)	Zasunutí a vysunutí podvozku	K5
c)	Zasunutí a vysunutí klapek	K5
d)	Odhození bomb nebo palivových nádrží	K5
e)	Souvrat	K5
f)	Překrut	K5
g)	Jeden normální přemět	K5
h)	Zvrat	K5
i)	Kubánská osma	K5
j)	Vývrtka	K5
k)	Výkrut	K5
l)	Padák	K5
m)	Mezipřistání	K7/5 *
n)	Průlet	K5
o)	Skluz po křídle vlevo nebo vpravo	K5
p)	První letová funkce předlohy	K5
q)	Druhá letová funkce předlohy	K5
r)	Let po trojúhelníkovém okruhu	K5
s)	Let po pravoúhlém okruhu	K5
t)	Let v přímém směru a stálé výšce (do 6m)	K5
u)	Let v přímém směru s jedním příškrceným motorem	K5
v)	Líná osma	K5
w)	Souvratová zatáčka	K5
x)	Let na zádech	K5
y)	Deryho zatáčka	K5
z)	Postupová zatáčka	K5

\* obrat provedený ve vytyčeném poli / obrat provedený mimo vytyčené pole

Každý obrat lze do sestavy zařadit pouze jednou. Předepsané výběrové prvky lze doplnit o výběrové prvky použité v kategorii RCMX a v mezinárodní kategorii F4C schválené pro daný rok.

Koeficient však vždy stanoven na hodnotu K=5.

Přistání musí následovat bezprostředně po přiblížení po pravoúhlém okruhu.

#### **9.5.7.3.5. Hodnocení letů**

Každý obrat je hodnocen samostatně během letu třemi bodovači známkami 0 až 10. Je možné využít hodnocení po 0,5 bodu. Udělená známka je pak vynásobena příslušným koeficientem. Hodnocení je individuální, bez vzájemné domluvy bodovačů. Výjimku tvoří dohoda bodovačů zda model provedl obrat „vzlet ...“, „mezipřistání“ a „přistání“ ve vyznačeném prostoru či nikoliv.

Obraty musí být předváděny v pořadatelem vyznačeném letovém prostoru před bodovači, jehož osa prochází středem umístění bodovačů. Letové prvky vzlet, průlet, mezipřistání a přistání nemusí být provedeny ve stejném směru. Při kontaktu modelu s vodní hladinou v jiných obratech než je „pojízdění ...“, „vzlet“, „mezipřistání“ a „přistání“ je prováděný obrat hodnocen známkou „0“.

#### **9.5.7.3.6. Letový výsledek**

Letový výsledek každého kola se stanoví součtem bodů udělených jednotlivými bodovači, vynásobenými příslušnými koeficienty.

#### **9.5.7.4. Celkové hodnocení**

Výsledek statického hodnocení se přepočte podle vzorce  $Sx / Sv \times 500$

$Sx$  - součet bodů, které obdržel soutěžící podle čl. 9.5.7.2.3.

$Sv$  – součet bodů, které obdržel vítěz statického hodnocení podle čl. 9.5.7.2.3.

Výsledek každého letového kola se přepočte podle vzorce  $Lx / Lv \times 1000$

$Sx$  – součet bodů, které obdržel soutěžící v daném kole podle čl. 9.5.7.3.6.

$Sv$  – součet bodů, které obdržel vítěz v daném letovém kole podle čl. 9.5.7.3.6.

Celkový výsledek je dán součtem přepočtených bodů udělených ve statickém hodnocení a průměrem přepočtených bodů ze dvou lepších letových kol. Pokud soutěžící z vlastní viny letěl pouze jeden platný let, jeho výsledek se dělí dvěma.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu uskutečnila méně než tři letová kola je výsledné hodnocení:

- a) pokud se uskutečnila dvě letová kola, je použit průměr z těchto dvou letů.
- b) pokud se uskutečnilo pouze jedno letové kolo, je použito hodnocení tohoto letu bez další úpravy.

#### **9.5.7.5. Popis obratů**

##### **9.5.7.5.1. Pojízdění do startovního pole.**

Pilot zvýší otáčky motoru a pomocník model vypustí. Model jede přímým směrem k rohu vzletové a přistávací dráhy (podle větru vlevo nebo vpravo). Z vnějšku objede plynulou zatáčkou rohovou bójku přiléhající ke břehu, která tuto dráhu vyznačuje tak, aby model dosáhl osy vzletové a přistávací dráhy. Po této ose vjede do startovního pole a pak téměř zastaví. Celý obrat musí být proveden konstantní rychlostí. Během pojízdění a ani na jeho konci se nesmí motor zastavit.

##### **9.5.7.5.2. Pojízdění ke startovišti.**

Téměř stojící model po přistání zvýší otáčky motoru a provede plynulou zatáčku nejkratší cestou směrem ke startovišti. Následuje jízda přímým směrem ke startovišti. Celý obrat musí být proveden konstantní rychlostí.

## **9.5.8. KATEGORIE UŠS - ŠKOLNÍ UPOUTANÉ STÍNOVÉ POLOMAKETY – PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA**

### **9.5.8.1. Věkové kategorie**

Kategorie je určena pro všechny věkové kategorie, primárně však pro žáky a juniory.

### **9.5.8.2. Definice a charakteristika modelu**

Model kategorie UŠS je upoutaný model letadla s plochým trupem, jenž napodobuje charakteristické tvary skutečné létajícího letadla (předlohy). Pohon je možný pístovým spalovacím motorem nebo elektromotorem, otáčky motoru mohou být ovládány pilotem.

Maximální součet rozpětí a délky modelu je 2300 mm.

Maximální šíře trupu vzhledem k nejširšímu místu trupu u předlohy 25 %

Tlumič hluku je povinný u spalovacích motorů se zdvihovým objemem nad 2,5 cm<sup>3</sup>.

Pro model poháněný elektromotorem je maximální napětí baterie v nezatíženém stavu 42 V

Nadimenzování pohonu by mělo respektovat charakter letových vlastností předlohy.

### **9.5.8.3. Řídící lanka (dráty)**

Délka od rukojeti ke středu modelu musí být větší než 13 m a menší než 20 m. Zkouška pevnosti celého řídícího zařízení se provádí tahem, který odpovídá pětinásobku hmotnosti modelu nejméně jednou během soutěže.


### **9.5.8.4. Bezpečnostní pravidla**

Pořadatel musí zřetelně vyznačit středový kruh pro pilota o průměru 3 m. Dále musí vhodným způsobem zabezpečit, aby se v průběhu letu modelu nedostala jiná osoba blíže jak 22 m ke středovému kruhu pro pilota.

Pilot modelu je povinen před odstartováním modelu nasadit pojistný pásek spojující zápěstí s řídící rukojetí. Při porušení tohoto pravidla je let anulován.

Během startu musí model přidržovat pomocník a uvolní ho až na pokyn pilota.

Dokud model nepřistál a nezastavil se motor, nesmí soutěžící opustit vyhrazený středový kruh a uvolnit bezpečnostní řemínek rukojeti. Při porušení tohoto pravidla bude soutěžící startérem napomenut a při dalším porušení diskvalifikován. Pojistný řemínek si musí zajistit soutěžící (viz obrázek).



Po přistání modelu s elektropohonem nesmí pilot odložit řídící rukojet, pokud pomocník nedrží model nebo není odpojena pohonná baterie.

### **9.5.8.5. Bodování**

Statické hodnocení i let modelu hodnotí nezávisle na sobě dva bodovači. Jednotlivé prvky statického a letového hodnocení jsou hodnoceny 0 až 10 body, s možností dělení po 0,5 bodu, hodnocení obou bodovačů ve staticce i jednotlivých letových kolech se sčítá.

Způsob bodování:

Výborně

Dobře

Chybně

Vynechaný prvek

10 – 8

7 - 4

3 – 1

0 bodů

Některé letové obraty mají nadhodnocení, které se uděluje, je-li obrat alespoň jedním bodovačem hodnocen dobře, tedy 4 a výše. Nadhodnocení se přičítá jedenkrát (1x) k součtu bodů obou bodovačů.

#### **9.5.8.5.1. Tabulka pro letové nadhodnocení**

Výběrový obrat	nadhodnocení
A vlny (3 okruhy)	1
B nízký let (3 okruhy)	0
C svíčka	0
D let na zádech (3 okruhy)	2
E e1) souvratový oblouk	0
e2) souvrat	1
e3) opakovaný souvrat	3
e4) dvojitý souvrat	4
F f1) přemet	1
f2) přemety 2x	2
G g1) obrácený přemet	1
g2) obrácené přemety 2x	2
H h1) vodorovná osma zjednodušená	2
h2) vodorovná osma	3
I i1) svislá osma zjednodušená	2
i2) svislá osma	4
J čtyřlístek	4
K pojíždění (s ovládáním plynu)	0
L mezipřistání (s ovládáním plynu)	1

#### **9.5.8.7. Statické hodnocení**

Pořadatel zajistí bodovačům před hodnocením podobnosti hromadnou prohlídku všech přihlášených modelů a vhodný prostor pro vlastní hodnocení. Modely jsou hodnoceny ze vzdálenosti nejméně 3 m, soutěžící je přítomen hodnocení a manipuluje s modelem podle pokynů bodovačů.

Ke statickému hodnocení soutěžící předkládá třípohledový výkres předlohy nebo kvalitní foto předlohy z bokorysu a dále několik fotografií nebo publikovaných nákresů a/nebo publikovaný popis, dokladující charakteristické rysy předlohy a její zbarvení.

Předložený model je hodnocen z následujících hledisek.

- 1) Kontura bočního pohledu
- 2) Dodržení charakteristických tvarů předlohy
- 3) Kvalita a složitost zbarvení a označení
- 4) Celkové zpracování modelu

Návod k hodnocení:

- Hodnotí se obrysová kontura trupu podle předloženého třípohledového výkresu nebo bokorysové fotografie. Součásti pohonu, vyčnívající z kontury, nejsou hodnoceny jako chyba. Hodnotí se z levé strany.
- hodnocení charakteristických tvarů předlohy zohledňuje ztvárnění významných kontury předlohy (např. poloha křídla a VOP vůči trupu, půdorysný tvar křídla a VOP, umístění podvozku, zalomená náběžka u Mustanga, vzepětí do W u Corsaira, Štuky,...). Pokud se podaří zakomponovat do bokorysu křídlo nebo VOP v jiném měřítku než je trup, není to důvodem ke snížení hodnocení. Při tomto hodnocení soutěžící natáčí model do pozic, zobrazených na předložených fotografiích nebo nákresech.
- v otevřené nebo prosklené kabině modelu se očekává vhodně umístěná hlava pilota, její absence se projeví v hodnocení celkového dojmu.
- při hodnocení položky "kvalita a složitost zbarvení a označení" je nutno posoudit celkovou složitost zvolené kamufláže, imatrikulaci a popisů zvolené předlohy v porovnání s ostatními modely
- položka "celkové zpracování modelu" odráží úroveň řemeslného zpracování modelu v porovnání s ostatními modely

Na modelu nesmí být mezi hodnocením podobnosti a letovou částí nic změněno s výjimkou vrtule a kuželu. Vrtule pro let může mít libovolný tvar a velikost, rozměry, tvar a barva kuželu musí být zachovány.

### **9.5.8.7. Definice pokusu, počet pokusů**

Za pokus se považuje, pokud model nedokončil 1 úplný okruh po vypuštění pomocníkem. V daném pracovním čase může soutěžící provést libovolný počet pokusů.

### **9.5.8.8. Definice platného letu**

Let je platný, jakmile model ukončil jeden okruh od místa vypuštění pomocníkem.

### **9.5.8.9. Počet letů**

Každý soutěžící má právo na 3 platné lety ve vylosovaném pořadí.

### **9.5.8.10. Počet pomocníků**

Každý soutěžící může mít dva pomocníky.

### **9.5.8.11. Pracovní a přípravný čas**

Soutěžícímu musí být oznámeno zahájení přípravného času nejméně 5 minut před vyzváním na start. Měření pracovního času je zahájeno v okamžiku, kdy soutěžící nebo pomocník začne spouštět motor, nejdéle však 2 minuty po nástupu do letového kruhu. Pracovní čas je 6 minut, po jeho uplynutí se neudělují žádné body.

### **9.5.8.12. Letový program**

Letový program se skládá z povinných a výběrových obratů v určeném pořadí. Výběrové obraty vyplní soutěžící do bodovacích listů před startem. Každý letový obrat kromě vzletu a přistání musí soutěžící ohlášit zvednutím ruky 1 letový okruh předem. Mezi jednotlivými letovými obraty musí model proletět nejméně 2 okruhy.

Soutěžící si může pro každý let zvolit čtyři různé výběrové obraty.

- 1) vzlet
- 2) vodorovný let (3 okruhy)
- 3) výškový let (3 okruhy)
- 4) výběrový obrat
- 5) výběrový obrat
- 6) výběrový obrat
- 7) výběrový obrat
- 8) přistání
- 9) celkový dojem

#### **1) Vzlet**

Před vzletem by měl model letadla ujet po zemi vzdálenost ne menší než 4,5 m a ne větší než 1/4 okruhu. Odlepení by mělo být hladké bez významného "náhlého odskočení" do vzduchu. Po hladkém vzletu pravidelně stoupat až do dosažení výšky  $1,8 \pm 0,3$  m (dále jen "normální letová výška"). Obrat končí prolétnutím modelu nad místem, kde započal vzlet.

Chyby: Model se po vzletu dotkne země, nestoupá plynule, nepřejde do vodorovného letu v normální letové výšce, visí na vrtuli, stoupá příliš rychle nebo příliš pomalu, atd.

#### **2) Vodorovný let (3 okruhy)**

Letí se ve výši ramen pilota.

Chyby: Výška letu kolísá.

#### **3) Výškový let (3 okruhy)**

V průběhu tří po sobě následujících kruhů musí lanka svírat se zemí úhel nejméně  $45^\circ$ . Střed kruhu, který model opisuje, je přímo nad hlavou soutěžícího. Nejvyšší známky se udělí, když řídící lanka neklesnou pod  $45^\circ$ , neprekročí  $60^\circ$  a letová hladina je stálá.

Nižší známky se udělí za let pod úrovní  $45^\circ$ , ale také když se letová hladina mění.

#### **4) až 7) Výběrové obraty**

Soutěžící si může pro každý let samostatně zvolit čtyři výběrové obraty. Povolené obraty jsou uvedeny v katalogu výběrových obratů.

#### **8) Přistání**

Model se po zastavení motoru a po prolétnutí normální letové výšky plynule přibližuje k zemi a přistává bez odskočení, pojízdí po zemi až do zastavení. Havárie nebo přistání na předek trupu jsou hodnoceny 0 body, ale když model přistane dobře a převrátí se až na konci dojezdu, sníží se hodnocení, které by jinak bylo uděleno o 20 %.

### 9) Celkový dojem

Hodnotí se letová poloha a chování modelu jak při obratech, tak mezi obraty, jistota provedení, úroveň vystupování pilota a dodržení časových limitů. Pokud měla předloha zatahovací podvozek, není pevný podvozek považován za chybu.

## 9.5.8.13. Katalog výběrových obratů

### A) Vlny (3 okruhy)

Model prolétne každý okruh s nejméně dvěma vlnami. Během vln model stoupá a klesá pod stejným úhlem. Dolní letová hladina je ve výši ramen, v horní svírají lanka úhel nejvýše 60°.

Chyby: Nedodržování letových hladin, různé vlny, malý počet vln.

### B) Nízký let (3 okruhy)

Letí se ve výši nejvýše 1 m.

Chyby: Výška letu kolísá. Model se dotkne země nebo vyletí nad 1m výšky.

### C) Svíčka

Model přejde svislým stoupáním z normální letové výšky do letové hladiny s úhlem lanek 45° až 60° a v této hladině vykoná nejméně 1 letový okruh. Nejvyšší hodnocení obdrží za provedení obratu v hladině 60°.

Chyby: Stoupání není výrazné, model se neudrží v horní letové hladině.

### D) Let na zádech (3 okruhy)

Model musí udělat tři plynulé, stabilní kruhy v letu na zádech v normální letové výšce. Způsob přechodu do letu na zádech a zpět je libovolný a nehodnotí se.

Chyby: Není dodržena letová výška, nebo kolísá.

### E) Souvraty – skupina obratů

#### E1) Souvratový oblouk

Obrat začíná z normální letové výšky přechodem do strmého stoupání na jedné straně letového kruhu, pokračuje plynulým přechodem do vodorovné pozice v letové hladině 60° a do strmého klesání a končí vybráním na druhé straně letového kruhu.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce. Obrat není ukončen na místě protilehlém zahájení obratu. Model po vybrání „vyplave“.

#### E2) Souvrat

Obrat začíná z normální letové výšky přechodem do kolmého stoupání na jedné straně letového kruhu. Pokračuje přímým letem nad hlavou pilota, přejde do kolmého klesání a obrat končí vybráním do normální letové výšky na druhé straně letového kruhu.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, stoupání a klesání není kolmé.

#### E3) Opakovaný souvrat

Obrat se skládá ze dvou souvratů spojených vodorovným letem v normální letové výšce v délce cca ½ letového okruhu, aby oba souvraty byly provedeny po stejné letové trase.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, stoupání nebo klesání není kolmé, místo začátku kolmého stoupání není totožné s prvním souvratem.

#### E4) Dvojitý souvrat

Obrat se skládá ze dvou souvratů spojených vodorovným letem na zádech v normální letové výšce v délce cca ½ letového okruhu, aby oba souvraty byly provedeny po stejné letové trase.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, stoupání nebo klesání není kolmé, místo začátku kolmého stoupání není totožné s prvním souvratem.

#### F) Normální přemety – skupina obratů

##### F1) Přemet

Model začíná z vodorovného letu v normální letové výšce, letí po kruhové dráze nahoru, v horní části přemetu svírají lanka se zemí úhel nejvýše 60° a model je v pozici na zádech, ze které dále pokračuje po kruhové dráze směrem dolů. Obrat je ukončen v normálním vodorovném letu v místě, kde obrat započal.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek 60°, dráha modelu není kruhová, nebo je neúměrně malá.

##### F2) Přemety 2x

Model provede na sebe plynule navazující přemety, které mají být provedeny po totožné kruhové dráze.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek 60°, dráha modelu není kruhová, nebo je neúměrně malá, kruhová dráha není totožná pro oba přemety.

## G) Obrácené přemety – skupina obratů

### G1) Obrácený přemet

Model začíná z vodorovného letu na zádech v normální letové výšce, letí po kruhové dráze nahoru. V horní části přemetu svírají lanka se zemí úhel nejvýše  $60^\circ$  a model je v normální letové pozici, ze které dále pokračuje po kruhové dráze směrem dolů. Obrat je ukončen v místě kde započal. Povolena je varianta, kde model započne a ukončí obrat v normálním vodorovném letu v horní části přemetu s úhlem lanek vůči zemi nejvýše  $60^\circ$ .

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek  $60^\circ$ , dráha modelu není kruhová, nebo je neúměrně malá.

### G2) Obrácené přemety 2x

Model provede 2 na sebe plynule navazující obrácené přemety, které mají být provedeny po totožné dráze.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek  $60^\circ$ , dráha modelu není kruhová, nebo je neúměrně malá. Kruhová dráha není totožná pro oba přemety.

## H) Vodorovné osmy – skupina obratů

### H1) Vodorovná osma zjednodušená

Obrat začíná z normální letové výšky. Model provede nejdříve  $\frac{3}{4}$  normálního přemetu, následuje 1 obrácený přemet a  $\frac{1}{4}$  normálního přemetu s vybráním do vodorovného letu. Velikost přemetů v horní části je taková, že lanka svírají se zemí úhel nejvýše  $60^\circ$ .

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek  $60^\circ$ , dráha modelu není v jednotlivých přemetech kruhová, nebo je neúměrně malá, velikost přemetů není stejná.

### H2) Vodorovná osma

Obrat začíná z normální letové výšky. Model provede nejdříve  $1\frac{1}{4}$  normálního přemetu, následuje  $1\frac{1}{2}$  obráceného přemetu s vyklesáním do vodorovného letu. Velikost přemetů v horní části je taková, že lanka svírají se zemí úhel nejvýše  $60^\circ$ . První  $\frac{1}{4}$  prvního normálního a poslední  $\frac{1}{2}$  obráceného přemetu se nehodnotí.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek  $60^\circ$ , dráha modelu není v jednotlivých přemetech kruhová, nebo je neúměrně malá, velikost přemetů není stejná.

### I) Svislé osmy – skupina obratů

#### I1) Svislá osma zjednodušená

Obrat začíná z normální letové výšky, model provede  $\frac{1}{2}$  normálního přemetu, následuje 1 obrácený přemet a  $\frac{1}{2}$  normálního přemetu s vybráním do vodorovného letu. Velikost přemetů je stejná a lanka v horní pozici obráceného přemetu svírají se zemí maximálně  $90^\circ$ .

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, dráha modelu není v jednotlivých přemetech kruhová nebo je neúměrně malá, velikost přemetů není stejná.

#### I2) Svislá osma

Obrat začíná z normální letové výšky, model provede  $1\frac{1}{2}$  normálního přemetu, následuje 1 obrácený přemet a  $\frac{1}{2}$  normálního přemetu s vybráním do vodorovného letu. Velikost přemetů je stejná a lanka v horní pozici obráceného přemetu svírají se zemí maximálně  $90^\circ$ . První  $\frac{1}{2}$  normálního přemetu a poslední  $\frac{1}{2}$  normálního přemetu se nehodnotí.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, dráha modelu není v jednotlivých přemetech kruhová nebo je neúměrně malá, velikost přemetů není stejná.

### J) Čtyřlístek

Obrat se provádí po dráze sestavené za čtyřech přemetů stejných velikostí vůči sobě umístěných tak, aby se navzájem dotýkaly a vytvářely tak pomyslný čtyřlístek. Obrat začíná vodorovným letem v letové hladině asi  $40^\circ$ . Model postupně provede 1 normální přemet, pokračuje vodorovným letem v délce odpovídající asi průměru přemetu, provede  $\frac{3}{4}$  obráceného přemetu, pokračuje svislým stoupáním v délce odpovídající asi průměru přemetu. Následuje další  $\frac{3}{4}$  obráceného přemetu ukončeného v pozici na zádech v letové hladině asi  $40^\circ$ , model provede vodorovný let v pozici na zádech do místa, kde započal normální přemet a provede  $\frac{3}{4}$  normálního přemetu. Obrat ukončí svislým stoupáním, průletem nad hlavou pilota s vyrovnáním do vodorovného letu v normální letové výšce.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, dráha modelu není v jednotlivých přemetech kruhová nebo je neúměrně malá, velikost přemetů není stejná a jednotlivé přemety se překrývají nebo se nedotýkají.

### K) Pojízdění (s ovládáním otáček motoru)

Pojízdění může být předvedeno před letem nebo po něm, ale soutěžící musí oznámit rozhodčím před letem, kdy bude pojízdění předvádět. Model pojízdí jeden úplný okruh a zastaví přibližně v místě, kde pojízdění zahájil. Model musí před zahájením a po ukončení obratu stát v klidu.

Chyby: Není dodržena předepsaná délka pojíždění. Model není v klidu před a po ukončení obratu, model pojíždí nepřiměřenou rychlostí nebo se zastavuje, visí na křídlo, model vjíždí do kruhu.

L) Mezipřistání (s ovládáním otáček motoru)

Model zpomalí, sklesá, normálně přistane, po úměrně dlouhé jízdě po zemi přidá plyn a opět vzlétne do letové hladiny. Hodnotí se zejména plynulost přistání a vzletu.

Chyby: stoupání nebo klesání modelu není plynulé, model při se jízdě po zemi zastaví, odskakuje, pojíždí nepřiměřenou rychlostí, pojíždění je nepřiměřeně krátké nebo dlouhé.

Poznámka: Při nedokončení obratu se hodnotí 0 body. V tomto případě se nehodnotí ani přistání.

#### **9.5.8.14. Celkové hodnocení**

Pořadí určuje součet statického hodnocení a dvou lepších letů. V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek třetího, nezapočítaného letu.

## **9.6. RÁDIEM ŘÍZENÉ MODELY POHÁNĚNÉ ELEKTROMOTOREM**

### **9.6.2. KATEGORIE RCHP - ZÁVOD KOLEM PYLONŮ S ELEKTROMOTOREM V HALE**

#### **9.6.2.1. Upřesnění**

- a) Motor(y). Elektrický pohon smí být napájen nejvíce dvěma (2) LIPOL akumulátory.
- b) Motor(y) musí být ovládán(y) rádiovým řízením a pilot musí prokázat možnost rozpojení elektrického vedení k motoru(ůmu). Podvozek nebo kola nejsou nutné.
- c) Model nemusí připomínat skutečný letoun. Kabiny, pilotní prostory, hlavy pilotů, kryty kol, motorů atp. nejsou nutné.
- d) Hmotnost modelu připraveného k letu nesmí být více než 110 g.
- e) Ředitel soutěže má právo zkontrolovat, že při vypnutí vysílače dojde k zastavení motoru.

#### **9.6.2.2. Průběh závodu**

- a) V každém letu mohou závodit nejvíše 4 (čtyři) modely.
- b) Letová dráha je vyznačena dvěma pylony, které jsou od sebe vzdáleny 22 m. Startovní čára je přibližně uprostřed mezi pylony.
- c) Všechny okruhy se létají ve smyslu proti pohybu hodinových ručiček, všechny zatáčky jsou vlevo.
- d) Pokud soutěžící neobletí pylon, okruh se mu nepočítá.
- e) Let začíná na startovní a současně cílové čáře.
- f) Modely jsou odstartovány ze startovní čáry, startovním signálem v jednosekundových intervalech a čas každého modelu se měří od startovního signálu do dokončení potřebného počtu okruhů. Model nesmí protnout startovní čáru před startovním signálem.
- g) Každý pilot může mít jednoho pomocníka, který může vypouštět model a informovat pilota o jeho postavení na trati a v závodě.
- h) Ředitel soutěže má právo požádat každého soutěžícího, aby předvedl letuschopnost svého modelu nebo svou schopnost řídit model po závodní trati. Pokud v průběhu závodu ředitel soutěže posoudí let kteréhokoli modelu jako nejistý nebo nebezpečný, může soutěžícímu anulovat výsledek z daného letu nebo soutěžícího diskvalifikovat z celé soutěže a může mu dát pokyn, aby okamžitě přistál.
- i) V průběhu soutěžního letu nesmí pilot ani jeho pomocník na závodní plochu.

#### **9.6.2.3. Hodnocení**

- a) Letové kolo se létá na pět (5) okruhů.
- b) Létají se nejméně čtyři (4) letová kola.
- c) Pilot, který potřebný počet okruhů nedokončí, zapíše za let 60 s.
- d) Pořadí pilotů se stanoví podle součtu dvou nejkratších časů ze všech letových kol každého pilota. Tento součet se použije pro zápis do žebříčku.
- e) Pro zvýšení divácké a pilotní atraktivity se první 4 piloti utkají o konečné pořadí v závodě ve finálovém kole, které se letí na deset (10) okruhů.
- f) Vítězem je pilot, který zalétne nejkratší čas nebo v případě že nedokončí finále, nalétá největší počet okruhů.

## **9.6.3. KATEGORIE RCEN - KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM MOTOREM**

### **9.6.3.1. Definice**

Model letadla, u něhož vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy zůstávající za letu nepohyblivé (vyjma řídicích ploch) a který je řízen pilotem na zemi, užívajícím rádiové řízení. Pohon obstarává pevná nebo sklápěcí vrtule (nebo více vrtulí) poháněná elektrickým motorem, který může být za letu regulován. Pohonná baterie pro elektrický motor nesmí mít žádné pevné spojení se zemí nebo jiným modelem ve vzduchu. Dobíjení pohonné baterie ze slunečních článků za letu je povoleno.

### **9.6.3.2. Stavitel modelu**

Soutěžící nemusí být stavitelem svého modelu, ale každý model může být v soutěži použit pouze jedním pilotem.

### **9.6.3.3. Obecné charakteristiky**

Největší nosná plocha:	150 dm <sup>2</sup>
Největší hmotnost:	5 kg
Plošné zatížení: mezi	12 a 75 g/dm <sup>2</sup>

Není dovoleno žádné pevné ani zatahovatelné zařízení (tj. hřeb, pilovité výstupky apod.) určené pro zpomalování modelu na zemi při přistání.

### **9.6.3.4. Přenos informací**

Přenos informací z modelu směrem k pilotovi je povolen. Případné použití akustického výstupu nesmí vyrušovat ostatní soutěžící.

### **9.6.3.5. Počet modelů**

Soutěžící může v soutěži používat dva modely. Soutěžící může kombinovat části modelu v průběhu soutěže za předpokladu, že výsledný model odpovídá pravidlům a že díly byly převzaty před zahájením soutěže.

### **9.6.3.6. Soutěžící a pomocník**

Každý soutěžící (pilot) musí sám ovládat své rádiové vybavení. Každý pilot má povoleného jednoho pomocníka během letu.

### **9.6.3.7. Definice platného letu**

V průběhu pracovního času může soutěžící uskutečnit dva pokusy (z ruky nebo ze země). Pokus začíná, když je model vypuštěn z ruky soutěžícího nebo pomocníka. Pro druhý pokus není povolen další model ani výměna pohonné baterie. Uskutečnění soutěžící druhý pokus, je tento považován za platný let.

Pilot má nárok dostat další pracovní čas jen když:

- Pilot prokazatelně nemůže vykonat let vzhledem k vnějšímu rušení.
- Pilot nebyl hodnocen z důvodů, které nezavinil.
- Dojde ke vzájemné srážce během letu s jiným modelem.

Opravný let může být opakován podle rozhodnutí ředitele soutěže kdykoli s ohledem na možnost soutěžícího uskutečnit let ve stanoveném pracovním čase.

### **9.6.3.8. Anulování letu nebo diskvalifikace**

Soutěžící je diskvalifikován když:

- Pilot použil model neodpovídající pravidlům.
- Model byl již na stejně soutěži použit jiným soutěžícím.
- Je-li model řízen jinou osobou.
- V případě úmyslného nebo hrubého porušení pravidel.

Let je anulován, když:

- Model v průběhu letového času ztratí jakoukoli část.
- Pilot má více než jednoho pomocníka.
- Pokud jakákoli součást modelu nepřistane a nezůstane v klidu ve vzdálenosti do 75 m od přistávacího pásu, měřeno k nejbližšímu bodu přistávacího pásu.
- Při překročení stanovené doby kluzu o více než 30 sekund.
- Model není vypuštěn z přistávacího pásu.

- f) Model nepřistál v pracovním čase.
- g) Pilot, nebo pomocník odstartuje model dříve, než je vyhlášen pracovní čas.
- h) Soutěžící spustí motor, aniž upozornil časoměřice. Pokud se vrtule během klouzavého letu protáčí a motor je vypnutý (tj. motor netáhne a ovladač motoru na vysílači je v poloze „vypnuto“), nepovažuje se to za motorový let.

### **9.6.3.9. Organizace soutěže**

Pro vysílače a sledování kmotočtů platí odstavce ze všeobecné části tohoto Sportovního řádu. Činovník vydá vysílač soutěžícímu jen na začátku jeho přípravného času.

### **9.6.3.10. Organizace vzletů**

Letové pořadí se určuje podle použitých kmotočtů. Soutěžící mají právo na pětiminutový přípravný čas před zahájením pracovního času.

### **9.6.3.11. Uspořádání vzletové a přistávací plochy**

Pro přistávání musí pořadatel vyznačit minimálně 3 přistávací pásy o rozměrech 4 x 30 metrů, jehož vyznačená podélná osa by měla být totožná s převládajícím směrem větru. Pořadatel může vyznačit více přistávacích pásů s ohledem na počet soutěžících a jejich bezpečnost. Na žádném přistávacím pásu nesmí současně probíhat více než jeden soutěžní let. Narovnání stuhy vyznačující osu přistávacího pásu v případě jejího posunutí přistávajícím modelem může provést pouze časoměřič příslušný danému přistávacímu pásu.

### **9.6.3.12. Vyhodnocování**

Před zahájením soutěže určí ředitel soutěže počet soutěžních letů. Létají se nejméně tři soutěžní lety. Maximální počet soutěžních letů není omezen. Doporučuje se 4 až 6 soutěžních letů dle povětrnostních podmínek v místě konání soutěže a počtu soutěžících.

V případě odlétání pěti a více soutěžních letů se nejhorší let soutěžícího do konečných výsledků nezapočítává.

Součet dosažených výsledků za všechny započítávané soutěžní lety tvoří základ pro sestavení pořadí. Soutěžící s nejvyšším dosaženým součtem jednotlivých výsledků získává 1000 bodů do konečného pořadí. Výsledky ostatních soutěžících se přepočítávají na 1000 bodů vítěze podle vzorce:

$$\text{výsledek soutěžícího/výsledek vítěze} * 1000 = \text{body do pořadí}$$

V případě shody konečných bodů rozhoduje o pořadí lepší výsledek absolutně nejhoršího letu.

### **9.6.3.13. Vzlety**

- a) Před vzletem pilot ukáže časoměřici, jak ovládá svůj motor(y) na svém vysílači (zapnuto, vypnuto, opačný chod).
- b) Vzlet se uskutečňuje z prostoru vyznačeného přistávacího pásu.
- c) Model je vypuštěn nebo hozen přímo z rukou pilota nebo jeho pomocníka, bez další pomoci. Model nesmí být vypuštěn z větší výšky nad zemí, než kterou vypouštějící normálně dosáhne.

### **9.6.3.14. Letová úloha**

- a) Soutěží se v trvání kluzu a přesnosti přistání. Letová úloha musí být ukončena do uplynutí měřené doby kluzu, která se začíná měřit od posledního vypnutí motoru pilotem.
- b) Měřená doba kluzu je 360 sekund. V každém soutěžním letu má soutěžící nárok na pracovní čas v trvání 10 minut.
- c) Na pilota je rozhodnutí, na jak dlouho a kolikrát zapne motor.
- d) Časoměřič spustí svoje stopky v okamžiku kdy je vypnut motor. Čas kluzu končí buď zapnutím motoru, nebo když se model po přistání zastaví. Pilot musí hlásit zapínání a vypínání motoru časoměřiči slovy "zapínám ted" a "vypínám ted". Na pokyn "ted" časoměřič spustí, nebo vypne stopky.
- e) Za každou celou sekundu kluzu se přiznává jeden bod.
- f) Za každou celou sekundu letu přes stanovenou dobu kluzu se odečítají tři body.
- g) Za přistání se udělují přídavné body, které se přičítají k dosažené době kluzu. Když model přistane a zastaví se tak, že vzdálenost špice trupu je od vytýčené, nebo narované (v případě jejího posunu modelem) osy stuhy vyznačující osu přistávacího pásu.

do 0,10 m	udělí se 30 bodů	do 1,20 m	udělí se 8 bodů
0,20 m	25 bodů	1,40 m	5 bodů
0,40 m	20 bodů	1,60 m	3 body

0,60 m	15 bodů	1,80 m	2 body
0,80 m	13 bodů	2 m	1 bod
do 1,00 m	11 bodů		

h) Přídavné body se neudělí, pokud se model převrátí při přistání na záda či udělá kotrmelec, nebo otočku o více jak  $180^\circ$ . Svírá-li podélná osa modelu s osou přistávacího pásu úhel větší než  $90^\circ$  vzhledem ke směru přistání, získává soutěžící 50 % hodnoty bodů za přistání. Pokud přistane model mimo přistávací pás, nebo dojde-li k jeho zastavení stykem s jakoukoliv osobou, odečte se z nalétaného času 60 bodů penalizace.

### 9.6.3.15. Letová plocha

Soutěž musí probíhat na letišti s přiměřeně rovným terénem, s malou pravděpodobností svahového nebo vlnového proudění.

## **9.6.4. KATEGORIE RCEA - HALOVÉ AKROBATICKÉ MODELY S ELEKTROMOTOREM**

### **9.6.4.1. Definice**

Model letadla, u něhož vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy zůstávající za letu nepohyblivé (vyjma řídicích ploch) a který je řízen pilotem na zemi, užívajícím rádiové řízení. Pohon obstarává pevná nebo sklápěcí vrtule poháněná elektrickým motorem s regulátorem otáček. Spalovací motory nejsou povoleny.

### **9.6.4.2. Stavitel modelu**

Soutěžící nemusí být stavitelem svého modelu, ale každý model zaregistrovaný na soutěži může být v soutěži použit pouze jedním pilotem.

### **9.6.4.3. Obecné charakteristiky**

Nejvyšší povolená hmotnost	200 g
Nejvyšší povolené napětí zdroje	42 V

Model letadla pro soutěžní kategorii RCEA se řídí následujícími pravidly:

- 1) Hmotnostní omezení směrem dolu – minimální vzletová hmotnost modelu je 100g.
- 2) Model je poháněn jednou vrtulí.

Jsou zakázána jakákoli autopilotní zařízení. Je zakázáno používat programovaných postupů a automatických řídících časovačů.

### **9.6.4.4. Počet modelů**

Počet modelů není omezen.

### **9.6.4.5. Soutěžící a pomocník**

Každý soutěžící (pilot) musí sám ovládat své rádiové vybavení. Každý pilot má povoleného jednoho pomocníka během letu.

### **9.6.4.6. Definice platného letu**

V průběhu pracovního času může soutěžící uskutečnit jeden pokus o platný let. Pokus je zahájen na základě pokynu rozhodčího.

Pilot může dostat další pracovní čas a nový pokus jen když:

- a) Pilot prokazatelně nemůže vykonat let vzhledem k vnějšímu rušení.
- b) Pilot nebyl hodnocen z důvodů, které nezavinil. V takovém případě může být let opakován podle rozhodnutí ředitele soutěže na konci letového kola.

### **9.6.4.7. Počet letů**

Každý soutěžící má právo na minimálně dva, maximálně tři soutěžní lety.

### **9.6.4.8. Anulování letu nebo diskvalifikace**

Pilot je diskvalifikován, když:

- a) Je-li model řízen jinou osobou, než soutěžícím.

Let je anulován, když:

- a) Model v průběhu letu (tj. od místa odlepení do místa dotyku při přistání) ztratí jakoukoli část.
- b) Pilot má více než jednoho pomocníka.
- c) Modelu se dotkne v době mezi vzletem a přistáním pilot a nebo jiná osoba.

### **9.6.4.9. Organizace soutěže**

Vysílače se neodevzdávají, soutěžící používají vysílače na frekvenci 2,4 GHz.

### **9.6.4.10. Organizace letů**

Letové pořadí se určuje pořadatel losem před zahájením soutěže. Soutěžící mají právo na dvouminutový přípravný čas před zahájením pracovního času 4 minut pro provedení letové sestavy.

#### **9.6.4.11. Sestava akrobatických obratů.**

Trenér kategorie ve spolupráci se šéftrenérem určuje sestavy pro daný rok. Pokud podmínky haly nedovolují letět předepsané obraty, lze sestavy modifikovat na základě rozhodnutí ředitele soutěže před jejím zahájením. Soutěžní sestava – všechny obraty jsou centrální:

1. Vzlet	K = 1
2. Normální přemět	K = 2
3. Souvrat	K = 2
4. Polovina kubánské osmičky	K = 3
5. Let na zádech do kruhu	K = 3
6. Výkrut	K = 2
7. Osmička ve vodorovném letu	K = 3
8. Nožový let	K = 4
9. Čtvercový přemět	K = 3
10. Přímý let na zádech	K = 2
11. Přistání	K = 1
12. Celkový dojem letu	K = 1

Hodnocení celkového dojmu: Soutěžící obdrží známku 0 – 5 pokud během celé sestavy proletěl dělící rovinu tak, že průlet nebyl součástí bodovaného obratu (tzv. prázdný průlet). Soutěžící obdrží známku 6 – 10, pokud během celé sestavy nedojde k prázdnému průletu a jednotlivé předepsané obraty budou na sebe navazovat, s tím, že se model na konci haly bude obracet zatáckou nebo jiným vhodným způsobem. Součet koeficientů

27

#### **9.6.4.12. Rozhodčí**

Pořadatel je povinen zajistit nejméně 3 kvalifikované rozhodčí, kteří jednotlivé obraty povinných sestav hodnotí známkami od 0 do 10, které se potom násobí koeficienty obtížnosti. Před zahájením soutěžních letů zorganizuje pořadatel krátkou rozpravu soutěžících a rozhodčích k upřesnění kriterií pro hodnocení jednotlivých obratů obou povinných sestav.

#### **9.6.4.13. Vyhodnocování výsledků**

Výsledky kvalifikačních kol se normalizují na 1000 bodů podle vítěze po každém skončeném kole. Vítěz se určí tak, že se sečtou dva lepší ze tří výsledků. Vítězem v žebříčku je ten pilot, jenž má nejvyšší součet bodů ze tří absolvovaných závodů, platí pro druhého, třetího atd. Při rovnosti součtu se zohledňuje hodnota nejvyššího škrtnutého výsledku. Pokud pilot má jen tři závody a existuje rovnost bodů, tak lepším je pilot s větším počtem závodů.

### **PŘÍLOHA 9.6.4.P.1. - SEZNAM OBRATŮ PRO HALOVOU AKROBACII RCEA**

Tento seznam platí od 1.1.2005 a v dalších letech bude podle potřeby doplňován.

#### **1. Vzletový postup (K = 1)**

Model se postaví na podlahu a odstartuje po dráze rovnoběžné s bezpečnostní linií. Po dosažení určité výšky zatočí o  $90^\circ$  směrem od bezpečnostní linie, letí určitý úsek přímo vodorovně (v případě sestavy B) či v mírném stoupání (pokud je tak předepsáno pro aktuální sestavu A) a potom zatočí o  $90^\circ$  a vodorovným přímým letem pokračuje směrem ke středu letového prostoru, tedy do opačného směru proti směru vzletu. Obrat končí dosažením středu letového prostoru.

#### **2. Přistávací postup (K = 1)**

Obrat začíná od středu letového prostoru přímým vodorovným letem v opačném směru, než ve kterém model odstartoval, provede zatáčku  $90^\circ$  do směru kolmého na bezpečnostní linii, letí dále vodorovně a provede druhou zatáčku o  $90^\circ$ , po které začne rovnomořně klesat ve směru rovnoběžném s bezpečnostní linií až k místu hladkého přistání (před pilotem) a nechá model rovně dojet až do zastavení. V případě sestavy A (F3P) může pilot místo dvou posledních zatáček o  $90^\circ$  udělat jednu plynulou zatáčku o  $180^\circ$ . V žádném případě nesmí model během přistávacího postupu stoupat.

#### **3. Pomalý výkrut (K = 3)**

Model provede pomalý řízený výkrut o  $360^\circ$  tak, aby v poloze na zádech byl nad středovou čarou letového prostoru.

#### **4. Střídavé výkruty (K = 3)**

Model provede jeden rychlý výkrut a ihned naváže druhý rychlý výkrut v opačném smyslu otáčení tak, aby ke změně smyslu otáčení došlo nad středovou čarou letového prostoru.

## **5. Dvoubodový výkrut (K = 2)**

Model provede 2 půlvýkruty ve stejném smyslu s krátkou výdrží nad středem letového prostoru.

## **6. Čtyřbodový výkrut (K = 3)**

Model provede čtyřbodový výkrut se čtyřmi stejně dlouhými výdržemi tak, aby v poloze na zádech byl nad středem letového prostoru.

## **7. Kobra výkrut (K = 3)**

Přitažením přejde model do stoupavého letu  $45^\circ$ , provede půlvýkrut, výdrž, čtvrtřípřemet do sestupného letu  $45^\circ$ , půlvýkrut a vyrovná do vodorovného letu.

## **8. Výkrut do kruhu (K = 4)**

Model provede jeden výkrut o  $360^\circ$  ve stálé výšce po kruhové vodorovné dráze nad středem letového prostoru.

## **9. Dva střídavé výkruty do kruhu (K = 4)**

Model provede dva střídavé výkruty o  $360^\circ$  ve stálé výšce po kruhové vodorovné dráze, ke změně smyslu otáčení výkrutu dojde na opačné straně kruhové dráhy než v místě, kde byl obrat zahájen.

## **10. Tři střídavé výkruty do kruhu (K = 5)**

Model provede tři střídavé výkruty o  $360^\circ$  ve stálé výšce po kruhové vodorovné dráze, ke změnám smyslu otáčení výkrutu dojde vždy po  $120^\circ$  kruhové dráhy.

## **11. Souvrat se čtvrtvýkruty (K = 2)**

Přitažením přejde model do stoupavého vertikálního letu, provede čtvrtvýkrut, souvrat do sestupného vertikálního letu, čtvrtvýkrut a vybere do vodorovného letu.

## **12. Souvrat na zádech (K = 3)**

Z vodorovného letu přejde model půlvýkrutem do letu na zádech, potlačením přejde do vertikály, provede souvrat do sestupné vertikály, vyrovná do vodorovného letu na zádech a půlvýkrutem přejde do letu v normální poloze.

## **13. Dvojitý souvrat se čtvrtvýkruty (Písmeno M) (K = 5)**

Model přitažením přejde do vertikály, provede čtvrtvýkrut, souvrat do sestupné vertikály, čtvrtvýkrut a naváže polovinu obráceného přemetu do vertikály, provede čtvrtvýkrut, souvrat do sestupné vertikály, čtvrtvýkrut a vyrovná do vodorovného letu.

## **14. Tlačená smyčka se čtvrtvýkruty (K = 3)**

Přitažením přejde model do vertikály, provede čtvrtvýkrut, polovinu obráceného přemetu, čtvrtvýkrut a přitažením vyrovná do vodorovného letu.

## **15. Tažená smyčka se čtvrtvýkruty (K = 3)**

Přitažením přejde model do vertikály, provede čtvrtvýkrut, polovinu normálního přemetu, čtvrtvýkrut a přitažením vyrovná do vodorovného letu.

## **16. Pád po ocase (K = 4)**

Přitažením přejde model do vertikály a provede pád po ocase s přepadnutím dopředu nebo dozadu. Přepadnutí do strany se hodnotí nula body.

## **17. Dva opakované normální přemety (K = 2)**

Model provede dva identické soustředné normální přemety.

## **18. Dva opakované obrácené přemety (K = 3)**

Model provede shora potlačením dva identické obrácené přemety.

## **19. Čtvercový přemět s 2 půlvýkruty (K = 4)**

Z normálního vodorovného letu přitažením provede model normální čtvercový přemět s půlvýkrutem nahore a dole ve vodorovných stranách čtverce.

## **20. Čtvercový přemět nakoso s půlvýkruty (K = 4)**

Model provede přitažením do stoupavého letu  $45^\circ$  čtvercový přemět nakoso s půlvýkrutem ve druhé a čtvrté straně čtverce.

## **21. Normální přemět s integrovaným výkrutem na vrcholu (K = 4)**

Z normálního vodorovného letu provede model normální přemět s integrovaným celým výkrutem na vrcholu přemety.

## **22. Normální přemět se 4 půlvýkruty (K = 4)**

Model provede normální přemět s půlvýkruitem na 9, 12, 15 a 18 hodinách.

## **23. Trojúhelníkový přemět s půlvýkruitem (K = 5)**

Přitažením přejde model do stoupavého letu  $45^\circ$ , přejde do vodorovného letu na zádech, provede v něm půlvýkruut a potlačením přejde do sestupného letu  $45^\circ$  ze kterého vyrovná do vodorovného letu na zádech.

## **24. Přemět s horní polovinou v nožovém letu (K = 5)**

Model provede 1/4 normálního přemětu, čtvrtvýkruut a  $180^\circ$  přemětu v nožovém letu, čtvrtvýkruut a čtvrtspřemět do vodorovného letu.

## **25. Osmička ve vodorovném letu (K = 3)**

Model provede zatáčku  $90^\circ$ , ihned naváže zatáčku  $360^\circ$  v opačném smyslu a po ní ihned naváže zatáčku  $270^\circ$  v opačném smyslu proti předcházející zatáčce o  $360^\circ$ .

## **26. Osmička ve vodorovném letu na zádech (K = 4)**

Model provede půlvýkruut do letu na zádech, zatáčku  $90^\circ$ , ihned naváže zatáčku  $360^\circ$  v opačném smyslu a po ní ihned naváže zatáčku  $270^\circ$  v opačném smyslu proti předcházející zatáčce o  $360^\circ$ , a půlvýkruutem přejde do normálního vodorovného letu.

## **27. Vodorovná osmička (K = 3)**

Model provede 3/4 normálního přemětu, naváže celý obrácený přemět a čtvrtinou normálního přemětu přejde do vodorovného letu.

## **28. Obrácená vodorovná osmička (K = 4)**

Shora potlačením provede model 3/4 obráceného přemětu, naváže celý normální přemět a čtvrtinou obráceného přemětu přejde do vodorovného letu.

## **29. Kubánská osmička (K = 3)**

Přitažením provede model 5/8 normálního přemětu, provede půlvýkruut v sestupném letu  $45^\circ$ , potom 3/4 normálního přemětu, půlvýkruut v druhém sestupném letu  $45^\circ$  a osminou normálního přemětu vyrovná do vodorovného letu.

## **30. Obrácená kubánská osmička (K = 4)**

Model z letu na zádech potlačením přejde do stoupavého letu  $45^\circ$ , provede půlvýkruut, 3/4 obráceného přemětu do stoupavého letu  $45^\circ$ , půlvýkruut a 5/8 obráceného přemětu do vodorovného letu na zádech.

## **31. Čtvercová vodorovná osmička (K = 5)**

Model provede 3/4 normálního čtvercového přemětu, naváže celý čtvercový obrácený přemět a přitažením vyrovná do vodorovného letu.

## **32. Dvojitý překrut (K = 2)**

Model provede polovinu normálního přemětu a ihned naváže půlvýkruut, výdrž ve vodorovném letu a polovinu obráceného přemětu, po němž ihned naváže půlvýkruut do vodorovného letu.

## **33. Přímý let na zádech (K = 2)**

Model přejde půlvýkruutem do letu na zádech, letí přímo a vodorovně a pak půlvýkruutem přejde do normálního letu.

## **34. Let na zádech do kruhu (K = 3)**

Model přejde půlvýkruutem do letu na zádech a provede let po kruhové dráze  $360^\circ$  ve stálé výšce a půlvýkruutem se vrátí do normálního letu.

## **35. Nožový let (K = 4)**

Čtvrtvýkruutem přejde model do nožového letu, letí v něm vodorovně a po výdrži se vrátí čtvrtvýkruutem do normálního letu.

## **36. Jednoduchý výkruut (K = 3)**

Model provede jednoduchý výkruut o  $360^\circ$  po přímé vodorovné dráze.

## **37. Výkruut z letu na zádech (K = 4)**

Z letu na zádech provede model 1a1/2 výkrutu ( $540^\circ$ ) po vodorovné přímé dráze do normálního letu.

## **38. Střídavé půlvýkruuty (K = 3)**

Z vodorovného letu provede model po přímé vodorovné dráze půlvýkruut a ihned naváže půlvýkruut v opačném smyslu.

### **39. Souvrat (K = 2)**

Model z přímého vodorovného letu přitažením provede čtvrtprémětem do vertikálního stoupavého letu, provede souvrat do sestupného vertikálního letu a čtvrtprémětem vybere do přímého vodorovného letu ve stejně výšce (ale v opačném směru), ve které obrat zahájil.

### **40. Souvrat z letu na zádech (K = 3)**

Model z přímého vodorovného letu na zádech potlačením přejde do vertikály, provede souvrat a potlačením přejde do vodorovného letu na zádech.

### **41. Zrcadlový souvrat (K = 4)**

Model přitažením přejde do vertikály, provede souvrat a normálním půlpřemětem přejde do druhé vertikály, provede druhý souvrat a čtvrtprémětem vyrovná do přímého vodorovného letu.

### **42. Zrcadlový souvrat ze zad s půlvýkrutem (K = 5)**

Model v letu na zádech přeletí středovou čáru a potlačením přejde do vertikály, provede souvrat a naváže obrácený půlpřemět v jehož spodní části provede půlvýkrut, provede druhý souvrat a normálním čtvrtprémětem přejde do normálního vodorovného letu.

### **43. Normální přemět (K = 2)**

Model z vodorovného letu provede přitažením normální přemětu do vodorovného letu ve stejně výšce, ve které obrat zahájil.

### **44. Obrácený přemět (K = 3)**

Model shora z vodorovného letu potlačením provede obrácený přemět do vodorovného letu ve stejně výšce, ve které obrat zahájil.

### **45. Čtvercový přemět (K = 3)**

Model z normálního letu provede čtvercový přemět do vodorovného letu ve stejně výšce, ve které obrat zahájil.

### **46. Trojúhelníkový přemět (K = 3)**

Model z vodorovného letu přejde přitažením do stoupavého letu  $45^\circ$ , přitažením o  $135^\circ$  přejde do vodorovného letu na zádech z něhož přitažením  $135^\circ$  přejde do sestupného letu  $45^\circ$  a vyrovná do vodorovného letu.

### **47. Dva soustředné normální přemety (K = 3)**

Model z vodorovného letu provede dva identické soustředné normální přemety do vodorovného letu ve stejně výšce, ve které obrat zahájil.

### **48. Překrut (K = 2)**

Model provede polovinu normálního přemetu a ihned půlvýkrutem přejde do vodorovného normálního letu.

### **49. Obrácený překrut (K = 2)**

Model shora potlačením provede polovinu obráceného přemetu a ihned půlvýkrutem přejde do normálního letu.

### **50. Tažená smyčka (K = 2)**

Model přitažením přejde do vertikály, provede polovinu normálního přemetu do sestupné vertikály a vyrovná do vodorovného letu ve stejně výšce, ve které obrat zahájil.

### **51. Tlačená smyčka (K = 2)**

Model přitažením přejde do vertikály, provede polovinu obráceného přemetu do sestupné vertikály a vyrovná do vodorovného letu ve stejně výšce, ve které obrat zahájil.

### **52. Cylindr se čtvrtvýkruty (K = 4)**

Model přitažením přejde do vertikály, provede čtvrtvýkrut, přitažením přejde do vodorovného letu na zádech s krátkou výdrží a přitažením přejde do sestupné vertikály, provede druhý čtvrtvýkrut a přitažením vyrovná do vodorovného letu.

### **53. Vodorovný kruh se 2 půlvýkruty (K = 5)**

Model letí po kruhové vodorovné dráze a po  $90^\circ$  kruhu provede první půlvýkrut a po dalších  $180^\circ$  kruhu druhý půlvýkrut a po zbývajících  $90^\circ$  kruhu přejde do přímého vodorovného letu.

### **54. Střídavé nožové lety (K = 4)**

Model čtvrtvýkrutem přejde do nožového letu, nad středovou čarou půlvýkrutem přejde do opačného nožového letu a čtvrtvýkrutem se vrátí do normálního vodorovného letu.

## **55. Nožový let do kruhu (K = 5)**

Model čtvrtvýkrutem přejde do nožového letu a letí v něm po vodorovné kruhové dráze 360° a čtvrtvýkrutem se vrátí do přímého vodorovného letu.

### **PŘÍLOHA 9.6.4.P.2. - POKYNY PRO ROZHODČÍ RCEA**

#### **Hodnocení sestav**

Obecné zásady:

Všechny letové obraty se posuzují podle dráhy letu modelu (nikoliv tedy podle polohy či postavení trupu modelu) a musí začínat a končit přímým vodorovným letem v normální poloze a nebo v poloze na zádech. Pokud není stanoveno jinak, musí obraty začínat a končit ve stejné letové výšce.

Všechny obraty s více než jedním přemetem a nebo částečným přemetem musí mít tyto přemety a nebo částečné přemety o stejném průměru a vícenásobné přemety musí být na stejném místě. Letové obraty s více než jedním nepřerušovaným výkrutem musí mít stálou rychlosť otáčení ve výkrutech. Obraty s bodovými výkruty musí mít stejnou rychlosť otáčení a stejnou dobu trvání prodlev. U kombinací přerušovaných (nebo bodových) výkrutů a nepřerušovaných výkrutů nemusí být stejná rychlosť otáčení. Všechny navazující vodorovné výkruty (přerušované či nepřerušované) musí mít shodný směr a stejnou výšku letu.

Pokud to není stanoveno jinak, všechny obraty s výkruty, částmi výkrutů, bodovými výkruty, kopanými výkruty a nebo jejich kombinacemi musí mít před a po výkrutech nebo jejich kombinacích stejně dlouhý přímý úsek dráhy modelu. Souvratová zatačka o poloměru větším než rozpětí křídla modelu místo souvratu se hodnotí NULA body.

Odchylky od předepsaného směru letu a nebo odchylky v náklonu modelu se obecně hodnotí tak, že za každých 15° odchylky se snižuje hodnocení o jeden bod.

Jakýkoliv kontakt modelu s podlahou, stropem, stěnami či zařízením a nebo osobami na ploše znamená NULA bodů za daný obrat. Pokud je model bez pomoci pilota nebo jiné osoby schopen pokračovat v letu, může sestavu dokončit od obratu, který následuje po obratu s dotykem.

Pilot musí obraty hlásit v předepsaném pořadí a o každý obrat se může pokusit jen jednou. Opakováný obrat nebo obrat mimo předepsané pořadí NULA bodů. Pokud v průběhu obratu vyprší doba pro provedení celé sestavy, daný obrat a všechny další se hodnotí NULA body. Pilot si nesmí ve volných průletech zkoušet jednotlivé akrobatické obraty sestavy.

Pokud je obrat a nebo jeho část provedena za bezpečnostní čarou směrem k rozhodčím resp. divákům, je tento obrat hodnocen nulou!

## **9.6.5. KATEGORIE RCEO - KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM MOTOREM**

### **9.6.5.1. Definice**

Model letadla, u něhož vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy zůstávající za letu nepohyblivé (vyjma řídících ploch) a je řízen pilotem ze země pomocí rádiového zařízení. Pohon obstarává elektrický motor s pevnou, nebo sklápěcí vrtulí. Je povolen jakýkoliv druh pohonných baterií.

Model letadla, u něhož vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy zůstávající za letu nepohyblivé (vyjma řídících ploch) a je řízen pilotem ze země pomocí rádiového zařízení. Pohon obstarává elektrický motor s pevnou, nebo sklápěcí vrtulí. Je povolen jakýkoliv druh pohonných baterií.

### **9.6.5.2. Stavitel modelu**

Soutěžící nemusí být stavitelem modelu, ale každý model může být na soutěži použit pouze jedním soutěžícím.

### **9.6.5.3. Obecné charakteristiky**

Největší plocha:	150 dm <sup>2</sup>
Největší hmotnost:	5 kg
Největší plošné zatížení:	75 g/dm <sup>2</sup>

Je povoleno aerodynamické zařízení pro zpomalení pohybu modelu za letu.

Není povoleno žádné pevné ani zatahovatelné zařízení (tj. hřeb, kolík, pilovité výstupky apod.) určené pro zpomalování modelu na zemi při přistání.

### **9.6.5.4. Přenos informací**

Přenos informací z modelu směrem k pilotovi je povolen. Případné použití akustického výstupu nesmí vyrušovat ostatní soutěžící.

### **9.6.5.5. Počet modelů**

V soutěži je povoleno používat dva modely a libovolně kombinovat jejich části za předpokladu, že sestavený model odpovídá specifikaci této kategorie.

### **9.6.5.6. Soutěžící a pomocník**

Soutěžící musí ovládat řízení modelu jedině sám.

Je povolen jeden pomocník.

### **9.6.5.7. Definice platného letu:**

V průběhu 8 minutového pracovního času jsou povoleny dva pokusy.

První pokus začíná vypuštěním modelu z ruky soutěžícího, nebo jeho pomocníka.

První pokus končí zastavením modelu na zemi.

Jestliže se soutěžící rozhodne pro druhý pokus, musí přistát co nejbližše u přistávacího bodu a zahájit druhý pokus novým vypuštěním modelu. Komunikace s časoměřičem musí být zachována.

Pro druhý pokus nesmí soutěžící použít náhradní model, ani vyměnit pohonnou baterii. Maže se dosavadní čas klouzavého letu i případné body za přesnost přistání.

Cinnost časoměřiče při druhém pokusu je stejná jako při prvním pokusu.

Nový pracovní čas může soutěžící dostat:

- při prokazatelném rádiovém rušení
- pokud let nebyl hodnocen z důvodů, které soutěžící nezavinil
- při vzájemné srážce během letu s jiným modelem

O nároku na nový pracovní čas rozhoduje ředitel soutěže a zároveň rozhodne kdy bude oprava zařazena.

### **9.6.5.8. Diskvalifikace, nebo kdy je letové kolo hodnoceno nulou:**

Podle závažnosti provinění může ředitel soutěžícího diskvalifikovat z celé soutěže nebo anulovat příslušné letové kolo, zejména v těchto případech:

- v případě úmyslného, nebo hrubého porušení pravidel
- soutěžící použil model, který neodpovídá pravidlům
- model byl již na stejné soutěži použit jiným soutěžícím
- soutěžící má více než jednoho pomocníka
- je-li model řízen s vědomím pilota jinou osobou

Letové kolo je hodnoceno nulou když:

- a) soutěžící, nebo jeho pomocník odstartoval model před vyhlášením pracovního času
- b) model je vypuštěn dál než 15 m od středu kruhu
- c) při překročení doby klouzavého letu o více než 30 s (více než 330 s).
- d) model přistane po uplynutí pracovního času
- e) soutěžící během měřeného letu zapnul motor aniž by to nahlásil časoměřičům
- f) pokud model přistane ve vzdálenosti větší než 75 m od středu svého přistávacího kruhu

#### **9.6.5.9. Organizace soutěže**

Pro vysílače a sledování kmitočtů platí odst. 3.1.10. tohoto Sportovního řádu.

Vysílače se vydávají soutěžícím na začátku přípravného času.

Aby bylo umožněno pořadateli rozlosování do skupin, doporučuje se soutěžícím, aby v přihlášce uvedli nejméně dva různé pracovní kmitočty. Soutěžící může být vyzván, aby použil během soutěže kterýkoli z těchto kmitočtů. O výzvě se musí dozvědět nejméně 30 minut před začátkem jeho startu.

#### **9.6.5.10. Organizace vzletů**

Letové pořadí se určuje podle používaných kmitočtů tak, aby se vzájemně v jedné skupině nerušily.

Soutěžící má právo na 5 minutový přípravný čas určený pro vstup na vzletovou a přistávací dráhu a kontrolu modelu a rádiového zařízení.

#### **9.6.5.11. Uspořádání vzletové a přistávací plochy**

Pro přistávání musí pořadatel vyznačit viditelně nejméně 3 středy přistávacích kruhů. Minimální vzdálenost středů od sebe musí být 15 m. Na každý střed se doporučuje umístit textilní terč ve tvaru kruhu s průměrem do 20cm. Na každém kruhu je v průběhu kola povolen jenom jeden soutěžní let. Řada přistávacích kruhů by měla být umístěna kolmo na směr větru.

#### **9.6.5.12. Vyhodnocení soutěže.**

Doporučuje se létání nejméně 4 kol. V tomto případě se nejhorší výsledek neškrta. Při vyšším počtu kol (5 a více) se škrta nejhorší výsledek.

Vítězí soutěžící s nejlepším součtem bodů v dokončených kolech.

Výsledky dalších soutěžících jsou seřazeny sestupně podle součtu jejich bodů v dokončených kolech.

Do žebříčku se započítá výsledek (zaokrouhlený na jedno desetinné místo) vypočítaný podle vzorce:

$$\text{výsledek soutěžícího pro žebříček} = \frac{\text{výsledek soutěžícího} \times (\text{krát}) 1000}{\text{počet započítaných kol} \times (\text{krát}) 400}$$

Příklad č.1: 5 odléstaných kol, 4 započítaná, výsledek soutěžícího 1582b.  $(1582/(4*400))*1000= 988,8$  b

Příklad č.2: 6 odléstaných kol, 5 započítaných, výsledek soutěžícího 1973b.  $(1973/(5*400))*1000= 986,5$  b

#### **9.6.5.13. Vzlety**

Vzlet je povoleno uskutečnit pouze z určeného vzletového a přistávacího kruhu o poloměru 15 m z ruky soutěžícího, nebo jeho pomocníka.

#### **9.6.5.14. Letová úloha**

Letová úloha se sestává z bodů za trvání klouzavého letu a z bodů za přesnost přistání.

##### **9.6.5.14.1. Klouzavý let**

Na soutěžícím je rozhodnutí na jak dlouho zapne motor.

Soutěžící musí hlásit časoměřicům s předstihem vypnutí motoru a každé nové zapnutí motoru.

Doporučený povel: motor vypínám - **ted'**, motor zapínám - **ted'**

Jakékoli nenahlášené zapnutí motoru má za následek anulování letu.

Měření klouzavého letu začíná vypnutím motoru po nastoupání modelu do výšky a končí zastavením modelu na zemi, nebo jiné pevné překážce pevně spojené se zemí.

Při novém zapnutí motoru se maže dosavadní čas klouzavého letu i případné body za přesnost přistání a začíná nový pokus. V takovém případě musí soutěžící s předstihem časoměřicům oznámit, že zapíná motor a připravuje se na nový pokus aby vynulovali stopky a připravili se na měření nového pokusu.

1. Pracovní čas ve kterém soutěžící uskuteční celý let je 480 sekund = 8 minut

2. Měřená doba klouzavého letu je 300 sekund. Za každou odlétanou sekundu klouzavého letu se počítá 1 bod. Měří se na celé sekundy a zaokrouhuje se směrem dolů.
3. Za každou přelétanou sekundu přes 300 s se odečítá z naléтанého času 1 bod. Pokud klouzavý let přesáhne 330 s, je letové kolo hodnoceno nulou.
4. Pokud se překročí pracovní čas 480 s (8 minut) je letové kolo hodnoceno nulou.

#### **9.6.5.14.2. Přistání**

Za přesnost přistání se udělují přídavné body. Tyto body se přičítají k dosažené době klouzavého letu. Měří se vzdálenost od středu kruhu ke špičce kuželeta motoru.

0,0 - 0,1 m ...	100 bodů
0,1 – 0,2 m ...	99 bodů
0,2 – 0,3 m ...	98 bodů
0,3 – 0,4 m ...	97 bodů
0,4 – 0,5 m ...	96 bodů
0,5 – 0,6 m ...	95 bodů
0,6 – 0,7 m ...	94 bodů
0,7 – 0,8 m ...	93 bodů
0,8 – 0,9 m ...	92 bodů
0,9 – 1,0 m ...	91 bodů
1,0 – 1,5 m ...	90 bodů
1,0 – 1,5 m ...	90 bodů
1,5 – 2,0 m ...	89 bodů
2,0 – 2,5 m ...	88 bodů
2,5 – 3,0 m ...	87 bodů
3,0 – 4,0 m ...	86 bodů
4,0 – 5,0 m ...	85 bodů
5,0 – 6,0 m ...	84 bodů
6,0 – 7,0 m ...	83 bodů
7,0 – 8,0 m ...	82 bodů
8,0 – 9,0 m ...	81 bodů
9,0 – 10,0 m ...	80 bodů
10,0 – 11,0 m ...	79 bodů
11,0 – 12,0 m ...	78 bodů
12,0 – 13,0 m ...	77 bodů
13,0 – 14,0 m ...	76 bodů
14,0 – 15,0 m ...	75 bodů
15,0 – 16,0 m ...	74 bodů
16,0 – 17,0 m ...	73 bodů
17,0 – 18,0 m ...	72 bodů
18,0 – 19,0 m ...	71 bodů
19,0 – 20,0 m ...	70 bodů
20,0 – 21,0 m ...	69 bodů
21,0 – 22,0 m ...	68 bodů
22,0 – 23,0 m ...	67 bodů
23,0 – 24,0 m ...	66 bodů
24,0 – 25,0 m ...	65 bodů
25,0 – 26,0 m ...	64 bodů
26,0 – 27,0 m ...	63 bodů
27,0 – 28,0 m ...	62 bodů
28,0 – 29,0 m ...	61 bodů
29,0 – 30,0 m ...	60 bodů
30,0 – 31,0 m ...	59 bodů
31,0 – 32,0 m ...	58 bodů
32,0 – 33,0 m ...	57 bodů
33,0 – 34,0 m ...	56 bodů
34,0 – 35,0 m ...	55 bodů
35,0 – 36,0 m ...	54 bodů
36,0 – 37,0 m ...	53 bodů
37,0 – 38,0 m ...	52 bodů
38,0 – 39,0 m ...	51 bodů
39,0 – 40,0 m ...	50 bodů
40,0 – 41,0 m ...	49 bodů
41,0 – 42,0 m ...	48 bodů
42,0 – 43,0 m ...	47 bodů
43,0 – 44,0 m ...	46 bodů
44,0 – 45,0 m ...	45 bodů
45,0 – 46,0 m ...	44 bodů
46,0 – 47,0 m ...	43 bodů
47,0 – 48,0 m ...	42 bodů
48,0 – 49,0 m ...	41 bodů
49,0 – 50,0 m ...	40 bodů
50,0 – 51,0 m ...	39 bodů
51,0 – 52,0 m ...	38 bodů
52,0 – 53,0 m ...	37 bodů
53,0 – 54,0 m ...	36 bodů
54,0 – 55,0 m ...	35 bodů
55,0 – 56,0 m ...	34 bodů
56,0 – 57,0 m ...	33 bodů
57,0 – 58,0 m ...	32 bodů
58,0 – 59,0 m ...	31 bodů
59,0 – 60,0 m ...	30 bodů
60,0 – 61,0 m ...	29 bodů
61,0 – 62,0 m ...	28 bodů
62,0 – 63,0 m ...	27 bodů
63,0 – 64,0 m ...	26 bodů
64,0 – 65,0 m ...	25 bodů
65,0 – 66,0 m ...	24 bodů
66,0 – 67,0 m ...	23 bodů
67,0 – 68,0 m ...	22 bodů
68,0 – 69,0 m ...	21 bodů
69,0 – 70,0 m ...	20 bodů
70,0 – 71,0 m ...	19 bodů
71,0 – 72,0 m ...	18 bodů
72,0 – 73,0 m ...	17 bodů
73,0 – 74,0 m ...	16 bodů
74,0 – 75,0 m ...	15 bodů
75,0 – 76,0 m ...	14 bodů
76,0 – 77,0 m ...	13 bodů
77,0 – 78,0 m ...	12 bodů
78,0 – 79,0 m ...	11 bodů
79,0 – 80,0 m ...	10 bodů
80,0 – 81,0 m ...	9 bodů
81,0 – 82,0 m ...	8 bodů
82,0 – 83,0 m ...	7 bodů
83,0 – 84,0 m ...	6 bodů
84,0 – 85,0 m ...	5 bodů
85,0 – 86,0 m ...	4 bodů
86,0 – 87,0 m ...	3 bodů
87,0 – 88,0 m ...	2 bodů
88,0 – 89,0 m ...	1 bodů
89,0 – 90,0 m ...	0 bodů
90,0 – 91,0 m ...	0 bodů
91,0 – 92,0 m ...	0 bodů
92,0 – 93,0 m ...	0 bodů
93,0 – 94,0 m ...	0 bodů
94,0 – 95,0 m ...	0 bodů
95,0 – 96,0 m ...	0 bodů
96,0 – 97,0 m ...	0 bodů
97,0 – 98,0 m ...	0 bodů
98,0 – 99,0 m ...	0 bodů
99,0 – 100,0 m ...	0 bodů

Přídavné body se neudělí:

- a) dotkne-li se přistávající model soutěžícího, nebo kterékoli jiné osoby
- b) zastaví-li se model ve vzdálenosti větší než 10 m od středu svého přistávacího kruhu
- c) převrátí-li se model při přistání na záda

#### **9.6.5.15. Letová plocha**

Soutěž musí probíhat na ploše s přiměřeně rovným terénem, pokud možno bez vlivu svahového, případně vlnového proudění.

## **9.6.8. KATEGORIE RCEV - KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM POHONEM A VÝŠKOMĚREM**

Soutěž rádiem řízených termických větroňů s elektrickým pohonem a výškoměrem pro jednotlivce. Výsledky každého letu se přepočítávají na 1000 bodů vítěze skupiny, aby nebyly závislé na změnách povětrnostních podmínek v průběhu soutěže. Počet letových musí ředitel soutěže oznámit před začátkem soutěže.

### **9.6.8.1. Obecná pravidla**

#### **9.6.8.1.1. Definice rádiem řízeného větroně s elektrickým pohonem**

Model letadla, který je vybaven elektromotorem jako vzletovým zařízením a u kterého vzniká vztak působením aerodynamických sil na plochy, které se při letu nepohybují (s výjimkou řídicích ploch) a který řídí soutěžící ze země. Pohon se skládá z pevné nebo sklápěcí vrtule poháněné jedním elektrickým motorem, jehož otáčky se mohou během letu řídit. Pohonná baterie nesmí být pevně nebo dálkově spojena se zemí nebo s jiným modelem ve vzduchu. Dobíjení pohonné baterie ze slunečních článků za letu není povoleno.

#### **9.6.8.1.2. Výrobce modelu**

Soutěžící nemusí být stavitelem svého modelu, ale každý model může být v soutěži použit pouze jedním pilotem.

#### **9.6.8.1.3. Charakteristika modelu**

a) obecné charakteristiky modelu:

Maximální celková plocha: 150 dm<sup>2</sup>

Maximální letová hmotnost: 5 kg

Maximální rozpětí: 2540 mm (100 palců)

Plošné zatížení: maximálně 12 - 75 g/dm<sup>2</sup>

b) Pohonem je libovolný elektromotor a baterie složená z libovolného počtu a typu článků. Maximální napětí pohonné baterie je 42V.

c) Není povoleno používat jakékoli zařízení, které zjevně slouží ke zpomalení a zastavení pohybu modelu kontaktem se zemí při přistávání.

d) Rádiové zařízení musí být schopno pracovat současně s jinými rádiovými zařízeními s odstupem kmitočtů 10 kHz v běžných povolených modelářských pásmech. Je možné používat rádiové zařízení využívající frekvenční syntézu na straně vysílače, nebo přijímače a zařízení kompletně pracující v pásmu 2,4 GHz.

e) Použití jakéhokoli zařízení pro přenos informací z modelu k pilotovi, které by ho mohly zvýhodnit vůči ostatním soutěžícím je zakázáno. Informace zvyšující bezpečnost, jako je napětí palubního zdroje, problém s dosahem vysílačky, jsou povoleny.

f) Soutěžící může při soutěži použít nejvýše tři různé modely. V průběhu soutěže může kombinovat jejich části tak, že výsledný model použitý na soutěžní let vyhovuje pravidlům. Pro snadnější kontrolu se může před začátkem soutěže uskutečnit přebírání modelů.

g) Aby byla umožněna změna startovního pořadí v následujících soutěžních kolech, musí každý soutěžící uvést v přihlášce minimálně dvě různé frekvence s odstupem nejméně 10 kHz. Soutěžící může být v průběhu soutěže vyzván, aby použil kteroukoliv z těchto frekvencí, pokud je vyzván alespoň půl hodiny před začátkem kola, nebo je v písemné formě uvedena před zahájením soutěže v rozpisu soutěže. V případě frekvenční syntézy soutěžící oznámí jím preferovaný hlavní a záložní kanál, ale může být v průběhu soutěže požádán o změnu na volný kanál. V případě 2,4 GHz pásmo se kontrola kanálů neprovádí.

h) Jakákoli přídavná zátěž musí být uvnitř modelu a bezpečně upevněna.

i) Každý model musí být vybaven výškoměrem, který zaznamená maximální výšku dosaženou od vypuštění modelu soutěžícím nebo pomocníkem, až do doby 10 sekund po zastavení motoru.

Tento výškoměr musí zastavit motor nejdéle 30 sekund po jeho spuštění při vzletu.

Během 30 sekundového limitu může motor zastavit i soutěžící rádiovým signálem.

j) Pro umožnění základní technické kontroly musí být všechny výškoměry jednoduše demontovatelné.

k) Je zakázáno jakékoli zařízení kromě regulátoru a přijímače, které by bylo nainstalováno na, nebo v modelu, umožňující celkové nebo částečné ovládání funkce elektrického pohonu modelu.

l) Je zakázáno používat jakékoli zařízení, které zcela, nebo částečně ovládá ovládací prvky letadla bez zásahu pilota (např. elektronické stabilizátory letu atp.)

#### **9.6.8.1.4. Specifikace výškoměru**

Elektronický výškoměr instalovaný uvnitř modelu musí splňovat následující technické specifikace:

- a) Musí používat barometrický způsob měření tlaku.
  - b) Indikace výšky musí být založena na standardní mezinárodní atmosféře, jak je definováno v dokumentu ICAO 7488/2.
  - c) Musí zaznamenávat změny tlaku od inicializace, až po 10 sekund od zastavení motoru (automaticky nebo manuálně soutěžícím, podle toho, co nastalo dříve). Při inicializaci musí být nastaven na referenční hodnotu nulové výšky tak, aby byla aktuální výška startoviště vzhledem k tlaku v úrovni země zaznamenána a zobrazena na zařízení jako výška 0 m.
  - d) Data musí být uložena až do cíleného vymazání, jak je požadováno před startem.
  - e) Aby byla možná pozdější kontrola letového režimu, musí být výškoměr vybaven optickou signalizací výšky, nebo konektorem pro připojení externí zobrazovací jednotky. Časoměřičovi musí být umožněna kontrola za účelem zápisu letového výsledku bez nutnosti odpojení výškoměru od přijímače a / nebo regulátoru, případně demontáže z modelu.
- V případě nutnosti použití externí jednotky tuto musí soutěžící poskytnout rozhodčímu k vyhodnocení letu. Externí zobrazovací jednotkou se rozumí zařízení přímo určené výrobcem výškoměru k signalizaci F5J výšky.
- K tomuto účelu nelze použít přenosný nebo stolní počítač, případně jakékoliv jiné zařízení, které nebylo k tomuto účelu dodáno výrobcem výškoměru.
- f) Musí zobrazit výšku v metrech (bude zaokrouhlená na nejbližší nižší celý metr).
  - g) Výškoměr musí vypnout motor do 30 sekund po jeho spuštění, pokud ještě nebyl vypnut soutěžícím v tomto limitu.
  - h) Zařízení nesmí umožnit opětovné spuštění motoru během soutěžního letu.
  - i) Bude fungovat s libovolným typem regulátoru (ESC).
  - j) Napájený bude samostatnou baterií přijímače, pokud je použit regulátor s optickým oddělením, nebo z BEC výstupu regulátoru.
  - k) Používá univerzální konektory (JR / Futaba)
  - l) Elektronický výškoměr musí být nainstalován takovým způsobem, aby byl chráněn od změn tlaku jiného druhu, než změnou výšky nad zemí.
  - m) Zařízení musí být nainstalované uvnitř modelu podle doporučení výrobce. Je zakázáno provádět úpravy, které by modifikovaly snímání barometrického měření tlaku, anebo úpravy software zařízení tak, že by měnily jeho funkce v rozporu s pravidly a principy použití v této soutěžní kategorii.
  - n) Zapojení výškoměru je sériové, výškoměr se zařadí do signálové cesty mezi přijímač a regulátor motoru. Způsob zapojení výškoměru záleží na soutěžícím a jeho schopnostech. Za technický stav a spolehlivost použitého zapojení odpovídá soutěžící.
  - o) Nesmí využívat při startu možnost vypnutí motoru v závislosti na přednastavené výšce. Tato funkce výškového vypínání nesmí být přítomna.
  - p) Model smí být vybaven pouze tím typem výškoměru v kombinaci s verzí firmware, který je v souladu s platnou technickou specifikací publikovanou organizací FAI pro použití v kategorii F5J a je schválen a aktuálně publikován na stránkách organizace FAI. Technický odkaz na platný seznam schválených zařízení: <http://www.fai.org/ciam-our-sport/edic-wg-approvals>, v části "AMRT APPROVAL LIST".

#### **9.6.8.1.5. Soutěžící a pomocníci**

- a) Soutěžící musí ovládat model sám.
- b) Soutěžící může mít v průběhu soutěžního letu u sebe nejvýše jednoho pomocníka.

#### **9.6.8.2. Letiště**

##### **9.6.8.2.1. Terén letiště**


Soutěž se má pokud možno uspořádat na místě s rovinatým povrchem, který zmenšuje možnost svahového, nebo vlnového plachtění a vzletová a přistávací plocha má být upravená.

##### **9.6.8.2.2. Organizace plochy letiště**

- a) Na letové ploše musí být vymezena vzletová a přistávací plocha a depo pro soutěžící a pořadatele soutěže. Vzdálenost mezi nejbližšími body přistávacího kruhu a depa pro soutěžící nesmí být menší než 20 m. Stejně tak překážky na zemi nesmí být blíže než 20 m od nejbližšího bodu přistávacího kruhu.
- b) Na přistávací ploše se vyznačí pro každého soutěžícího ve skupině jeden přistávací bod.
- c) Přistávací body musí být vyznačeny vždy a vzdálenost mezi nimi je nejméně 15 m

Obvod přistávacího kruhu nemusí být vyznačen pokud je nahrazen jinými měřícími prostředky, například páskami na měření vzdálenosti přistání modelu od přistávacích bodů.

d) Vzletová plocha je kruh o poloměru 3 metry se středem v místě přistávacího bodu.



### 9.6.8.2.3. Bezpečnostní pravidla

a) Žádná část modelu nesmí přistát, nebo se zastavit v bezpečnostní zóně. Bezpečnostní zónou se rozumí např. depo, nebo prostor pro příchod a odchod soutěžících, diváků, nebo jiný prostor určený organizátorem.

b) Model nesmí v žádné fázi letu letět nad bezpečnostní zónou ve výšce nižší než 3 m. Toto hlídá časoměřic soutěžícího a nebo rozhodčí určený ředitelem soutěže.

c) Porušení kteréhokoli bezpečnostního pravidla se trestá odečtením 100 bodů od konečného výsledku soutěžícího v základní části, anebo celkového výsledku finále podle toho, kdy k porušení bezpečnostního pravidla dojde. Trest vyznačí rozhodčí v záznamu výsledků soutěžícího v kole, ve kterém došlo k porušení pravidla.

### 9.6.8.3. Soutěžní lety

#### 9.6.8.3.1. Řádné soutěžní lety

a) Před každým startem musí soutěžící umožnit časoměřičovi kontrolu, zda je výškoměr vynulován inicializací v místě startu.

b) Měření soutěžního letu je zahájeno současně s vypuštěním modelu z ruky pilota nebo jeho pomocníka.

c) Soutěžící má v každém soutěžním letu dva (2) pokusy.

d) Před druhým pokusem smí soutěžící na modelu provést opravy a úpravy pouze jako nastavení, drobnou opravu modelu, výměnu vrtule a musí provést vynulování (reset) výškoměru přerušením napájení zařízení, a to vše pouze v místě jeho vzletové plochy. Není dovoleno měnit jakékoliv elektronické části vybavení modelu.

e) Za pokus se považuje vypuštění modelu za účelem letu z ruky soutěžícího, nebo jeho pomocníka kdykoliv v průběhu pracovního času v daném kole.

f) Platným letem v daném kole je poslední pokus uskutečněný v pracovním čase s jakýmkoli výsledkem.

g) Ihned po přistání časoměřic zapíše dosaženou výšku. Pokud výškoměr ukazuje nulu anebo hodnotu nezobrazí, hodnotí se celý let nulou.

#### 9.6.8.3.2. Náhradní lety

Soutěžící má nárok na náhradní let v případě, že:

a) se jeho model v průběhu letu srazí s jiným letícím modelem,

b) let nebyl měřen příslušným rozhodčím,

c) let modelu narušila, nebo ukončila neočekávaná událost, kterou nezpůsobil soutěžící ani jeho pomocník.

Soutěžícímu, který opakuje let, se má poskytnout přiměřený čas na přípravu (tj. výměnu modelu, jeho části, nebo baterie).

Náhradní let se poskytuje soutěžícímu podle následujícího pořadí:

1. V neúplně skupině, nebo v kompletní skupině na přidaném startovacím a přistávacím bodě.

2. V nové skupině sestavené minimálně ze tří (3) soutěžících, kteří opakují soutěžní let.

K soutěžícím s nárokem na náhradní let musí být ostatní soutěžící doplnění řádným losováním.

3. S původní skupinou na konci probíhajícího kola.

V takovém případě se soutěžícímu, který letí náhradní let, zapíše výsledek náhradního soutěžního letu. Pro ostatní soutěžící ve skupině bude platným výsledkem lepší z výsledků původního, nebo náhradního letu. Soutěžící této skupiny, kterému nebyl přiznán nárok na nový pracovní čas, nemůže získat nárok na náhradní let ani v případě, že se v průběhu tohoto pracovního času vyskytnou překážky.

### **9.6.8.3.3. Diskvalifikace soutěžícího a anulování letu**

a) Soutěžící může být diskvalifikován z celé soutěže:

- v případě úmyslného, nebo hrubého porušení pravidel,
- pokud použije model, který neodpovídá pravidlům,
- model řídí někdo jiný než soutěžící.
- pokud použije výškoměr nebo nastavení výškoměru, které neodpovídají pravidlům

b) Let se anuluje a výsledek letu se napíše s nulovým výsledkem, když:

- model ztratí během letu jakoukoli svoji část kromě případu, že se tak stane v důsledku srážky s jiným modelem nebo při přistání,
- model, nebo jakákoli jeho část zastaví ve vzdálenosti větší než 75 m od přiděleného přistávacího bodu, kromě případu, kdy se tak stane v důsledku srážky s jiným modelem,
- soutěžící, nebo jeho pomocník, omezí model jiného soutěžícího nebo jiného soutěžícího samotného při přistání na jeho přistávací bod,
- vzlet modelu se uskuteční mimo vzletovou plochu,
- model přelétá pracovní čas o více než 1 minutu,
- výškoměr nezobrazuje po přistání startovní výšku, nebo zobrazuje nulu (0 m).

### **9.6.8.3.4. Organizování letů**

#### **9.6.8.3.4.1. Nasazení a skupiny**

a) Lety musí být rozděleny na kola, která se dále dělí na skupiny s ohledem na možnosti pořadatele a používané rádiové frekvence modelů soutěžících.

b) Složení skupin by mělo minimalizovat situace, kdy dva soutěžící letí vícekrát proti sobě.

c) Pokud budou skupiny s volnými místy, doporučují se dát na konec kola, aby zde bylo místo na případné náhradní lety.

d) V každé skupině musí startovat minimálně 3 soutěžící.

#### **9.6.8.3.4.2. Přípravný a pracovní čas**

a) Soutěžící má právo na pět minut přípravného času, který se počítá od okamžiku, kdy byl vyzván zaujmout místo v určeném vzletovém prostoru do začátku pracovního času skupiny.

b) Pracovní čas pro celou skupinu je 10 minut, včetně doby chodu motoru.

c) Pořadatel musí nahlas a podle možnosti i výrazně opticky oznámit začátek i konec pracovního času skupiny.

d) Zvukový, případně i optický signál musí být proveden také po uplynutí každé minuty pracovního času skupiny. Posledních 10 sekund se oznamuje zvukovým, případně i optickým signálem každou sekundu.

Dále se zvukový, případně optický signál může dát soutěžícím v letových kolejích v časech 8:30, 9:30, 9:40 a 9:45.

e) Každý model, který se nachází ve vzduchu po skončení pracovního času, musí co nejdříve přistát.

### **9.6.8.4. Vzlety**

#### **9.6.8.4.1. Místo startu**

Model musí být při startu vypuštěn ve vzdálenosti do 3m od přiděleného startovacího bodu, jinak bude pokus anulován a hodnocen nulou. Vzlet musí být přímý, s běžícím motorem.

#### **9.6.8.4.2. Předčasný start**

Pokus bude anulován a hodnocen nulou, když bude model vypuštěn před zahájením pracovního času. Zapnutí motoru před začátkem pracovního času je považováno za předčasný start.

#### **9.6.8.4.3. Inicializace výškoměru**

Před každým vypuštěním modelu musí být všechny výškoměry vynulovány na úroveň terénu v místě startovacího a přistávacího bodu soutěžícího.

#### **9.6.8.4.4. Druhý pokus**

Během pracovního času může soutěžící uskutečnit nejvýše 2 letové pokusy. Soutěžící musí zajistit před vypuštěním modelu pro druhý pokus vynulování výškoměru novou inicializací v místě startovacího bodu. Zahájením druhého pokusu se automaticky vynulují dosažené výsledky prvního pokusu. Vzlet se musí uskutečnit stejně jako při prvním pokusu ve vzdálenosti do 3m od přiděleného startovacího bodu

#### **9.6.8.4.5. Chod motoru**

a) Chod motoru musí být spojitý a bez přerušení. Je povolena regulace jeho otáček prostřednictvím rádiové soupravy. Motor musí být vypnut nejdéle po 30 sekundách motorového letu. Pro jeho vypnutí je povoleno vypnutí časovačem ve výškoměru, nebo je možné i dřívější vypnutí pilotem prostřednictvím rádiového zařízení pro ovládání modelu.

#### **9.6.8.5. Přistání**

##### **9.6.8.5.1. Přistávací body**

Před zahájením a v průběhu soutěže musí pořadatel každému soutěžícímu přidělit přistávací bod. Soutěžící je sám zodpovědný za to, že vždy použije správný přistávací bod.

##### **9.6.8.5.2. Pohyb osob v přistávacím kruhu**

Rozhodčí (časoměřič) nesmí omezovat soutěžícího při startu ani přistání.

##### **9.6.8.5.3. Opuštění přistávacího kruhu**

Po přistání a změření vzdálenosti od přistávacího bodu rozhodčím, může soutěžící vzít svůj model i před ukončením pracovního času, pokud takovou činností neprekáží jinému soutěžícímu nebo modelu ve skupině.

##### **9.6.8.5.4. Přistání v cizím přistávacím kruhu**

Když soutěžící pilot přistane s modelem v cizím přistávacím kruhu a druhý model ještě letí, pilot nebo jeho pomocník musí tento model odstranit v co nejkratším čase a tak, aby neomezil druhého soutěžícího, nebo jeho model při přistávání. V případě omezení druhého soutěžícího, nebo jeho modelu při přistání, anuluje se jeho výsledek letu a soutěžící, jenž byl omezen, má nárok na opakování letu, pokud o to požádá bezprostředně po skončení probíhajícího letu.

#### **9.6.8.6. Bodování soutěžního letu**

Výsledek soutěžního letu se skládá ze součtu bodů za letový čas a bodů za přesnost přistání, od kterého se odečítají body za startovací výšku.

##### **9.6.8.6.1. Měření letového času**

Letový čas v sekundách se zaokrouhluje na nejbližší celou nižší sekundu. Měří se od okamžiku vypuštění modelu z ruky soutěžícího, nebo jeho pomocníka až do:

- a) dotyku modelu se zemí, nebo
- b) dotyku modelu s jakýmkoliv objektem pevně spojeným se zemí, nebo
- c) ukončení pracovního času skupiny.

Let je ukončen úplným zastavením modelu na zemi.

##### **9.6.8.6.2. Bodové hodnocení letového času**

Za každou celou sekundu letu v pracovního času, je udělen jeden bod do maxima 600 bodů (10 minut maximum).

##### **9.6.8.6.3. Bonus za přesnost přistání**

Bonus za přistání se přiděluje podle vzdálenosti špičky modelu od přiděleného přistávacího bodu podle následující tabulky:

Vzdálenost	Body
do 1 m včetně	50
od 1 do 2 m včetně	45
od 2 do 3 m včetně	40
od 3 do 4 m včetně	35
od 4 do 5 m včetně	30
od 5 do 6 m včetně	25
od 6 do 7 m včetně	20
od 7 do 8 m včetně	15
od 8 do 9 m včetně	10
od 9 do 10 m včetně	5
nad 10	0

Bonus za přistání se nepřiděluje, pokud:

- a) se přistávající model dotkne soutěžícího, nebo pomocníka kdykoliv před úplným zastavením modelu,
- b) model přistál po pracovním čase

#### **9.6.8.6.4. Penalizace za překročení pracovního času**

Při přelétání pracovního času o více než jednu minutu je výsledek daného letu anulován.

#### **9.6.8.6.5. Hodnocení startovací výšky**

Startovací výškou pro účely bodování je maximální výška dosažená od momentu vypuštění modelu z ruky do deseti sekund po vypnutí motoru. Výška v metrech se vždy zaokrouhuje na nejbližší nižší celý metr. Za každý metr startovací výšky do výšky 200 metrů se odečítá 0,5 bodu. Za každý metr startovací výšky přesahující 200 metrů se odečítají 3 body.

Příklad: naměřená výška 220 m =  $(200 \times 0,5) + (20 \times 3) = 100 + 60 =$  odpočítává se 160 bodů

#### **9.6.8.7. Konečné pořadí**

##### **9.6.8.7.1. Stanovení vítěze skupiny a jeho bodové ohodnocení**

Soutěžící, který získá nejvyšší součet bodů sestávající z bodů za let, bodů za přistání, odečtení bodů za výšku, odečtení trestních bodů, stává se vítězem skupiny a přidělí se mu normalizované skóre 1000 bodů v dané skupině.

##### **9.6.8.7.2. Bodové hodnocení ostatních soutěžících skupiny**

Ostatní soutěžící ve skupině získávají přepočtený počet bodů podle svého výsledku v poměru k vítězi skupiny, který se vypočte následovně:  $\text{výsledek soutěžícího} \times (\text{krát}) 1000 / (\text{děleno}) \text{nejlepší výsledek ve skupině}$

##### **9.6.8.7.3. Celkový výsledek soutěže**

- a) Pokud se letí čtyři (4), nebo méně letových kol, je výsledek každého soutěžícího součtem výsledků ze všech kol. Pokud se letí více než čtyři (4) letová kola, škrtně se jeden nejnižší výsledek soutěžícího a jeho výsledek je dán součtem výsledků započítaných kol. Aby bylo možné srovnávat výsledky soutěží s různými počty letových kol, musí se součet všech započítaných letových kol znova přepočítat na 1000 bodů vítěze soutěže stejným způsobem, jako se přepočítávají body v jednotlivých letových kolech.
- b) V případě rovnosti bodů dvou soutěžících rozhodne o vítězi výsledek škrtačího letu. V případě, že se letí jen 4 kola a nejhorší výsledek se neškrťá, pak se při rovnosti bodů o umístění rozhodne v dodatečném rozlétávacím kole na 10 minut.

#### **9.6.8.8. Pomocné informace**

##### **9.6.8.8.1. Organizační požadavky**

- a) pořadatel musí každému soutěžícímu jednoznačně oznámit začátek pracovního času a příslušný přistávací bod v každém kole;
- b) jako zvukový signál lze použít automobilová houkačka, zvonec, píšťalka nebo jiný dobře slyšitelný signál, případně i optický signál, může se použít světlo nebo vlajky. Je třeba myslet na to, že zvuk se proti větru šíří na kratší vzdálenost, proto se zdroje signálu musí rozmištit tak, aby je soutěžící a funkcionáři

dobře slyšeli (případně i viděli). Doporučuje se použít audio nahrávku pracovního času s dostatečně silnou zvukovou aparaturou;

#### **9.6.8.8.2. Povinnosti rozhodčích**

- a) Pořadatel musí zajistit dostatečný počet kvalifikovaných a odpovědných rozhodčích, kteří ovládají pravidla a dokáží se rychle a správně orientovat a rozhodovat, aby neohrozili šance soutěžícího v soutěži.
- b) Rozhodčí musí zaznamenat i každého soutěžícího, který přeletí pracovní čas  
Přelétání modelů o 1 min přes pracovní čas sleduje startér.
- c) Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže ověřit, zda soutěžící používají modely odpovídající povolené charakteristice a pravidlům této kategorie.

#### **9.6.8.8.3. Výpočetní technika**

- a) Je doporučeno použít vhodný počítačový program na přerozdělení soutěžících do skupin tak, aby se zmenšil počet případů, kdy letí kvalifikační kola soutěžící navzájem vícekrát (kromě finále), a současně překontroluje možnou kolizi při použití stejných vysílacích kanálů.
- b) Ke zpracování naměřených hodnot se také doporučuje vhodný program, který umožní v krátkém čase po ukončení letového kola vytisknout, nebo zobrazit průběžný výsledek. Vhodné je vytisknout i podrobný rozpis naměřených časů a bodů za přistání, na sekundární kontrolu soutěžícím. Eliminuje se tím chybovost při zpracovávání výsledků.
- c) Výběr programu a zabezpečení výpočetní technikou se ponechává na pořadateli.
- d) Po zahájení soutěže by se zařazení do letových skupin již nemělo měnit

## **9.6.9. KATEGORIE ERES – PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA**

### **9.6.9.1. Obecná ustanovení**

#### **9.6.9.1.1. Definice ERES**

ERES je soutěžní kategorie pro rádiem řízené modely větroňů převážně dřevěné konstrukce s maximálním rozpětím křídla dva (2) metry s pohonem elektromotorem. Ovládány jsou pouze směrové kormidlo, výškové kormidlo, brzdící štít (spoiler) a elektromotor.

#### **9.6.9.1.2. Definice modelu ERES:**

Model letadla, který je vybaven elektrickou pohonnou jednotkou a vztlak je vyvoláván aerodynamickými silami působícími na jeho nepohyblivé plochy. Pohonem je libovolný elektromotor a baterie složená z libovolného počtu a typu článků. Nezbytnou součástí pohonné jednotky musí být výškoměr. Ten musí být nastaven tak, aby vypnul elektromotor po dosažení výšky 90 metrů, vztaženo k místu startu, nebo/a maximálně po 30 vteřinách chodu motoru. Poté nesmí být již v rámci daného letu motor spuštěn. Soutěžící musí na požadání pořadatele vhodným způsobem (monitor, připojené PC k výškoměru, atd.) prokázat nastavenou vypínací výšku výškoměru. Výškoměr musí být zapojen v sérii napřímo mezi elektronickým regulátorem otáček motoru a přijímačem. Zapojení přes V-kabel či jiné zapojení není dovoleno.

Soutěžící je povinen nahlásit použitý typ výškoměru při přihlašování na soutěž tak, aby byl pořadatel schopen připravit se na jeho případnou kontrolu.

Pořadatel má právo uvést v propozicích pouze určité typy výškoměrů a jejich firmwarů, které smějí být v soutěži použity.

**9.6.9.1.3.** V soutěži se letí nejméně čtyři (4) základní kola. Pro každé kolo jsou soutěžící rozděleni do různých skupin. Výsledky každé skupiny jsou normalizovány na tisíc bodů vítěze ve skupině, aby bylo dosaženo srovnání jednotlivých výsledků skupin v průběhu celé soutěže pro případ změny povětrnostních podmínek během soutěže. Čtyři (4), ale maximálně osm (8) účastníků s nejlepšími celkovými výsledky z předchozích letů, se účastní finále. Ve finále se letí dvě (2) soutěžní kola pro určení konečného vítěze. Velikost skupiny ve finále odpovídá velikosti skupin v základních kolech.

**9.6.9.1.4.** Soutěžící může v soutěži použít maximálně dva (2) modely. Modely je možno zaměnit během pracovního času, ale jen pokud dříve odstartovaný model leží ve vzdálenosti maximálně patnáct (15) metrů od přiděleného bodu.

**9.6.9.1.5.** Soutěžící může mít jen jednoho pomocníka. Ten může model odstartovat, přinést zpět a informovat soutěžícího o počasí, čase letu či letech jiných soutěžících. Pomocník se musí rovněž trvale starat o to, aby jeho soutěžící nebo on sám nebránil ve vzletu nebo přistání jiným soutěžícím.

**9.6.9.1.6.** Pořadatel by měl mít k dispozici oficiální rozhodčí/časoměřiče. Pokud nemá, měří čas letu a přistání pomocník pilota, ale pořadatel provádí namátkovou kontrolu letových časů a přistání. Odchylka více než tři (3) sekundy ve prospěch soutěžícího vede k nulovému hodnocení letu.

### **9.6.9.2. Model**

Model ERES sestává běžně z křídla, trupu a ocasních ploch.

Samokřídla (bezocasé modely) jsou povolena, pokud mají pouze dvě (2) ovládané plochy. Každá z těchto ovládacích ploch může být řízená pouze jedním servem. Jinak platí stejná stavební omezení jako u modelů s ocasními plochami.

**9.6.9.2.1.** Model je zhotoven převážně z dřevěných materiálů. Následující provedení jsou povolena:

a) Otevřené plochy mezi žebry, plochy mezi žebry v části před hlavním nosníkem překryté balzou, plné dřevěné plochy, kombinace celodřevěných (plných) ploch a žeber.  
b) Všechny díly musí být ze dřeva.

Z toho mají výjimku: náběžná lišta, nosníky, spojky nosných ploch.

c) Nosné plochy mohou být potaženy nažehlovací fólií, hedvábím, papírem nebo polyesterovou tkaninou. Ustanovení a) až c) platí rovněž pro stavbu SOP a VOP.

d) Brzdící štít/y (spoiler/y) musí být umístěny na horní straně křídla a minimálně pět (5) cm před odtokovou hranou. Brzdící štíty/spoillery) mohou být ovládány jedním nebo dvěma servy.

- e) Trup musí být celý ze dřeva nebo může být jako výložníku pro uchycení VOP a SOP použito skelné/uhlíkové/kevlarové laminátové trubky nebo profilu. Trubka/profil může v dřevěné části trupu ze zadu zasahovat maximálně do poloviny hloubky křídla. Trubka/profil může být vyrobena libovolnou technologií. Geometrický tvar průrezu trubky musí být stejný po celé její délce.
- f) Dřevěný trup může být pro zpevnění potažen skelnou/uhlíkovou/kevlarovou tkaninou. Potažený rozsah smí pokrývat jen jednu třetinu (1/3) délky dřevěné části trupu. Povrchová úprava může být provedena buď lakem nebo obdobně jako u nosných ploch nažehlovací fólií, hedvábím, papírem nebo polyesterovou tkaninou.
- g) Všechny závěsy kormidel, ovládací prvky, desky a rámečky pro uchycení serv, mohou být vyrobeny z libovolného materiálu a libovolnou technologií.
- h) Kozlík VOP musí být dřevěné konstrukce. Pro zpevnění může být potažen uhlíkem, kevarem, nebo skelnou tkaninou.

#### **9.6.9.2.2. Není povoleno použít:**

- a) pozitivní nebo negativní formy pro výrobu trupu a nosných ploch jakož i potahů,
- b) pevné nebo zasouvatelné zařízení, které zpomalují model při přistání na zemi (např. šrouby, vyčnívající zuby, atd.). Na spodní straně modelu nesmí vyčnívat nic.
- c) závaží, které není uvnitř modelu a bezpečně připojeno k modelu.
- d) jakýkoli přenos informací z modelu k soutěžícímu, s výjimkou intenzity signálu, teploty přijímače a napětí akumulátoru přijímače (zádný variometr).
- e) používání telekomunikačních systémů soutěžícími a jejich pomocníky na letové ploše (včetně hlasových komunikátorů a telefonů).

#### **9.6.9.3. Soutěžní plocha**

**9.6.9.3.1.** Soutěž musí probíhat na terénu, který je relativně vyrovnaný, s malou pravděpodobností svahového létání nebo létání ve vlně.

**9.6.9.3.2.** Letiště musí mít vyznačenou startovní čáru napříč směru větru s vyznačenými startovacími body pro každého soutěžícího. Body musí být nejméně osm (8) metrů od sebe. **9.6.9.3.3.** Vyznačené body pro přistání by měly být nejméně osm (8) metrů od sebe. Jsou umístěny nejméně deset (10) metrů po větru od startovací čáry.

**9.6.9.3.4.** Přistávací a startovní body musí být vždy zřetelně vyznačeny. Vzdálenost přistání se měří ke špicí trupu modelu měřící páskou s vyznačením bodů nebo metrem.

**9.6.9.3.5.** Pořadatel může určit přistávací plochu.

#### **9.6.9.4. Soutěžní lety**

**9.6.9.4.1.** Soutěžící má nárok na nejméně čtyři (4) oficiální lety.

**9.6.9.4.2.** Soutěžící má nárok na neomezený počet pokusů během pracovního času.

**9.6.9.4.3.** Za oficiální pokus je považováno, jestliže je model v pracovním čase vypuštěn z ruky soutěžícího nebo pomocníkem.

**9.6.9.4.4.** V případě několika pokusů je oficiálním výsledkem výsledek posledního letu.

**9.6.9.4.5.** Ředitel soutěže je oprávněn přerušit závod po ukončení letu skupiny a přemístit startovní dráhu, pokud se podstatně změní směr větru. Může soutěž úplně přerušit, překročí-li rychlosť větru na startovní čáře šest (6) m/s ve výšce 2 m nad zemí po dobu alespoň jedné (1) minuty.

#### **9.6.9.5. Opakování letu**

Soutěžící má nárok na nový pracovní čas pokud:

**9.6.9.5.1.** se jeho model při letu srazí s jiným modelem při vzletu nebo letu,

**9.6.9.5.2.** jeho let byl znemožněn nebo ukončen událostí mimo jeho kontrolu.

Chce-li uplatnit svou žádost o opakování v souladu s výše uvedenými důvody, musí se přesvědčit, že oficiální časoměřič, resp. určený startér, vzali příslušnou událost a žádost o nový pracovní čas na vědomí, a soutěžící tak musí ihned přerušit soutěžní let.

Žádost o opakování letu musí být nahlášena bezodkladně ihned po události.

**9.4.8.5.3.** Pokud soutěžící pokračuje po události v letu, předpokládá se, že se vzdává nároku na opravný let.

## 9.6.9.6. Vzlet

**9.6.9.6.1.** Startovní matici organizuje a rozděluje pořadatel. Povinností pořadatele je rovnoměrně rozložit rozlosování skupin tak, aby se minimalizoval počet případů, kdy soutěžící letí opakovaně se stejným (i) pilotem/piloty v letových kolejích.

**9.6.9.6.2.** Inicializace výškoměru. Před každým vypuštěním modelu musí být všechny výškoměry vynulovány na úroveň terénu v místě startovacího a přistávacího bodu soutěžícího.

**9.6.9.6.3.** Start je prováděn vypuštěním modelu z ruky soutěžícího nebo jeho pomocníka. Čas letu se měří od vypuštění modelu z ruky. Vzlet je povolen pouze s běžícím motorem. Soutěžící je povinen zajistit na požádání pořadatele vhodným způsobem (nastavovací karta s displejem, nastavovací modul/box, PC připojené k výškoměru, atd.) prokázání nastavené vypínací výšky výškoměru na **90m** a maximální doby chodu motoru **30s** (nepřetržitý chod od spuštění).

**9.6.9.6.4.** Chod motoru musí být spojitý a bez přerušení. Je povolena regulace jeho otáček prostřednictvím rádiové soupravy. Motor musí být vypnut nejdéle po 30 sekundách motorového letu. Pro jeho vypnutí je povoleno vypnutí časovačem ve výškoměru, nebo je možné i dřívější vypnutí pilotem prostřednictvím rádiového zařízení pro ovládání modelu.

**9.6.9.6.5.** Opakovaný pokus. Během pracovního času může soutěžící uskutečnit libovolný počet pokusů. Soutěžící musí zajistit před vypuštěním modelu pro opakovaný pokus vynulování výškoměru novou inicializací v místě startovacího bodu. Zahájením nového pokusu se automaticky vynulují dosažené výsledky prvního pokusu. Vzlet se musí uskutečnit stejně jako při prvním pokusu z přiděleného startovacího bodu.

## 9.6.9.7. Přistání

**9.6.9.7.1.** Každému soutěžícímu je před zahájením soutěžního letu přidělen vlastní přistávací bod. Každý soutěžící je zodpovědný za to, že použije správný přistávací bod.

**9.6.9.7.2.** Během přistávacího procesu je povoleno pilotovi a jeho pomocníkovi pohybovat se pouze u svého přistávacího bodu, a ne u přistávacích bodů ostatních soutěžících. Pohyb mimo plochu s přistávacími body není omezen. Oficiální časoměřič zůstávají u startovní čáry.

## 9.6.9.8. Hodnocení letu a přistání

### 9.6.9.8.1. Hodnocení letového výkonu:

Měření letového času začíná vypuštěním modelu z ruky s běžícím motorem a končí buď:

a) při zastavení modelu

nebo

b) s koncem doby pracovního času

Maximální doba letu je 6 minut a 30 sekund (390 s). Let lze uskutečnit kdykoliv během devíti 9 minut (540 s) doby pracovního času. Pokud pilot překročí v průběhu pracovního času délku letu 6 minut a 30 sekund, překročený čas bude odečten od 6 minut 30 sekund.

Čas letu se zaznamenává v celých sekundách bez zaokrouhlování nahoru.

Za každou sekundu letového času se udělují dva (2) body.

Letí se ve skupinách o 4 až 8 soutěžících, a dosažené body jsou přepočítány na tisíc normalizovaných bodů ve skupině.

### 9.6.9.8.2. Hodnocení přistání

Měří se vzdálenost od špičky trupu modelu z místa přistání k vyznačenému přistávacímu bodu.

V závislosti na vzdálenosti se udělují následující body:

Do vzdálenosti		Do vzdálenosti		Do vzdálenosti	
v metrech	body	v metrech	body	v metrech	body
0,20	100	1,80	92	9,00	60
0,40	99	2,00	91	10,00	55
0,60	98	3,00	90	11,00	50
0,80	97	4,00	85	12,00	45
1,00	96	5,00	80	13,00	40
1,20	95	6,00	75	14,00	35
1,40	94	7,00	70	15,00	30
1,60	93	8,00	65	Nad 15,00	0

Soutěžícímu nebudou přiděleny body za přistání, pokud:

- a) model je zapíchnut špičkou v zemi
- b) model během pracovního času nepřistál
- c) se model při letu nebo přistání dotkl pilota nebo jeho pomocníka
- d) se pilot, nebo jeho pomocník, po přistání dotkli modelu ještě před oficiálním měřením.

Celý let bude anulován (nula za let i přistání), pokud:

- a) model přistál ve vzdálenosti větší než 30m od přistávacího bodu. V rámci pracovního času může ale znova vzlétnout.
- b) model nepřistál do 30 sekund po uplynutí pracovního času
- c) model v průběhu vzletu a letu ztratí některou ze svých částí. Toto neplatí v případě srážky a po dotyku modelu se zemí.
- d) modelem dosažená výška modelu překročí hranici 110 metrů do 10 vteřin po vypnutí motoru. Toto může být interpretováno jako tzv. „F5J výška“ na displeji výškoměru. Ředitel soutěže je oprávněn kdykoliv si vyžádat od soutěžícího záznam z výškoměru (výškoměr musí mít funkci záznamu) a rozhodnout, zda k porušení tohoto pravidla došlo.
- f) model byl vypuštěn před zahájením pracovního času. Zapnutí motoru před začátkem pracovního času je považováno za předčasný start.
- g) soutěžící po skončení letu neprokáže na vyžádání nastavenou výšku výškoměru nebo nastavenou dobu chodu motoru.

#### **9.6.9.9. Konečný výsledek**

Konečné pořadí v soutěži bude určeno z výsledku finálových kol pro účastníky finále a pro ostatní účastníky podle výsledků v základních kolech. Pokud nebylo možno letět finálová kola, určí se celkové pořadí podle výsledků základních kol.

Vítěz finále obdrží do žebříčku SMČR 30 přídavných bodů (k celkovému výsledku po základních kolech přepočítanému na 1000 bodů), druhý v pořadí 20 bodů, třetí 15 bodů, čtvrtý 10 bodů a pátý 5 bodů k celkovému výsledku přepočítanému na 1000 bodů.